

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : ENERGY BAR 2 L  
UFI : DN7A-10HA-4000-KGGH

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Machineafwasmiddelen  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Raadpleeg een arts (laat hem indien mogelijk het etiket of het veiligheidsinformatieblad zien). Belgisch Antifocentrum : Tel : (0032) (0)70-245.245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bijtend voor metalen, Categorie 1     | H290: Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A | H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| Ernstig oogletsel, Categorie 1        | H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.                 |

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



|                          |                |                                                                                  |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord             | : Gevaar       |                                                                                  |
| Gevarenaanduidingen      | : H290<br>H314 | Kan bijtend zijn voor metalen.<br>Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| Veiligheidsaanbevelingen | : P102         | Buiten het bereik van kinderen houden.                                           |

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### Preventie:

P280

Draag beschermende handschoenen/  
beschermende kleding/ oogbescherming/  
gelaatsbescherming.

### Maatregelen:

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN  
braken opwekken.

P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):  
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Huid met water afspoelen.

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN:  
voorzichtig afspoelen met water gedurende een  
aantal minuten; contactlenzen verwijderen,  
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk  
een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

### Verwijdering:

P501

Verpakking alleen volledig leeg afvoeren voor  
recycling.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

kaliumhydroxide

### Aanvullende etikettering:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

## 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Waterige oplossing  
bevat

#### Bestanddelen

| Chemische naam  | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling                                                        | Concentratie (%<br>w/w) |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kaliumhydroxide | 1310-58-3<br>215-181-3<br>019-002-00-8             | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Met. Corr. 1; H290 | >= 10 - < 15            |

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | 01-2119487136-33                                           | <p>Eye Dam. 1; H318</p> <hr/> <p>specifieke concentratiegrenzen<br/>Skin Corr. 1A; H314<br/>≥ 5 %<br/>Skin Corr. 1B; H314<br/>2 - &lt; 5 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,5 - &lt; 2 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,5 - &lt; 2 %</p> <hr/> <p>Acute toxiciteitsschattingen</p> <p>Acute orale toxiciteit:<br/>500,0 mg/kg</p> |             |
| tetranatriummethyleendiaminetetraacet<br>aat                                         | 64-02-8<br>200-573-9<br>607-428-00-2<br>01-2119486762-27   | <p>Eye Dam. 1; H318<br/>Acute Tox. 4; H332<br/>Acute Tox. 4; H302<br/>STOT RE 2; H373</p>                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 5 - < 10  |
| tetrasodium (1-<br>hydroxyethylidene)bisphosphonate                                  | 3794-83-0<br>223-267-7<br>01-2119510382-52                 | <p>Acute Tox. 4; H302<br/>Eye Irrit. 2; H319</p> <hr/> <p>Acute toxiciteitsschattingen</p> <p>Acute orale toxiciteit: &gt;<br/>2.000 mg/kg</p>                                                                                                                                                                               | ≥ 3 - < 5   |
| Glycine, N-(carboxymethyl)-N-[2-<br>[(carboxymethyl)amino]ethyl]-,<br>trisodium salt | 19019-43-3                                                 | <p>Eye Irrit. 2; H319</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 1 - < 3   |
| trinatriumnitriotriacetaat                                                           | 5064-31-3<br>225-768-6<br>607-620-00-6<br>01-2119519239-36 | <p>Carc. 2; H351<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>Acute Tox. 4; H302</p> <hr/> <p>specifieke concentratiegrenzen<br/>Carc. 2; H351<br/>≥ 5 %</p> <hr/> <p>Acute toxiciteitsschattingen</p> <p>Acute orale toxiciteit:<br/>500,0 mg/kg</p>                                                                                          | ≥ 0,1 - < 1 |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij inademing             | : | In de frisse lucht brengen.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                                                                                                                                                              |
| Bij aanraking met de huid | : | Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.<br>Afwassen met zeep en veel water.<br>Onmiddellijke medische behandeling is noodzakelijk, omdat onbehandelde huidaantasting langzaam en moeilijk te genezen wonden veroorzaakt. |
| Bij aanraking met de ogen | : | Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefselschade en blindheid ontstaan.<br>Onbeschadigd oog beschermen.<br>Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis.                                                          |
| Bij inslikken             | : | Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.<br>GEEN braken opwekken.<br>Geen melk of alcoholische dranken geven.<br>Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.    |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- |                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| Verschijnselen | : | corrosieve effecten        |
| Gevaren        | : | Geen gegevens beschikbaar. |

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- |             |   |                                                                                            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandeling | : | Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum. |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- |                        |   |                                                                                            |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |                                         |   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : | Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.<br><br>Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten       | : | Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend                                                                     |

### 5.3 Advies voor brandweertieners

- |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweertieners | : | Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.                                                                                                                                               |
| Nadere informatie                                      | : | Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.<br>Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. |

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :
- Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  - Zorg voor voldoende ventilatie.
  - Personeel evacueren naar een veilige omgeving.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen :
- Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden :
- Met zuur neutraliseren.
  - Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).
  - In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering"., Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering :
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
  - Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.
  - Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
  - Om morsen bij het hanteren te voorkomen de fles in een metalen lekbak plaatsen.
  - Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie :
- Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
- Hygiënische maatregelen :
- Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik.
  - Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers :
- Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.
  - Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.
- Meer informatie over opslagstabiliteit :
- Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

#### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik :
- Machineafwasmiddelen

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

##### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAS-Nr.         | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters  | Basis  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|
| potassium hydroxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Niet toegewezen | TGG 15 min                                   | 2 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL |
| Nadere informatie: Bij blootstelling boven de grenswaarde treedt irritatie op of bestaat er gevaar voor acute vergiftiging. Het werkprocédé moet zo ontworpen zijn dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode |                 |                                              |                     |        |

##### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                                | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| potassium hydroxide                     | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                         | Consumenten | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| tetrasodium ethylenediaminetetraacetate | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 1,5 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Werknemers  | Inademing           | Acute - plaatselijke effecten        | 3,0 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Werknemers  | Inademing           | Acute - plaatselijke effecten        | 2,8 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Werknemers  | Inademing           | Acute - systemische effecten         | 2,8 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Consumenten | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 0,6 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Consumenten | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 0,6 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Consumenten | Inademing           | Acute - plaatselijke effecten        | 1,2 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Consumenten | Inademing           | Acute - systemische                  | 1,2 mg/m <sup>3</sup> |

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                             |             |                          | effecten                                |             |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                             | Consumenten | Inslikken                | Lange termijn -<br>systemische effecten | 25 mg/kg    |
|                             | Consumenten | Inslikken                | Lange termijn-<br>plaatselijke effecten | 25 mg/kg    |
|                             | Werknemers  | Inademing                | Acute - systemische<br>effecten         | 55 mg/m3    |
|                             | Werknemers  | Inademing                | Acute - plaatselijke<br>effecten        | 55 mg/m3    |
|                             | Werknemers  | Aanraking met de<br>huid | Lange termijn -<br>systemische effecten | 15000 mg/kg |
|                             | Werknemers  | Inademing                | Lange termijn -<br>systemische effecten | 7,3 mg/m3   |
|                             | Consumenten | Aanraking met de<br>huid | Lange termijn -<br>systemische effecten | 7500 mg/kg  |
|                             | Consumenten | Inademing                | Lange termijn -<br>systemische effecten | 1,8 mg/m3   |
|                             | Consumenten | Inslikken                | Lange termijn -<br>systemische effecten | 1,5 mg/kg   |
| trisodium nitrilotriacetate | Werknemers  | Inademing                | Acute - systemische<br>effecten         | 5,25 mg/m3  |
|                             | Werknemers  | Inademing                | Acute - plaatselijke<br>effecten        | 5,25 mg/m3  |
|                             | Werknemers  | Inademing                | Lange termijn -<br>systemische effecten | 3,5 mg/m3   |
|                             | Werknemers  | Inademing                | Lange termijn-<br>plaatselijke effecten | 3,5 mg/m3   |
|                             | Consumenten | Inademing                | Acute - systemische<br>effecten         | 1,75 mg/m3  |
|                             | Consumenten | Inademing                | Acute - plaatselijke<br>effecten        | 1,75 mg/m3  |
|                             | Consumenten | Inslikken                | Lange termijn -<br>systemische effecten | 0,5 mg/kg   |

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam | Milieucompartiment | Waarde |
|----------|--------------------|--------|
|----------|--------------------|--------|

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                            |                      |             |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| tetrasodium<br>ethylenediaminetetraacetate | Zoetwater            | 2,2 mg/l    |
|                                            | Zeewater             | 0,22 mg/l   |
|                                            | Bodem                | 0,72 mg/kg  |
|                                            | STP                  | 43 mg/l     |
|                                            | intermittent release | 1,2 mg/l    |
|                                            | Zoetwater            | 2,83 mg/l   |
|                                            | Zeewater             | 0,283 mg/l  |
|                                            | intermittent release | 1,6 mg/l    |
|                                            | STP                  | 57 mg/l     |
|                                            | Bodem                | 1,1 mg/kg   |
|                                            | Zoetwater            | > 2 mg/l    |
|                                            | Zeewater             | > 0,2 mg/l  |
|                                            | intermittent release | > 1 mg/l    |
|                                            | STP                  | > 41,2 mg/l |
|                                            | Oraal                | 67 mg/kg    |
| trisodium nitrilotriacetate                | Zoetwater            | 0,93 mg/l   |
|                                            | Zeewater             | 0,093 mg/l  |
|                                            | intermittent release | 0,915 mg/l  |
|                                            | STP                  | 540 mg/l    |
|                                            | Zoetwater afzetting  | 3,64 mg/kg  |
|                                            | Zeeafzetting         | 0,364 mg/kg |
|                                            | Bodem                | 0,182 mg/kg |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Bescherming van de handen

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                     |   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                           | : | Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374.                                                                                    |
| Opmerkingen                         | : | Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).       |
| Huid- en lichaams-bescherming       | : | Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.<br><br>Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : | Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.<br><br>Aanbevolen filtertype:<br><br>ABEK-P3-filter                                                                                          |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Fysische toestand              | : | vloeibaar                  |
| Kleur                          | : | kleurloos                  |
| Geur                           | : | kenmerkend                 |
| Smelt-/vriespunt               | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Kookpunt/kooktraject           | : | Geen gegevens beschikbaar. |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)    | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen) | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Onderste explosiegrens         | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Bovenste explosiegrens         | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Vlampunt                       | : | niet ontvlambaar           |
| Ontstekingstemperatuur         | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Ontledingstemperatuur          | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| pH                             | : | 13,8, 100 %<br>bij 20 °C   |
| Viscositeit, dynamisch         | : | Geen gegevens beschikbaar  |
| Viscositeit, kinematisch       | : | Geen gegevens beschikbaar  |

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Oplosbaarheid in water                 | : oplosbaar                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dampspanning                           | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Dichtheid                              | : circa 1,29 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C |
| Relatieve dichtheid                    | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Relatieve dampdichtheid                | : Geen gegevens beschikbaar              |
| Deeltjeskenmerken                      | : Geen gegevens beschikbaar              |

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Ons bedrijf wijst dierproeven resoluut af.  
Ons bedrijf laat geen dierproeven uitvoeren op het eindproduct of de bestanddelen.  
De EU-wetgeving (REACH-verordening) verplicht fabrikanten of EU-importeurs echter om stoffen te testen op hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu alvorens ze op de markt te brengen. Deze verplichte tests werden voor een deel al decennia geleden uitgevoerd.

#### Acute toxiciteit

#### Product:

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

### Bestanddelen:

#### **kaliumhydroxide**

##### **1310-58-3:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 273 mg/kg  
  
Acute toxiciteitsschattingen: 500,0 mg/kg  
Methode: Omgerekende acute toxiciteitsschatting  
  
LD50 oraal (Rat, man): 333 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 425

#### **tetranatriummethyleendiaminetetraäcetaat**

##### **64-02-8:**

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 2.000 mg/kg  
  
LD50: 1.780 mg/kg  
  
Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 1 - 5 mg/l  
Blootstellingstijd: 6 h  
Methode: Richtlijn test OECD 403

#### **tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate**

##### **3794-83-0:**

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

#### **trinatriumnitilotriacetaat**

##### **5064-31-3:**

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: 500,0 mg/kg  
Methode: Omgerekende acute toxiciteitsschatting  
  
Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 1 - 5 mg/l  
Methode: Richtlijn test OECD 403

### **Huidcorrosie/-irritatie**

#### Product:

Opmerkingen : Uiterst corrosief en vernietigend voor het weefsel.

### Bestanddelen:

#### **kaliumhydroxide**

##### **1310-58-3:**

Resultaat : Bijtend

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

#### Product:

Opmerkingen : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

#### Bestanddelen:

##### **kaliumhydroxide**

##### **1310-58-3:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Bijtend

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

##### **kaliumhydroxide**

##### **1310-58-3:**

Soort : Cavia  
Resultaat : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

##### **trinatriumnitriotriacetaat**

##### **5064-31-3:**

Testtype : Buehlertest  
Soort : Cavia  
Methode : Richtlijn test OECD 406  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet geclassificeerd

#### Bestanddelen:

##### **kaliumhydroxide**

##### **1310-58-3:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Ames-test  
Teststelsel: Salmonella typhimurium  
Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid : Niet geclassificeerd

Gifigheid voor de voortplanting : Niet geclassificeerd

STOT bij eenmalige blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling.

STOT bij herhaalde blootstelling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

Aspiratiesgiftigheid : Niet geclassificeerd

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

##### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

##### potassium hydroxide

##### 1310-58-3:

Toxiciteit voor vissen : (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 880 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test

LC50 (Gambusia affinis (muskietenvijsje)): 80 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 165 mg/l  
Blootstellingstijd: 24 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 45,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 660 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test

EC50 (Ceriodaphnia dubia (watervlo)): 40,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 : 1.337 mg/l  
Blootstellingstijd: 120 h

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 (Photobacterium phosphoreum): 22 mg/l  
Blootstellingstijd: 15 min

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen : LC50: 850 mg/kg  
Blootstellingstijd: 90 d

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### tetrasodium ethylenediaminetetraacetate

#### 64-02-8:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test
- LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): > 500 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h
- LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): > 1.000 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h
- NOEC (Brachydanio rerio (zebravis)): > 25,7 mg/l  
Blootstellingstijd: 35 d
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: DIN 38412
- EC50 (Daphnia magna Straus (watervlooien)): 140 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: DIN 38412
- NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 25 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d
- Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Scenedesmus obliquus): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker
- EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 300 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201
- Toxiciteit voor micro-organismen : EC20 (actief slib): > 500 mg/l  
Blootstellingstijd: 30 min  
Methode: OECD testrichtlijn 209
- Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 36,9 mg/l  
Blootstellingstijd: 35 d  
Soort: Brachydanio rerio  
Methode: OECD testrichtlijn 210
- Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 25 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
Methode: OECD testrichtlijn 211
- Toxiciteit voor in de bodem levende organismen : LC50: 156 mg/kg  
Blootstellingstijd: 14 d  
Soort: Eisenia fetida (regenwormen)  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

### tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate

#### 3794-83-0:

- Toxiciteit voor vissen : LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): 7,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor micro-organismen : EC10 : 61 mg/l  
Methode: DIN 38412

### trisodium nitrilotriacetate

#### 5064-31-3:

Toxiciteit voor vissen : (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: statische test

(Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Testtype: doorstroomtest

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test  
Methode: DIN 38412

EC50 : 98 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 : > 100 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: Groeiremmer  
Opmerkingen: Zie de vrije tekst van de gebruiker

EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 91,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Testtype: statische test

Toxiciteit voor micro-organismen : EC20 (Zie de vrije tekst van de gebruiker): > 500 mg/l  
Methode: OECD testrichtlijn 209

EC50 (Zie de vrije tekst van de gebruiker): 3.200 - 5.600 mg/l  
Blootstellingstijd: 8 h

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : NOEC: 36,9 mg/l  
Blootstellingstijd: 35 d  
Methode: OECD testrichtlijn 210

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 25 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
Methode: OECD testrichtlijn 211

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen : LC50: 156 mg/kg  
Blootstellingstijd: 14 d  
Soort: Eisenia fetida (regenwormen)  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Product:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

### Bestanddelen:

#### potassium hydroxide

##### 1310-58-3:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Biologisch afbreekbaar  
Opmerkingen: De methoden voor het vaststellen van biologische afbreekbaarheid zijn niet toepasselijk voor anorganische stoffen.

#### tetrasodium ethylenediaminetetraacetate

##### 64-02-8:

ThOD : 262 mg/g

#### tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate

##### 3794-83-0:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 96 %  
Methode: OECD 301 D

#### trisodium nitrilotriacetate

##### 5064-31-3:

Biologische afbreekbaarheid : Biodegradatie: 90 - 100 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD 301 B

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

#### potassium hydroxide

##### 1310-58-3:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

#### trisodium nitrilotriacetate

##### 5064-31-3:

Bioaccumulatie : Blootstellingstijd: 96 h  
Bioconcentratiefactor (BCF): 3  
Opmerkingen: Het optreden van bioaccumulatie wordt niet verwacht (log Pow <= 4).

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### Bestanddelen:

#### potassium hydroxide

##### 1310-58-3:

Beoordeling : Niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).. Niet persistent,

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

bioaccumulerend en toxisch (PBT).

### trisodium nitrilotriacetate

5064-31-3:

Beoordeling

: Niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).. Niet persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

### Product:

Beoordeling

: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## 12.7 Andere schadelijke effecten

### Product:

Aanvullende ecologische informatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Volgens plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking

: Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.

Afvalnummer:

Europese afvalstoffenlijst  
20 01 29\*  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR : 1760

IMDG : 1760

IATA : 1760

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR : BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.  
(kaliumhydroxide, tetranatriummethyleendiaminetetraacetaat)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(potassium hydroxide, Tetrasodium EDTA)

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR : 8

IMDG : 8

IATA : 8

### 14.4 Verpakkingsgroep

#### ADR

Classificatiecode : C9

Verpakkingsgroep : II

Gevarenidentificatienr. : 80

Etiketten : 8

Tunnelrestrictiecode : (E)

#### IMDG

Verpakkingsgroep : II

Etiketten : 8

EMS Nummer : F-A, S-B

#### IATA

(Vracht) : Corrosive liquid, n.o.s.

Verpakkingsgroep : II

Etiketten : 8

### 14.5 Milieugevaren

#### ADR

Milieugevaarlijk : nee

#### IMDG

Mariene verontreiniging : nee

#### IATA

Milieugevaarlijk : nee

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad.

Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

: Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waternverontreinigingsklasse (Duitsland)             | : WGK 2<br>significant gevaarlijk voor de waterkwaliteit<br>Classificatie conform AwSV (Verordening voor installaties in de omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor water), annex 1 (5.2)                                                                                                                                       |
| Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte           | : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)<br>Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 0,04 %<br>2,69 g/l<br>VOS-gehalte zonder water                                                                     |
| Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte           | : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)<br>Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 0,04 %<br>0,56 g/l<br>VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken |
| overeenkomstig de detergentiaverordening EC 648/2004 | : 5 - <15% EDTA en de zouten daarvan, <5% fosfonaten, NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan, polycarboxylaten, parfums                                                                                                                                                                                                     |

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290 | : Kan bijtend zijn voor metalen.                                                              |
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.                                                                   |
| H314 | : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                              |
| H318 | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                              |
| H319 | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                          |
| H332 | : Schadelijk bij inademing.                                                                   |
| H351 | : Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                    |
| H373 | : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. |

#### Volledige tekst van andere afkortingen

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Acute toxiciteit                                          |
| Carc.               | : Kankerverwekkendheid                                      |
| Eye Dam.            | : Ernstig oogletsel                                         |
| Eye Irrit.          | : Oogirritatie                                              |
| Met. Corr.          | : Bijtend voor metalen                                      |
| Skin Corr.          | : Huidcorrosie/-irritatie                                   |
| STOT RE             | : Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling |
| BE OEL              | : Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling             |
| BE OEL / TGG 15 min | : Kortetijds waarde                                         |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de

## ENERGY BAR 2 L

WM 1212751

Bestelnummer: 0712751

Versie 5.3

Herzieningsdatum 12.07.2026

Printdatum 14.07.2026

weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECl - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECl - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |
| Eye Dam. 1    | H318 |

#### Classificatieprocedure:

|                   |
|-------------------|
| Calculatiemethode |
| Calculatiemethode |
| Calculatiemethode |

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL