

FOAM-EX 2 X 5 L

WM 0713891

Ordre nummer: 0713891

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : FOAM-EX 2 X 5 L
UFI : 5N68-H0VX-900R-1WS5

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Antiskummiddel
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder :
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningsselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

Tillægsmærkning:

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Formuleret produkt

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 11 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 11 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Skin Irrit. 2; H315 >= 10 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet:	>= 0,0025 - < 0,025

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

		500,0 mg/kg 450 mg/kg Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): 0,21 mg/l	
2-methyl-2H-isothiazol-3-on	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1010 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 11 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1; H317 >= 0,0015 % Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 1 - < 5 % Eye Dam. 1; H318 >= 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 >= 25 % Aquatic Chronic 2; H411 >= 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %	>= 0,0025 - < 0,025

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| I tilfælde af hudkontakt | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Beskyt det ubeskadigede øje.
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. |
| Ved indtagelse. | : | Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| Symptomer | : | Ingen information tilgængelig. |
| Risiko | : | Ingen information tilgængelig. |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- | | | |
|------------|---|---|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|---|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|---|--|

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter | : | Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- | | | |
|---|---|--|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. |
| Yderligere oplysninger | : | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | : | Brug personligt beskyttelsesudstyr. |
|--|---|-------------------------------------|

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | : | Undgå at materialet når kloak eller vandløb. |
|-----------------------------------|---|--|

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Fej op og skovl.
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted.
Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
Beskyt mod frost.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Antiskummiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol**Personlige værnemidler**

- Beskyttelse af øjne / ansigt : ikke påkrævet ved normal brug

Beskyttelse af hænder

- Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Materiale	:	Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.
Bemærkninger	:	Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).
Beskyttelse af hud og krop	:	ikke påkrævet ved normal brug
Åndedrætsværn	:	ikke påkrævet ved normal brug

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	:	væske
Farve	:	hvid
Lugt	:	mild
Smeltepunkt/frysepunkt	:	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	Ingen information tilgængelig.
Antændelighed (fast stof, luftart)	:	Ingen data tilgængelige
Antændelighed (væsker)	:	Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	:	antændes ikke
Antændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	ca. 7,5, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	:	blandbart
Opløselighed i andre	:	Ingen data tilgængelige

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

opløsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Massefylde : ca. 1 g/cm³

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

Akut toksicitet

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Komponenter:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Akut oral toksicitet	:	LD50 (Rotte): 1.150 mg/kg Estimat for akut toksicitet: 500,0 mg/kg Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt LD50 (Rotte): 1.193 mg/kg LD50 (Rotte, han og hun): 784 mg/kg Metode: OECD retningslinje 401 GLP: ja LD50 (Rotte): 490 mg/kg LD50 (Rotte): 670 mg/kg Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet ved indånding	:	LC50 (Rotte): 0,25 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Test atmosfære: støv/tåge LC50 (Rotte): 0,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Test atmosfære: støv/tåge Metode: OPPTS 870.1300 GLP: ja LC50 (Rotte): 0,11 mg/l Test atmosfære: støv/tåge Estimat for akut toksicitet: 0,21 mg/l Test atmosfære: støv/tåge Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut dermal toksicitet	:	LD50 (Rotte): 4.115 mg/kg LD50 (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg GLP: ja LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Akut oral toksicitet	:	LD50 (Rotte): 300 mg/kg
Akut toksicitet ved indånding	:	LC50 (Rotte): 0,00053 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h
Akut dermal toksicitet	:	LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Hudætsning/-irritation**Produkt:**

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Komponenter:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation**Produkt:**

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

Komponenter:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

Arter : Oksecornea
Metode : OECD retningslinje 437
Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Komponenter:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Eksponeringsvej : Hud
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Eksponeringsvej : Hud
Arter : Mus
Metode : OECD retningslinje 429
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Eksponeringsvej : Hud
Arter : Marsvin

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Metode	:	OECD retningslinje 406
Resultat	:	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	Medfører sensibilisering.
Kimcellemutagenicitet	:	Ikke klassificeret
Kræftfremkaldende egenskaber	:	Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet	:	Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.
Gentagne STOT-eksponeringer	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.
Aspiration giftighed	:	Ikke klassificeret

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering	:	Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.
-----------	---	---

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger	:	Ingen data tilgængelige
--------------	---	-------------------------

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 16,0 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,18 mg/l Ekspositionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test Analytisk overvågning: ja Metode: OECD retningslinje 203

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

GLP: ja

LC50 (Cyprinodon variegatus (Fårehovedtandkarpe)): ca. 16,7 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Testtype: Statisk test

Analytisk overvågning: ja

GLP: ja

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,21 mg/l

Ekspositionsvarighed: 28 d

Metode: OECD retningslinje 215

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,1 mg/l

Ekspositionsvarighed: 28 d

Metode: OECD retningslinje 215

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 1,6 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,2 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

 Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia (Dafnie)): 32,6 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Metode: OECD retningslinje 202

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,94 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Testtype: Statisk test

Analytisk overvågning: ja

Metode: OECD retningslinje 202

GLP: ja

EC0 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,643 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Testtype: Statisk test

Analytisk overvågning: ja

Metode: OECD retningslinje 202

GLP: ja

EC50 (Mysidopsis bahia (krebsdyr)): 0,9893 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Testtype: Statisk test

Analytisk overvågning: ja

GLP: ja

NOEC (Daphnia (Dafnie)): 1,02 mg/l

Ekspositionsvarighed: 21 d

Metode: OECD TG 211

NOEC (Daphnia (Dafnie)): 12 mg/l

Ekspositionsvarighed: 21 d

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,27 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

 Toksicitet overfor
alger/vandplanter

: EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,04 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 1,1 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 1,1 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Analytisk overvågning: ja

Metode: OECD retningslinje 201

GLP: ja

NOEC (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,04 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Analytisk overvågning: ja

Metode: OECD retningslinje 201

GLP: ja

EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,067 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,4 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,11 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

NOEC (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,027 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,11 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

NOEC (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,04 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

M-faktor (Akut toksicitet for
vandmiljøet) : 1

1

 Giftighed overfor
mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): 3,3 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 3 h
 Metode: OECD retningslinje 209

 EC50 (aktivt slam): 13 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 3 h
 Metode: OECD retningslinje 209

 Toksicitet overfor fisk (Kronisk
toksicitet) : NOEC: 0,21 mg/l
 Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
 Metode: OECD retningslinje 215

 Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr (Kronisk
toksicitet) : NOEC: 1,2 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 21 d
 Arter: Daphnia (Dafnie)
 Metode: OECD retningslinje 211
M-faktor (Kronisk toksicitet for
vandmiljøet.) : 1

1

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 6,0 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Metode: OECD retningslinje 203
		NOEC (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 2,38 mg/l Ekspostionsvarighed: 28 d
		LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)): 12,4 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,68 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202
		NOEC (Daphnia (Dafnie)): 0,55 mg/l Ekspostionsvarighed: 21 d Metode: OECD TG 211
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,157 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
		NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,03 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)	:	10
		10
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC20 (aktivt slam): 2,8 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: DIN 38412
		EC50 (aktivt slam): 34,6 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: DIN 38412
		(Pseudomonas putida (bakterie)): 2,3 mg/l Ekspostionsvarighed: 16 h
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,55 mg/l Ekspostionsvarighed: 28 d Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse) Metode: OECD retningslinje 210
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 0,55 mg/l Ekspostionsvarighed: 21 d Arter: Daphnia (Dafnie) Metode: OECD retningslinje 211
M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)	:	1

1

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: Primær bionedbrydning
Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: > 90 %
Metode: se bruger specificeret fritekst

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: se bruger specificeret fritekst
Koncentration: 1 mg/l
Resultat: Bionedbrydelig
Bionedbrydning: 90 %
Ekspositionsvarighed: 14 d
Metode: se bruger specificeret fritekst

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 6,95
Metode: OECD retningslinje 305

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,7

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: <= 0,32

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Komponenter:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Vurdering

: Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

2-methyl-2H-isothiazol-3-on**2682-20-4:**

Vurdering

: Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Produkt:**

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt

: I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurenet emballage

: Tøm for resterende indhold.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Affaldsnr.

Europæisk Affalds Katalog
07 06 99
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer****ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

14.3 Transportfareklasse(r)**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer**ADR**

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke reguleret som farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig
om eksport og import af farlige kemikalierREACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Ikke anvendelig
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer,
blandinger og artikler (Bilag XVII)Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig
og Rådets direktiv 2012/18/EU om
kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer.Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.
(VOC) indhold november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra
husdyrproduktion (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Ikke anvendeligiht. Detergent Forordningen EU : <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, BENZISOTHIAZOLINONE,
648/2004 METHYLISOTHIAZOLINONE

FOAM-EX 2 X 5 L**WM 0713891****Ordre nummer: 0713891**

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H301	:	Giftig ved indtagelse.
H302	:	Farlig ved indtagelse.
H311	:	Giftig ved hudkontakt.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	:	Forårsager hudirritation.
H317	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H330	:	Livsfarlig ved indånding.
H400	:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	:	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Aquatic Acute	:	Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Skin Corr.	:	Hudætsning
Skin Irrit.	:	Hudirritation
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativ og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativ) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:****Klassifikationsprocedure:**

FOAM-EX 2 X 5 L

WM 0713891

Ordre nummer: 0713891

Udgave 6.2

Revisionsdato 11.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

500000000889