

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : GLASS CLASSIC 2 X 5 L  
UFI : 722D-K004-C004-5SAW

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Valymo agentas  
paskirtis  
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefonas : +49613196403  
Telefaksas : +4961319642526  
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atsakingas/užpildęs asmuo  
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052  
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)  
Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.  
Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)  
Nereikalinga pavojaus piktograma, nereikalingas signalinis žodis, nereikalinga pavojingumo frazė (s),  
nereikalinga atsargumo frazė (s).

#### Papildomas ženklavimas:

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.  
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

#### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Vandeninis paviršinio aktyvumo medžiagos tirpalas.

**Komponentai**

| Cheminis pavadinimas   | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris  | Klasifikacija                                                                                                                                   | Koncentracija (%<br>w/w) |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etanolis               | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Specifinė koncentracijos riba<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 50 %                                  | >= 5 - < 10              |
| 1-butoksi-2-propanolis | 5131-66-8<br>225-878-4<br>603-052-00-8<br>01-2119475527-28 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>Specifinė koncentracijos riba<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 % | >= 1 - < 3               |

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendroji pagalba : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus : Perkaitimo ar degimo metu išsiskiriančių dulkių ar dūmų atsitiktinio įkvėpimo atveju, išvesti į gryną orą.  
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.

Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.  
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.

Patekus į akis : Saugoti nepažeistą akį.

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L**

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.  
Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais.

Prarijus : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.  
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.  
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Simptomai : Informacijos neturima.

Rizikos : Informacijos neturima.

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

**5.3 Patarimai gaisrininkams**

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

Ekologinės atsargumo : Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekos

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

priemonės

sistemas.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Sušluoti ir susemti.  
Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).  
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.  
Nereikalaujama specialių naudojimo nurodymų.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo : Garaisų oru gali sudaryti sprogus mišinius.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialių apribojimų sandėliavimui su kitais produktais.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejais (-ai) : Valymo agentas

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

#### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai | CAS Nr.     | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai                 | Šaltinis |
|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|
| etanolis    | Nepriskirta | IPRD                          | 500 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | LT OEL   |
|             |             | TPRD                          | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | LT OEL   |

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|                     |             |                                                               |          |  |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1-butoxypropan-2-ol | Nepriskirta |                                                               | 50 ml/m3 |  |
|                     |             | <** Phrase language not available: [ LT ] CUST - TD-99399 **> | 50 ppm   |  |

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas | Naudojimo pabaiga | Poveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai   | Vertė                          |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| etanolis              | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ūmus - vietinis poveikis         | 1900 mg/m3                     |
|                       | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 950 mg/m3                      |
|                       | Darbuotojai       | Sąlytis su oda  | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 343 mg/kg                      |
|                       | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ūmus - vietinis poveikis         | 950 mg/m3                      |
|                       | Vartotojai        | Sąlytis su oda  | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 206 mg/kg                      |
|                       | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 114 mg/m3                      |
|                       | Vartotojai        | Nurijimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 87 mg/kg                       |
|                       | Vartotojai        | Sąlytis su oda  | Ūmus - vietinis poveikis         | 950 mg/m3                      |
| 1-butoxypropan-2-ol   | Darbuotojai       | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 147 mg/m3                      |
|                       | Darbuotojai       | Sąlytis su oda  | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 52 mg/kg kūno svoris / diena   |
|                       | Vartotojai        | Įkvėpimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 43 mg/m3                       |
|                       | Vartotojai        | Odos            | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 22 mg/kg kūno svoris / diena   |
|                       | Vartotojai        | Nurijimas       | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 12,5 mg/kg kūno svoris / diena |

**Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:**

| Medžiagos pavadinimas | Aplinkos sritis | Vertė |
|-----------------------|-----------------|-------|
|-----------------------|-----------------|-------|

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|                     |                       |             |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| etanolis            | Gėlas vanduo          | 0,96 mg/l   |
|                     | Jūros vanduo          | 0,79 mg/l   |
|                     | Gėlo vandens nuosėdos | 3,6 mg/kg   |
|                     | Dirvožemis            | 0,63 mg/kg  |
|                     | STP                   | 580 mg/l    |
|                     | intermittent release  | 2,75 mg/l   |
| 1-butoxypropan-2-ol | Gėlas vanduo          | 0,525 mg/l  |
|                     | Jūros vanduo          | 0,0525 mg/l |
|                     | Gėlo vandens nuosėdos | 2,36 mg/kg  |
|                     | Jūros nuosėdos        | 0,236 mg/kg |
|                     | Dirvožemis            | 0,16 mg/kg  |
|                     | STP                   | 10 mg/l     |
|                     | intermittent release  | 5,25 mg/l   |

**8.2 Poveikio kontrolė****Asmeninės apsauginės priemonės**

Akių ir ( arba ) veido apsauga : įprastai naudojant nereikalaujama

Rankų apsauga

Medžiaga : įprastai naudojant nereikalaujama

Medžiaga : Esant ilgai trunkančiam ir dažnam salyčiui, muvėti apsauginės pirštines.

Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paaiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Odos ir kūno apsaugos : įprastai naudojant nereikalaujama priemonės

Kvėpavimo organų apsauga : įprastai naudojant nereikalaujama

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fizinė būseną                                       | : skystas                                                         |
| Spalva                                              | : mėlyna                                                          |
| Kvapų                                               | : panašus į alkoholio                                             |
| Lydimosi/užšalimo temperatūra                       | : Neturima duomenų                                                |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas | : Informacijos neturima.                                          |
| Degumas (kietų medžiagų, dujų)                      | : Neturima duomenų                                                |
| Užsiliepsnojamumas (skysčiai)                       | : Neklasifikuojama kaip palaikanti degimą pagal vežimo taisykles. |
| Žemutinė sprogtumo riba                             | : Žemutinė sprogtumo riba<br>prie 46,5 °C<br>Metodas: ISO 2719    |
| Viršutinė sprogtumo riba                            | : Neturima duomenų                                                |
| Pliūpsnio temperatūra                               | : 51 °C                                                           |
| Užsiliepsnojimo temperatūra                         | : Neturima duomenų                                                |
| Skilimo temperatūra                                 | : Neturima duomenų                                                |
| pH                                                  | : apytikriai 6,7, pH indikatoriaus popierėlis                     |
| Dinaminė klampa                                     | : Neturima duomenų                                                |
| Kinematinė klampa                                   | : Neturima duomenų                                                |
| Tirpumas vandenyje                                  | : tirpus                                                          |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                       | : Neturima duomenų                                                |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo      | : Neturima duomenų                                                |
| Garų slėgis                                         | : Neturima duomenų                                                |
| Tankis                                              | : apytikriai 0,99 g/cm <sup>3</sup>                               |
| Santykinis tankis                                   | : Neturima duomenų                                                |
| Santykinis garų tankis                              | : Neturima duomenų                                                |
| Dalelių savybės                                     | : Neturima duomenų                                                |

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L**

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**9.2 Kita informacija**

be kvapo

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1 Reaktingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.  
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**10.2 Cheminis stabilumas**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingos reakcijos : Specialiai paminėtų pavojų nėra.

**10.4 Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

**10.5 Nesuderinamos medžiagos**

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

**10.6 Pavojingi skilimo produktai**

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.  
Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.  
Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.  
Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

**Ūmus toksiškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Ūmus toksiškumas : Nenustatyta

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 10.470 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401LD50 (Žiurkė): 5.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 51 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h

Ūmus toksiškumas susilietus su : LD50 per odą (Triušis): &gt; 2.000 mg/kg

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

oda

Metodas: OECD Bandymų gairės 402

LD50 per odą (Triušis): &gt; 10.000 mg/kg

Metodas: OECD Bandymų gairės 402

**1-butoksi-2-propanolis****5131-66-8:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas ir patelė): 3.300 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 423

LD50 (Žiurkė): &gt; 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 651 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 h

LC50 (Žiurkė): 3,5 mg/l

Poveikio trukmė: 4 h

Bandymo atmosfera: garai

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

**Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis odą.

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 404  
Rezultatas : Nedirgina odos

**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 405  
Rezultatas : Silpnas akių dirginimas

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas****Odos jautrinimas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Rezultatas : Ne odos dirgiklis.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Mutageninis poveikis lytinėms : Nenustatyta  
ląstelėms**Kancerogeniškumas**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

**Toksiškumas reprodukcijai**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.**STOT (kartotinis poveikis)**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po kartotino poveikio.**Kartotinių dozių toksiškumas****Komponentai:****etanolis****64-17-5:**Rūšis : Žiurkė, patinas  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Metodas : OECD Bandymų gairės 403Rūšis : Žiurkė, patelė  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Metodas : OECD Bandymų gairės 408

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L**

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

**11.2 Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**Tolesnė informacija****Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1 Toksiškumas****Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 13 g/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 8.150 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 0,1 g/l  
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Žuvys): 11.200 mg/l

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 12.340 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Chlorella vulgaris (gėlojo vandens dumbliai)): 275 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h  
Bandymo tipas: Augimo slopinimas  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (gėlojo vandens dumbliai)): 12.900 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Bandymo tipas: Augimo slopinimas  
Metodas: Informacijos neturima.

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

|                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas mikroorganizmams : | EC0 ( <i>Scenedesmus quadricauda</i> (žaliadumbliai)): 5.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 168 h                                                           |
|                                | EC50 : 4.432 mg/l                                                                                                                                     |
|                                | EC10 : 11,5 mg/l                                                                                                                                      |
|                                | EC10 : 280 mg/l                                                                                                                                       |
|                                | EC50 ( <i>Pseudomonas putida</i> ( <i>Pseudomona</i> )): 11.800 mg/l<br>Poveikio trukmė: 16 h<br>Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas |

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

|                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims :                                    | LC50 ( <i>Poecilia reticulata</i> (Gupijos )): 560 - 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                     |
|                                                         | NOEC ( <i>Poecilia reticulata</i> (Gupijos )): 180 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                             |
|                                                         | LC50 (Žuvis): 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                                                            |
|                                                         | LC50 ( <i>Pimephales promelas</i> (Bukagalvė rainė)): > 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                    |
|                                                         | EC50 (Žuvis): < 320 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                                                            |
| Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : | EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (Dafnija )): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 202                                         |
|                                                         | NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (Dafnija )): 560 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h                                                                                   |
| Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams :      | EC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Mikrodumblis)): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h<br>Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas |
|                                                         | NOEC ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ): 560 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                                                 |
| Toksiškumas mikroorganizmams :                          | EC50 (Bakterijos): > 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 3 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 209                                                                |

**12.2 Patvarumas ir skaidomumas****Produktas:**

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologinis skaidomumas : | Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L**

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.  
Biodegradavimas: 97 %  
Metodas: OECD Bandytų rekomendacijos 301

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Biologinis skaidomumas : Biodegradavimas: 90 %  
Poveikio trukmė: 28 d  
Metodas: OECD 301 E  
Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas****Komponentai:****etanolis****64-17-5:**

Bioakumuliacija : Koncentracija: 3,2 mg/l

Pasiskirstymo koeficientas: n-octanolis/vanduo : log Pow: -0,32

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): < 100  
Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia.

Pasiskirstymo koeficientas: n-octanolis/vanduo : log Pow: 3,2

log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH: 7

**12.4 Judumas dirvožemyje**

Neturima duomenų

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai****Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

**12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

**12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis****Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktas          | : Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.                                                                                                                                                                                                                       |
| Užterštos pakuotės | : Ištuštinti likusį kiekį.<br>Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.                                                                                                                                               |
| Atliekų kodas      | Europos atliekų katalogas<br>20 01 29*<br>Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis. |

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1 JT numeris ar ID numeris****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.4 Pakuotės grupė****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepavojingi kroviniai

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

**14.5 Pavojus aplinkai****ADR**

Nepavojingi kroviniai

**IMDG**

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IATA**

Nepavojingi kroviniai

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Eilės numeris: 0712693

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių : 5131-66-8  
gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII : 78-93-3  
Priedas) Matyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006  
XVII priedas dėl Apribojimo sąlygos

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma  
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

: Direktyva 96/82/EB netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir : Netaikoma  
Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl  
didelių, su pavojingomis  
cheminėmis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus  
kontrolės.

Lakiųjų organinių junginių (VOC) : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva  
kiekis : 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos  
integruotos prevencijos ir kontrolės)  
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 7,82 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB : <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų  
648/2004

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Apie šį produktą duomenų nėra.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### Pilnas H teiginių tekstas

H225 : Labai degūs skystis ir garai.  
H315 : Dirgina odą.  
H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.

### Kitų santrumpų pilnas tekstas

Eye Irrit. : Akių dirginimas  
Flam. Liq. : Degieji skysčiai  
Skin Irrit. : Odos dirginimas  
LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo  
aplinkos ore  
LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis  
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

**GLASS CLASSIC 2 X 5 L****WM 0713611****Eilės numeris: 0712693**

Versija 6.0

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinius toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

**Tolesnė informacija****Mišinio klasifikavimas:****Klasifikavimo procedūra:**

Tyrimų duomenų pagrindu.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT