

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : GLASS CLASSIC 2 X 5 L  
UFI : 722D-K004-C004-5SAW

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel  
Bare for yrkesbrukere.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefaks : +4961319642526  
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/utsteder  
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00  
EU: 112

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)  
Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008.

#### 2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)  
Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

#### 2.3 Andre farer

Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).  
Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

Kjemisk beskaffenhet : Vannopløsning med overflateaktivt stoff.

### Komponenter

| Kjemisk navn         | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer     | Klassifisering                                                                                                                                      | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etanol               | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>spesifikk<br>konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 50 %                                  | >= 5 - < 10              |
| 3-butoksy-2-propanol | 5131-66-8<br>225-878-4<br>603-052-00-8<br>01-2119475527-28 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>spesifikk<br>konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 % | >= 2 - < 5               |

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft hvis utsatt for tilfeldig innånding av støv eller røyk fra overoppheting eller forbrenning.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko.  
Vask med såpe og mye vann.
- Ved øyekontakt : Beskytt uskadedt øye.  
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.  
Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen informasjon tilgjengelig.
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

informasjonstjenesten.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.  
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Fei opp og tøm.  
Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

Ingen spesielle behandlingsregler er nødvendig.

Råd angående beskyttelse mot : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
brann og eksplosjon

Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Lagres  
containere ved romtemperatur i originalbeholder.

Råd angående samlagring : Ingen spesielle restriksjoner for samlagring med andre produkter.

Ytterligere informasjon om : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.  
lagringsstabilitet

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter | CAS-nr.      | Verdtype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer               | Grunnlag            |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ethanol     | Ikke tildelt | GV                             | 500 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                  |
|-----------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| ethanol   | Arbeidstakere | Innånding        | Akutt - lokale virkninger        | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 343 mg/kg              |
|           | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - lokale virkninger        | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 206 mg/kg              |
|           | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemiske            | 87 mg/kg               |

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

|                     |               |            | virkninger                       |                   |
|---------------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|
|                     | Forbrukere    | Hudkontakt | Akutt - lokale virkninger        | 950 mg/m3         |
| 1-butoxypropan-2-ol | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 147 mg/m3         |
|                     | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 52 mg/kg kv/dag   |
|                     | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 43 mg/m3          |
|                     | Forbrukere    | Hud        | Langtids - systemiske virkninger | 22 mg/kg kv/dag   |
|                     | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 12,5 mg/kg kv/dag |

**Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffnavn           | Miljøfelt            | Verdi       |
|---------------------|----------------------|-------------|
| ethanol             | Ferskvann            | 0,96 mg/l   |
|                     | Sjøvann              | 0,79 mg/l   |
|                     | Ferskvannbunnfall    | 3,6 mg/kg   |
|                     | Jord                 | 0,63 mg/kg  |
|                     | STP                  | 580 mg/l    |
|                     | intermittent release | 2,75 mg/l   |
| 1-butoxypropan-2-ol | Ferskvann            | 0,525 mg/l  |
|                     | Sjøvann              | 0,0525 mg/l |
|                     | Ferskvannbunnfall    | 2,36 mg/kg  |
|                     | Sjøbunnfall          | 0,236 mg/kg |
|                     | Jord                 | 0,16 mg/kg  |
|                     | STP                  | 10 mg/l     |
|                     | intermittent release | 5,25 mg/l   |

### 8.2 Eksponeringskontroll

**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : ikke påkrevet ved normal bruk

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

Håndvern

Materiale : ikke påkrevet ved normal bruk

Materiale : For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.  
Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : ikke påkrevet ved normal bruk

Åndedrettsvern : ikke påkrevet ved normal bruk

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske

Farge : blå

Lukt : alkoholisk

Smelte-/frysepunkt : Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt/kokeområde : Ingen informasjon tilgjengelig.

Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet (væsker) : Ikke klassifisert som lett antennelig i følge transport bestemmelsene.

Nedre eksplosjonsgrense : Nedre eksplosjonsgrense  
ved 46,5 °C  
Metode: ISO 2719

Øvre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt : 51 °C

Antennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelig

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Dekomponeringstemperatur              | : Ingen data tilgjengelig    |
| pH-verdi                              | : ca. 6,7, Indikatorpapir    |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgjengelig    |
| Viskositet, kinematisk                | : Ingen data tilgjengelig    |
| Vannløselighet                        | : oppløselig                 |
| Løselighet i andre løsningsmidler     | : Ingen data tilgjengelig    |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | : Ingen data tilgjengelig    |
| Damptrykk                             | : Ingen data tilgjengelig    |
| Relativ tetthet                       | : ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ tetthet                       | : Ingen data tilgjengelig    |
| Relativ damptetthet                   | : Ingen data tilgjengelig    |
| Partikkelkarakteristikk               | : Ingen data tilgjengelig    |

### 9.2 Andre opplysninger

ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.  
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farer som spesielt bør nevnes.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.  
Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

### Akutt giftighet

Akutt giftighet : Ikke vurdert

### Komponenter:

#### etanol

##### 64-17-5:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 10.470 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 51 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

LD50 hud (Kanin): > 10.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

#### 3-butoksy-2-propanol

##### 5131-66-8:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 3.300 mg/kg  
Metode: se bruker definert fri tekst

LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 651 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 3,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

### Hudetsing / Hudirritasjon

#### Produkt:

Bemerkning : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som hudirriterende.

### Komponenter:

#### etanol

##### 64-17-5:

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 404

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

Resultat : Ingen hudirritasjon

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

#### Produkt:

Bemerkning : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som øyeirriterende.

#### Komponenter:

##### etanol

#### 64-17-5:

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 405  
Resultat : Lett øyeirritasjon

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

#### Komponenter:

##### etanol

#### 64-17-5:

Resultat : Not a skin sensitizer.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke vurdert

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

### Giftighet ved gjentatt dose

#### Komponenter:

##### etanol

#### 64-17-5:

Arter : Rotte, hankjønn  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Metode : OECD Test-retningslinje 403

Arter : Rotte, hunkjønn  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Metode : OECD Test-retningslinje 408

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

### 11.2 Opplysninger om andre farer

#### Utfyllende opplysninger

**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

**Komponenter:**

**ethanol**

**64-17-5:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 13 g/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 8.150 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 0,1 g/l  
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Fisk): 11.200 mg/l

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 12.340 mg/l  
virvelløse dyr som lever i vann Eksponeeringstid: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 275 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Prøvetype: Veksthemmende  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge)): 12.900 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Prøvetype: Veksthemmende  
Metode: Ingen informasjon tilgjengelig.

EC0 (Scenedesmus quadricauda(grønn alge)): 5.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 11.800 mg/l  
Eksponeeringstid: 16 h  
Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

### 1-butoxypropan-2-ol

#### 5131-66-8:

- Giftighet for fisk : LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 560 - 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h
- NOEC (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 180 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h
- LC50 (Fisk): 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h
- LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h
- EC50 (Fisk): < 320 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 202
- NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 560 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h
- Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve
- NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h
- Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 3 h  
Metode: OECD TG 209

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Produkt:

- Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

### Komponenter:

#### ethanol

#### 64-17-5:

- Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 97 %  
Metode: OECD Test-retningslinje 301

### 1-butoxypropan-2-ol

#### 5131-66-8:

- Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 90 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD 301 E  
Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

##### ethanol

##### 64-17-5:

Bioakkumulering : Konsentrasjon: 3,2 mg/l

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: -0,32

##### 1-butoxypropan-2-ol

##### 5131-66-8:

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 100  
Bemerkning: Bioakkumulerer ikke.

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 3,2

log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH-verdi: 7

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være  
persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Denne blandingen  
inneholder intet stoff som anses å være meget persistent eller meget  
bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold.  
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller  
avfallsdestruksjon.

Avfallsnr. Europeisk avfallskatalog  
20 01 29\*  
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke  
produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør  
fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med  
avfallsfjerningsmyndighetene.

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

**ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke farlig gods

**IATA**

Ikke farlig gods

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke farlig gods

**IATA**

Ikke farlig gods

#### 14.4 Emballasjegruppe

**ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke farlig gods

**IATA**

Ikke farlig gods

#### 14.5 Miljøfarer

**ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke regulert som en farlig vare

**IATA**

Ikke farlig gods

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bemerkning : Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

#### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

: Direktiv 96/82/EF gjelder ikke

i henhold til : <5% Anioniske overflatemidler  
løsemiddelbestemmelsen  
(Detergents Regulation) EC  
648/2004

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Fullstendig tekst til H-setninger

H225 : Meget brannfarlig væske og damp.  
H315 : Irriterer huden.  
H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### Full tekst av andre forkortelser

Eye Irrit. : Øyeirritasjon  
Flam. Liq. : Brennbare væsker  
Skin Irrit. : Hudirritasjon  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

#### Utfyllende opplysninger

Klassifisering av blandingen:

Klassifiseringsprosedyre:

På basis av prøvedata.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

## GLASS CLASSIC 2 X 5 L

WM 0713611

Ordrenummer: 0712693

Utgave 5.7

Revisjonsdato 22.08.2024

Utskriftsdato 11.03.2026

NO / NO

500000000846