

GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : GREASE POWER 2X5 L
UFI : MW03-10SS-X00A-RUWD

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder :
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudetsing, Kategori 1A H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alvorlig øyeskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig øyeskade.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P260
P264Ikke innånd aerosoler.
Vask hud grundig etter bruk.

GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller.

Reaksjon:

P305 + P351 + P338 + P310

VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

Avhending:

P501

Send beholderen bare til gjenvinning når den er helt tom.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:
natriumhydroksid

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger****Komponenter**

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
2,2'-metyliminodietanol	105-59-9 203-312-7 603-079-00-5 01-2119488970-24	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
3-butoksy-2-propanol	5131-66-8 225-878-4 603-052-00-8 01-2119475527-28	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 spesifikk konsentrasjonsgrense Eye Irrit. 2; H319 > 20 % Skin Irrit. 2; H315 > 20 %	>= 3 - < 5
Decanol, ethoxylated	26183-52-8 500-046-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

natriumoktylsulfat	142-31-4 205-535-5 01-2119966154-35		$\geq 1 - < 3$
natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	$\geq 1 - < 2$
Silicic acid, sodium salt	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315	$\geq 1 - < 3$
Decan-1-ol.ethoxylated	26183-52-8 500-046-6	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 1 - < 3$
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
dipropylglykolmetyleter	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		$\geq 1 - < 3$

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurensede tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskadede øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : etsende påvirkninger
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Nøytraliser med syre.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ikke tildelt	GV	50 ppm 300 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
	Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet., Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.			
		TWA	50 ppm 308 mg/m ³	
	Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig			
			100 ppm	
	Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig			
		STEL	150 ppm	
	Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig			
			100 ppm	

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

	Utfyllende opplysninger: Anbefalt utsettelsesgrense			
		STEL	150 ppm 900 mg/m3	
		STEL	50 ppm 310 mg/m3	
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Ikke tildelt	T	2 mg/m3	FOR-2011-12-06-1358
	Utfyllende opplysninger: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.			

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
2,2'-methyliminodiethanol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	7,9 mg/m3
	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	5,6 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,4 mg/m3
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	0,67 mg/kg
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	0,13 mg/kg
1-butoxypropan-2-ol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	147 mg/m3
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	52 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	43 mg/m3
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	22 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	12,5 mg/kg kv/dag
(2-methoxymethylethoxy)pr	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	65 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

opanol				
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	310 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	15 mg/kg
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	1,67 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	37,2 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	308 mg/m3
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	283 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	121 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	36 mg/kg kv/dag
natriumoktylsulfat	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	4060 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	285 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	2440 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	85 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	24 mg/kg
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	1,0 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Langtrids - lokale virkninger	1,5 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virkninger, Systemiske virkninger	3 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger, Langtids -	0,6 mg/m3

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

			systemiske virkninger	
	Forbrukere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virkninger, Systemiske virkninger	1,2 mg/m ³
	Forbrukere	Svelging	Langtrids - lokale virkninger, Langtids - systemiske virkninger	25 mg/m ³
Silicic acid, sodium salt	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,59 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	5,61 mg/m ³
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,38 mg/m ³
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	0,8 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
2,2'-methyliminodiethanol	Ferskvann	1 mg/l
	Sjøvann	0,0045 mg/l
	Ferskvann	0,278 mg/l
	Sjøvann	0,0278 mg/l
	Uregelmessig bruk/frigjøring	1 mg/l
	Ferskvannsediment	2,17 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,217 mg/kg
	Jord	0,27 mg/kg
	STP	10 mg/l
1-butoxypropan-2-ol	Ferskvann	0,525 mg/l
	Sjøvann	0,0525 mg/l
	Ferskvannsediment	2,36 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,236 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

	Jord	0,16 mg/kg
	STP	10 mg/l
	intermittent release	5,25 mg/l
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, Sodium citrate, Trinatriumcitratdihydrat	Ferskvann	0,44 mg/l
	Sjøvann	0,044 mg/l
	STP	1000 mg/l
	Ferskvannsediment	34,6 mg/kg
	Sjøbunnfall	3,46 mg/kg
	Jord	33,1 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ferskvann	19 mg/l
	Sjøvann	1,9 mg/l
	Ferskvannsediment	70,2 mg/kg
	Sjøbunnfall	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
natriumoktylsulfat	Ferskvann	0,1357 mg/l
	Sjøvann	0,01357 mg/l
	STP	1,35 mg/l
	Ferskvannsediment	1,5 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,15 mg/kg
	Jord	0,22 mg/kg
Silicic acid, sodium salt	Ferskvann	7,5 mg/l
	Sjøvann	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	348 mg/l

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

Fjern og vask forurensset tøy før gjenbruk.

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.

Anbefalt filtertype:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : væske

Farge : rød, klar

Lukt : karakteristisk

Smelte-/frysepunkt : Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet (væsker) : Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Flammepunkt	: gnistrer ikke
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 13,2, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,053 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.

Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.

Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet**Produkt:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**2,2'-metyliminodietanol****105-59-9:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 4.680 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

LD50 (Kanin): 5.990 mg/kg

3-butoksy-2-propanol**5131-66-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 3.300 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423

LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 651 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 3,5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte, hankjønn og hunkjønn): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Decanol, ethoxylated**26183-52-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral: > 2.000 mg/kg

natriumoktylsulfat**142-31-4:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

natriumhydroksid**1310-73-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 2.000 mg/kg

Silicic acid, sodium salt**1344-09-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 3.400 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg
LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
LD50 (Rotte): 5.135 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 55 - 60 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
LC50 (Rotte): 3,35 mg/l
Eksponeeringstid: 7 h

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 19.000 mg/kg
LD50 (Kanin, hanner): 9.510 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg
LD50 (Rotte): > 19.020 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Hudetsing / Hudirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Komponenter:**2,2'-metyliminodietanol****105-59-9:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

natriumoktylsulfat**142-31-4:**

Resultat : Hudirritasjon

natriumhydroksid**1310-73-2:**

Resultat : Etsende

Silicic acid, sodium salt**1344-09-8:**

Resultat : Hudirritasjon

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Bemerkning : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

Komponenter:**2,2'-metyliminodietanol****105-59-9:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Irriterer øynene.

natriumoktylsulfat**142-31-4:**

Resultat : Gir alvorlig øyeskade.

natriumhydroksid**1310-73-2:**

Resultat : Etsende

Silicic acid, sodium salt**1344-09-8:**

Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Gir alvorlig øyeskade.

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Resultat : Lett øyeirritasjon

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:**2,2'-metyliminodietanol****105-59-9:**

Arter : Marsvin
Metode : OECD Test-retningslinje 406
Resultat : Fører ikke til hud sensibilisering.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke vurdert

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkeltekspnering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkeltekspnering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Komponenter:**dipropylglykolmetyleter****34590-94-8:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****natriumoktylsulfat****142-31-4:**

Arter : Rotte
NOAEL : 488 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Metode : OECD Test-retningslinje 408

Arter : Rotte
LOAEL : 1016 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Metode : OECD Test-retningslinje 408

Arter : Mus
NOAEL : 400 mg/kg
Anvendelsesrute : Hud
Metode : OECD Test-retningslinje 411

GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Arter : Rotte
NOAEL : 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksposeringstid : 28 d

Arter : Rotte
NOAEL : 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksposeringstid : 90 d

Arter : Kanin
NOAEL : 2.850 mg/kg
Anvendelsesrute : Hudkontakt

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:**dipropylglykolmetyleter****34590-94-8:**

Bemerkning : Innånding av aerosoler kan forårsake irritasjon av slimhinner.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Giftighet for fisk : (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 1.466 mg/l
Eksposeringstid: 96 h
Prøvetype: statisk prøve

Toksisitet til dafnia og andre : (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 233 mg/l
virvelløse dyr som lever i vann
Eksposeringstid: 48 h
Prøvetype: statisk prøve

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

- Toksisitet for alger/vannplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 6,25 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
- EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
- Toksisitet til mikroorganismer : EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 0,5 h
Metode: OECD TG 209

1-butoxypropan-2-ol**5131-66-8:**

- Giftighet for fisk : LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 560 - 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- NOEC (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 180 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- LC50 (Fisk): 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- EC50 (Fisk): < 320 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD Test-retningslinje 202
- NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 560 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
- Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve
- NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 3 h
Metode: OECD TG 209

Decanol, ethoxylated**26183-52-8:**

- Giftighet for fisk : LC50 : 1 - 10 mg/l
Prøvetype: halv-statisk prøve
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 13,5 mg/l
Prøvetype: Immobilisering
Metode: OECD Test-retningslinje 202
- Toksisitet for alger/vannplanter : (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 12,0 mg/l
Prøvetype: Veksthemmende

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC0 (Bakterier): > 100 mg/l

natriumoktylsulfat**142-31-4:**

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 : > 100 mg/l

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 511 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h

Toksisitet til mikroorganismer : EC0 : > 100 mg/l

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : Lowest Observed Effect Concentration (Laveste observerte effektkonsentrasjon): > 1,357 mg/l
 Eksponeringstid: 42 d
 Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 1,4 mg/l
 Eksponeringstid: 21 d
 Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
 Metode: OECD Test-retningslinje 211

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 125 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 76 mg/l
 Eksponeringstid: 24 h

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 76 mg/l
 Eksponeringstid: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h
 Prøvetype: Immobilisering

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie)): 22 mg/l
Eksponeringstid: 15 min**Silicic acid, sodium salt****1344-09-8:**

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio): 1.108 mg/l

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Eksponeringsstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
Eksponeringsstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.700 mg/l
Eksponeringsstid: 48 h
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet til mikroorganismer : EC0 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1.000 mg/l
Eksponeringsstid: 48 h

Decan-1-ol.ethoxylated**26183-52-8:**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 7,2 mg/l
Eksponeringsstid: 48 h
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (alge): 4,2 mg/l
Eksponeringsstid: 72 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Giftighet for fisk : (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 10.000 mg/l
Eksponeringsstid: 96 h
Prøvetype: statisk prøve

LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): > 1.000 mg/l
Eksponeringsstid: 96 h
Prøvetype: statisk prøve

(Fisk): > 1.000 mg/l
Eksponeringsstid: 96 h
Prøvetype: statisk prøve

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.919 mg/l
Eksponeringsstid: 48 h
Prøvetype: statisk prøve

EC50 (Crangon crangon (reke)): > 1.000 mg/l
Eksponeringsstid: 96 h
Prøvetype: halv-statisk prøve

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,5 mg/l
Eksponeringsstid: 22 d

Toksisitet for alger/vannplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 969 mg/l
Eksponeringsstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l
Eksponeringsstid: 72 h

EC50 (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): 6.999 mg/l
Eksponeringsstid: 72 h

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 969 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 969 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 969 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 4.168 mg/l
 Eksponeringstid: 18 h
 Prøvetype: Veksthemmende

EC50 (Ingen data tilgjengelig): > 100 mg/l

EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l
 Metode: OECD Test-retningslinje 209

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 12 mg/l
 Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

NOEC: >= 0,5 mg/l
 Eksponeringstid: 22 d
 Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

Lowest Observed Effect Concentration (Laveste observerte effektkonsentrasjon): > 0,5 mg/l
 Eksponeringstid: 22 d
 Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
 Biologisk nedbrytning: 96 %
 Eksponeringstid: 18 d
 Metode: OECD 301 A

1-butoxypropan-2-ol**5131-66-8:**

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 90 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD 301 E
 Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.

Decanol, ethoxylated**26183-52-8:**

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 89 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD 301 F

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

natriumoktylsulfat**142-31-4:**

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 98,2 %
Bemerkning: Forventet å være biologisk nedbrytbare

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Biologisk nedbrytbar
Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk
degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 70 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 E

Biologisk nedbrytning: 75 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 F

Biologisk nedbrytning: 93 %
Eksponeringsstid: 13 d
Metode: OECD 302 B

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 91 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: EN ISO 14593: CO₂-Headspace-Test

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 75 %
Eksponeringsstid: 10 d
Metode: OECD 301 F

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 100
Bemerkning: Bioakkumulerer ikke.

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,2

log Pow: 1,2 (20 °C)
pH-verdi: 7

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordrenummer: 0713654

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 100
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,35

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

Avfallsnr. : Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR	: 3267
RID	: 3267
IMDG	: 3267
IATA	: 3267

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR	: ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S. (natriumhydroksid)
RID	: ETSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S. (sodium hydroxide)
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide)
IATA	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR	: 8
RID	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Emballasjegruppe

ADR	
Klassifiseringkode	: C7
Emballasjegruppe	: III
Farenummer	: 80
Etiketter	: 8
Tunnel restriksjonskode	: (E)
RID	
Emballasjegruppe	: III
Klassifiseringkode	: C7
Farenummer	: 80
Etiketter	: 8
IMDG	
Emballasjegruppe	: III
Etiketter	: 8
EMS Nummer	: F-A, S-B
IATA	
(Last)	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
(Passasjer)	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Emballasjegruppe	: III
Etiketter	: 8

14.5 Miljøfarer

ADR	
Miljøskadelig	: nei
RID	
Miljøskadelig	: nei
IMDG	
Havforurensende stoff	: nei
IATA	
Miljøskadelig	: nei

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

i henhold til løsemiddelbestemmelsen (Detergents Regulation) EC 648/2004	:	<5% anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer
---	---	---

Andre forskrifter/direktiver	:	Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.
------------------------------	---	---

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Fullstendig tekst til H-setninger**

H290	:	Kan være etsende for metaller.
H302	:	Farlig ved svelging.
H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	:	Irriterer huden.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H319	:	Gir alvorlig øyeirritasjon.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Eye Irrit.	:	Øyeirritasjon
Met. Corr.	:	Etsende på metaller
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
FOR-2011-12-06-1358	:	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	:	Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
FOR-2011-12-06-1358 / T	:	Takverdi

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA -

GREASE POWER 2X5 L**WM 0713654****Ordrenummer: 0713654**

Utgave 9.2

Revisjonsdato 12.07.2026

Utskriftsdato 14.07.2026

Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lestingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318

Klassifiseringsprosedyre:

Basert på produktdata eller vurdering
Basert på produktdata eller vurdering

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO