

**GREASE POWER 750 ml DK/SE**

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : GREASE POWER 750 ml DK/SE  
UFI : H013-J0G6-700U-D6GF

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

**1.4 Nødtelefon**

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Hudætsning, Kategori 1A H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade, Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

**Forebyggelse:**

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

P260 Indånd ikke spray.  
 P264 Vask huden grundigt efter brug.  
 P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse.

**Reaktion:**  
 P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE:  
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

**Bortskaffelse:**  
 P501 Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:  
 natriumhydroxid

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Komponenter**

| Kemisk betegnelse         | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer     | Klassificering                                                                                                                                     | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2,2'-methyliminodiethanol | 105-59-9<br>203-312-7<br>603-079-00-5<br>01-2119488970-24  | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                 | >= 5 - < 10              |
| 1-butoxypropan-2-ol       | 5131-66-8<br>225-878-4<br>603-052-00-8<br>01-2119475527-28 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 % | >= 3 - < 5               |

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Decanol, ethoxylated                                        | 26183-52-8<br>500-046-6                                    | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                                                                                | >= 1 - < 3 |
| natriumoctylsulfat                                          | 142-31-4<br>205-535-5<br>01-2119966154-35                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 1 - < 3 |
| natriumhydroxid                                             | 1310-73-2<br>215-185-5<br>011-002-00-6<br>01-2119457892-27 | Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Skin Corr. 1A; H314<br>>= 5 %<br>Skin Corr. 1B; H314<br>2 - < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,5 - < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,5 - < 2 % | >= 1 - < 2 |
| kiselsyre, natriumsalt                                      | 1344-09-8<br>215-687-4<br>01-2119448725-31                 | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315                                                                                                                                                                                                               | >= 1 - < 3 |
| Decan-1-ol.ethoxylated                                      | 26183-52-8<br>500-046-6                                    | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                    | >= 1 - < 3 |
| Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering : |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol                             | 34590-94-8<br>252-104-2<br>01-2119450011-60                |                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 1 - < 3 |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Søg læge.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.  
Søg læge ved betydelig påvirkning.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.  
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår.
- I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.  
Fremprovoker IKKE opkastning.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

**GREASE POWER 750 ml DK/SE**

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Symptomer | : | ætsende virkninger             |
| Risiko    | : | Ingen information tilgængelig. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

|            |   |                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

|                        |   |                                                                                                                      |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

|                                      |   |                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : | Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter                   |

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

|                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.                                                                                                                              |
| Yderligere oplysninger                                            | : | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.<br>Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

---

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

|                                                        |   |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | : | Brug personligt beskyttelsesudstyr.<br>Sørg for tilstrækkelig ventilation.<br>Evakuer personale til sikre områder. |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

|                                   |   |                                                                    |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | : | Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til oprydning | : | Neutraliser med syre.<br>Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).<br>Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GREASE POWER 750 ml DK/SE**

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering**

| Komponenter         | CAS-Nr.                                                                                        | Ventil type (Påvirkningsform)                             | Kontrolparametre | Basis  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1-butoxypropan-2-ol | Ikke tildelt                                                                                   | GV                                                        | 100 ppm          | DK OEL |
|                     | Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Tentativ grænseværdi |                                                           |                  |        |
|                     |                                                                                                |                                                           | 50 ml/m3         |        |
|                     |                                                                                                | <** Phrase language not available: [ DA ] CUST - TD-99399 | 50 ppm           |        |

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                               |                                                                                                                         |      |                      |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|
|                                               |                                                                                                                         | **>  |                      |            |
| 1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol               | Ikke tildelt                                                                                                            | TWA  | 50 ppm<br>308 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                                               | Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende                       |      |                      |            |
|                                               |                                                                                                                         | GV   | 50 ppm<br>309 mg/m3  | DK OEL     |
|                                               | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |      |                      |            |
|                                               |                                                                                                                         | TWA  | 50 ppm<br>308 mg/m3  |            |
|                                               | Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden                                                             |      |                      |            |
|                                               |                                                                                                                         |      | 100 ppm              |            |
|                                               | Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden                                                             |      |                      |            |
|                                               |                                                                                                                         | STEL | 150 ppm              |            |
|                                               | Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden                                                             |      |                      |            |
|                                               |                                                                                                                         |      | 100 ppm              |            |
|                                               | Yderligere oplysninger: Anbefalet grænseværdi                                                                           |      |                      |            |
|                                               |                                                                                                                         | STEL | 150 ppm<br>900 mg/m3 |            |
|                                               |                                                                                                                         | STEL | 50 ppm<br>310 mg/m3  |            |
| sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution) | Ikke tildelt                                                                                                            | L    | 2 mg/m3              | DK OEL     |
|                                               | Yderligere oplysninger: Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.         |      |                      |            |

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn | Anvendelse | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi |
|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------|
|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------|

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                 |               |            |                              |                           |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| 2,2'-methylinodiethanol         | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 7,9 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                 | Arbejdstagere | Hud        | Langtids systemiske effekter | 5,6 mg/kg                 |
|                                 | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 0,4 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                 | Forbrugere    | Hud        | Langtids systemiske effekter | 0,67 mg/kg                |
|                                 | Forbrugere    | Oralt      | Langtids systemiske effekter | 0,13 mg/kg                |
| 1-butoxypropan-2-ol             | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 147 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                 | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 52 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                                 | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 43 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                 | Forbrugere    | Hud        | Langtids systemiske effekter | 22 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                                 | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 12,5 mg/kg legemsvægt/dag |
| 1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 65 mg/kg                  |
|                                 | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 310 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                 | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 15 mg/kg                  |
|                                 | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 1,67 mg/kg                |
|                                 | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 37,2 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                 | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 308 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                 | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 283 mg/kg legemsvægt/dag  |

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                               |               |            |                                                         | g                         |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                               | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter                            | 121 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                                               | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter                            | 36 mg/kg legemsvægt/dag   |
| sodium octyl sulphate                         | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter                            | 4060 mg/kg                |
|                                               | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter                            | 285 mg/m3                 |
|                                               | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter                            | 2440 mg/kg                |
|                                               | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter                            | 85 mg/m3                  |
|                                               | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter                            | 24 mg/kg                  |
| sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution) | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids lokale effekter                                | 1,0 mg/m3                 |
|                                               | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter, Langtids lokale effekter  | 1,5 mg/m3                 |
|                                               | Arbejdstagere | Indånding  | Korttidspåvirkning, Lokal virkning, Systemiske effekter | 3 mg/m3                   |
|                                               | Forbrugere    | Indånding  | Langtids lokale effekter, Langtids systemiske effekter  | 0,6 mg/m3                 |
|                                               | Forbrugere    | Indånding  | Korttidspåvirkning, Lokal virkning, Systemiske effekter | 1,2 mg/m3                 |
|                                               | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids lokale effekter, Langtids systemiske effekter  | 25 mg/m3                  |
| Silicic acid, sodium salt                     | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter                            | 1,59 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                               | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske                                     | 5,61 mg/m3                |

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|  |            |            | effekter                     |                          |
|--|------------|------------|------------------------------|--------------------------|
|  | Forbrugere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,8 mg/kg legemsvægt/dag |
|  | Forbrugere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 1,38 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | Forbrugere | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 0,8 mg/kg legemsvægt/dag |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                                                                                                    | Delmiljø                  | Værdi       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 2,2'-methyliminodiethanol                                                                                        | Ferskvand                 | 1 mg/l      |
|                                                                                                                  | Havvand                   | 0,0045 mg/l |
|                                                                                                                  | Ferskvand                 | 0,278 mg/l  |
|                                                                                                                  | Havvand                   | 0,0278 mg/l |
|                                                                                                                  | Periodisk brug/frigivelse | 1 mg/l      |
|                                                                                                                  | Ferskvandssediment        | 2,17 mg/kg  |
|                                                                                                                  | Havsediment               | 0,217 mg/kg |
|                                                                                                                  | Jord                      | 0,27 mg/kg  |
|                                                                                                                  | STP                       | 10 mg/l     |
| 1-butoxypropan-2-ol                                                                                              | Ferskvand                 | 0,525 mg/l  |
|                                                                                                                  | Havvand                   | 0,0525 mg/l |
|                                                                                                                  | Ferskvandssediment        | 2,36 mg/kg  |
|                                                                                                                  | Havsediment               | 0,236 mg/kg |
|                                                                                                                  | Jord                      | 0,16 mg/kg  |
|                                                                                                                  | STP                       | 10 mg/l     |
|                                                                                                                  | intermittent release      | 5,25 mg/l   |
| 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, Sodium citrate, Trinatriumcitratdihydrat | Ferskvand                 | 0,44 mg/l   |
|                                                                                                                  | Havvand                   | 0,044 mg/l  |

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                 |                      |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
|                                 | STP                  | 1000 mg/l    |
|                                 | Ferskvandssediment   | 34,6 mg/kg   |
|                                 | Havsediment          | 3,46 mg/kg   |
|                                 | Jord                 | 33,1 mg/kg   |
| 1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol | Ferskvand            | 19 mg/l      |
|                                 | Havvand              | 1,9 mg/l     |
|                                 | Ferskvandssediment   | 70,2 mg/kg   |
|                                 | Havsediment          | 7,02 mg/kg   |
|                                 | Jord                 | 2,74 mg/kg   |
|                                 | intermittent release | 190 mg/l     |
|                                 | STP                  | 4168 mg/l    |
| sodium octyl sulphate           | Ferskvand            | 0,1357 mg/l  |
|                                 | Havvand              | 0,01357 mg/l |
|                                 | STP                  | 1,35 mg/l    |
|                                 | Ferskvandssediment   | 1,5 mg/kg    |
|                                 | Havsediment          | 0,15 mg/kg   |
|                                 | Jord                 | 0,22 mg/kg   |
| Silicic acid, sodium salt       | Ferskvand            | 7,5 mg/l     |
|                                 | Havvand              | 1 mg/l       |
|                                 | intermittent release | 7,5 mg/l     |
|                                 | STP                  | 348 mg/l     |

**8.2 Eksponeringskontrol****Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.

Anbefalet filter type:

ABEK-P3-filter

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Fysisk form                        | : væske                        |
| Farve                              | : rød, klar                    |
| Lugt                               | : karakteristisk               |
| Smeltepunkt/frysepunkt             | : Ingen data tilgængelige      |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval       | : Ingen data tilgængelige      |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | : Ingen data tilgængelige      |
| Antændelighed (væsker)             | : Ingen data tilgængelige      |
| Laveste eksplosionsgrænse          | : Ingen data tilgængelige      |
| Højeste eksplosionsgrænse          | : Ingen data tilgængelige      |
| Flammepunkt                        | : antændes ikke                |
| Antændelsestemperatur              | : Ingen data tilgængelige      |
| Dekomponeringstemperatur           | : Ingen data tilgængelige      |
| pH-værdi                           | : ca. 13,2, 100 %<br>ved 20 °C |
| Viskositet, dynamisk               | : Ingen data tilgængelige      |
| Viskositet, kinematisk             | : Ingen data tilgængelige      |
| Vandopløselighed                   | : opløselig                    |

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Massefylde : ca. 1,053 g/cm<sup>3</sup> ved 20 °C

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber : Ingen data tilgængelige

**9.2 Andre oplysninger**

ingen

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.  
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.  
Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

**Akut toksicitet****Produkt:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 4.680 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
  
LD50 (Kanin): 5.990 mg/kg

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte, han og hun): 3.300 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 423  
  
LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han og hun): 651 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
  
LC50 (Rotte): 3,5 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Rotte, han og hun): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

**Decanol, ethoxylated****26183-52-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral: > 2.000 mg/kg

**natriumoctylsulfat****142-31-4:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 423

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

**natriumhydroxid****1310-73-2:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 2.000 mg/kg

**kiselsyre, natriumsalt****1344-09-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 3.400 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): &gt; 5.000 mg/kg

**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg

LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

LD50 (Rotte): 5.135 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 55 - 60 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 hLC50 (Rotte): 3,35 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 7 h

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 19.000 mg/kg

LD50 (Kanin, hanner): 9.510 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg

LD50 (Rotte): > 19.020 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Bemærkninger : Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.

**Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation**natriumoctylsulfat****142-31-4:**

Resultat : Hudirritation

**natriumhydroxid****1310-73-2:**

Resultat : Ætsende

**kiselsyre, natriumsalt****1344-09-8:**

Resultat : Hudirritation

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Bemærkninger : Ingen hudirritation

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation****Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

**Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Irriterer øjnene.

**natriumoctylsulfat****142-31-4:**

Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

**natriumhydroxid****1310-73-2:**

Resultat : Ætsende

**kiselsyre, natriumsalt****1344-09-8:**

Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Resultat : Svag øjenirritation

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

**Enkel STOT-eksponering**

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

**Komponenter:****(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

**Toksicitet ved gentagen dosering****Komponenter:****natriumoctylsulfat****142-31-4:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 488 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Metode : OECD retningslinje 408

Arter : Rotte  
LOAEL : 1016 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Metode : OECD retningslinje 408

Arter : Mus  
NOAEL : 400 mg/kg  
Anvendelsesrute : Hud  
Metode : OECD retningslinje 411

**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 1.000 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Ekspositionsvarighed : 28 d

Arter : Rotte  
NOAEL : 1.000 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Ekspositionsvarighed : 90 d

Arter : Kanin  
NOAEL : 2.850 mg/kg  
Anvendelsesrute : Hudkontakt

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Bemærkninger : Indånding af aerosoler kan medføre irritation af slimhinderne.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Toksicitet overfor fisk : (Leuciscus idus (Guldemde)): 1.466 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre : (Daphnia magna (Stor dafnie)): 233 mg/l  
hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksicitet overfor : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 6,25 mg/l  
alger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 72 h  
EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor : EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
mikroorganismer Ekspositionsvarighed: 0,5 h  
Metode: OECD TG 209

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): 560 - 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

NOEC (Poecilia reticulata (Guppy)): 180 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Fisk): 1.000 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

EC50 (Fisk): < 320 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 1.000 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Metode: OECD retningslinje 202

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 560 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor  
 alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): > 1.000 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Testtype: Celledelingshæmmer test

NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Giftighed overfor  
 mikroorganismer : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 3 h  
 Metode: OECD TG 209

**Decanol, ethoxylated****26183-52-8:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 : 1 - 10 mg/l  
 Testtype: Semi-statisk test

Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr : (Daphnia magna (Stor dafnie)): 13,5 mg/l  
 Testtype: Ubevægelighed  
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor  
 alger/vandplanter : (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 12,0 mg/l  
 Testtype: Væksthæmmer  
 Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor  
 mikroorganismer : EC0 (Bakterier): > 100 mg/l

**sodium octyl sulphate****142-31-4:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor  
 alger/vandplanter : EC50 : > 100 mg/l

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                                                                          |   |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |   | EC50 ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> (grønalger)): > 511 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h                                                             |
| Giftighed overfor mikroorganismer                                        | : | EC0 : > 100 mg/l                                                                                                                                        |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                             | : | Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt: > 1,357 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 42 d<br>Arter: <i>Pimephales promelas</i> (Tykhovedet elritse) |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : | NOEC: 1,4 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 21 d<br>Arter: <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)<br>Metode: OECD retningslinje 211                              |

**sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : | LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br><br>LC50 ( <i>Gambusia affinis</i> (Almindelig mosquitofisk)): 125 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br><br>LC50 ( <i>Poecilia reticulata</i> (Guppy)): 76 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 24 h |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 ( <i>Daphnia</i> (Dafnie)): 40,4 mg/l<br><br>EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 76 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 24 h<br><br>EC50 ( <i>Ceriodaphnia</i> (vandflue)): 40,4 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Ubevægelighed     |
| Giftighed overfor mikroorganismer                   | : | EC50 ( <i>Photobacterium phosphoreum</i> (bakterie)): 22 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 15 min                                                                                                                                                            |

**Silicic acid, sodium salt****1344-09-8:**

|                                                     |   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : | LC50 ( <i>Brachydanio rerio</i> ): 1.108 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD retningslinje 203<br><br>LC50 ( <i>Danio rerio</i> (zebra fisk)): > 100 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 1.700 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                |
| Giftighed overfor mikroorganismer                   | : | EC0 ( <i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): > 1.000 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h                                                                                                               |

**Decan-1-ol.ethoxylated****26183-52-8:**

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 7,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (alger): 4,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

**1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol****34590-94-8:**

Toksicitet overfor fisk : (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 10.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

(Fisk): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.919 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test

EC50 (Crangon crangon (reje)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Semi-statisk test

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 0,5 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 22 d

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): > 969 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 201

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

EC50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 6.999 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 969 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 969 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 969 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor  
mikroorganismer : EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): 4.168 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 18 h  
Testtype: Væksthæmmer

EC50 (Ingen data tilgængelige): > 100 mg/l

EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
Metode: OECD retningslinje 209

**GREASE POWER 750 ml DK/SE**

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: 12 mg/l  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

NOEC:  $\geq 0,5$  mg/l  
Ekspositionsvarighed: 22 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt:  $> 0,5$  mg/l  
Ekspositionsvarighed: 22 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Komponenter:****2,2'-methyliminodiethanol****105-59-9:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 96 %  
Ekspositionsvarighed: 18 d  
Metode: OECD 301 A

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: 90 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 E  
Bemærkninger: I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.

**Decanol, ethoxylated****26183-52-8:**

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: 89 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 F

**sodium octyl sulphate****142-31-4:**

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: 98,2 %  
Bemærkninger: Forventes at være bionedbrydeligt

**sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig  
Bemærkninger: Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.

**1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol****34590-94-8:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning:  $> 70$  %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 E

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

Bionedbrydning: 75 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 F

Bionedbrydning: 93 %  
Ekspositionsvarighed: 13 d  
Metode: OECD 302 B

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 91 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 75 %  
Ekspositionsvarighed: 10 d  
Metode: OECD 301 F

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Komponenter:****1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 100  
Bemærkninger: Bioophober ikke.

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 3,2

log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH-værdi: 7

**sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk  
Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow <= 4).

**1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol****34590-94-8:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 100  
Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow <= 4).

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: -0,35

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**GREASE POWER 750 ml DK/SE**

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**Komponenter:****1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol****34590-94-8:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Affaldsnr. Europæisk Affalds Katalog  
20 01 29\*  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 3267  
RID : 3267  
IMDG : 3267  
IATA : 3267

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR : ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.  
(natriumhydroxid)

RID : ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.  
(sodium hydroxide)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.  
(sodium hydroxide)

IATA : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

**14.3 Transportfareklasse(r)**

**ADR** : 8  
**RID** : 8  
**IMDG** : 8  
**IATA** : 8

**14.4 Emballagegruppe**

**ADR**  
 Klassifikationskode : C7  
 Emballage gruppe : III  
 Farenummer : 80  
 Faresedler : 8  
 Tunnelrestriktions-kode : (E)  
**RID**  
 Emballage gruppe : III  
 Klassifikationskode : C7  
 Farenummer : 80  
 Faresedler : 8  
**IMDG**  
 Emballage gruppe : III  
 Faresedler : 8  
 EMS Nummer : F-A, S-B  
**IATA**  
**(Cargo)** : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.  
**(Passager)** : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.  
 Emballage gruppe : III  
 Faresedler : 8

**14.5 Miljøfarer**

**ADR**  
 Miljøfarligt : nej  
  
**RID**  
 Miljøfarligt : nej  
  
**IMDG**  
 Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej  
**IATA**  
 Miljøfarligt : nej

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Se bilag XVII til forordning (EF) nr.

## GREASE POWER 750 ml DK/SE

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer,  
blandinger og artikler (Bilag XVII)

1907/2006 for Begrænsninger

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 5 %  
296,16 g/l  
VOC indhold uden vand

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 5 %  
52,7 g/l  
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på træoverflader

Registreringsnummer : PR-Nr. 4306307

iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : <5% anioniske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Fuld tekst af H-sætninger

H290 : Kan ætse metaller.  
H302 : Farlig ved indtagelse.  
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 : Forårsager hudirritation.  
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet  
Eye Dam. : Alvorlig øjenskade  
Eye Irrit. : Øjenirritation  
Met. Corr. : Metalætsende

**GREASE POWER 750 ml DK/SE****WM 0714637****Ordre nummer: 0714637**

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

|                  |   |                                                                                                                                  |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Corr.       | : | Hudætsning                                                                                                                       |
| Skin Irrit.      | : | Hudirritation                                                                                                                    |
| 2000/39/EC       | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |
| DK OEL           | : | Grænseværdier for stoffer og materialer                                                                                          |
| 2000/39/EC / TWA | : | Grænseværdier - otte timer                                                                                                       |
| DK OEL / GV      | : | Gennemsnitværdier                                                                                                                |
| DK OEL / L       | : | Loftværdi                                                                                                                        |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:**

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Corr. 1A | H314 |
| Eye Dam. 1    | H318 |

**Klassifikationsprocedure:**

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baseret på produktdata eller vurdering |
| Baseret på produktdata eller vurdering |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer



Werner & Mertz  
Professional

## GREASE POWER 750 ml DK/SE

WM 0714637

Ordre nummer: 0714637

Udgave 10.3

Revisionsdato 08.09.2026

Trykdato 09.09.2026

500000004242