

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Ordrenummer: 0712727

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : GRILL EXPRESS 750 ml D/GB
UFI : 3F22-F01M-V00K-US18

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Etsende på metaller, Kategori 1 H290: Kan være etsende for metaller.

Hudetsing, Kategori 1A H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P260 Ikke innånd aerosoler.

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Ordrenummer: 0712727

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

- P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
- Reaksjon:**
 P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann.
 P304 + P340 + P310 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
 P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
- Avhending:**
 P501 Send beholderen bare til gjenvinning når den er helt tom.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:
 natriumhydroksid

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk beskaffenhet : Vannoppløsning med overflateaktivt stoff.

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
dipropylglykometyleter	34590-94-8		>= 1 - < 3
	252-104-2		
	01-2119450011-60		

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskadedt øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : etsende påvirkninger
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slukkingsmidler**

- Egnede slukkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
- Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Ordrenummer: 0712727

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for
brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke
slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn
til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og
rengjøring : Nøytraliser med syre.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel,
syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen
"Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i
anvendelsesområdet.
Unngå aerosoldanning.

Unngå aerosoldanning.
Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i
anvendelsesområdet.
For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.

Råd angående beskyttelse mot
brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell
hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under
bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Ikke tildelt	T	2 mg/m3	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.				
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ikke tildelt	GV	50 ppm 300 mg/m3	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet., Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.				
		TWA	50 ppm 308 mg/m3	
Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig				
			100 ppm	
Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig				
		STEL	150 ppm	
Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig				
			100 ppm	

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	Utfyllende opplysninger: Anbefalt utsettelsesgrense			
		STEL	150 ppm 900 mg/m3	
		STEL	50 ppm 310 mg/m3	

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	1,0 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Langtrids - lokale virkninger	1,5 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virkninger, Systemiske virkninger	3 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger, Langtids - systemiske virkninger	0,6 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virkninger, Systemiske virkninger	1,2 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtrids - lokale virkninger, Langtids - systemiske virkninger	25 mg/m3
sodium p-cumenesulphonate	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13,2 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	6,6 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,048 mg/cm2

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	7,6 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	53,6 mg/m3
1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	10 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,2 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	7,5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	189 mg/m3
	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	134 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	56 mg/m3
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger	80 mg/kg
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	16 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	65 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	310 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	15 mg/kg
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	1,67 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	37,2 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	308 mg/m3

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

			virkninger	
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	283 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	121 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	36 mg/kg kv/dag

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
sodium p-cumenesulphonate	Ferskvann	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Ferskvannsediment	0,862 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Ferskvann	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Sjøvann	0,01 mg/l
	Ferskvannsediment	0,372 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0372 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,016 mg/kg tørr vekt (d.w.)
1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-2-ol	Ferskvann	0,519 mg/l
	Sjøvann	0,0519 mg/l
	Ferskvannsediment	2,96 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,296 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,287 mg/kg tørr vekt (d.w.)

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,96 mg/kg
	intermittent release	5,19 mg/l
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ferskvann	19 mg/l
	Sjøvann	1,9 mg/l
	Ferskvannsediment	70,2 mg/kg
	Sjøbunnfall	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Gjennomtrengningstid : > 480 min

hansketykkelse : >= 0,3 mm

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

Fjern og vask forurensset tøy før gjenbruk.

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.

Anbefalt filtertype:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand	: væske
Farge	: gul, klar
Lukt	: karakteristisk
Smelte-/frysepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker)	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: gnistrer ikke
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 13,3, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: 50 mPa.s ved 20 °C
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Relativ tetthet : ca. 1,072 g/cm³ ved 20 °C

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk : Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjonerFarlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.**10.4 Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.
Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.
Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet

Akutt giftighet : Ikke vurdert

Komponenter:**natriumhydroksid****1310-73-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 2.000 mg/kg

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 232 min

LC50 (Rotte): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg
LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 (Rotte): 5.135 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 55 - 60 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 3,35 mg/l
Eksponeeringstid: 7 h

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 19.000 mg/kg
LD50 (Kanin, hanner): 9.510 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg

LD50 (Rotte): > 19.020 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Hudetsing / Hudirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Komponenter:**natriumhydroksid****1310-73-2:**

Resultat : Etsende

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon
Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Bemerkning : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

Komponenter:**natriumhydroksid****1310-73-2:**

Resultat : Etsende

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Moderat øyeirritasjon
Bemerkning : Gir alvorlig øyeirritasjon.

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Resultat : Lett øyeirritasjon

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Prøvetype : Buehler Test
Arter : Marsvin
Metode : OECD Test-retningslinje 406
Resultat : Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke vurdert

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Genotoksisitet in vitro : Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Bemerkning: negativ

Kreftframkallende egenskap

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter : Rotte
Anvendelsesrute : Hud
Eksponeringsstid : 2 År
Aktivitetsvarighet : 5 h
Metode : OECD Test-retningslinje 453
Resultat : ingen økning i svulster observert
Bemerkning : Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Kreftframkallende egenskap - Vurdering : Dyreforsøk viste ingen kreftframkallende virkninger.

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	763 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Målorganer	:	Kardiovaskulær system

Arter	:	Mus
NOAEL	:	440 mg/kg
LOAEL	:	1.300 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Hud
Metode	:	OECD Test-retningslinje 411
Målorganer	:	Hud

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Eksponeeringstid	:	28 d

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	1.000 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oral
Eksponeeringstid	:	90 d

Arter	:	Kanin
NOAEL	:	2.850 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Hudkontakt

Aspirasjonsfare	:	Ikke vurdert
-----------------	---	--------------

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering	:	Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-----------	---	--

Utfyllende opplysninger**Produkt:**

Bemerkning	:	Ingen data tilgjengelig
------------	---	-------------------------

Komponenter:**dipropylglykolmetyleter****34590-94-8:**

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Bemerkning : Innånding av aerosoler kan forårsake irritasjon av slimhinner.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 125 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 76 mg/l
Eksponeeringstid: 24 h

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann

: EC50 (Daphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 76 mg/l
Eksponeeringstid: 24 h

EC50 (Ceriodaphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Prøvetype: Immobilisering

Toksisitet til mikroorganismer

: EC50 (Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie)): 22 mg/l
Eksponeeringstid: 15 min

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: statisk prøve

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann

: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Prøvetype: statisk prøve

EC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): > 100 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): > 100 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 1.000 mg/l
 Eksponeeringstid: 3 h
 Prøvetype: Åndedrettshemmende
 Metode: OECD TG 209

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Giftighet for fisk : (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 10.000 mg/l
 Eksponeeringstid: 96 h
 Prøvetype: statisk prøve

LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): > 1.000 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

(Fisk): > 1.000 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.919 mg/l
 Eksponeeringstid: 48 h
 Prøvetype: statisk prøve

EC50 (Crangon crangon (reke)): > 1.000 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Prøvetype: halv-statisk prøve

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,5 mg/l

Eksponeeringstid: 22 d

Toksisitet for alger/vannplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 969 mg/l
 Eksponeeringstid: 96 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 201

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

EC50 (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): 6.999 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 969 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 969 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 969 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (*Pseudomonas putida* (*pseudomonas putida*-bakterie)): 4.168 mg/l
 Eksponeringstid: 18 h
 Prøvetype: Veksthemmende

EC50 (Ingen data tilgjengelig): > 100 mg/l

EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l
 Metode: OECD Test-retningslinje 209

Toksisitet til dafnia og andre : NOEC: 12 mg/l
 virvelløse dyr som lever i vann
 (Kronisk giftighet) Arter: *Daphnia magna* (*magna-vannloppe*)

NOEC: >= 0,5 mg/l
 Eksponeringstid: 22 d
 Arter: *Daphnia magna* (*magna-vannloppe*)

Lowest Observed Effect Concentration (Laveste observerte
 effektkonsentrasjon): > 0,5 mg/l
 Eksponeringstid: 22 d
 Arter: *Daphnia magna* (*magna-vannloppe*)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen
 oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr.
 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter:**sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Biologisk nedbrytbar
 Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk
 degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
 Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
 Biologisk nedbrytning: > 60 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD 301 B

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
 Biologisk nedbrytning: > 70 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD 301 E

Biologisk nedbrytning: 75 %
 Eksponeringstid: 28 d
 Metode: OECD 301 F

Biologisk nedbrytning: 93 %

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Eksponeringsstid: 13 d

Metode: OECD 302 B

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning

Biologisk nedbrytning: 91 %

Eksponeringsstid: 28 d

Metode: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning

Biologisk nedbrytning: 75 %

Eksponeringsstid: 10 d

Metode: OECD 301 F

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 3,16
Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 100
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,35

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Distribusjon blant
miljøavdelinger : Koc: 1,25
Metode: Beregningsmetode
Bemerkning: Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen.

Stabilitet i jord : Bemerkning: Ikke forventet å absorbere på jord.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Vurdering : Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr. : Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 3266
IMDG : 3266
IATA : 3266

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ETSSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S.
(natriumhydroksid)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(sodium hydroxide)

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

IATA : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
(sodium hydroxide)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballasjegruppe

ADR
Klassifiseringkode : C5
Emballasjegruppe : III
Farenummer : 80
Etiketter : 8
Tunnel restriksjonskode : (E)
IMDG
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8
EMS Nummer : F-A, S-B
IATA
Emballeringsinstruksjon (fraktfly) : 856
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y841
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8

14.5 Miljøfarer

ADR
Miljøskadelig : nei

IMDG
Havforurensende stoff : nei

IATA
Miljøskadelig : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

: Direktiv 96/82/EF gjelder ikke

Registreringsnummer : Declar. Nr. 636077

i henhold til : <5% anioniske overflateaktive stoffer, såpe
løsemiddelbestemmelsen
(Detergents Regulation) EC

GRILL EXPRESS 750 ml D/GB**WM 0712727****Ordrenummer: 0712727**

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

648/2004

Andre forskrifter/direktiver : Merk deg arbeidsmiljølova § 4-1 og § 4-2 om krav til arbeidsgivaren om at beskytta gravide arbeidstakarar mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst til H-setninger**

H290 : Kan være etsende for metaller.
 H314 : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 H318 : Gir alvorlig øyeskade.
 H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon.

Full tekst av andre forkortelser

Eye Dam. : Alvorlig øyenskade
 Eye Irrit. : Øyeirritasjon
 Met. Corr. : Etsende på metaller
 Skin Corr. : Hudetsing
 FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
 FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
 FOR-2011-12-06-1358 / T : Takverdi

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kropsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:****Klassifiseringsprosedyre:**

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



GRILL EXPRESS 750 ml D/GB

WM 0712727

Ordrenummer: 0712727

Utgave 10.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Met. Corr. 1

H290

Beregningsmetode

Skin Corr. 1A

H314

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

500000001702