

LINAX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : LINAX EXTREME 10 L
UFI : A4C5-Q08N-H00H-1XYN

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Valymo agentas
paskirtis
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas : +49613196403
Telefaksas : +4961319642526
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/užpildęs asmuo
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija H318: Smarkiai pažeidžia akis.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Atsargumo frazės : P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prevencija:

P260

Neįkvėpti aerozolio.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313
Šalinimas:
P501
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Talpyklą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą tik visiškai tuščią.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

2-fenoksietanolis

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Vandeninis paviršinio aktyvumo medžiagos tirpalas.

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
2-fenoksietanolis	122-99-6 204-589-7 603-098-00-9 01-2119488943-21	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 500,0 mg/kg 1.394 mg/kg 1.840 mg/kg 1.394 mg/kg	>= 10 - < 15
2-(2-butoksietoksi)etanolis	112-34-5 203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

1-butoksi-2-propanolis	5131-66-8 225-878-4 603-052-00-8 01-2119475527-28	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Specifinė koncentracijos riba Eye Irrit. 2; H319 > 20 % Skin Irrit. 2; H315 > 20 %	>= 3 - < 5
natrto etasulfatas	126-92-1 204-812-8 01-2119971586-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Specifinė koncentracijos riba Eye Irrit. 2; H319 10 - < 20 % Eye Dam. 1; H318 >= 20 %	>= 1 - < 3

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Kreiptis į gydytoją.
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
- Įkvėpus : Išvesti į gryną orą.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.
Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
- Patekus į akis : Įtiškę į akis maži kiekiai gali sukelti negrįžtamus audinių pakenkimus ir aklumą.
Saugoti nepažeistą akį.
Vežant į ligoninę, tęsti akių plovimą.
- Prarijus : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Gauti medicininę pagalbą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : ardanis poveikis
Dirginimas

- Rizikos : Informacijos neturima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

LINUX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Užtikrinti, kad medžiaga nepatektų į nuotekų ir vandentiekos sistemas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Neutralizuoti rūgštimi.
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti aerozolių susidarymo.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.

LINUX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Siekiant išvengti išsiliejimo, naudojant butelį laikyti metaliniame dėkle.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogoimo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. Saugoti nuo šalčio.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Valymo agentas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
2-(2-butoksietoksi)etanolis	Nepriskirta	IPRD	10 ppm 67,5 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	15 ppm 101,2 mg/m ³	LT OEL
		TWA	10 ppm 67,5 mg/m ³	2006/15/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis				
		STEL	15 ppm 101,2 mg/m ³	2006/15/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis				

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
2-phenoxyethanol	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	8,07 mg/m ³
	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	8,07 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	34,72 mg/kg
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis, Ilgalaikis - vietinis poveikis	2,41 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	20,83 mg/kg
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	17,43 mg/kg
	Vartotojai	Nurijimas	Ūmus - sisteminis poveikis, Trumpalaikis poveikis	17,43 mg/kg
	Vartotojai	Nurijimas	Ūmus - sisteminis poveikis, Ilgalaikis - sisteminis poveikis	9,23 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	10,42 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis, Ilgalaikis - vietinis poveikis	5,7 mg/m ³
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	20,83 mg/kg kūno svoris / diena
2-(2-butoksietoksi)etanolis	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	67,5 mg/m ³
	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ūmus - vietinis poveikis	101,2 mg/m ³
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	83 mg/kg
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	40,5 mg/m ³
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - vietinis	40,5 mg/m ³

LINUX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

			poveikis	
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ūmus - vietinis poveikis	60,7 mg/m ³
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	50 mg/kg
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	5 mg/kg
	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6,25 mg/kg kūno svoris / diena
1-butoxypropan-2-ol	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	147 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	52 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	43 mg/m ³
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	22 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	12,5 mg/kg kūno svoris / diena
natrío etasulfatas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	285 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	4060 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	24 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	85 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	2440 mg/kg kūno svoris / diena

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
2-phenoxyethanol	Gėlasis vanduo	0,943 mg/l
	Jūros vanduo	0,0943 mg/l

LINUX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	intermittent release	3,44 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	7,2366 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,7237 mg/kg
	STP	36 mg/l
	Dirvožemis	1,31 mg/kg
2-(2-butoksietoksi)etanolis	Gėlasis vanduo	1,1 mg/l
	Jūros vanduo	0,11 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	4,4 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,44 mg/kg
	Dirvožemis	0,32 mg/kg
	STP	200 mg/l
	intermittent release	11 mg/l
1-butoxypropan-2-ol	Gėlasis vanduo	0,525 mg/l
	Jūros vanduo	0,0525 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	2,36 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,236 mg/kg
	Dirvožemis	0,16 mg/kg
	STP	10 mg/l
	intermittent release	5,25 mg/l
natrio etasulfatas	Gėlasis vanduo	0,1357 mg/l
	Jūros vanduo	0,0136 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	1,5 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,15 mg/kg
	STP	1,35 mg/l
	Dirvožemis	0,22 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsaugą : Jei tikėtini tiškai dėti:

LINAX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Medžiaga : Esant ilgai trunkančiam ir dažnam salyčiui, muvėti apsaugines pirštines.

Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paaiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir praskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : įprastai naudojant nereikalaujama

Kvėpavimo organų apsauga : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

Rekomenduojamas filtro tipas:

ABEK-P3 filtras

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną : skystas

Spalva : bespalvė

Kvapą : būdingas

Lydimosi/užšalimo temperatūra : Neturima duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Informacijos neturima.

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Neturima duomenų

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba : Neturima duomenų

Viršutinė sprogumo riba : Neturima duomenų

Pliūpsnio temperatūra : neužsiplieskia

LINAX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Užsiliepsnojimo temperatūra	: Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	: Neturima duomenų
pH	: apytikriai 10,3, 100 % prie 20 °C
Dinaminė klampa	: Neturima duomenų
Kinematinė klampa	: Neturima duomenų
Tirpumas vandenyje	: tirpus
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-octanolis/vanduo	: Neturima duomenų
Garų slėgis	: Neturima duomenų
Tankis	: apytikriai 1,017 g/cm ³
Santykinis tankis	: Neturima duomenų
Santykinis garų tankis	: Neturima duomenų
Dalelių savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

be kvapo

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**10.1 Reakingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Neskyla, jei naudojama kaip nurodyta.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.
Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.

LINAX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

Ūmus toksiškumas**Produktas:**

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:**2-fenoksietanolis****122-99-6:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 1.260 mg/kg
LD50 per virškinimo traktą (Pelė): 933 mg/kg
LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patelė): 1.850 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Ūmaus toksiškumo įvertis: 500,0 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis
LD50 (Žiurkė): 2.740 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas
Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.394 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis
LD50 (Žiurkė, patelė): 1.840 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.840 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas
Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.394 mg/kg
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas): 1 mg/l
Poveikio trukmė: 6 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 412
GLP: taip
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): > 5.000 mg/kg
LD50 (Žiurkė): 14.422 mg/kg
LD50 per odą (Triušis): 2.214 mg/kg

2-(2-butoksietoksi)etanolis**112-34-5:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas): 2.410 mg/kg

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 29 ppm
Poveikio trukmė: 2 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis, patinas): 2.764 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg

1-butoksi-2-propanolis**5131-66-8:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas ir patelė): 3.300 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 423

LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 651 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

LC50 (Žiurkė): 3,5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: garai

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

natrto etasulfatas**126-92-1:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas ir patelė): 2.840 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**Produktas:**

Paaiškinimai : Gali sukelti odos dirginimą jautriems asmenims.

Komponentai:**natrto etasulfatas****126-92-1:**

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Odos dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**Produktas:**

Paaiškinimai : Gali sukelti negrįžtamą akių pažeidimą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Komponentai:**2-fenoksietanolis****122-99-6:**

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.

2-(2-butoksietoksi)etanolis**112-34-5:**

Rezultatas : Vidutinio stiprumo akių dirginimas

natrio etasulfatas**126-92-1:**

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Akių dirginimas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Mutageninis poveikis lytinėms
ląstelėms : Nenustatyta

Kancerogeniškumas : Nenustatyta

Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

STOT (vienkartinis poveikis)

STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

Komponentai:**2-fenoksietanolis****122-99-6:**

Vertinimas : Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

Kartotinių dozių toksiškumas**Komponentai:****2-fenoksietanolis****122-99-6:**

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė
NOAEL : 369 mg/kg
Patekimo būdas : Oralinis
Poveikio trukmė : 90 d
Metodas : OECD Bandymų gairės 408

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

GLP	:	taip
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas
Rūšis	:	Triušis, patinas ir patelė
NOAEL	:	≥ 500 mg/kg
Patekimo būdas	:	Odos
Poveikio trukmė	:	90 d
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 411
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas

natrlio etasulfatas**126-92-1:**

Rūšis	:	Triušis, patinas ir patelė
NOAEL	:	488 mg/kg
Patekimo būdas	:	Oralinis
Poveikio trukmė	:	90 d
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas

Rūšis	:	Pelė, patinas ir patelė
NOAEL	:	400 mg/kg
Patekimo būdas	:	Sąlytis su oda
Poveikio trukmė	:	90 d
Paaiškinimai	:	Sublėtinis toksiškumas

Toksiškumas įkvėpus	:	Nenustatyta
---------------------	---	-------------

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas	:	Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.
------------	---	---

Tolesnė informacija**Produktas:**

Paaiškinimai	:	Neturima duomenų
--------------	---	------------------

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas****Komponentai:****2-phenoxyethanol****122-99-6:**

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 344 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Bandymo tipas: Srautinis bandymas Paaiškinimai: Gėlas vanduo
--------------------	---	--

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 220 - 460 mg/l

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

		Poveikio trukmė: 96 h
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 500 mg/l Poveikio trukmė: 48 h EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: statinis bandymas NOEC (Daphnia (Dafnija)): 9,43 mg/l Metodas: OECD Bandymų metodika 211
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	:	EC50 : > 500 mg/l Poveikio trukmė: 72 h ErC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 100 mg/l Pabaiga: Augimo slopinimas Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 201 GLP: taip Paaiškinimai: Gėlasis vanduo NOEC (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 46 mg/l Pabaiga: Augimo slopinimas Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 201 GLP: taip Paaiškinimai: Gėlasis vanduo
Toksiškumas mikroorganizmams	:	EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 883,3 mg/l Poveikio trukmė: 17 h EC20 (aktyvusis dumblas): 620 mg/l Poveikio trukmė: 30 min EC10 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 320 mg/l Poveikio trukmė: 17 h Metodas: DIN 38 412 Part 8 EC50 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/l Poveikio trukmė: 30 min Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas Metodas: OECD Bandymų metodika 209 GLP: taip
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: 23 mg/l Poveikio trukmė: 34 d Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė) Metodas: OECD Bandymų metodika 210
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: 9,43 mg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211
Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje	:	LC50: 1.000 mg/kg Poveikio trukmė: 14 d Rūšis: Eisenia fetida (sliekai)

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

2-(2-butoksietoksi)etanolis**112-34-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (*Lepomis macrochirus* (melsvažiaunis saulešeris)): 1.300 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (*Leuciscus idus* (Meknė)): > 100 mg/l

Toksiškumas dafnijoms ir : EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): 2.850 mg/l
kitiems vandens bestuburiams Poveikio trukmė: 24 h
Metodas: DIN 38412

EC50 (*Daphnia magna* Straus (Didžioji dafnija)): > 1.101 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir : IC50 (*Desmodesmus subspicatus* (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
(arba) vandens augalams Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas mikroorganizmams : EC10 (Bakterijos): 1.170 mg/l
Poveikio trukmė: 16 h

EC10 (aktyvusis dumblas): > 1.995 mg/l
Poveikio trukmė: 30 min
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

EC50 (aktyvusis dumblas): > 1.995 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas

1-butoxypropan-2-ol**5131-66-8:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (*Poecilia reticulata* (Gupijos)): 560 - 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

NOEC (*Poecilia reticulata* (Gupijos)): 180 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Žuvis): 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (*Pimephales promelas* (Bukagalvė rainė)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

EC50 (Žuvis): < 320 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir : EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): > 1.000 mg/l
kitiems vandens bestuburiams Poveikio trukmė: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

NOEC (*Daphnia magna* (Dafnija)): 560 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (Mikrodumblis)): > 1.000 mg/l
(arba) vandens augalams Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas

NOEC (*Selenastrum capricornutum*): 560 mg/l

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (Bakterijos): > 1.000 mg/l
 Poveikio trukmė: 3 h
 Metodas: OECD Bandymų metodika 209

натрий етасульфат**126-92-1:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 100 mg/l
 Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 483 mg/l
 Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): > 511 mg/l
 Poveikio trukmė: 72 h

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 (aktyvusis dumblas): 135 mg/l
 Poveikio trukmė: 3 h
 Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: >= 1.357 mg/l
 Poveikio trukmė: 42 d
 Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 1,4 mg/l
 Poveikio trukmė: 21 d
 Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

12.2 Patvarumas ir skaidomumas**Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

Komponentai:**2-phenoxyethanol****122-99-6:**

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
 Inokuliantas: aktyvintas dumblas, nepritaikytas
 Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
 Biodegradavimas: 90 %
 Poveikio trukmė: 28 d
 Metodas: OECD 301 F
 GLP: taip

Bandymo tipas: aerobinis
 Inokuliantas: aktyvusis dumblas
 Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
 Biodegradavimas: 90 - 100 %
 Poveikio trukmė: 15 d
 Metodas: OECD 301 A
 GLP: taip

2-(2-butoksietoksi)etanolis**112-34-5:**

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 76 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 D

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranti
Biodegradavimas: 90 - 100 %
Poveikio trukmė: 8 d
Metodas: OECD 302 B

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranti
Biodegradavimas: 90 - 100 %
Poveikio trukmė: 14 d
Metodas: OECD 301 E

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranti
Biodegradavimas: apytikriai 85 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 C

1-butoxypropan-2-ol**5131-66-8:**

Biologinis skaidomumas : Biodegradavimas: 90 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 E
Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

natrío etasulfatas**126-92-1:**

Biologinis skaidomumas : Biodegradavimas: > 60 %
Poveikio trukmė: 14 d
Metodas: OECD 301 D
Paaiškinimai: Paviršinio aktyvumo medžiaga(-os), esanti (-čios) šiame mišinyje, atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

Rezultatas: Biologiškai skaidoma
Biodegradavimas: 89 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 B

Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS) : 342 mg/g
Inkunacinis periodas: 5 d
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) : 578 mg/g
Metodas: DIN 38409-H-41

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Komponentai:****2-phenoxyethanol****122-99-6:**

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 0,35
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: 1,2 (23 °C)
 oktanolis/vanduo pH: 7
 Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, Priedas, A.8
 GLP: taip

2-(2-butoksietoksi)etanolis**112-34-5:**

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 2

Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: 0,56
 oktanolis/vanduo

1-butoxypropan-2-ol**5131-66-8:**

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): < 100
 Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia.

Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: 3,2
 oktanolis/vanduo

log Pow: 1,2 (20 °C)
 pH: 7

natrto etasulfatas**126-92-1:**

Pasiskirstymo koeficientas: n- : log Pow: -0,248
 oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvožemyje**Komponentai:****2-phenoxyethanol****122-99-6:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos : Koc: 16 - 102
 vietose Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

2-(2-butoksietoksi)etanolis**112-34-5:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos : Koc: apytikriai 50
 vietose Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Produktas:**

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Komponentai:**2-phenoxyethanol****122-99-6:**

Vertinimas : Produkto sudėtyje nėra labai patvarių ir labai biologiškai

LINUX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

besikaupiančių medžiagų (vPvB), kurių kiekis siektų 0,1 % ar daugiau.. Produkto sudėtyje nėra patvarių, biologiškai besikaupiančių ir toksiškų medžiagų (PBT), kurių kiekis siektų 0,1 % ar daugiau.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Nepilti atliekų į kanalizaciją.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.
Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Šalinti kaip nenaudotą produktą.
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

Atliekų kodas : Europos atliekų katalogas
20 01 29*
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

LINUX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Matyti Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas dėl Apribojimo sąlygos

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : 112-34-5

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. : Netaikoma

Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)
Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 3,79 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB 648/2004 : <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, muilo

LINUX EXTREME 10 L**WM 0716329****Eilės numeris: 0716329**

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Apie šį produktą duomenų nėra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pilnas H teiginių tekstas**

H302	:	Kenksminga prarijus.
H315	:	Dirgina odą.
H318	:	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	:	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	:	Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	:	Ūmus toksiškumas
Eye Dam.	:	Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	:	Akių dirginimas
Skin Irrit.	:	Odos dirginimas
STOT SE	:	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
2006/15/EC	:	Orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą
LT OEL	:	Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore
2006/15/EC / TWA	:	Ribinės vertės - 8 valandos
2006/15/EC / STEL	:	Trumpalaikis poveikio ribinės
LT OEL / IPRD	:	Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	:	Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinius toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECL - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tollesnė informacija**Mišinio klasifikavimas:****Klasifikavimo procedūra:**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su padarytais pakeitimais



LINAX EXTREME 10 L

WM 0716329

Eilės numeris: 0716329

Versija 7.1

Peržiūrėjimo data 16.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Eye Dam. 1

H318

Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT

500000001878