

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**

WM 0716060

Ordre nummer: 0716060

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : LONGLIFE DIAMOND 2 X 5 L  
UFI : F8RD-K0G6-000D-J38U

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdelsesprodukt  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

**1.4 Nødtelefon**

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

**2.2 Mærkningsselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

**Tillægsmærkning:**

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Komponenter**

| Kemisk betegnelse           | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer     | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | <p>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut toksicitet<br/>for vandmiljøet): 11<br/>M-faktor (Kronisk<br/>toksicitet for<br/>vandmiljøet.): 11</p> <hr/> <p>specifik<br/>koncentrationsgrænse<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,036 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>≥ 10 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 3 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>1 - &lt; 3 %<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>≥ 25 %<br/>Aquatic Chronic 2;<br/>H411<br/>≥ 25 %<br/>Aquatic Chronic 3;<br/>H412<br/>2,5 - &lt; 25 %</p> <hr/> <p>Estimat for akut<br/>toksicitet</p> <p>Akut oral toksicitet:<br/>500,0 mg/kg<br/>450 mg/kg</p> | ≥ 0,0025 - <<br>0,025    |

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                            | Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): 0,21 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on | 55965-84-9<br>613-167-00-5 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410<br/>Eye Dam. 1; H318</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 100100<br/>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 100100</p> <hr/> <p>specifik koncentrationsgrænse<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 0,6 %</p> <hr/> <p>Estimat for akut toksicitet</p> <p>Akut oral toksicitet: 100,0 mg/kg<br/>Akut dermal toksicitet: 300 mg/kg</p> | ≥ 0,0002 - < 0,0015 |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

- |                           |   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvis det indåndes         | : | Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                  |
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.                                                                                     |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.<br>Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. |
| Ved indtagelse.           | : | Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.           |

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

- |           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Symptomer | : | Ingen information tilgængelig. |
| Risiko    | : | Ingen information tilgængelig. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

- |            |   |                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|

---

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

- |                        |   |                                                                                                                      |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

- |                                      |   |                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : | Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter                   |

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

- |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.                                                                                                                              |
| Yderligere oplysninger                                            | : | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.<br>Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**

WM 0716060

Ordre nummer: 0716060

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Fej op og skovl.  
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse", Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Opbevares køligt. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare produktkvaliteten.

Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.  
Beskyttes mod frost, varme og sollys.

**7.3 Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : Vedligeholdelsesprodukt

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

| Stoffets navn                                                               | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter            | Værdi                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol                                                   | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter            | 50 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                                             | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter            | 25 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                                             | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter            | 25 mg/kg legemsvægt/dag |
|                                                                             | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids lokale effekter                | 37 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                             | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter            | 18,3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                             | Forbrugere    | Indånding       | Langtids lokale effekter                | 9 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                                             | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids lokale effekter                | 18 mg/m <sup>3</sup>    |
| isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol             | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 13,9 mg/kg              |
|                                                                             | Arbejdstagere | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 49 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                             | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 8,33 mg/kg              |
|                                                                             | Forbrugere    | Indånding       | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 14,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                             | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 8,33 mg/kg              |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone | Arbejdstagere | Øjenkontakt     | Lokal virkning                          |                         |
|                                                                             | Forbrugere    | Oralt           | Systemiske effekter, Korttidspåvirkning | 0,11 mg/kg              |
|                                                                             | Forbrugere    | Indånding       | Langtids lokale effekter                | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                             | Forbrugere    | Øjenkontakt     | Lokal virkning                          |                         |

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|  |               |           |                                       |                        |
|--|---------------|-----------|---------------------------------------|------------------------|
|  | Forbrugere    | Indånding | Lokal virkning,<br>Korttidspåvirkning | 0,04 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Arbejdstagere | Indånding | Langtids lokale effekter              | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Arbejdstagere | Indånding | Lokal virkning,<br>Korttidspåvirkning | 0,04 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Forbrugere    | Oralt     | Langtids systemiske<br>effekter       | 0,09 mg/m <sup>3</sup> |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                                                                       | Delmiljø             | Værdi       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol                                                           | Ferskvand            | 0,74 mg/l   |
|                                                                                     | Havvand              | 0,074 mg/l  |
|                                                                                     | Ferskvandssediment   | 2,47 mg/kg  |
|                                                                                     | Havsediment          | 0,274 mg/kg |
|                                                                                     | Jord                 | 0,15 mg/kg  |
|                                                                                     | STP                  | 500 mg/l    |
|                                                                                     | intermittent release | 10 mg/l     |
| isobutyric acid, monoester with<br>2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol                  | Ferskvand            | 0,015 mg/l  |
|                                                                                     | Havvand              | 0,0015 mg/l |
|                                                                                     | Ferskvandssediment   | 0,17 mg/kg  |
|                                                                                     | Havsediment          | 0,017 mg/kg |
|                                                                                     | Jord                 | 0,13 mg/kg  |
| 5-Chloro-2-methyl-<br>3(2H)isothiazolone mixt. with 2-<br>Methyl-3(2H)isothiazolone | STP                  | 0,23 mg/l   |
|                                                                                     | Havvand              | 3,39 µg/l   |
|                                                                                     | Ferskvand            | 0,027 mg/kg |
|                                                                                     | Jord                 | 0,01 mg/kg  |
|                                                                                     | Havsediment          | 0,027 mg/kg |

**8.2 Eksponeringskontrol****Personlige værnemidler**

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Beskyttelse af øjne / ansigt : ikke påkrævet ved normal brug

Beskyttelse af hænder

Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : ikke påkrævet ved normal brug

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form : væske

Farve : hvid

Lugt : meget svag

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (væsker) : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : antændes ikke

Antændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dekomponeringstemperatur                  | : Ingen data tilgængelige           |
| pH-værdi                                  | : ca. 8,1, 100 %<br>ved 20 °C       |
| Viskositet, dynamisk                      | : Ingen data tilgængelige           |
| Viskositet, kinematisk                    | : Ingen data tilgængelige           |
| Vandopløselighed                          | : Ingen data tilgængelige           |
| Opløselighed i andre<br>opløsningsmidler  | : Ingen data tilgængelige           |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige           |
| Damptryk                                  | : Ingen data tilgængelige           |
| Massefylde                                | : 1,020 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C |
| Relativ massefylde                        | : Ingen data tilgængelige           |
| Relativ dampvægtfylde                     | : Ingen data tilgængelige           |
| Partikelegenskaber                        | : Ingen data tilgængelige           |

**9.2 Andre oplysninger**

ingen

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Beskyttes mod frost, varme og sollys.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.  
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

**Akut toksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

**Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.150 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 500,0 mg/kg

Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt

LD50 (Rotte): 1.193 mg/kg

LD50 (Rotte, han og hun): 784 mg/kg

Metode: OECD retningslinje 401

GLP: ja

LD50 (Rotte): 490 mg/kg

LD50 (Rotte): 670 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg

Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 0,25 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

LC50 (Rotte): 0,5 mg/l

Ekspositionsvarighed: 4 h

Test atmosfære: støv/tåge

Metode: OPPTS 870.1300

GLP: ja

LC50 (Rotte): 0,11 mg/l

Test atmosfære: støv/tåge

Estimat for akut toksicitet: 0,21 mg/l

Test atmosfære: støv/tåge

Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): 4.115 mg/kg

LD50 (Rotte, han og hun): &gt; 2.000 mg/kg

GLP: ja

LD50 Hud (Kanin): &gt; 2.000 mg/kg

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on****55965-84-9:**

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : | Estimat for akut toksicitet: 100,0 mg/kg<br>Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt<br><br>LD50 (Rotte): 64 mg/kg<br><br>LD50 (Rotte): 490 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401                                       |
| Akut toksicitet ved indånding | : | LC50 (Rotte, han og hun): 0,171 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h<br>Test atmosfære: støv/tåge<br><br>LC50 (Rotte): 0,17 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h<br>Test atmosfære: støv/tåge                                             |
| Akut dermal toksicitet        | : | LD50 (Kanin): 92,4 mg/kg<br><br>Estimat for akut toksicitet: 300 mg/kg<br>Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt<br><br>LD50 Hud (Rotte): 87 mg/kg<br><br>LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 402 |

**Hudætsning/-irritation**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

|              |   |                                                                                       |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | : | Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden. |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Arter    | : | Kanin                  |
| Metode   | : | OECD retningslinje 404 |
| Resultat | : | Hudirritation          |

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on****55965-84-9:**

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| Arter    | : | Kanin       |
| Resultat | : | irriterende |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

|              |   |                                                                                        |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | : | Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene. |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**

WM 0716060

Ordre nummer: 0716060

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

Arter : Oksecornea  
Metode : OECD retningslinje 437  
Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Eksponeringsvej : Hud  
Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Eksponeringsvej : Hud  
Arter : Mus  
Metode : OECD retningslinje 429  
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on****55965-84-9:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

**Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

**Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 16,0 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,18 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test  
Analytisk overvågning: ja  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: jaLC50 (Cyprinodon variegatus (Fårehovedtandkarpe)): ca. 16,7 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Testtype: Statisk test  
 Analytisk overvågning: ja  
 GLP: ja

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,21 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 28 d  
 Metode: OECD retningslinje 215

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,1 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 28 d  
 Metode: OECD retningslinje 215

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 1,6 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,2 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 32,6 mg/l  
 hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Metode: OECD retningslinje 202

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2,94 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Testtype: Statisk test  
 Analytisk overvågning: ja  
 Metode: OECD retningslinje 202  
 GLP: ja

EC0 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,643 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Testtype: Statisk test  
 Analytisk overvågning: ja  
 Metode: OECD retningslinje 202  
 GLP: ja

EC50 (Mysidopsis bahia (krebsdyr)): 0,9893 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Testtype: Statisk test  
 Analytisk overvågning: ja  
 GLP: ja

NOEC (Daphnia (Dafnie)): 1,02 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 21 d  
 Metode: OECD TG 211

NOEC (Daphnia (Dafnie)): 12 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 21 d

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,27 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,04 mg/l  
 alger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 1,1 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

EC50 (*Selenastrum capricornutum* (grøn alge)): 1,1 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

Analytisk overvågning: ja

Metode: OECD retningslinje 201

GLP: ja

NOEC (*Selenastrum capricornutum* (grøn alge)): 0,04 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

Analytisk overvågning: ja

Metode: OECD retningslinje 201

GLP: ja

EC100 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): 0,067 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): 0,4 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

ErC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): 0,11 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

NOEC (*Skeletonema costatum* (kiselalge)): 0,027 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

EC50 (*Selenastrum capricornutum* (grøn alge)): 0,11 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

NOEC (*Selenastrum capricornutum* (grøn alge)): 0,04 mg/l

Ekspostionsvarighed: 72 h

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 1

1

 Giftighed overfor  
mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): 3,3 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209

 EC50 (aktivt slam): 13 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD retningslinje 209

 Toksicitet overfor fisk (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: 0,21 mg/l  
Arter: *Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)  
Metode: OECD retningslinje 215

 Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: 1,2 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 21 d  
Arter: *Daphnia* (Dafnie)  
Metode: OECD retningslinje 211
M-faktor (Kronisk toksicitet for  
vandmiljøet.) : 1

1

**5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone****55965-84-9:**Toksicitet overfor fisk : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)): 14,8 mg/l

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                                                        |   |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |   | Ekspositionsvarighed: 96 h                                                                                                      |
|                                                        |   | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,188 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h                                             |
|                                                        |   | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,22 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD retningslinje 203            |
|                                                        |   | NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,098 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d                                             |
|                                                        |   | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,19 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h                                              |
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia (Dafnie)): 8 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                                                   |
|                                                        |   | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,126 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                                    |
|                                                        |   | EC50 (Daphnia (Dafnie)): 0,1 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202                               |
|                                                        |   | (Daphnia (Dafnie)): 0,004 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Metode: OECD TG 211                                             |
|                                                        |   | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,16 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                                     |
|                                                        |   | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,16 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                                     |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter                | : | EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 1,67 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h                                           |
|                                                        |   | EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,027 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h                                          |
|                                                        |   | EC50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 0,0052 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 201      |
|                                                        |   | NOEC (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 0,00064 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 201     |
|                                                        |   | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,0012 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
|                                                        |   | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,048 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201  |
|                                                        |   | EC50 (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,0052 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: ISO 10253                         |

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

NOEC (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 0,00064 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Metode: ISO 10253

ErC50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 19,9 µg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

ErC50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 6,3 µg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 27,3 µg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,49 µg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 1,4 µg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for  
vandmiljøet) : 100

100

 Giftighed overfor  
mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): 0,97 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD TG 209

 EC50 (aktivt slam): 7,92 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD TG 209

 EC50 (aktivt slam): 4,5 mg/l  
Metode: OECD retningslinje 209

 Toksicitet overfor fisk (Kronisk  
toksicitet) : 0,098 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)  
Metode: OECD retningslinje 210

 0,02 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 38 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)  
Metode: OECD retningslinje 210

 Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: 0,004 mg/l  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD retningslinje 211
M-faktor (Kronisk toksicitet for  
vandmiljøet.) : 100

100

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**

WM 0716060

Ordre nummer: 0716060

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: Primær bionedbrydning  
Resultat: Bionedbrydelig  
Bionedbrydning: > 90 %  
Metode: se bruger specificeret fritest

**5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone****55965-84-9:**

Biologisk nedbrydelighed : Inoculum: aktivt slam  
Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 60 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 D

Inoculum: aktivt slam  
Bionedbrydning: > 80 %  
Metode: OECD retningslinje 303A  
Bemærkninger: Forventes at være bionedbrydeligt

Inoculum: aktivt slam  
Bionedbrydning: 47,1 - 55,8 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 B

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 6,95  
Metode: OECD retningslinje 305

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,7

**5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone****55965-84-9:**

Bioakkumulering : Ekspositionsvarighed: 28 d  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 500  
Metode: OECD retningslinje 305

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -0,71 - 0,75  
Metode: OECD retningslinje 107

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**

WM 0716060

Ordre nummer: 0716060

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**Komponenter:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

**5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone****55965-84-9:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurenet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Affaldsnr. Europæisk Affalds Katalog  
08 02 99  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer****ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Ikke farligt gods

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke reguleret som farligt gods

**14.3 Transportfareklasse(r)****ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.4 Emballagegruppe****ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.5 Miljøfarer****ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke reguleret som farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalierREACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Ikke anvendelig  
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer,  
blandinger og artikler (Bilag XVII)Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig  
og Rådets direktiv 2012/18/EU om  
kontrol med risikoen for større  
uheld med farlige stoffer.

**LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L****WM 0716060****Ordre nummer: 0716060**

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold | : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)<br>Opdater: Procent flygtigt: 4,55 %                       |
| iht. Detergent Forordningen EU 648/2004       | : <5% anioniske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE, Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2- Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesiumnitrate |

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering****PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H301 | : Giftig ved indtagelse.                                             |
| H302 | : Farlig ved indtagelse.                                             |
| H310 | : Livsfarlig ved hudkontakt.                                         |
| H314 | : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
| H315 | : Forårsager hudirritation.                                          |
| H317 | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
| H318 | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H330 | : Livsfarlig ved indånding.                                          |
| H400 | : Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410 | : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toksicitet                             |
| Aquatic Acute   | : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet       |
| Aquatic Chronic | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Eye Dam.        | : Alvorlig øjenskade                          |
| Skin Corr.      | : Hudætsning                                  |
| Skin Irrit.     | : Hudirritation                               |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                          |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Ordre nummer: 0716060

Udgave 3.2

Revisionsdato 14.07.2026

Trykdato 14.07.2026

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

500000006250