

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L  
UFI : F8RD-K0G6-000D-J38U

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit d'entretien  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz France Professional SASU  
Route de l'Orme des Merisiers  
91190 Saint-Aubin  
Téléphone : +330169189500  
Téléfax : +330169288965  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

01.45.42.59.59 (INRS)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Pas une substance ni un mélange dangereux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

#### Étiquetage supplémentaire:

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

#### 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement

## ONGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

##### Composants

| Nom Chimique                  | No.-CAS<br>No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60   | <p>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <p>Facteur M (Toxicité<br/>aiguë pour le milieu<br/>aquatique): 11<br/>Facteur M (Toxicité<br/>chronique pour le milieu<br/>aquatique): 11</p> <p>Limite de concentration<br/>spécifique<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,036 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>≥ 10 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 3 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>1 - &lt; 3 %<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>≥ 25 %<br/>Aquatic Chronic 2;<br/>H411<br/>≥ 25 %<br/>Aquatic Chronic 3;<br/>H412<br/>2,5 - &lt; 25 %</p> <p>Estimation de la toxicité<br/>aiguë</p> <p>Toxicité aiguë par voie<br/>orale: 500,0 mg/kg</p> | ≥ 0,0025 - < 0,025       |

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

|                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                              |                            | 450 mg/kg<br>Toxicité aiguë par inhalation<br>(poussières/brouillard):<br>0,21 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one | 55965-84-9<br>613-167-00-5 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410<br/>Eye Dam. 1; H318</p> <p>Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique): 100100<br/>Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique): 100100</p> <p>Limite de concentration spécifique<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>≥ 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>0,06 - &lt; 0,6 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>≥ 0,6 %</p> <p>Estimation de la toxicité aiguë</p> <p>Toxicité aiguë par voie orale: 100,0 mg/kg<br/>Toxicité aiguë par voie cutanée: 300 mg/kg</p> | ≥ 0,0002 - < 0,0015 |

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- |                                 |   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : | Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.                                                                                                                               |
| En cas d'inhalation             | : | Mettre la victime à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle de poussière ou de fumées provenant de surchauffage ou de combustion.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.         |
| En cas de contact avec la peau  | : | Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Laver au savon avec une grande quantité d'eau.                                                                                       |
| En cas de contact avec les yeux | : | Protéger l'oeil intact.<br>Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.<br>Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. |
| En cas d'ingestion              | : | Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.                           |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- |           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| Symptômes | : | Pas d'information disponible. |
| Risques   | : | Pas d'information disponible. |

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- |            |   |                                                                                         |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement | : | Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

- |                                |   |                                                                                                 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- |                                                        |   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Produits de combustion dangereux                       | : | On ne connaît aucun produit de combustion dangereux                                       |

#### 5.3 Conseils aux pompiers

- |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.                                                                                                                                                         |
| Information supplémentaire                          | : | Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Balayer et enlever à la pelle.  
Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Pas de recommandations spéciales requises pour la manipulation.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Entreposer dans un endroit frais. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. Pour conserver la qualité du produit, ne pas stocker à la chaleur ni au soleil.

Précautions pour le stockage en commun : Pas de restrictions particulières pour le stockage en commun.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Produit d'entretien

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance                                             | Utilisation finale | Voies d'exposition   | Effets potentiels sur la santé              | Valeur             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, DEGEE, 2-(2-etoksietoksi)etanol      | Travailleurs       | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques             | 50 mg/kg p.c./jour |
|                                                                 | Consommateurs      | Ingestion            | Long terme - effets systémiques             | 25 mg/kg p.c./jour |
|                                                                 | Consommateurs      | Contact avec la peau | Long terme - effets systémiques             | 25 mg/kg p.c./jour |
|                                                                 | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets locaux                  | 37 mg/m3           |
|                                                                 | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets systémiques             | 18,3 mg/m3         |
|                                                                 | Consommateurs      | Inhalation           | Long terme - effets locaux                  | 9 mg/m3            |
|                                                                 | Travailleurs       | Inhalation           | Long terme - effets locaux                  | 18 mg/m3           |
| isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol | Travailleurs       | Contact avec la peau | Exposition à long terme, Effets systémiques | 13,9 mg/kg         |
|                                                                 | Travailleurs       | Inhalation           | Exposition à long terme, Effets systémiques | 49 mg/m3           |
|                                                                 | Consommateurs      | Contact avec la peau | Exposition à long terme, Effets systémiques | 8,33 mg/kg         |
|                                                                 | Consommateurs      | Inhalation           | Exposition à long terme, Effets systémiques | 14,5 mg/m3         |
|                                                                 | Consommateurs      | Ingestion            | Exposition à long terme, Effets systémiques | 8,33 mg/kg         |

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

|                                                                             |               |                       |                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone | Travailleurs  | Contact avec les yeux | Effets locaux                                |            |
|                                                                             | Consommateurs | Oral(e)               | Effets systémiques, Exposition à court terme | 0,11 mg/kg |
|                                                                             | Consommateurs | Inhalation            | Long terme - effets locaux                   | 0,02 mg/m3 |
|                                                                             | Consommateurs | Contact avec les yeux | Effets locaux                                |            |
|                                                                             | Consommateurs | Inhalation            | Effets locaux, Exposition à court terme      | 0,04 mg/m3 |
|                                                                             | Travailleurs  | Inhalation            | Long terme - effets locaux                   | 0,02 mg/m3 |
|                                                                             | Travailleurs  | Inhalation            | Effets locaux, Exposition à court terme      | 0,04 mg/m3 |
|                                                                             | Consommateurs | Oral(e)               | Long terme - effets systémiques              | 0,09 mg/m3 |

### Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                                             | Compartiment de l'Environnement | Valeur      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, DEGEE, 2-(2-etoksietoksi)etanol      | Eau douce                       | 0,74 mg/l   |
|                                                                 | Eau de mer                      | 0,074 mg/l  |
|                                                                 | Sédiment d'eau douce            | 2,47 mg/kg  |
|                                                                 | Sédiment marin                  | 0,274 mg/kg |
|                                                                 | Sol                             | 0,15 mg/kg  |
|                                                                 | STP                             | 500 mg/l    |
|                                                                 | intermittent release            | 10 mg/l     |
| isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol | Eau douce                       | 0,015 mg/l  |
|                                                                 | Eau de mer                      | 0,0015 mg/l |
|                                                                 | Sédiment d'eau douce            | 0,17 mg/kg  |

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

|                                                                             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                             | Sédiment marin | 0,017 mg/kg |
|                                                                             | Sol            | 0,13 mg/kg  |
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone | STP            | 0,23 mg/l   |
|                                                                             | Eau de mer     | 3,39 µg/l   |
|                                                                             | Eau douce      | 0,027 mg/kg |
|                                                                             | Sol            | 0,01 mg/kg  |
|                                                                             | Sédiment marin | 0,027 mg/kg |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Protection des mains

Matériel : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Matériel : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.

Remarques : Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact).

Protection de la peau et du corps : inutile dans les conditions normales d'utilisation

Protection respiratoire : inutile dans les conditions normales d'utilisation

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| État physique                         | : liquide                         |
| Couleur                               | : blanc                           |
| Odeur                                 | : très faible                     |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible           |
| Point/intervalle d'ébullition         | : Donnée non disponible           |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Donnée non disponible           |
| Inflammabilité (liquides)             | : Donnée non disponible           |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible           |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible           |
| Point d'éclair                        | : n'a pas de point d'éclair       |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible           |
| Température de décomposition          | : Donnée non disponible           |
| pH                                    | : env. 8,1, 100 %<br>à 20 °C      |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible           |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible           |
| Hydrosolubilité                       | : Donnée non disponible           |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible           |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible           |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible           |
| Densité                               | : 1,020 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C |
| Densité relative                      | : Donnée non disponible           |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible           |
| Caractéristiques de la particule      | : Donnée non disponible           |

#### 9.2 Autres informations

aucun(e)

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage.  
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Pas de dangers particuliers à signaler.

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Protéger du gel, de la chaleur et du soleil.

### 10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Notre entreprise rejette tout test sur les animaux.

Notre entreprise n'attribue aucun contrat pour des tests sur les animaux, que ce soit sur le produit final ou sur les ingrédients d'un produit.

Toutefois, la législation européenne (règlement REACH) exige des fabricants de substances ou des importateurs de l'UE qu'ils testent les effets des substances sur la santé humaine et l'environnement avant de les mettre sur le marché. Certains de ces tests obligatoires ont été effectués parfois il y a plusieurs décennies.

#### Toxicité aiguë

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité aiguë : Pas classé(e)

#### Composants:

##### 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

##### 2634-33-5:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 1.150 mg/kg

Estimation de la toxicité aiguë: 500,0 mg/kg

Méthode: Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë

DL50 (Rat): 1.193 mg/kg

DL50 (Rat, mâle et femelle): 784 mg/kg

Méthode: OCDE ligne directrice 401

BPL: oui

DL50 (Rat): 490 mg/kg

DL50 (Rat): 670 mg/kg

Estimation de la toxicité aiguë: 450 mg/kg

Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au Règlement (CE) No. 1272/2008

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0,25 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

CL50 (Rat): 0,5 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: OPPTS 870.1300  
BPL: oui

CL50 (Rat): 0,11 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Estimation de la toxicité aiguë: 0,21 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: Estimation de la toxicité aiguë conformément au  
Règlement (CE) No. 1272/2008

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat): 4.115 mg/kg

DL50 (Rat, mâle et femelle): > 2.000 mg/kg  
BPL: oui

DL50 dermal (Lapin): > 2.000 mg/kg

### masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one

#### 55965-84-9:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: 100,0 mg/kg  
Méthode: Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité  
aiguë

DL50 (Rat): 64 mg/kg

DL50 (Rat): 490 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mâle et femelle): 0,171 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

CL50 (Rat): 0,17 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): 92,4 mg/kg

Estimation de la toxicité aiguë: 300 mg/kg  
Méthode: Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité  
aiguë

DL50 dermal (Rat): 87 mg/kg

DL50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### Produit:

Remarques : Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit  
n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau.

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### Composants:

#### **1,2-benzisothiazole-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                     |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 404 |
| Résultat | : | Irritation de la peau     |

#### **masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one**

##### **55965-84-9:**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| Espèce   | : | Lapin    |
| Résultat | : | irritant |

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

N'est pas classé en raison du manque de données.

### Produit:

|           |   |                                                                                                                              |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | : | Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant des yeux. |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Composants:

#### **1,2-benzisothiazole-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

|          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| Espèce   | : | Lapin                                |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 405            |
| Résultat | : | Provoque de graves lésions des yeux. |

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Espèce   | : | Cornée bovine                       |
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 437           |
| Résultat | : | Risque de lésions oculaires graves. |

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

#### **Sensibilisation cutanée**

N'est pas classé en raison du manque de données.

#### **Sensibilisation respiratoire**

N'est pas classé en raison du manque de données.

### Produit:

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Remarques | : | Donnée non disponible |
|-----------|---|-----------------------|

### Composants:

#### **1,2-benzisothiazole-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

|                    |   |                                                              |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Voies d'exposition | : | Dermale                                                      |
| Espèce             | : | Cochon d'Inde                                                |
| Méthode            | : | OCDE ligne directrice 406                                    |
| Résultat           | : | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Voies d'exposition | : | Dermale |
| Espèce             | : | Souris  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

Méthode : OCDE ligne directrice 429  
Résultat : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

**masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one**

**55965-84-9:**

Espèce : Cochon d'Inde  
Méthode : OCDE ligne directrice 406  
Résultat : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

N'est pas classé en raison du manque de données.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas classé(e)

### Cancérogénicité

N'est pas classé en raison du manque de données.

Cancérogénicité : Pas classé(e)

### Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité pour la reproduction : Pas classé(e)

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

### Toxicité par aspiration

N'est pas classé en raison du manque de données.

Toxicité par aspiration : Pas classé(e)

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### Information supplémentaire

#### Produit:

## ONGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

Remarques : Donnée non disponible

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

##### Composants:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 16,0 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 2,18 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type de Test: Essai en statique  
Contrôle analytique: oui  
Méthode: OCDE ligne directrice 203  
BPL: oui

CL50 (Cyprinodon variegatus (Cyprinodon)): env. 16,7 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type de Test: Essai en statique  
Contrôle analytique: oui  
BPL: oui

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,21 mg/l  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OCDE ligne directrice 215

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 2,1 mg/l  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OCDE ligne directrice 215

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 1,6 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 2,2 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia (Daphnie)): 32,6 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 2,94 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Essai en statique  
Contrôle analytique: oui  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202  
BPL: oui

CE0 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,643 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Essai en statique  
Contrôle analytique: oui  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

BPL: oui

CE50 (Mysidopsis bahia (Mysis effilée)): 0,9893 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Type de Test: Essai en statique

Contrôle analytique: oui

BPL: oui

NOEC (Daphnia (Daphnie)): 1,02 mg/l

Durée d'exposition: 21 d

Méthode: OCDE Ligne directrice 211

NOEC (Daphnia (Daphnie)): 12 mg/l

Durée d'exposition: 21 d

CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 3,27 mg/l

Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,04 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 1,1 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 1,1 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Contrôle analytique: oui

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

BPL: oui

NOEC (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 0,04 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Contrôle analytique: oui

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

BPL: oui

CE100 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,067 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,4 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): 0,11 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

NOEC (Skeletonema costatum (algue marine)): 0,027 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 0,11 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

NOEC (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 0,04 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique) : 1

1

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

|                                                                                    |   |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les microorganismes                                                  | : | EC20 (boue activée): 3,3 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                |
|                                                                                    |   | CE50 (boue activée): 13 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                 |
| Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)                                    | : | NOEC: 0,21 mg/l<br>Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)<br>Méthode: OCDE ligne directrice 215     |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : | NOEC: 1,2 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Espèce: Daphnia (Daphnie)<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211 |
| Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique)                            | : | 1                                                                                                             |
|                                                                                    |   | 1                                                                                                             |

### 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone

55965-84-9:

|                                                               |   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 14,8 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                       |
|                                                               |   | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,188 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                      |
|                                                               |   | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,22 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203 |
|                                                               |   | NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,098 mg/l<br>Durée d'exposition: 28 d                                      |
|                                                               |   | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 0,19 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                       |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : | CE50 (Daphnia (Daphnie)): 8 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                                 |
|                                                               |   | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,126 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                               |
|                                                               |   | CE50 (Daphnia (Daphnie)): 0,1 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                         |
|                                                               |   | (Daphnia (Daphnie)): 0,004 mg/l<br>Durée d'exposition: 21 d<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 211                            |
|                                                               |   | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,16 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                |
|                                                               |   | CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 0,16 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                |

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

- Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : CE50 (*Selenastrum capricornutum* (algue verte)): 1,67 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h
- CE50 (*Selenastrum capricornutum* (algue verte)): 0,027 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h
- CE50 (*Skeletonema costatum* (diatomée marine)): 0,0052 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- NOEC (*Skeletonema costatum* (diatomée marine)): 0,00064 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes)): 0,0012 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- CE50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes)): 0,048 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- CE50 (*Skeletonema costatum* (algue marine)): 0,0052 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: ISO 10253
- NOEC (*Skeletonema costatum* (diatomée marine)): 0,00064 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: ISO 10253
- CE50r (*Skeletonema costatum* (diatomée marine)): 19,9 µg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- CE50r (*Skeletonema costatum* (diatomée marine)): 6,3 µg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- CE50r (*Pseudokirchneriella subcapitata* (algues vertes)): 27,3 µg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- NOEC (*Skeletonema costatum* (algue marine)): 0,49 µg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- NOEC (*Skeletonema costatum* (diatomée marine)): 1,4 µg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique) : 100
- 100
- Toxicité pour les microorganismes : EC20 (boue activée): 0,97 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 209
- CE50 (boue activée): 7,92 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

Méthode: OCDE Ligne directrice 209

CE50 (boue activée): 4,5 mg/l  
Méthode: OCDE Ligne directrice 209

Toxicité pour les poissons  
(Toxicité chronique) : 0,098 mg/l  
Durée d'exposition: 28 d  
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)  
Méthode: OCDE Ligne directrice 210

0,02 mg/l  
Durée d'exposition: 38 d  
Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)  
Méthode: OCDE Ligne directrice 210

Toxicité pour la daphnie et les  
autres invertébrés aquatiques  
(Toxicité chronique) : NOEC: 0,004 mg/l  
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )  
Méthode: OCDE Ligne directrice 211

Facteur M (Toxicité chronique  
pour le milieu aquatique) : 100

100

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Composants:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

Biodégradabilité : Type de Test: Biodégradation primaire  
Résultat: Biodégradable  
Biodégradation: > 90 %  
Méthode: voir texte créé par l'utilisateur

##### **5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**

##### **55965-84-9:**

Biodégradabilité : Inoculum: boue activée  
Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: > 60 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 D

Inoculum: boue activée  
Biodégradation: > 80 %  
Méthode: OCDE ligne directrice 303A  
Remarques: Devrait être biodégradable

Inoculum: boue activée  
Biodégradation: 47,1 - 55,8 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 B

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

##### **2634-33-5:**

Bioaccumulation : Espèce: Poisson

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

Facteur de bioconcentration (FBC): 6,95  
Méthode: OCDE ligne directrice 305

Coefficient de partage: n-  
octanol/eau : log Pow: 0,7

### 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone

#### 55965-84-9:

Bioaccumulation : Durée d'exposition: 28 d  
Facteur de bioconcentration (FBC): < 500  
Méthode: OCDE ligne directrice 305

Coefficient de partage: n-  
octanol/eau : log Pow: -0,71 - 0,75  
Méthode: OCDE ligne directrice 107

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

#### Composants:

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

#### 2634-33-5:

Evaluation : N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB).. N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).

#### 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone

#### 55965-84-9:

Evaluation : N'est pas très persistant et très bioaccumulable (vPvB).. N'est pas persistant, bioaccumulable et toxique (PBT).

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7 Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique  
supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit               | : En accord avec les réglementations locales et nationales.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emballages contaminés | : Vider les restes.<br>Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.                                                                                                                                                           |
| Code des déchets      | Le code européen des déchets<br>08 02 99<br>Selon le catalogue européen des déchets (CED), le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets. |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

**ADR**  
Marchandise non dangereuse  
**RID**  
Marchandise non dangereuse  
**IMDG**  
Marchandise non dangereuse  
**IATA**  
Marchandise non dangereuse

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR**  
Marchandise non dangereuse  
**RID**  
Marchandise non dangereuse  
**IMDG**  
Marchandise non dangereuse  
**IATA**  
Marchandise non dangereuse

#### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**  
Marchandise non dangereuse  
**RID**  
Marchandise non dangereuse  
**IMDG**  
Marchandise non dangereuse  
**IATA**  
Marchandise non dangereuse

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADR**  
Marchandise non dangereuse  
**RID**  
Marchandise non dangereuse  
**IMDG**  
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse  
**IATA**

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

Marchandise non dangereuse

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) : Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. : Non applicable

Maladies Professionnelles (R-461-3, France) : Mise à jour: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau). Mise à jour: Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine. Mise à jour: Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines. Mise à jour: Le produit n'a pas de propriétés CMR de catégorie 1, 1A ou 1B

Contenu en composés organiques volatils (COV) : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l'élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) Mise à jour: Pourcentage de composés volatils: 4,55 %

Conformément au règlement relatif aux détergents CE 648/2004 : <5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE, Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesiumnitrate

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet pour phrase H

H301 : Toxique en cas d'ingestion.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006, comme amendé



## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

|      |   |                                                                                         |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | : | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310 | : | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H314 | : | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315 | : | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317 | : | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318 | : | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330 | : | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400 | : | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | : | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### Texte complet pour autres abréviations

|                 |   |                                                          |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Toxicité aiguë                                           |
| Aquatic Acute   | : | Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique     |
| Aquatic Chronic | : | Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique |
| Eye Dam.        | : | Lésions oculaires graves                                 |
| Skin Corr.      | : | Corrosion cutanée                                        |
| Skin Irrit.     | : | Irritation cutanée                                       |
| Skin Sens.      | : | Sensibilisation cutanée                                  |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Information supplémentaire

Classification du mélange:

Procédure de classification:

Méthode de calcul

## LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Numéro de commande: 0716060

Version 3.1

Date de révision 10.09.2026

Date d'impression 12.09.2026

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR

500000006250