

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Order nummer: 0716060

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L
UFI : F8RD-K0G6-000D-J38U

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Skötselmedel
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributör
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej farligt ämne eller blandning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008.

Tilläggsmärkning:

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Beståndsdelar**

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 11 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 11 särskilda koncentrationsgränser Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,036 % Skin Irrit. 2; H315 ≥ 10 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 3 % Eye Irrit. 2; H319 1 - < 3 % Aquatic Acute 1; H400 ≥ 25 % Aquatic Chronic 2; H411 ≥ 25 % Aquatic Chronic 3; H412 2,5 - < 25 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500,0 mg/kg 450 mg/kg	≥ 0,0025 - < 0,025

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse



LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Order nummer: 0716060

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

		Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 0,21 mg/l	
reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Eye Dam. 1; H318 M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 100100 M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100100 särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 100,0 mg/kg Akut dermal toxicitet: 300 mg/kg	≥ 0,0002 - < 0,0015
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
2-(2-etoxietoxi)etanol	111-90-0 203-919-7 01-2119475105-42		≥ 3 - < 5

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Allmän rekommendation : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.
- Vid inandning : Flytta till frisk luft i händelse av olycka och inandning av damm eller rökgaser från överhettning eller förbränning.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
- Vid ögonkontakt : Skydda oskadat öga.
Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att avlägsna.
Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Ingen information tillgänglig.
- Risker : Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.
- Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringRengöringsmetoder : Sopa ihop och skyffla upp.
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.
Inga speciella hanteringsråd krävs.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Lagras på sval plats. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus.

Råd för gemensam lagring : Inga speciella restriktioner beträffande lagring tillsammans med andra produkter.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Skydda mot frost, hetta och solljus.**7.3 Specifik slutanvändning**

Specifika användningsområden : Skötselmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort	Kontrollparametrar	Grundval
---------------	---------	-----------	--------------------	----------

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

		(Exponeringssätt)		
2-(2-etoxietoxi)etanol	Inte klassificerat	NGV	15 ppm 80 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.				
		KGV	30 ppm 170 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden.				

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
2-(2-etoxietoxi)etanol	Arbetsstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	50 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	25 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	25 mg/kg bw/dag
	Arbetsstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	37 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	18,3 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	9 mg/m ³
	Arbetsstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	18 mg/m ³
isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol	Arbetsstagare	Hudkontakt	Långtidsexponering, Systemiska effekter	13,9 mg/kg
	Arbetsstagare	Inandning	Långtidsexponering, Systemiska effekter	49 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtidsexponering, Systemiska effekter	8,33 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtidsexponering,	14,5 mg/m ³

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

			Systemiska effekter	
	Konsumenter	Förtäring	Långtidsexponering, Systemiska effekter	8,33 mg/kg
5-Chloro-2-methyl- 3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl- 3(2H)isothiazolone	Arbetstagare	Ögonkontakt	Lokala effekter	
	Konsumenter	Oralt	Systemiska effekter, Korttidsexponering	0,11 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,02 mg/m3
	Konsumenter	Ögonkontakt	Lokala effekter	
	Konsumenter	Inandning	Lokala effekter, Korttidsexponering	0,04 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,02 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Lokala effekter, Korttidsexponering	0,04 mg/m3
	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	0,09 mg/m3

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
2-(2-etoxietoxi)etanol	Sötvatten	0,74 mg/l
	Havsvatten	0,074 mg/l
	Sötvattenssediment	2,47 mg/kg
	Havssediment	0,274 mg/kg
	Jord	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol	Sötvatten	0,015 mg/l
	Havsvatten	0,0015 mg/l
	Sötvattenssediment	0,17 mg/kg

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	Havssediment	0,017 mg/kg
	Jord	0,13 mg/kg
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	STP	0,23 mg/l
	Havsvatten	3,39 µg/l
	Sötvatten	0,027 mg/kg
	Jord	0,01 mg/kg
	Havssediment	0,027 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : krävs inte vid normal användning

Handskydd

Material : krävs inte vid normal användning

Material : Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar.

Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

Hud- och kroppsskydd : krävs inte vid normal användning

Andningsskydd : krävs inte vid normal användning

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Order nummer: 0716060

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd	: vätska
Färg	: vit
Lukt	: mycket svag
Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (vätskor)	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: ej flambar
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: ca. 8,1, 100 % vid 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i vatten	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: 1,020 g/cm ³ vid 20 °C
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Partikelkaraktäristika	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Order nummer: 0716060

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Farliga reaktioner : Inga särskilda risker som behöver nämnas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Skydda mot frost, hetta och solljus.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Vårt företag är helt emot djurförsök.

Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.

På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljön, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Akut toxicitet : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.150 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 500,0 mg/kg

Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 (Råtta): 1.193 mg/kg

LD50 (Råtta, hane och hona): 784 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

GLP: ja

LD50 (Råtta): 490 mg/kg

LD50 (Råtta): 670 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 450 mg/kg

Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,25 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

LC50 (Råtta): 0,5 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfär: damm/dimma

Metod: OPPTS 870.1300

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

GLP: ja

LC50 (Råtta): 0,11 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Uppskattad akut toxicitet: 0,21 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut dermal toxicitet

: LD50 (Råtta): 4.115 mg/kg

LD50 (Råtta, hane och hona): > 2.000 mg/kg

GLP: ja

LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on**55965-84-9:**

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet: 100,0 mg/kg

Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 (Råtta): 64 mg/kg

LD50 (Råtta): 490 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet

: LC50 (Råtta, hane och hona): 0,171 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfär: damm/dimma

LC50 (Råtta): 0,17 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet

: LD50 (Kanin): 92,4 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 300 mg/kg

Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 dermal (Råtta): 87 mg/kg

LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Akut oral toxicitet

: LD50 (Råtta, hane): 5.900 - 6.100 mg/kg

LD50 oral (Mus): 6.031 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 oral (Råtta): 6.429 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: LC50 (Råtta): 5,24 mg/l

Exponeringstid: 4 h

LC0 (Råtta): 0,025 mg/l

Exponeringstid: 8 h

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Testatmosfär: ånga
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): 6 g/kg

LD50 dermal (Kanin, hane): 9.143 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402**Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

Beståndsdelar:**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Hudirritation**reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on****55965-84-9:**Arter : Kanin
Resultat : irriterande**2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara ögonirriterande.

Beståndsdelar:**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Orsakar allvarliga ögonskador.Arter : Hornhinna hos nötkreatur
Metod : OECD:s riktlinjer för test 437
Resultat : Risk för allvarliga ögonskador.

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Order nummer: 0716060

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Ingen ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:**1,2-bensisotiazol-3(2H)-on****2634-33-5:**

Exponeringsväg : Hud
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

Exponeringsväg : Hud
Arter : Mus
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on**55965-84-9:**

Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Specifik organototoxicitet - enstaka exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.

Beståndsdelar:**2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.

Specifik organototoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organototoxicitet - upprepad exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Beståndsdelar:**2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**

Arter : Kanin
NOAEL : 300 mg/kg
Applikationssätt : Hud
Metod : se användardefinierad fri text

Arter : Hund
NOAEL : 1.000 mg/kg
Metod : se användardefinierad fri text

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Fisktoxicitet

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 16,0 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 2,18 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: jaLC50 (Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza)): ca. 16,7 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test
Analytisk övervakning: ja
GLP: jaNOEC (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 0,21 mg/l
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 215NOEC (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 2,1 mg/l
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD:s riktlinjer för test 215LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 1,6 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 2,2 mg/l
Exponeringstid: 96 hToxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 32,6 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djur Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 2,94 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: jaEC0 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,643 mg/l
Exponeringstid: 48 h

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Testtyp: statistiskt test
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
 GLP: ja

EC50 (Mysidopsis bahia (pungräka)): 0,9893 mg/l
 Exponeringstid: 96 h
 Testtyp: statistiskt test
 Analytisk övervakning: ja
 GLP: ja

NOEC (Daphnia (vattenloppa)): 1,02 mg/l
 Exponeringstid: 21 d
 Metod: OECD TG 211

NOEC (Daphnia (vattenloppa)): 12 mg/l
 Exponeringstid: 21 d

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 3,27 mg/l
 Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,04 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1,1 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 1,1 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
 GLP: ja

NOEC (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,04 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Analytisk övervakning: ja
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
 GLP: ja

EC100 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,067 mg/l
 Exponeringstid: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,4 mg/l
 Exponeringstid: 72 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,11 mg/l
 Exponeringstid: 72 h

NOEC (Skeletonema costatum (kieselalg)): 0,027 mg/l
 Exponeringstid: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,11 mg/l
 Exponeringstid: 72 h

NOEC (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,04 mg/l
 Exponeringstid: 72 h

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	1
Toxicitet för mikroorganismer	: EC20 (aktivt slam): 3,3 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
	EC50 (aktivt slam): 13 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,21 mg/l Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Metod: OECD:s riktlinjer för test 215
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 1,2 mg/l Exponeringstid: 21 d Arter: Daphnia (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 211
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	: 1

1

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**55965-84-9:**

Fisktoxicitet	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 14,8 mg/l Exponeringstid: 96 h
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,188 mg/l Exponeringstid: 96 h
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,22 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
	NOEC (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,098 mg/l Exponeringstid: 28 d
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,19 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 8 mg/l Exponeringstid: 48 h
	EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,126 mg/l Exponeringstid: 48 h
	EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 0,1 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
	(Daphnia (vattenloppa)): 0,004 mg/l Exponeringstid: 21 d Metod: OECD TG 211
	EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,16 mg/l Exponeringstid: 48 h

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

		EC50 (<i>Daphnia magna</i> (vattenloppa)): 0,16 mg/l Exponeringstid: 48 h
Toxicitet för alger/vattenväxter	:	EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (grönalg)): 1,67 mg/l Exponeringstid: 72 h
		EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i> (grönalg)): 0,027 mg/l Exponeringstid: 72 h
		EC50 (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 0,0052 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		NOEC (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 0,00064 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Mikroalg)): 0,0012 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		EC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Mikroalg)): 0,048 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		EC50 (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 0,0052 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: ISO 10253
		NOEC (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 0,00064 mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: ISO 10253
		ErC50 (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 19,9 µg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		ErC50 (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 6,3 µg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		ErC50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Mikroalg)): 27,3 µg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		NOEC (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 0,49 µg/l Exponeringstid: 48 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
		NOEC (<i>Skeletonema costatum</i> (kiselalg)): 1,4 µg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)	:	100
		100
Toxicitet för mikroorganismer	:	EC20 (aktivt slam): 0,97 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD TG 209

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	EC50 (aktivt slam): 7,92 mg/l Exponeringstid: 3 h Metod: OECD TG 209
	EC50 (aktivt slam): 4,5 mg/l Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: 0,098 mg/l Exponeringstid: 28 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Metod: OECD:s riktlinjer för test 210
	0,02 mg/l Exponeringstid: 38 d Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) Metod: OECD:s riktlinjer för test 210
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 0,004 mg/l Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Metod: OECD:s riktlinjer för test 211
M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)	: 100
	100
2-(2-etoxietoxi)etanol	
111-90-0:	
Fisktoxicitet	: LC50 (Salmo gairdneri): 13.400 mg/l Exponeringstid: 96 h
	LC50 (Carassius auratus (gulfisk)): > 5.000 mg/l Exponeringstid: 24 h
	EC10 (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 7,38 mg/l Exponeringstid: 7 d Metod: se användardefinierad fri text
	NOEC (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 7,4 mg/l Exponeringstid: 7 d
	LC50 (Ictalurus punctatus): 6.010 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: genomflödestest Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.982 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Toxicitet för alger/vattenväxter	: EC50 (Scenedesmus subspicatus): Exponeringstid: 96 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
	EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 36,9 g/l
Exponeringstid: 3 h

EC10 (Bakterie): 4.000 mg/l
Exponeringstid: 16 h

IC50 (Bakterie): > 5.000 mg/l
Exponeringstid: 16 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Beståndsdelar:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: Primär biologisk nedbrytbarhet
Resultat: Bionedbrytbar
Bionedbrytning: > 90 %
Metod: se användardefinierad fri text

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone**55965-84-9:**

Bionedbrytbarhet : Inokulum: aktivt slam
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 D

Inokulum: aktivt slam
Bionedbrytning: > 80 %
Metod: OECD:s riktlinjer för test 303A
Anmärkning: Förväntas vara bionedbrytbar

Inokulum: aktivt slam
Bionedbrytning: 47,1 - 55,8 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 90 %
Exponeringstid: 28 d

Inokulum: aktivt slam
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 79,4 %
Exponeringstid: 12 d
Metod: OECD 301 B

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**

Bioackumulering : Arter: Fisk
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 6,95
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: 0,7**5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone****55965-84-9:**Bioackumulering : Exponeringstid: 28 d
Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 500
Metod: OECD:s riktlinjer för test 305Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: -0,71 - 0,75
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107**2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 100
Anmärkning: Bioackumulering osannolik.Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: < 1**12.4 Rörlighet i jord****Beståndsdelar:****2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**Fördelning bland olika delar i
miljön : Medium: Jord
Koc: 12
Anmärkning: Lättrörligt i jordar**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Produkt:**Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara
långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket
långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller högre.**Beståndsdelar:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one****2634-33-5:**Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är
inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).**5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone****55965-84-9:**Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är
inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).**2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**Bedömning : Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket
långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.

Avfallskod : Europeiska avfallskatalogen
08 02 99
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer****ADR**

Ej farligt gods

RID

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass(er) för transport**ADR**

Ej farligt gods

RID

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

ADR

Ej farligt gods

RID

Ej farligt gods

IMDG

Ej farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror**ADR**

Ej farligt gods

RID

Ej farligt gods

IMDG

Ej reglerad som farligt gods

IATA

Ej farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 : Inte tillämpligt
om export och import av farliga kemikalierREACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Inte tillämpligt
marknaden och användning av vissa farliga ämnen,
blandningar och varor (Bilaga XVII)Seveso III: Europaparlamentets : Inte tillämpligt
och rådets direktiv 2012/18/EU om
åtgärder för att förebygga och
begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen
ingår.Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 4,55 %enligt Tvätt- och : <5% anjoniska tensider, nonjoniska tensider, PHENOXYETHANOL,
rengöringsmedelsförordningen BENZISOTHIAZOLINONE, Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-
EG 648/2004 3(2H)-one and 2- Methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium
chloride and magnesiumnitrateAndra föreskrifter : Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande
arbetstagare.

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L**WM 0716060****Order nummer: 0716060**

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**AVSNITT 16: Annan information****Fullständig text på H-Angivelser**

H301	:	Giftigt vid förtäring.
H302	:	Skadligt vid förtäring.
H310	:	Dödligt vid hudkontakt.
H314	:	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	:	Irriterar huden.
H317	:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	:	Orsakar allvarliga ögonskador.
H330	:	Dödligt vid inandning.
H400	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	:	Akut toxicitet
Aquatic Acute	:	Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	:	Allvarlig ögonskada
Skin Corr.	:	Frätande på huden
Skin Irrit.	:	Irriterande på huden
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
SE AFS	:	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
SE AFS / NGV	:	Nivågränsvärde
SE AFS / KGV	:	Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning

LOGLIFE DIAMOND 2 X 5 L

WM 0716060

Order nummer: 0716060

Version 3.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

över kemikalier; TECl - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering:

Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

500000006250