

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : QUICKSTRIP ALKA 10L
UFI : JRTC-J0AD-A002-XRTE

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudetsing, Kategori 1 H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alvorlig øyeskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig øyeskade.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Reaksjon:

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

Avhending:

P501 Send beholderen bare til gjenvinning når den er helt tom.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

natriumhydroksid

2-aminoetanol

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger****Komponenter**

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 2 - < 3
2-aminoetanol	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

		Eye Dam. 1; H318 Akutt giftighetsberegning Akutt toksisitet ved innånding: 11 mg/l	
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	97489-15-1 307-055-2 01-2119489924-20	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 spesifikk konsentrasjonsgrense Acute Tox. 4; H302 > 60 % Eye Dam. 1; H318 > 15 % Eye Irrit. 2; H319 10 - 15 % Skin Irrit. 2; H315 > 10 %	>= 1 - < 2,5

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskaded øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus.

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	:	etsende påvirkninger
Risikoer	:	Gir alvorlig øyeskade. Sterkt etsende.
		Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling	:	For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.
------------	---	--

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler	:	Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
------------------------	---	--

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking	:	Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
-----------------------------------	---	--

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper	:	I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
Utfyllende opplysninger	:	Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler	:	Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Evakuer personalet til sikkert område.
---------------------------	---	---

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø	:	Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
--	---	---

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring	:	Nøytraliser med syre. Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
--------------------------------------	---	---

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

- Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i
anvendelsesområdet.
For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.
- Råd angående beskyttelse mot
brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
- Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell
hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under
bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før
arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og
containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og
godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og
lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved
romtemperatur i originalbeholder.
- Ytterligere informasjon om
lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Ikke tildelt	T	2 mg/m ³	FOR-2011-12- 06-1358
Utfyllende opplysninger: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.				
2-aminoethanol	Ikke tildelt	GV	1 ppm 2,5 mg/m ³	FOR-2011-12- 06-1358
Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet., Kjemikalier som				

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

	kan tas opp gjennom huden.
--	----------------------------

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)propan-2-ol	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	60 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	83 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	30 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	21 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	6 mg/kg
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	1,0 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Langtrids - lokale virkninger	1,5 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virkninger, Systemiske virkninger	3 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger, Langtids - systemiske virkninger	0,6 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virkninger, Systemiske virkninger	1,2 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtrids - lokale virkninger, Langtids - systemiske virkninger	25 mg/m3
2-aminoethanol	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,24 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	2 mg/m3
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske	1,5 mg/kg

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

			virkninger	kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,51 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,18 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,28 mg/m3
sodium p-cumenesulphonate	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13,2 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	6,6 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,048 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	7,6 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	53,6 mg/m3
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	5 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	35 mg/m3
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtrids - lokale virkninger	2,8 mg/cm2
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - lokale virkninger	2,8 mg/cm2

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3,57 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	12,4 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	7,1 mg/kg
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - lokale virkninger	2,8 mg/cm2

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
2-aminoethanol	Ferskvann	0,07 mg/l
	Sjøvann	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Ferskvannsediment	0,357 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0357 mg/kg
	Jord	1,29 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Ferskvann	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Ferskvannsediment	0,862 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Ferskvann	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Sjøvann	0,01 mg/l
	Ferskvannsediment	0,372 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0372 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,016 mg/kg tørr

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

		vekt (d.w.)
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts	Ferskvann	0,04 mg/l
	Sjøvann	0,004 mg/l
	Ferskvannsediment	9,4 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,94 mg/kg
	Jord	9,4 mg/kg
	STP	600 mg/l
	intermittent release	0,06 mg/l
	Oral	53,3 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsteden.

Fjern og vask forurensset tøy før gjenbruk.

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.

Anbefalt filtertype:

ABEK-P3-filter

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand	: væske
Farge	: fargeløs
Lukt	: karakteristisk
Smelte-/frysepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker)	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: gnistrer ikke
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 13,1, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,036 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytingsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.

Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene. Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 20 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: damp
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**natriumhydroksid****1310-73-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 2.000 mg/kg

2-aminoetanol**141-43-5:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 1.515 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 (Rotte): 1.089 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

- LD50 (Rotte): 1.750 - 2.050 mg/kg
- Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 1,3 mg/l
Eksponeeringstid: 6 h
Bemerkning: Farlig ved innånding.
- LC50 (Rotte): 1,487 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
- Akutt giftighetsberegning: 11 mg/l
- LC50 (Rotte): 1,3 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
- LC50 (Rotte): 136 mg/l
Prøveatmosfære: Dis
- Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 2.504 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
- LD50 (Kanin): 1.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

- Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
- Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 232 min
- LC50 (Rotte): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: støv/yr
- Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
- LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

- Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
- Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Mus): > 2.000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

Sterkt etsende.

Produkt:

- Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Komponenter:**natriumhydroksid****1310-73-2:**

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Resultat : Etsende

2-aminoetanol**141-43-5:**

Arter : Kanin
Vurdering : Etsende
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Etsende

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritasjon
Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Produkt:

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

Komponenter:**natriumhydroksid****1310-73-2:**

Resultat : Etsende

2-aminoetanol**141-43-5:**

Arter : Kanin
Vurdering : Fare for alvorlig øyeskade.
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Moderat øyeirritasjon
Bemerkning : Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Prøvetype	:	Buehler Test
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke vurdert

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Genotoksisitet in vitro	:	Resultat: negativ
Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	:	Bemerkning: negativ

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter	:	Rotte
Anvendelsesrute	:	Hud
Eksposeringstid	:	2 År
Aktivitetens varighet	:	5 h
Metode	:	OECD Test-retningslinje 453
Resultat	:	ingen økning i svulster observert
Bemerkning	:	Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Kreftframkallende egenskap - Vurdering	:	Dyreforsøk viste ingen kreftframkallende virkninger.

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Målorganer : Luftveier
Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Rotte, hankjønn
NOAEL : 1.000 mg/kg

Arter : Rotte, hunkjønn
NOAEL : 300 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Rotte
NOAEL : 763 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Målorganer : Kardiiovaskulær system

Arter : Mus
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Anvendelsesrute : Hud
Metode : OECD Test-retningslinje 411

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Målorganer : Hud

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Arter : Rotte, hankjønn og hunkjønn
NOAEL : 200 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral

Arter : Mus
NOAEL : 500 mg/kg
Anvendelsesrute : Hud

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 125 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 76 mg/l
Eksponeeringstid: 24 h

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l
virvelløse dyr som lever i vann

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 76 mg/l
Eksponeeringstid: 24 h

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

EC50 (Ceriodaphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h
 Prøvetype: Immobilisering

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie)): 22 mg/l
 Eksponeringstid: 15 min

2-aminoethanol**141-43-5:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 150 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 329 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 349 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h
 Prøvetype: halv-statisk prøve
 Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Carassius auratus (Gullfisk)): 170 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h
 Prøvetype: statisk prøve

LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 224 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 105 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h

(Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 27,04 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h
 Prøvetype: statisk prøve
 Metode: OECD Test-retningslinje 202

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,85 mg/l
 Eksponeringstid: 21 d
 Metode: OECD TG 211

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 65 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h
 Prøvetype: statisk prøve
 Metode: EC 84/449

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Prøvetype: Veksthemmende
 Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Prøvetype: Veksthemmende

NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Prøvetype: Veksthemmende

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (*Scenedesmus subspicatus*): 15 mg/l

Eksponeringsstid: 72 h

EC50 (*Selenastrum capricornutum*): 2,5 mg/l

Eksponeringsstid: 72 h

EC10 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): 0,7 mg/l

Eksponeringsstid: 72 h

Prøvetype: Veksthemmende

Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksitet til mikroorganismer

: EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l

Eksponeringsstid: 0,5 h

Metode: OECD TG 209

EC50 (*Pseudomonas putida* (*pseudomonas putida*-bakterie)): 110 mg/l

Eksponeringsstid: 16 h

Metode: DIN 38412

EC50 (aktivslam): > 1.000 mg/l

Eksponeringsstid: 3 h

Metode: OECD TG 209

EC50 (*Pseudomonas putida* (*pseudomonas putida*-bakterie)): 110 mg/l

Eksponeringsstid: 17 h

Prøvetype: Åndedrettshemmende

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)

: NOEC: 1,24 mg/l

Eksponeringsstid: 41 d

Arter: *Oryzias latipes* (Orangerød tannkarpe)

Toksitet til organismer som lever i jord

: EC50: 4.033 mg/kg

Eksponeringsstid: 63 d

Arter: *Eisenia fetida* (meitemarker)**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Giftighet for fisk

: LC50 (*Cyprinus carpio* (karpe)): > 100 mg/l

Eksponeringsstid: 96 h

Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueørret)): > 100 mg/l

Eksponeringsstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

LC50 (*Danio rerio* (zebrafisk)): > 100 mg/l

Eksponeringsstid: 96 h

Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann

: EC50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): > 100 mg/l

Eksponeringsstid: 48 h

Prøvetype: statisk prøve

Metode: OECD Test-retningslinje 202

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

- Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (grønn alge)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 201
- EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h
 Prøvetype: statisk prøve
- EC50 (*Raphidocelis subcapitata* (grønn ferskvannsalge)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 201
- EC10 (*Raphidocelis subcapitata* (grønn ferskvannsalge)): > 100 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 201
- Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 1.000 mg/l
 Eksponeringstid: 3 h
 Prøvetype: Åndedrettshemmende
 Metode: OECD TG 209

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

- Giftighet for fisk : LC50 (*Danio rerio* (zebrafisk)): 1 - 10 mg/l
 Eksponeringstid: 96 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 203
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 9,81 mg/l
 Eksponeringstid: 48 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 202
 GLP: ja
- Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (*Scenedesmus subspicatus*): > 61 mg/l
 Eksponeringstid: 72 h
 Metode: OECD Test-retningslinje 201
 GLP: ja
- Toksisitet til mikroorganismer : se bruker definert fri tekst (*Pseudomonas putida* (*pseudomonas putida*-bakterie)): 600 mg/l
 Eksponeringstid: 16 h
 Metode: DIN 38412
- Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC:
 Eksponeringstid: 28 d
 Arter: *Oncorhynchus mykiss* (Regnbueørret)
 Analytisk overvåkning: ja
 Metode: OECD Test-retningslinje 204
 GLP: ja
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,36 mg/l
 Eksponeringstid: 22 d
 Arter: *Daphnia magna* (magna-vannloppe)
 Metode: OECD Test-retningslinje 202
 GLP: ja
- Toksisitet til organismer som lever i jord : NOEC: 470 mg/kg
 Eksponeringstid: 56 d
 Arter: *Eisenia fetida* (meitemarker)
 Metode: OECD Test-retningslinje 222
 GLP: ja

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Komponenter:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Biologisk nedbrytbar
Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk
degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

2-aminoethanol**141-43-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 90 %
Eksponeeringstid: 21 d
Metode: OECD 301 A

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 90 - 100 %
Metode: OECD 301 F

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : 800 mg/g
Inkubasjonstid: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 B

Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**97489-15-1:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 78 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 B
Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.

Inokulum: aktivslam
Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 89 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 E
Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.

Prøvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 96,2 %

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

Eksponeringstid: 34 d
Metode: OECD Test-retningslinje 303A
Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.

Kjemisk surstoffbehov (COD) : 1.510 mg/g

Oppløst organisk karbon (DOC) : 322 mg/g

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

2-aminoethanol**141-43-5:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 1

Bemerkning: På grunn av distribusjonskoeffisienten n-oktanol/vann, forventes ikke akkumulering i organismer.

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: -1,91 (25 °C)
Metode: OECD Test-retningslinje 107

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH-verdi: 6,8 - 7,3
Metode: OECD Test-retningslinje 107

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 3,16
Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Distribusjon blant miljøavdelinger : Medium: Jord
Koc: 5
Bemerkning: Svært mobil i jordtyper

Stabilitet i jord : Bemerkning: Vil ikke absorberes på jord.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Distribusjon blant miljøavdelinger : Koc: 1,25
Metode: Beregningsmetode
Bemerkning: Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen.

Stabilitet i jord : Bemerkning: Ikke forventet å absorbere på jord.

QUICKSTRIP ALKA 10L

WM 1404743

Ordrenummer: 0404743

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vurdering : Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr. Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

ADR : 1760
 IMDG : 1760
 IATA : 1760

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ETSENDE VÆSKE, N.O.S.
 (natriumhydroksid)
 IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
 (sodium hydroxide)
 IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
 IMDG : 8
 IATA : 8

14.4 Emballasjegruppe

ADR
 Klassifiseringkode : C9
 Emballasjegruppe : III
 Farenummer : 80
 Etiketter : 8
 Tunnel restriksjonskode : (E)
 IMDG
 Emballasjegruppe : III
 Etiketter : 8
 EMS Nummer : F-A, S-B
 IATA
 (Last) : Corrosive liquid, n.o.s.
 Emballasjegruppe : III
 Etiketter : 8

14.5 Miljøfarer

ADR
 Miljøskadelig : nei

IMDG
 Havforurensende stoff : nei
 IATA
 Miljøskadelig : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

i henhold til : <5% anioniske overflateaktive stoffer, såpe, Parfumer
 løsemiddelbestemmelsen
 (Detergents Regulation) EC
 648/2004

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Fullstendig tekst til H-setninger**

H290 : Kan være etsende for metaller.
 H302 : Farlig ved svelging.
 H312 : Farlig ved hudkontakt.
 H314 : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 H315 : Irriterer huden.
 H318 : Gir alvorlig øyeskade.
 H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H332 : Farlig ved innånding.
 H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox. : Akutt giftighet
 Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
 Eye Dam. : Alvorlig øyenskade
 Eye Irrit. : Øyeirritasjon
 Met. Corr. : Etsende på metaller
 Skin Corr. : Hudetsing
 Skin Irrit. : Hudirritasjon
 FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
 FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
 FOR-2011-12-06-1358 / T : Takverdi

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellekskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods

QUICKSTRIP ALKA 10L**WM 1404743****Ordrenummer: 0404743**

Utgave 2.2

Revisjonsdato 10.09.2026

Utskriftsdato 10.09.2026

på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Skin Corr. 1 H314

Eye Dam. 1 H318

Klassifiseringsprosedyre:

Basert på produktdata eller vurdering

Basert på produktdata eller vurdering

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO