

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : QUICKSTRIP TURBO 10 L
UFI : JM88-50S2-C004-8S5N

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Metalætsende, Kategori 1	H290: Kan ætse metaller.
Hudætsning, Kategori 1	H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade, Kategori 1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Farepiktogrammer

:



Signalord

:

Fare

Faresætninger

:

H290

Kan ætse metaller.

H314

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger

:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P261

Undgå indånding af spray.

P272

Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

Bortskaffelse:

P501

Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

2-aminoethanol

benzylalkohol

Sodiumsilicate, pentahydrate

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Vandopløsning

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
2-aminoethanol	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 specifik koncentrationsgrænse STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 500,0 mg/kg Akut toksicitet ved indånding: 11 mg/l Akut dermal toksicitet: 1.100 mg/kg	≥ 10 - < 15
benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 1.230 mg/kg 1.200 mg/kg Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): 4,188 mg/l	≥ 5 - < 10
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3 01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	≥ 5 - < 10
natrium-p-cumensulfonat	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	≥ 3 - < 5

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Generelle anvisninger | : | Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. |
| Hvis det indåndes | : | Søg frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |
| I tilfælde af hudkontakt | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet. |
| Ved indtagelse. | : | Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | | |
|-----------|---|---|
| Symptomer | : | ætsende virkninger
Allergiske reaktioner
Irritation |
| Risiko | : | Ingen information tilgængelig.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Alvorlig ætsningsfare. |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- | | | |
|------------|---|---|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|---|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|---|--|

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
|--------------------------------------|---|---|

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Evakuer personale til sikre områder.**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensningMetoder til oprydning : Neutraliser med syre.
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.**6.4 Henvisning til andre punkter**

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
2-aminoethanol	Ikke tildelt	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende, Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden			
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
	Yderligere oplysninger: Vejledende, Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden			
		GV	1 ppm 2,5 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
		S	3 ppm 7,6 mg/m ³	DK OEL
	Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
2-aminoethanol	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,24 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	2 mg/m ³
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,5 mg/kg legemsvægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	3 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,5 mg/kg legemsvægt/dag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	0,51 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	0,18 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	0,28 mg/m ³
benzyl alcohol	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	22 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Akutte systemiske effekter	110 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	8 mg/kg legemsvægt/dag
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Akutte systemiske effekter	40 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5,4 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Akutte systemiske effekter	27 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	4 mg/kg legemsvægt/dag

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

	Forbrugere	Hudkontakt	Akutte systemiske effekter	20 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	4 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Akutte systemiske effekter	20 mg/kg legemsvægt/dag
Sodiumsilicate, pentahydrate	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,74 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	6,22 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,55 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,49 mg/kg
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,74 mg/kg
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	50 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	25 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	25 mg/kg legemsvægt/dag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	37 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	18,3 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	9 mg/m ³
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	18 mg/m ³
sodium p-cumenesulphonate	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	3,8 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	13,2 mg/m ³

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	3,8 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	6,6 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	0,048 mg/cm ²
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	7,6 mg/kg legemsvægt/dag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	53,6 mg/m ³

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
2-aminoethanol	Ferskvand	0,07 mg/l
	Havvand	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Ferskvandssediment	0,357 mg/kg
	Havsediment	0,0357 mg/kg
	Jord	1,29 mg/kg
benzyl alcohol	Ferskvand	1 mg/l
	Havvand	0,1 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	STP	39 mg/l
	Ferskvandssediment	5,27 mg/kg
	Havsediment	0,527 mg/kg
	Jord	0,456 mg/kg
Sodiumsilicate, pentahydrate	Ferskvand	7,5 mg/l
	Havvand	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	Ferskvand	0,74 mg/l
	Havvand	0,074 mg/l
	Ferskvandssediment	2,47 mg/kg
	Havsediment	0,274 mg/kg
	Jord	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Ferskvand	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Ferskvandssediment	0,862 mg/kg
	Havsediment	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Ferskvand	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Havvand	0,01 mg/l
	Ferskvandssediment	0,372 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,0372 mg/kg tør vægt
	Jord	0,016 mg/kg tør vægt

8.2 Eksponeringskontrol**Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Bemærkninger	:	Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).
Beskyttelse af hud og krop	:	Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.
Åndedrætsværn	:	Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	:	væske
Farve	:	farveløs
Lugt	:	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	:	Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	:	Ingen information tilgængelig.
Antændelighed (fast stof, luftart)	:	Ingen data tilgængelige
Antændelighed (væsker)	:	Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	:	Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	:	Ingen data tilgængelige
Antændelsestemperatur	:	Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgængelige
pH-værdi	:	ca. 13,1, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	:	opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Ingen data tilgængelige

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 1,059 g/cm ³
Relativ massefylde	: Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.
Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: > 5 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Ekspositionsvarighed: 4 h
 Test atmosfære: støv/tåge
 Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
 Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 1.515 mg/kg
 Metode: OECD retningslinje 401

 Estimat for akut toksicitet: 500,0 mg/kg
 Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt

 LD50 (Rotte): 1.089 mg/kg
 Metode: OECD retningslinje 401

 LD50 (Rotte): 1.750 - 2.050 mg/kg

 Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 1,3 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 6 h
 Bemærkninger: Farlig ved indånding.

 LC50 (Rotte): 1,487 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 4 h

 Estimat for akut toksicitet: 11 mg/l

 LC50 (Rotte): 1,3 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 4 h

 LC50 (Rotte): 136 mg/l
 Test atmosfære: Tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 2.504 mg/kg
 Metode: OECD retningslinje 402

 Estimat for akut toksicitet: 1.100 mg/kg
 Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt

 LD50 (Kanin): 1.000 mg/kg

benzylalkohol**100-51-6:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.230 mg/kg

 LD50 oral (Kanin): 1.040 mg/kg

 LD50 oral (Marsvin): 2.500 mg/kg

 LD50 oral (Rotte, han): 1.620 mg/kg

 Estimat for akut toksicitet: 1.230 mg/kg

 (Rotte, han): 1.045 mg/kg

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Estimat for akut toksicitet: 1.200 mg/kg

Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 4,178 mg/l
Ekspostionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge

LC50 (Rotte): 20 mg/l
Ekspostionsvarighed: 4 h

Estimat for akut toksicitet: 4,188 mg/l
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 2.000 mg/kg
LD50 Hud: 2.500 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.152 - 1.349 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 5 mg/l
Ekspostionsvarighed: 232 min

LC50 (Rotte): 5 mg/l
Ekspostionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Alvorlig ætsningsfare.

Produkt:

Bemærkninger : Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Arter : Kanin
Vurdering : Ætsende
Metode : OECD retningslinje 404

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Resultat : Ætsende

benzylalkohol**100-51-6:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Let hudirritation

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritation
Bemærkninger : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Arter : Kanin
Vurdering : Risiko for alvorlig øjenskade.
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

benzylalkohol**100-51-6:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Moderat øjenirritation

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Moderat øjenirritation
Bemærkninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Testtype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

benzylalkohol**100-51-6:**

Testtype : Draize test
Arter : Marsvin
Resultat : negativ

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Arter : Mus
Metode : OECD retningslinje 429
Resultat : negativ

Testtype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : negativ

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Testtype : Buehler Test
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Komponenter:**benzylalkohol****100-51-6:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Mikronukleustest
Testsystem: humane lymfoblastoide celler
Metode: OECD retningslinje 487
Resultat: negativ

Testtype: Ames test
Testsystem: TA98
Metode: OECD retningslinje 471
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Mikronukleustest

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Arter: Mus (hanner)
Metode: OECD retningslinje 474
Bemærkninger: negativ

Testtype: in vivo-analyse
Arter: Drosophila melanogaster (bananflue) (han)
Metode: OECD retningslinje 477
Bemærkninger: negativ

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Genotoksicitet in vitro : Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Komponenter:**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter : Rotte
Anvendelsesrute : Hud
Ekspositionsvarighed : 2 År
Aktivitetens varighed : 5 h
Metode : OECD retningslinje 453
Resultat : der er ikke observeret nogen stigning i tumorer
Bemærkninger : Information er taget fra reference arbejde og litteratur.

Kræftfremkaldende egenskaber : Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger.
- Vurdering

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Målorganer : Luftveje
Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

Komponenter:**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

Toksicitet ved gentagen dosering**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Arter : Rotte, han
NOAEL : 1.000 mg/kg

Arter : Rotte, hun
NOAEL : 300 mg/kg

benzylalkohol**100-51-6:**

Arter : Rotte, han og hun
NOEC : 1072 mg/l
Anvendelsesrute : Indånding
Test atmosfære : støv/tåge
Metode : OECD retningslinje 412
GLP : ja

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Arter : Rotte
NOAEL : 763 mg/kg
Anvendelsesrute : Oralt
Målorganer : Hjerne - kar system

Arter : Mus
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Anvendelsesrute : Hud
Metode : OECD retningslinje 411
Målorganer : Hud

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 150 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)): 329 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 349 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test
Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Carassius auratus (Guldfisk)): 170 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 224 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 105 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

(Oryzias latipes (Orange-rød killifish)): > 100 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 27,04 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 202

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

		NOEC (<i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 0,85 mg/l Ekspostionsvarighed: 21 d Metode: OECD TG 211
		EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 65 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Testtype: Statisk test Metode: EF 84/449
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 2,8 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Testtype: Væksthæmmer Metode: OECD retningslinje 201
		EC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): 22 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Testtype: Væksthæmmer
		NOEC (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 1 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Testtype: Væksthæmmer Metode: OECD retningslinje 201
		EC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): 15 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h
		EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 2,5 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h
		EC10 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønalger)): 0,7 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Testtype: Væksthæmmer Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l Ekspostionsvarighed: 0,5 h Metode: OECD TG 209
		EC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): 110 mg/l Ekspostionsvarighed: 16 h Metode: DIN 38412
		EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l Ekspostionsvarighed: 3 h Metode: OECD TG 209
		EC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): 110 mg/l Ekspostionsvarighed: 17 h Testtype: Vejtrækningshæmmende
Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 1,24 mg/l Ekspostionsvarighed: 41 d Arter: <i>Oryzias latipes</i> (Orange-rød killifish)
Toksicitet for jordbundsorganismer	:	EC50: 4.033 mg/kg Ekspostionsvarighed: 63 d Arter: <i>Eisenia fetida</i> (regnorme)

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

benzyl alcohol**100-51-6:**

Toksicitet overfor fisk	:	LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 460 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h Testtype: Statisk test GLP: nej
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr	:	EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 400 mg/l Ekspostionsvarighed: 24 h EC100 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 500 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 360 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 230 mg/l Ekspostionsvarighed: 48 h Metode: OECD retningslinje 202 GLP: ja EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 66 mg/l Metode: OECD TG 211 GLP: ja NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 51 mg/l Metode: OECD TG 211 GLP: ja
Toksicitet overfor alger/vandplanter	:	EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 640 mg/l Ekspostionsvarighed: 96 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 310 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 770 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 770 mg/l Ekspostionsvarighed: 72 h Metode: OECD retningslinje 201
Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): 658 mg/l Ekspostionsvarighed: 16 h Testtype: Celledelingshæmmer test Metode: DIN 38412 IC50 (Naturlig mikroorganisme): 390 mg/l Ekspostionsvarighed: 24 h Metode: ISO 8192 (Bakterier): 390 mg/l Ekspostionsvarighed: 24 h Analytisk overvågning: nej Metode: OECD retningslinje 209 GLP: nej IC50 (Bakterier): 2.100 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Ekspositionsvarighed: 49 h
 Testtype: Vejtrækningshæmmende
 Analytisk overvågning: nej
 Metode: OECD retningslinje 209
 GLP: nej

Toksicitet for dafnier og andre
 hvirvelløse vanddyr (Kronisk
 toksicitet) : NOEC: 51 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 21 d
 Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
 Metode: OECD retningslinje 211
 GLP: ja

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.700 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Statisk test

LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor
 alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Metode: OECD retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Statisk test

EC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor
 mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 3 h
 Testtype: Vejtrækningshæmmende
 Metode: OECD TG 209

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Inoculum: aktivt slam
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 90 %
Ekspositionsvarighed: 21 d
Metode: OECD 301 A

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 90 - 100 %
Metode: OECD 301 F

Biokemisk iltkrav (BOD) : 800 mg/g
Inkubationstid: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

benzyl alcohol**100-51-6:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 90 %
Ekspositionsvarighed: 30 d
Metode: OECD 301 D

Testtype: aerob
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 95 - 97 %
Ekspositionsvarighed: 21 d
Metode: OECD 301 A

Testtype: aerob
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 92 - 96 %
Ekspositionsvarighed: 14 d
Metode: OECD 301 C

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 60 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 B

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -1,91 (25 °C)
Metode: OECD retningslinje 107log Pow: -2,3 (25 °C)
pH-værdi: 6,8 - 7,3
Metode: OECD retningslinje 107**benzyl alcohol****100-51-6:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,10

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16
Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.**12.4 Mobilitet i jord****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**Spredning til forskellige miljøer : Medium: Jord
Koc: 5
Bemærkninger: Meget mobilt i jord

Stabilitet i jord : Bemærkninger: Vil ikke adsorberes på jordpartikler.

benzyl alcohol**100-51-6:**Spredning til forskellige miljøer : Koc: 15
Bemærkninger: Meget mobilt i jord**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Spredning til forskellige miljøer : Koc: 1,25
Metode: Beregningsmetode
Bemærkninger: Information er taget fra reference arbejde og litteratur.

Stabilitet i jord : Bemærkninger: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

benzyl alcohol**100-51-6:**

Vurdering : Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).. Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vurdering : Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).. Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.
I henhold til lokale og nationale regulativer.

Foruren et emballage : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Affaldsnr.

Europæisk Affalds Katalog

20 01 29*

Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 1760
 IMDG : 1760
 IATA : 1760

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.
 (2-aminoethanol, Sodium metasilicate, pentahydrate)
 IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
 (Ethanolamine, Sodium metasilicate, pentahydrate)
 IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
 IMDG : 8
 IATA : 8

14.4 Emballagegruppe

ADR
 Klassifikationskode : C9
 Emballage gruppe : III
 Farenummer : 80
 Faresedler : 8
 Tunnelrestriktions-kode : (E)
 IMDG
 Emballage gruppe : III
 Faresedler : 8
 EMS Nummer : F-A, S-B
 IATA
 (Cargo) : Corrosive liquid, n.o.s.
 Emballage gruppe : III
 Faresedler : 8

14.5 Miljøfarer

ADR
 Miljøfarligt : nej

IMDG
 Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej
 IATA
 Miljøfarligt : nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig
om eksport og import af farlige kemikalierREACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Se bilag XVII til forordning (EF) nr.
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, 1907/2006 for Begrænsninger
blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Direktiv 96/82/EF gælder ikke

Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig
og Rådets direktiv 2012/18/EU om
kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer.Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.
(VOC) indhold november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra
husdyrproduktion (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 14 %

Registreringsnummer : PR-Nr. 2471296

iht. Detergent Forordningen EU : parfume, BENZYL ALCOHOL
648/2004Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er
udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller
amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes
for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis
produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H290	:	Kan ætse metaller.
H302	:	Farlig ved indtagelse.
H312	:	Farlig ved hudkontakt.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	:	Forårsager alvorlig øjenirritation.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Ordre nummer: 0404741**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

H332	:	Farlig ved indånding.
H335	:	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H412	:	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Met. Corr.	:	Metalætsende
Skin Corr.	:	Hudætsning
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2006/15/EC	:	Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2006/15/EC / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
2006/15/EC / STEL	:	Korttidsgrænseværdi
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativ og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode
Baseret på produktdata eller vurdering
Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Ordre nummer: 0404741

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

500000000921