

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Kārtas numurs: 0404741

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : QUICKSTRIP TURBO 10 L
UFI : JM88-50S2-C004-8S5N

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Tīrīšanas aģents
Tikai profesionāliem lietotājiem.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Tālrunis : +49613196403
Telefakss : +4961319642526
E-pasta adrese : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atbildīgā/izsniedzēja persona
Kontaktpersona : produkta attīstība/ produkta drošība

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnika, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs,
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, +371 67042473

EU: 112

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Materiāli, Kas Ir Kodīgi Metāliem, 1. kategorija H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Kodīgums ādai, 1. kategorija H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Ādas sensibilizācija, 1. kategorija H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Toksiska ietekme uz ūpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. kategorija, Elpošanas sistēma H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

2.2 Marķējuma elementi**Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)**

Bīstamības pictogrammas :



Signālvārds : Bīstami

Bīstamības apzīmējumi : H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējums : P102 Sargāt no bērniem.
Novērošana:
P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
P272 Piesārņoto darba apģērbu neizņest ārpus darba telpām.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

Rīcība:

P301 + P330 + P331 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Izskalot muti.
NEIZRAISĪT vemšanu.

P303 + P361 + P353 **SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):** Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.

P305 + P351 + P338 **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310 **Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.**

Utilizācija:

P501 Atbrīvoties no tvertnes tikai pilnīgi iztukšotā veidā, nododot to pārstrādei.

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:

2-aminoetanols

benzilspirts

Sodiumsilicate, pentahydrate

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2 Maisījumi**

Ķīmiskā daba : Ūdens šķīdums

Sastāvdaļas

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. EK Nr. Indeksa Nr. Reģistrācijas numurs	Klasifikācija	Koncentrācija (% w/w)
2-aminoetānols	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 specifiskās koncentrācijas robeža STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Akūtās toksicitātes novērtējums Akūta perorāla toksicitāte: 500,0 mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte: 11 mg/l Akūta dermāla toksicitāte: 1.100 mg/kg	≥ 10 - < 15
benzilspirts	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Akūtās toksicitātes novērtējums Akūta perorāla toksicitāte: 1.230 mg/kg 1.200 mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte (putekļi/migla): 4,188 mg/l	≥ 5 - < 10
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3 01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	≥ 5 - < 10

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5
---------------------------	---	--------------------	------------

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

- Vispārīgi ieteikumi : Pārvietot ārpus bīstamās zonas.
Konsultēties ar ārstu.
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu.
- Ja ieelpots : Pārvietot svaigā gaisā.
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst uz ādas : Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus.
Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.
Nepieciešama nekavējoša medicīniskā apstrāde, jo ādas apdegumu brūces ir lēni un grūti dzīstošas.
- Ja nokļūst acīs : Nelielu daudzumu nokļūšanas acīs var izraisīt neatgriezeniskus audu bojājumus un aklumu.
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.
Turpināt acu skalošanu transportēšanas uz slimnīcu laikā.
- Ja norīts : Izlīdēt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudzumu ūdens.
NEizraisīt vemšanu.
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.
Nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

- Simptomi : kodīgi efekti
Alerģiskas reakcijas
Kairinājums
- Riski : Informācija nav pieejama.
- Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Rada smagus apdegumus.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Speciālista ieteikuma saņemšanai ārstam būtu jāsaazinās ar
Saindēšanās informācijas centru.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem
apstākļiem un apkārtesošanai videi.

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Kārtas numurs: 0404741

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība ugunsdzēsēšanas laikā : Neļaut ugunsdzēsēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstīpēs.

Bīstamie degšanas produkti : Nav zināmi bīstami sadegšanas produkti

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.

Papildinformācija : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Individuālie drošības pasākumi : Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.
Evakuēt personālu drošā vietā.

6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Neitralizēt ar skābi.
Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām).
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi", Īpaši nacionālie noteikumi uzskaitīti 15. punktā.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana**7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**

Ieteikumi drošām darbībām : Izvairīties no aerosola veidošanās.
Neieelpot tvaikus vai izsmidzināto miglu.
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.
Personas ar ādas sensibilizācijas problēmām pagātnē vai astmu, alerģijām, hroniskām vai periodiskām elpceļu saslimšanām nedrīkst nodarbināt jebkurā procesā, kurā tiek lietots šis maisījums.
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.
Lai darbību laikā novērstu izšļakstīšanos, glabāt pudeli uz metāla paplātes.

Ieteikumi aizsardzībai pret : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

ugunsgrēku un sprādzienu

Higiēnas pasākumi : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvērt un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Sīkāka informācija par stabilitāti : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.
uzglabājot

7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Tīrīšanas aģents

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība**8.1 Kontroles parametri****Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā**

Sastāvdaļas	CAS Nr.	Vērtības veids (Ekspozīcijas veids)	Kontroles parametri	Bāze
2-aminoetanols	Nav noteikts	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
Papildinformācija: Indikatīvs, Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu				
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
Papildinformācija: Indikatīvs, Piebilde par ādu pie robežvērtības iedarbības darbavietā norāda uz varbūtēju ievērojamu uzņemšanu caur ādu				
		AER 8 st	0,2 ppm 0,5 mg/m ³	LV OEL
Papildinformācija: Āda				
		AER īslaicīgā	3 ppm 7,6 mg/m ³	LV OEL
Papildinformācija: Āda				

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

benzyl alcohol	Nav noteikts	AER 8 st	5 mg/m3	LV OEL
----------------	--------------	----------	---------	--------

Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:

Vielas nosaukums	Gala lietošana	Iedarbības ceļi	Potenciālā ietekme uz veselību	Vērtība
2-aminoetanols	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,24 mg/kg
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	2 mg/m3
	Patērētāji	Orāli	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1 mg/m3
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	0,51 mg/m3
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,18 mg/m3
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	0,28 mg/m3
benzyl alcohol	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	22 mg/m3
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Akūtie - sistēmiskie efekti	110 mg/m3
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Akūtie - sistēmiskie efekti	40 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	5,4 mg/m3

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

	Patērētāji	Ieelpošana	Akūtie - sistēmiskie efekti	27 mg/m ³
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	4 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Akūtie - sistēmiskie efekti	20 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	4 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Norīšana	Akūtie - sistēmiskie efekti	20 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Sodiumsilicate, pentahydrate	Patērētāji	Orāli	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,74 mg/kg
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	6,22 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1,55 mg/m ³
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	1,49 mg/kg
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	0,74 mg/kg
2-(2-etoksietoksi)etanolis	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	50 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	25 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	25 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	37 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	18,3 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie	9 mg/m ³

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

			efekti	
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	18 mg/m ³
sodium p-cumenesulphonate	Patērētāji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3,8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	13,2 mg/m ³
	Patērētāji	Norīšana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	3,8 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	6,6 mg/m ³
	Patērētāji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - lokālie efekti	0,048 mg/cm ²
	Darba ņēmēji	Nokļūšana uz ādas	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	7,6 mg/kg ķermeņa svara/dienā
	Darba ņēmēji	Ieelpošana	Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti	53,6 mg/m ³

Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:

Vielas nosaukums	Vides sadaļa	Vērtība
2-aminoetanols	Saldūdens	0,07 mg/l
	Jūras ūdens	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Saldūdens sediments	0,357 mg/kg
	Jūras sediments	0,0357 mg/kg
	Augsne	1,29 mg/kg
benzyl alcohol	Saldūdens	1 mg/l
	Jūras ūdens	0,1 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

	STP	39 mg/l
	Saldūdens sediments	5,27 mg/kg
	Jūras sediments	0,527 mg/kg
	Augsne	0,456 mg/kg
Sodiumsilicate, pentahydrate	Saldūdens	7,5 mg/l
	Jūras ūdens	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l
2-(2-etoksietoksi)etanols	Saldūdens	0,74 mg/l
	Jūras ūdens	0,074 mg/l
	Saldūdens sediments	2,47 mg/kg
	Jūras sediments	0,274 mg/kg
	Augsne	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Saldūdens	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Saldūdens sediments	0,862 mg/kg
	Jūras sediments	0,0862 mg/kg
	Augsne	0,037 mg/kg
	Saldūdens	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Jūras ūdens	0,01 mg/l
	Saldūdens sediments	0,372 mg/kg cietā svara (d.w.)
	Jūras sediments	0,0372 mg/kg cietā svara (d.w.)

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

	Augsne	0,016 mg/kg cietā svara (d.w.)
--	--------	-----------------------------------

8.2 Ekspozīcijas kontrole**Personāla aizsardzības līdzekļi**

Acu / sejas aizsardzība : Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Roku aizsardzība

Materiāls : III kategorijas ķīmiski izturīgie cimdi, kas izgatavoti no butilgumijas vai nitrilgumijas atbilstoši EN 374.

Piezīmes : Ņemt vērā ražotāja doto informāciju par caurlaidību un pārrāvuma laikiem, un īpašajiem apstākļiem darba vietā (mehāniska spriedze, saskares ilgums).

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā.

Pirms atkārtotas lietošanas novilkt un izmazgāt piesārņoto apģērbu.

Elpošanas aizsardzība : Nav nepieciešams; izņemot aerosola veidošanās gadījumā.

Iteicamie filtru veidi:

ABEK-P3-filtrs

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Agregātstāvoklis : šķidrums

Krāsa : bezkrāsas

Smarža : Īpatnēja

Kušanas/sasalšanas temperatūra : Dati nav pieejami

Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons : Informācija nav pieejama.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	: Dati nav pieejami
Uzliesmojamība (šķidrums)	: Dati nav pieejami
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Augšējā sprādzienbīstamības robeža	: Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Noārdīšanās temperatūra	: Dati nav pieejami
pH	: ap 13,1, 100 % pie 20 °C
Viskozitāte, dinamiskā	: Dati nav pieejami
Viskozitāte, kinemātiskā	: Dati nav pieejami
Šķīdība ūdenī	: šķīstošs
Šķīdība citos šķīdinātājos	: Dati nav pieejami
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	: Dati nav pieejami
Tvaika spiediens	: Dati nav pieejami
Blīvums	: ap 1,059 g/cm ³
Relatīvais blīvums	: Dati nav pieejami
Relatīvais tvaiku blīvums	: Dati nav pieejami
Dalīņu raksturīgākās	: Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija

nav

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1 Reaģētspēja**

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas	: Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos. Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.
--------------------	---

10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi	: Dati nav pieejami
-----------------------	---------------------

10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās	: Dati nav pieejami
-----------------------------	---------------------

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Kārtas numurs: 0404741

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

Mūsu uzņēmums kategoriski noraida izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Mūsu uzņēmums nepasūta galaprodukta vai sastāvdaļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.
Tomēr ES tiesību akti (regula REACH) liek vielu ražotājiem vai ES pārbaudīt vielu iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi pirms tolaišanas tirgū. Daži no šiem piespiedu izmēģinājumiem veikti pirms vairākiem gadu desmitiem.

Akūts toksiskums

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

Akūta perorāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 2.000 mg/kg
Metode: Aprēķina metode

Akūta ieelpas toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 5 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: putekļi/migla
Metode: Aprēķina metode

Akūta dermāla toksicitāte : Akūtās toksicitātes novērtējums: > 2.000 mg/kg
Metode: Aprēķina metode

Sastāvdaļas:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): 1.515 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

Akūtās toksicitātes novērtējums: 500,0 mg/kg
Metode: Konvertētie aprēķinātie akūtās toksicitātes punkti

LD50 (Žurka): 1.089 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

LD50 (Žurka): 1.750 - 2.050 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 1,3 mg/l
ledarbības ilgums: 6 h
Piezīmes: Kaitīgs ieelpojot.

LC50 (Žurka): 1,487 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h

Akūtās toksicitātes novērtējums: 11 mg/l

LC50 (Žurka): 1,3 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

LC50 (Žurka): 136 mg/l
Testa atmosfēra: Migla

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): 2.504 mg/kg
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas

Akūtās toksicitātes novērtējums: 1.100 mg/kg
Metode: Konvertētie aprēķinātie akūtās toksicitātes punkti

LD50 (Trusis): 1.000 mg/kg

benzilspirts**100-51-6:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 1.230 mg/kg

LD50 orāli (Trusis): 1.040 mg/kg

LD50 orāli (Jūdescūciņa): 2.500 mg/kg

LD50 orāli (Žurka, tēviņi): 1.620 mg/kg

Akūtās toksicitātes novērtējums: 1.230 mg/kg
(Žurka, tēviņi): 1.045 mg/kg

Akūtās toksicitātes novērtējums: 1.200 mg/kg
Metode: Akūtās toksicitātes novērtējums saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 4,178 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: putekļi/migla

LC50 (Žurka): 20 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h

Akūtās toksicitātes novērtējums: 4,188 mg/l
Testa atmosfēra: putekļi/migla

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): 2.000 mg/kg

LD50 dermāli: 2.500 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 1.152 - 1.349 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 2,06 mg/l

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 5 mg/l
ledarbības ilgums: 232 min

LC50 (Žurka): 5 mg/l
ledarbības ilgums: 4 h
Testa atmosfēra: putekļi/migla

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): > 2.000 mg/kg
LD50 (Trusis): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Kodīgums/kairinājums ādai

Rada smagus apdegumus.

Produkts:

Piezīmes : Ārkārtīgi kodīgs un postošs audiem.

Sastāvdaļas:**2-aminoetanols****141-43-5:**

Sugas : Trusis
Novērtējums : Kodīgs
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts : Kodīgs

benzilspirts**100-51-6:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts : Viegls ādas kairinājums

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas
Rezultāts : Nekairina ādu
Piezīmes : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Produkts:

Piezīmes : Var izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus.

Sastāvdaļas:**2-aminoetanols****141-43-5:**

Sugas : Trusis
Novērtējums : Nopietnu bojājumu draudi acīm.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts : Nopietnu bojājumu draudi acīm.

benzilspirts**100-51-6:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts : Mērens acu kairinājums

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Sugas : Trusis
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas
Rezultāts : Mērens acu kairinājums
Piezīmes : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija**Ādas sensibilizācija**

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Elpceļu sensibilizācija

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Produkts:

Piezīmes : Izraisa sensibilizāciju.

Sastāvdaļas:**2-aminoetanols****141-43-5:**

Testa veids : Maksimizācijas tests
Sugas : Jūscūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Neizraisīja sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem.

benzilspirts**100-51-6:**

Testa veids : Draize tests
Sugas : Jūscūciņa
Rezultāts : negatīvs

Testa veids : Lokāls limfmezglu tests (LLNA)
Sugas : Pele
Metode : OECD Testa 429.Vadlīnijas
Rezultāts : negatīvs

Testa veids : Maksimizācijas tests
Sugas : Jūscūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : negatīvs

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Kārtas numurs: 0404741

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Testa veids : Buēlera (Buehler) tests
Sugas : Jūrascūciņa
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas
Rezultāts : Neizraisīja sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem.

Cilmes šūnu mutagenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Cilmes šūnu mutagenitāte : Nav vērtēts

Sastāvdaļas:**benzilspirts****100-51-6:**

Ģenotoksicitāte in vitro : Testa veids: Kodoliņu tests
Testēšanas sistēma: cilvēka limfoblastoīdas šūnas
Metode: OECD Testa 487.Vadlīnijas
Rezultāts: negatīvs

Testa veids: Eimsa (Ames) tests
Testēšanas sistēma: TA98
Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas
Rezultāts: negatīvs

Ģenotoksicitāte in vivo : Testa veids: Kodoliņu tests
Sugas: Pele (tēviņi)
Metode: OECD Testa 474.Vadlīnijas
Piezīmes: negatīvs

Testa veids: testē invivo
Sugas: Drosophila melanogaster (Augļu muša) (tēviņi)
Metode: OECD Testa 477.Vadlīnijas
Piezīmes: negatīvs

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Ģenotoksicitāte in vitro : Rezultāts: negatīvs

Ģenotoksicitāte in vivo : Piezīmes: negatīvs

Kancerogenitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Kancerogenitāte : Nav vērtēts

Sastāvdaļas:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Sugas : Žurka
Piemērošanas ceļš : Dermāli
Iedarbības ilgums : 2 gadi

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

Aktivitātes laiks : 5 h
Metode : OECD Testa 453.Vadlīnijas
Rezultāts : nav novērots audzēju skaita pieaugums
Piezīmes : Informācija no references darbiem un literatūras.

Kancerogenitāte - Novērtējums : Eksperimenti ar dzīvniekiem neparādīja jēlkādus kancerogēnus efektus.

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksisks reproduktīvai sistēmai : Nav vērtēts

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

Sastāvdaļas:**2-aminoetanols****141-43-5:**

Mērķa orgāni : Elpošanas ceļi
Novērtējums : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot) : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

Sastāvdaļas:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Novērtējums : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)**Sastāvdaļas:****2-aminoetanols****141-43-5:**

Sugas : Žurka, tēviņi
NOAEL : 1.000 mg/kg

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

Sugas : Žurka, mātītes
NOAEL : 300 mg/kg

benzilspirts**100-51-6:**

Sugas : Žurka, tēviņš un mātīte
NOEC : 1072 mg/l
Piemērošanas ceļš : ieelpošana
Testa atmosfēra : putekļi/migla
Metode : OECD Testa 412.Vadlīnijas
LLP : jā

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Sugas : Žurka
NOAEL : 763 mg/kg
Piemērošanas ceļš : Orāli
Mērķa orgāni : Kardiovaskulārā sistēma

Sugas : Pele
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Piemērošanas ceļš : Dermāli
Metode : OECD Testa 411.Vadlīnijas
Mērķa orgāni : Āda

Aspirācijas toksicitāte

Nav klasificēts datu trūkuma dēļ.

Aspirācijas toksicitāte : Nav vērtēts

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Papildinformācija**Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1 Toksicitāte****Sastāvdaļas:****2-aminoetanolis****141-43-5:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 150 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Sauleszivs)): 329 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (Karūsa)): 349 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: semistatiskais tests
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

LC50 (Carassius auratus (Sudrabkarūsa)): 170 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statiskais tests

LC50 (Leuciscus idus (Ālants)): 224 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 105 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h

(Oryzias latipes (Japāņu orīzija)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 27,04 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statiskais tests
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 0,85 mg/l
ledarbības ilgums: 21 d
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211

EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 65 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statiskais tests
Metode: EK 84/449

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Testa veids: Augšanas inhibīcija
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Testa veids: Augšanas inhibīcija

NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Testa veids: Augšanas inhibīcija

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

	Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
	EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l ledarbības ilgums: 72 h
	EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l ledarbības ilgums: 72 h
	EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 0,7 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Testa veids: Augšanas inhibīcija Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
Toksicitāte mikroorganismiem	: EC20 (aktīvās dūņas): > 1.000 mg/l ledarbības ilgums: 0,5 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209
	EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): 110 mg/l ledarbības ilgums: 16 h Metode: DIN 38412
	EC50 (aktīvās dūņas): > 1.000 mg/l ledarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209
	EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): 110 mg/l ledarbības ilgums: 17 h Testa veids: Respirācijas inhibīcija
Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)	: NOEC: 1,24 mg/l ledarbības ilgums: 41 d Sugas: Oryzias latipes (Japāņu orīzija)
Toksiskums attiecībā uz augsni dzīvojošiem organismiem	: EC50: 4.033 mg/kg ledarbības ilgums: 63 d Sugas: Eisenia fetida (sliekas)

benzyl alcohol**100-51-6:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm	: LC50 (Pimephales promelas (Grundulis)): 460 mg/l ledarbības ilgums: 96 h Testa veids: statistiskais tests LLP: nē
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 400 mg/l ledarbības ilgums: 24 h
	EC100 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 500 mg/l ledarbības ilgums: 48 h
	LC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 360 mg/l ledarbības ilgums: 48 h
	EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 230 mg/l ledarbības ilgums: 48 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

	LLP: jā
	EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 66 mg/l Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211 LLP: jā
	NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 51 mg/l Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211 LLP: jā
Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi	: EC0 (Scenedesmus quadricauda (zaļās aļģes)): 640 mg/l ledarbības ilgums: 96 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 310 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 770 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): 770 mg/l ledarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201
Toksicitāte mikroorganismiem	: EC10 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): 658 mg/l ledarbības ilgums: 16 h Testa veids: Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests Metode: DIN 38412 IC50 (Dabīgs mikroorganisms): 390 mg/l ledarbības ilgums: 24 h Metode: ISO 8192 (Baktērijas): 390 mg/l ledarbības ilgums: 24 h Analītiskais monitorings: nē Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 LLP: nē IC50 (Baktērijas): 2.100 mg/l ledarbības ilgums: 49 h Testa veids: Respirācijas inhibīcija Analītiskais monitorings: nē Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 LLP: nē
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte)	: NOEC: 51 mg/l ledarbības ilgums: 21 d Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa)) Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211 LLP: jā
Sodiumsilicate, pentahydrate	
10213-79-3:	
Toksiskums attiecībā uz zivīm	: LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l ledarbības ilgums: 96 h
Toksiskums attiecībā uz	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 1.700 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

dafnijām un citiem ūdens
bezmugurkaulniekiem

ledarbības ilgums: 48 h

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm

: LC50 (Cyprinus carpio (Karūsa)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.VadlīnijasLC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statistiskais testsLC50 (Danio rerio (jūras karūsa)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Metode: OECD Testa 203.VadlīnijasToksiskums attiecībā uz
dafnijām un citiem ūdens
bezmugurkaulniekiem: EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 48 h
Testa veids: statistiskais tests
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 96 h
Testa veids: statistiskais testsEC50 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļā aļģe)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201EC10 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļā aļģe)): > 100 mg/l
ledarbības ilgums: 72 h
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

Toksicitāte mikroorganismiem

: EC10 (aktīvās dūņas): > 1.000 mg/l
ledarbības ilgums: 3 h
Testa veids: Respirācijas inhibīcija
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209**12.2 Noturība un noārdāmība****Produkts:**

Bionoārdīšanās

: Piezīmes: Virsmas aktīvs(i), kas iekļauts šajā preparātā, atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr.648/2004 par šķīdumiem.

Sastāvdaļas:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Bionoārdīšanās

: Testa veids: aerobā
Inokulāts: aktīvās dūņas
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
Biodegradācija: > 90 %

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

ledarbības ilgums: 21 d
Metode: OECD 301 A

Rezultāts: ātri bionoārdāma
Biodegradācija: 90 - 100 %
Metode: OECD 301 F

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BOD) : 800 mg/g
Inkubācijas laiks: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

benzyl alcohol**100-51-6:**

Bionoārdīšanās : Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
Biodegradācija: > 90 %
ledarbības ilgums: 30 d
Metode: OECD 301 D

Testa veids: aerobā
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
Biodegradācija: 95 - 97 %
ledarbības ilgums: 21 d
Metode: OECD 301 A

Testa veids: aerobā
Rezultāts: ātri bionoārdāma
Biodegradācija: 92 - 96 %
ledarbības ilgums: 14 d
Metode: OECD 301 C

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bionoārdīšanās : Testa veids: aerobā
Rezultāts: Viegli bionoārdāms.
Biodegradācija: > 60 %
ledarbības ilgums: 28 d
Metode: OECD 301 B

12.3 Bioakumulācijas potenciāls**Sastāvdaļas:****2-aminoetanolis****141-43-5:**

Bioakumulācija : Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 1

Piezīmes: Sakarā ar n-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficientu uzkrāšanās organismos nav paredzama.

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens : log Pow: -1,91 (25 °C)
Metode: OECD Testa 107.Vadlīnijas

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH: 6,8 - 7,3
Metode: OECD Testa 107.Vadlīnijas

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

benzyl alcohol**100-51-6:**

Bioakumulācija : Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 1

Sadalījuma koeficients: n-
oktanols/ūdens : log Pow: 1,10**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Bioakumulācija : Biokoncentrācijas faktoru (BCF): 3,16
Piezīmes: Bioakumulācija maziespējama.**12.4 Mobilitāte augsnē****Sastāvdaļas:****2-aminoetanols****141-43-5:**Sadalījums starp vides
sektoriem : Vidējs: Augsne
Koc: 5
Piezīmes: Augsti mobila augsnēs

Stabilitāte augsnē : Piezīmes: Neadsorbējas uz augsnes.

benzyl alcohol**100-51-6:**Sadalījums starp vides
sektoriem : Koc: 15
Piezīmes: Augsti mobila augsnēs**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Sadalījums starp vides
sektoriem : Koc: 1,25
Metode: Aprēķina metode
Piezīmes: Informācija no references darbiem un literatūras.

Stabilitāte augsnē : Piezīmes: Nav sagaidāms, ka adsorbējas uz augsnes.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**Produkts:**Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas,
kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT),
vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).**Sastāvdaļas:****2-aminoetanols****141-43-5:**Novērtējums : Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga,
bioakumulatīva un toksiska (PBT).**benzyl alcohol****100-51-6:**Novērtējums : Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).. Nav ļoti noturīga un
ļoti bioakumulatīva (vPvB).

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Kārtas numurs: 0404741

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Novērtējums

: Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).. Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**Produkts:**

Novērtējums

: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija

: Nav pieejami dati par šo produktu.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi**13.1 Atkritumu atstrādes metodes**

Produkts

: Atkritumus neizliet kanalizācijā.
Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.
Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

Piesārņotais iepakojums

: Iztukšot konteineru.
Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu.
Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.

Atkritumu kods

Eiropas Atkritumu klasifikators
20 01 29*
Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm.**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu****14.1 ANO numurs vai ID numurs**ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760**14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**ADR : KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, C.N.P.
(2-aminoetanols, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Ethanolamine, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR : 8
 IMDG : 8
 IATA : 8

14.4 Iepakojuma grupa

ADR
 Klasifikācijas kods : C9
 Iepakojuma grupa : III
 Bīstamības Nr. : 80
 Marķējums : 8
 Tuneļu ierobežojuma kods : (E)
 IMDG
 Iepakojuma grupa : III
 Marķējums : 8
 EmS (ārkārtas gadījumu saraksts) Numurs : F-A, S-B
 IATA
 (Krava) : Corrosive liquid, n.o.s.
 Iepakojuma grupa : III
 Marķējums : 8

14.5 Vides apdraudējumi

ADR
 Videi bīstams : nē

IMDG
 Jūras piesārņotāju : nē

IATA
 Videi bīstams : nē

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Šeit dotā(s) transportēšanas klasifikācija(s) paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un pamatojamas vienīgi ar neiepakotā materiāla īpašībām, kā tas aprakstīts šajā Drošības datu lapā. Transportēšanas klasifikācijas var atšķirties atkarībā no transportēšanas režīma, iepakojuma lieluma un atšķirībām reģionālajos vai nacionālajos normatīvajos aktos.

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
 Nav piemērojams piegādātajam produktam.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 : Nav piemērojams
 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, : Redzēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006
 maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un : XVII pielikumu dēļ ierobežojuma
 lietošanu (XVII Pielikums) nosacījumi

: Direktīvu 96/82/EK nepiemēro

Seveso III: Eiropas Parlamenta un : Nav piemērojams
 Padomes Direktīva 2012/18/ES

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

par lielu ar bīstamām vielām
saistītu avāriju risku pārvaldību.

Gaistošo organisko šķīdinātāju
(VOC) saturs : Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada
24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta
novēršana un kontrole)
Precizējums: Gaistamības procents: 14 %

saskaņā ar detergentu regulu
EK 648/2004 : smaržas un aromātiskās kompozīcijas, BENZYL ALCOHOL

Citi noteikumi : 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba
aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to
pārveidojumu uzskaites kārtība"
2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav pieejami dati par šo produktu.

16. IEDAĻA: Cita informācija**H paziņojumu pilns teksts**

H290 : Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302 : Kaitīgs, ja norij.
H312 : Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314 : Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 : Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319 : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332 : Kaitīgs ieelpojot.
H335 : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H412 : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Citu saīsinājumu pilns teksts

Acute Tox. : Akūts toksiskums
Aquatic Chronic : Ilgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi
Eye Dam. : Nopietni acu bojājumi
Eye Irrit. : Acu kairinājums
Met. Corr. : Materiāli, Kas Ir Kodīgi Metāliem
Skin Corr. : Kodīgums ādai
Skin Sens. : Ādas sensibilizācija
STOT SE : Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība
2006/15/EC : Orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā
LV OEL : Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba
vietās
2006/15/EC / TWA : Robežvērtība - 8 stundas
2006/15/EC / STEL : Īslaicīgi iedarbībai robežvērtība
LV OEL / AER 8 st : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu
LV OEL / AER īslaicīgā : Aroda ekspozīcijas robežvērtības īslaicīgi

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR -
Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Kārtas numurs: 0404741**

Versija 9.3

Pārskatīšanas datums
15.07.2026

Izdrukas datums 16.07.2026

saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīgo) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - Viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECL - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noteikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

Papildinformācija**Maisījuma klasifikācija:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335

Klasificēšanas procedūra:

Aprēķina metode
Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu
Pamatojoties uz produkta datiem vai novērtējumu
Aprēķina metode
Aprēķina metode

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV