

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : QUICKSTRIP TURBO 10 L
UFI : JM88-50S2-C004-8S5N

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributör
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Korrosivt för metaller, Kategori 1	H290: Kan vara korrosivt för metaller.
Frätande på huden, Kategori 1	H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Allvarlig ögonskada, Kategori 1	H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Andningsorgan	H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

 H290
 H314
 H317
 H335

 Kan vara korrosivt för metaller.
 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

:

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:

P261

Undvik att inandas sprej.

P272

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P280

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder:
 P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla
 INTE kräkning.

 P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart
 av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med
 vatten.

 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
 med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 Kontakta genast
 GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

P310

Avfall:

P501

Lämna behållaren tom till återvinning

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

2-aminoetanol

bensylalkohol

Sodiumsilicate, pentahydrate

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

Kemisk natur : Vattenlösning

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
2-aminoetanol	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 särskilda koncentrationsgränser STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 500,0 mg/kg Akut inhalationstoxicitet: 11 mg/l Akut dermal toxicitet: 1.100 mg/kg	≥ 10 - < 15
bensylalkohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Uppskattad akut toxicitet Akut oral toxicitet: 1.230 mg/kg 1.200 mg/kg Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 4,188 mg/l	≥ 5 - < 10
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3 01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	≥ 5 - < 10
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	≥ 3 - < 5
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
2-(2-etoxietoxi)etanol	111-90-0 203-919-7		≥ 3 - < 5

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	01-2119475105-42		
--	------------------	--	--

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Allmän rekommendation | : | Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. |
| Vid inandning | : | Flytta ut i friska luften.
Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Vid hudkontakt | : | Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta. |
| Vid ögonkontakt | : | Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.
Skydda oskadat öga.
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus. |
| Vid förtäring | : | Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Framkalla INTE kräkning.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
För omedelbart patienten till sjukhus. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- | | | |
|---------|---|---|
| Symptom | : | frätande effekter
Allergiska reaktioner
Irritation |
| Risker | : | Ingen information tillgänglig.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Starkt frätande. |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- | | | |
|------------|---|--|
| Behandling | : | För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service). |
|------------|---|--|

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Lämpliga släckmedel | : | Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. |
|---------------------|---|---|

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Särskilda risker vid | : | Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller |
|----------------------|---|---|

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

brandbekämpning

vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Säkerställ god ventilation.
Evakuer personal till säkra platser.**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringRengöringsmetoder : Neutralisera med syra.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.
Andas inte in ångor och sprutdimma.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För att förhindra spill under hantering ha flaskan på en metallbricka.

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
2-aminoethanol	Inte klassificerat	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
	Ytterligare information: Indikativa, Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden			
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
	Ytterligare information: Indikativa, Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden			
		NGV	1 ppm 2,5 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		KGV	3 ppm 7,5 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
2-(2-etoxietoxi)etanol	Inte klassificerat	NGV	15 ppm 80 mg/m ³	SE AFS

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		KGV	30 ppm 170 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden.			

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
2-aminoethanol	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,24 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	2 mg/m ³
	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	1,5 mg/kg bw/dag
	Arbetslagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,5 mg/kg bw/dag
	Arbetslagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1 mg/m ³
	Arbetslagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,51 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,18 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,28 mg/m ³
benzyl alcohol	Arbetslagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	22 mg/m ³
	Arbetslagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	110 mg/m ³
	Arbetslagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	8 mg/kg bw/dag
	Arbetslagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	40 mg/kg bw/dag

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	5,4 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	27 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	4 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	20 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	4 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	20 mg/kg bw/dag
Sodiumsilicate, pentahydrate	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	0,74 mg/kg
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,22 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,55 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,49 mg/kg
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,74 mg/kg
2-(2-etoxietoxi)etanol	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	50 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	25 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	25 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	37 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	18,3 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	9 mg/m ³
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	18 mg/m ³

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

sodium p-cumenesulphonate	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	3,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	13,2 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	3,8 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,6 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	0,048 mg/cm2
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	7,6 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	53,6 mg/m3

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
2-aminoethanol	Sötvatten	0,07 mg/l
	Havsvatten	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Sötvattenssediment	0,357 mg/kg
	Havssediment	0,0357 mg/kg
	Jord	1,29 mg/kg
benzyl alcohol	Sötvatten	1 mg/l
	Havsvatten	0,1 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	STP	39 mg/l
	Sötvattenssediment	5,27 mg/kg
	Havssediment	0,527 mg/kg
	Jord	0,456 mg/kg
Sodiumsilicate, pentahydrate	Sötvatten	7,5 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

	Havsvatten	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l
2-(2-etoxietoxi)etanol	Sötvatten	0,74 mg/l
	Havsvatten	0,074 mg/l
	Sötvattenssediment	2,47 mg/kg
	Havssediment	0,274 mg/kg
	Jord	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Sötvatten	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Sötvattenssediment	0,862 mg/kg
	Havssediment	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Sötvatten	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Havsvatten	0,01 mg/l
	Sötvattenssediment	0,372 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Havssediment	0,0372 mg/kg torrvikt (d.w.)
	Jord	0,016 mg/kg torrvikt (d.w.)

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Tättslutande skyddsglasögon

Handskydd

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

- Material : Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.
- Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).
- Hud- och kroppsskydd : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
- Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.
Rekommenderad filtertyp:
ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- Fysikaliskt tillstånd : vätska
- Färg : färglös
- Lukt : karakteristisk
- Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data
- Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen information tillgänglig.
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (vätskor) : Ingen tillgänglig data
- Nedre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data
- Övre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data
- Flampunkt : Ingen tillgänglig data
- Antändningstemperatur : Ingen tillgänglig data
- Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data
- pH-värde : ca. 13,1, 100 %
vid 20 °C
- Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i vatten	: löslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 1,059 g/cm ³
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Partikelkaraktäristika	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.
--------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	: Ingen tillgänglig data
-------------------------------	--------------------------

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas	: Ingen tillgänglig data
-----------------------------	--------------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Vårt företag är helt emot djurförsök.

Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.

På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljö, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 1.515 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Uppskattad akut toxicitet: 500,0 mg/kg
Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 (Råtta): 1.089 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 (Råtta): 1.750 - 2.050 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 1,3 mg/l
Exponeringstid: 6 h
Anmärkning: Farligt vid inandning.

LC50 (Råtta): 1,487 mg/l
Exponeringstid: 4 h

Uppskattad akut toxicitet: 11 mg/l

LC50 (Råtta): 1,3 mg/l
Exponeringstid: 4 h

LC50 (Råtta): 136 mg/l
Testatmosfär: Dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): 2.504 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Uppskattad akut toxicitet: 1.100 mg/kg
Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

LD50 (Kanin): 1.000 mg/kg

bensylalkohol**100-51-6:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.230 mg/kg

LD50 oral (Kanin): 1.040 mg/kg

LD50 oral (Marsvin): 2.500 mg/kg

LD50 oral (Råtta, hane): 1.620 mg/kg

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Uppskattad akut toxicitet: 1.230 mg/kg

(Råtta, hane): 1.045 mg/kg

Uppskattad akut toxicitet: 1.200 mg/kg

Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 4,178 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

LC50 (Råtta): 20 mg/l
Exponeringstid: 4 h

Uppskattad akut toxicitet: 4,188 mg/l
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): 2.000 mg/kg

LD50 dermal: 2.500 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.152 - 1.349 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 2,06 mg/l

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5 mg/l
Exponeringstid: 232 min

LC50 (Råtta): 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg

LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hane): 5.900 - 6.100 mg/kg

LD50 oral (Mus): 6.031 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 oral (Råtta): 6.429 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5,24 mg/l

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Exponeringstid: 4 h

LC0 (Rått): 0,025 mg/l

Exponeringstid: 8 h

Testatmosfär: ånga

Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): 6 g/kg

LD50 dermal (Kanin, hane): 9.143 mg/kg

Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden

Starkt frätande.

Produkt:

Anmärkning : Extremt frätande och förstörande på vävnad.

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Kanin
Bedömning : Frätande
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Frätande

bensylalkohol**100-51-6:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Svag hudirritation

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation
Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Produkt:

Anmärkning : Kan orsaka obotlig ögonskada.

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter	:	Kanin
Bedömning	:	Risk för allvarliga ögonskador.
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Risk för allvarliga ögonskador.

bensylalkohol**100-51-6:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Måttlig ögonirritation

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Måttlig ögonirritation
Anmärkning	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Arter	:	Kanin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat	:	Ingen ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering**Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning	:	Försakar sensibilisering.
------------	---	---------------------------

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Testtyp	:	Maximeringstest
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Försakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

bensylalkohol**100-51-6:**

Testtyp	:	Draize-test
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Negativ

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Testtyp : Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Arter : Mus
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat : Negativ

Testtyp : Maximeringstest
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Negativ

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Testtyp : Buehler Test
Arter : Marsvin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat : Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**bensylalkohol****100-51-6:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Mikrokärntest
Testsystem: mänskliga lymfoblastoidceller
Metod: OECD:s riktlinjer för test 487
Resultat: Negativ

Testtyp: Ames' test
Testsystem: TA98
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest
Arter: Mus (hanar)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Anmärkning: Negativ

Testtyp: in vivo-analys
Arter: Drosophila melanogaster (bananflugor) (hane)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 477
Anmärkning: Negativ

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Genotoxicitet in vitro : Resultat: Negativ

Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter : Råtta
Applikationssätt : Hud
Exponeringstid : 2 År
Aktivitets varaktighet : 5 h
Metod : OECD:s riktlinjer för test 453
Resultat : ingen ökning av tumörer observerad
Anmärkning : Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.

Cancerogenitet - Bedömning : Djurfösock visade inte några carcinogena effekter.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

Beståndsdelar:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Målorgan : Luftvägar
Bedömning : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, upprepad exponering.

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Beståndsdelar:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
organtoxikant, upprepad exponering.

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
organtoxikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Råtta, hane
NOAEL : 1.000 mg/kg

Arter : Råtta, hona
NOAEL : 300 mg/kg

bensylalkohol**100-51-6:**

Arter : Råtta, hane och hona
NOEC : 1072 mg/l
Applikationssätt : Inandning
Testatmosfär : damm/dimma
Metod : OECD:s riktlinjer för test 412
GLP : ja

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Råtta
NOAEL : 763 mg/kg
Applikationssätt : Oralt
Målorgan : Hjärt-kärlsystem

Arter : Mus
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Applikationssätt : Hud
Metod : OECD:s riktlinjer för test 411
Målorgan : Hud

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Arter : Kanin
NOAEL : 300 mg/kg
Applikationssätt : Hud
Metod : se användardefinierad fri text

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Arter : Hund
NOAEL : 1.000 mg/kg
Metod : se användardefinierad fri text

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 150 mg/l
Exponeringstid: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 329 mg/l
Exponeringstid: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (karp)): 349 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: halvstatiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

LC50 (Carassius auratus (guldfisk)): 170 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test

LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 224 mg/l
Exponeringstid: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 105 mg/l
Exponeringstid: 96 h

(Oryzias latipes (Japansk risfisk)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 27,04 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,85 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Metod: OECD TG 211

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 65 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test
Metod: EG 84/449

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillväxthämning
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillväxthämning

NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillväxthämning
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l
Exponeringstid: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l
Exponeringstid: 72 h

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,7 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillväxthämning
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 0,5 h
Metod: OECD TG 209

EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 110 mg/l
Exponeringstid: 16 h
Metod: DIN 38412

EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD TG 209

EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 110 mg/l
Exponeringstid: 17 h
Testtyp: Andningshämning

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : NOEC: 1,24 mg/l
Exponeringstid: 41 d
Arter: Oryzias latipes (Japansk risfisk)

Toxicitet för markorganismer : EC50: 4.033 mg/kg

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Exponeringstid: 63 d
Arter: Eisenia fetida (daggmask)

benzyl alcohol**100-51-6:**

Fisktoxicitet

: LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 460 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test
GLP: nej

Toxicitet för Daphnia och andra
vattenlevande ryggradslösa djur

: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 400 mg/l
Exponeringstid: 24 h

EC100 (Daphnia magna (vattenloppa)): 500 mg/l
Exponeringstid: 48 h

LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 360 mg/l
Exponeringstid: 48 h

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 230 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: ja

EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 66 mg/l
Metod: OECD TG 211
GLP: ja

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 51 mg/l
Metod: OECD TG 211
GLP: ja

Toxicitet för alger/vattenväxter

: EC0 (Scenedesmus quadricauda (grönalg)): 640 mg/l
Exponeringstid: 96 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 310 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 770 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 770 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer

: EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 658 mg/l
Exponeringstid: 16 h
Testtyp: Cellmultiplikationshämmningstest
Metod: DIN 38412

IC50 (Naturlig mikroorganism): 390 mg/l
Exponeringstid: 24 h
Metod: ISO 8192

(Bakterie): 390 mg/l
Exponeringstid: 24 h

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Analytisk övervakning: nej
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
 GLP: nej

IC50 (Bakterie): 2.100 mg/l
 Exponeringstid: 49 h
 Testtyp: Andningshämning
 Analytisk övervakning: nej
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 209
 GLP: nej

Toxicitet för Daphnia och andra
 vattenlevande ryggradslösa djur
 (Kronisk toxicitet) : NOEC: 51 mg/l
 Exponeringstid: 21 d
 Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 211
 GLP: ja

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Fisktoxicitet : LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
 Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra
 vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.700 mg/l
 Exponeringstid: 48 h

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Fisktoxicitet : LC50 (Cyprinus carpio (karp)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 96 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 96 h
 Testtyp: statistiskt test

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 96 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra
 vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 48 h
 Testtyp: statistiskt test
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 96 h
 Testtyp: statistiskt test

EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)): > 100 mg/l
 Exponeringstid: 72 h
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Testtyp: Andningshämning
Metod: OECD TG 209

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Fisktoxicitet

: LC50 (Salmo gairdneri): 13.400 mg/l
Exponeringstid: 96 h

LC50 (Carassius auratus (guldfisk)): > 5.000 mg/l
Exponeringstid: 24 h

EC10 (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 7,38 mg/l
Exponeringstid: 7 d
Metod: se användardefinierad fri text

NOEC (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa)): 7,4 mg/l
Exponeringstid: 7 d

LC50 (Ictalurus punctatus): 6.010 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: genomflödestest
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.982 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 36,9 g/l
Exponeringstid: 3 h

EC10 (Bakterie): 4.000 mg/l
Exponeringstid: 16 h

IC50 (Bakterie): > 5.000 mg/l
Exponeringstid: 16 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Produkt:**

Bionedbrytbarhet

: Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar:**2-aminoethanol****141-43-5:**

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Inokulum: aktivt slam
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 90 %
Exponeringstid: 21 d
Metod: OECD 301 A

Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 90 - 100 %
Metod: OECD 301 F

Biokemiskt syrebehov (BOD) : 800 mg/g
Inkubationstid: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

benzyl alcohol**100-51-6:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 90 %
Exponeringstid: 30 d
Metod: OECD 301 D

Testtyp: aerob
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 95 - 97 %
Exponeringstid: 21 d
Metod: OECD 301 A

Testtyp: aerob
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 92 - 96 %
Exponeringstid: 14 d
Metod: OECD 301 C

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob
Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 90 %
Exponeringstid: 28 d

Inokulum: aktivt slam
Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: 79,4 %
Exponeringstid: 12 d
Metod: OECD 301 B

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Anmärkning: Ackumulering i organismer förväntas ej p g a fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: -1,91 (25 °C)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107log Pow: -2,3 (25 °C)
pH-värde: 6,8 - 7,3
Metod: OECD:s riktlinjer för test 107**benzyl alcohol****100-51-6:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: 1,10

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16
Anmärkning: Bioackumulering osannolik.**2-(2-etoxietoxi)etanol****111-90-0:**Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 100
Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: < 1

12.4 Rörlighet i jord**Beståndsdelar:****2-aminoethanol****141-43-5:**Fördelning bland olika delar i miljön : Medium: Jord
Koc: 5
Anmärkning: Lättrörligt i jordar

Stabilitet i jord : Anmärkning: Adsorberas inte av jord.

benzyl alcohol**100-51-6:**Fördelning bland olika delar i miljön : Koc: 15
Anmärkning: Lättrörligt i jordar**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Fördelning bland olika delar i miljö : Koc: 1,25
Metod: Beräkningsmetod
Anmärkning: Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.

Stabilitet i jord : Anmärkning: Förväntas ej adsorberas av jord.

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Fördelning bland olika delar i miljö : Medium: Jord
Koc: 12
Anmärkning: Lättrörligt i jordar

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Beståndsdelar:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

benzyl alcohol**100-51-6:**

Bedömning : Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bedömning : Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

2-(2-etoxietoxi)etanol**111-90-0:**

Bedömning : Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	: Töm inte avfall i avloppet. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Enligt lokala och nationella bestämmelser.
Förorenad förpackning	: Töm återstående innehåll. Avfallshandtera som oanvänd produkt. Återanvänd inte tömd behållare.
Avfallskod	Europeiska avfallskatalogen 20 01 29* Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR	: 1760
IMDG	: 1760
IATA	: 1760

14.2 Officiell transportbenämning

ADR	: FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (2-aminoetanol, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Ethanolamine, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IATA	: Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Förpackningsgrupp

ADR	
Klassificeringskod	: C9
Förpackningsgrupp	: III
Farlighetsnummer	: 80
Etiketter	: 8
Tunnel-restrik-tionskod	: (E)
IMDG	
Förpackningsgrupp	: III
Etiketter	: 8
EmS Nummer	: F-A, S-B
IATA	
(Frakt)	: Corrosive liquid, n.o.s.
Förpackningsgrupp	: III
Etiketter	: 8

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

14.5 Miljöfaror**ADR**

Miljöfarlig : nej

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

IATA

Miljöfarlig : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 : Inte tillämpligt
om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på : Se Bilaga XVII till förordning (EG) nr
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, 1907/2006 för Villkor
blandningar och varor (Bilaga XVII)

: Direktiv 96/82/EG ej tillämplig

Seveso III: Europaparlamentets : Inte tillämpligt
och rådets direktiv 2012/18/EU om
åtgärder för att förebygga och
begränsa faran för allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen
ingår.

Innehåll av flyktiga organiska : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24
beståndsdelar (VOC) november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning
(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 14 %

enligt Tvätt- och : parfym, BENZYL ALCOHOL
rengöringsmedelsförordningen
EG 648/2004

Andra föreskrifter : Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande
arbetstagare.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska
arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

QUICKSTRIP TURBO 10 L

WM 1304741

Order nummer: 0404741

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information**Fullständig text på H-Angivelser**

H290	:	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	:	Skadligt vid förtäring.
H312	:	Skadligt vid hudkontakt.
H314	:	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	:	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	:	Skadligt vid inandning.
H335	:	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412	:	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox.	:	Akut toxicitet
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam.	:	Allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	:	Ögonirritation
Met. Corr.	:	Korrosivt för metaller
Skin Corr.	:	Frätande på huden
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering
2006/15/EC	:	Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
SE AFS	:	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
2006/15/EC / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
2006/15/EC / STEL	:	Gränsvärden - Kort exponering
SE AFS / NGV	:	Nivågränsvärde
SE AFS / KGV	:	Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning

QUICKSTRIP TURBO 10 L**WM 1304741****Order nummer: 0404741**

Version 9.3

Revisionsdatum 11.07.2026

Tryckdatum 14.07.2026

över kemikalier; TECl - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information**Blandningens klassificering:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335

Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod
Baserat på produktdata eller bedömning
Baserat på produktdata eller bedömning
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

500000000921