

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : QUICKSTRIP turbo 2x5 I  
UFI : FH88-P02P-100N-KEKK

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

**1.4 Nødtelefon**

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

|                                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Metalætsende, Kategori 1                                                      | H290: Kan ætse metaller.                                 |
| Hudætsning, Kategori 1                                                        | H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| Alvorlig øjenskade, Kategori 1                                                | H318: Forårsager alvorlig øjenskade.                     |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                                                | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.               |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem | H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.            |

**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Farepiktogrammer

:



Signalord

:

Fare

Faresætninger

:

H290

Kan ætse metaller.

H314

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætninger

:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

**Forebyggelse:**

P261

Undgå indånding af spray.

P272

Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

**Reaktion:**

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

**Bortskaffelse:**

P501

Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

2-aminoethanol

benzylalkohol

Sodiumsilicate, pentahydrate

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**2.3 Andre farer**

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Vandopløsning

**Komponenter**

| Kemisk betegnelse            | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer    | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2-aminoethanol               | 141-43-5<br>205-483-3<br>603-030-00-8<br>01-2119486455-28 | Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>STOT SE 3; H335<br>≥ 5 %<br><br>Estimat for akut<br>toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>500,0 mg/kg<br>Akut toksicitet ved<br>indånding: 11 mg/l<br><br>Akut dermal toksicitet:<br>1.100 mg/kg | ≥ 10 - < 15              |
| benzylalkohol                | 100-51-6<br>202-859-9<br>603-057-00-5<br>01-2119492630-38 | Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br><br>Estimat for akut<br>toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet:<br>1.230 mg/kg<br>1.200 mg/kg<br>Akut toksicitet ved<br>indånding (støv/tåge):<br>4,188 mg/l                                                                                                                                                                             | ≥ 5 - < 10               |
| Sodiumsilicate, pentahydrate | 10213-79-3<br><br>01-2119449811-37                        | Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥ 5 - < 10               |
| natrium-p-cumensulfonat      | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-37               | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 3 - < 5                |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : | Forlad det farlige område.<br>Søg læge.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.                                                                                                                                                      |
| Hvis det indåndes         | : | Søg frisk luft.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                                                                                                                                       |
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.<br>Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår.                                        |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.<br>Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.                                                            |
| Ved indtagelse.           | : | Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Fremprovoker IKKE opkastning.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

- |           |   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer | : | ætsende virkninger<br>Allergiske reaktioner<br>Irritation                                                                                                                         |
| Risiko    | : | Ingen information tilgængelig.<br><br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Alvorlig ætsningsfare. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

- |            |   |                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

- |                        |   |                                                                                                                      |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

- |                                      |   |                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Evakuer personale til sikre områder.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprydning : Neutraliser med syre.  
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse", Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.  
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Personer, som har eller har haft hudsensibiliseringsproblemer eller astma, allergi, kroniske eller gentagende luftvejssygdomme, må ikke beskæftiges i nogen arbejdsgang, hvor denne blanding anvendes.  
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**7.3 Særlige anvendelser**

Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering**

| Komponenter    | CAS-Nr.                                                                                                                 | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre               | Basis      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2-aminoethanol | Ikke tildelt                                                                                                            | TWA                              | 1 ppm<br>2,5 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
|                | Yderligere oplysninger: Vejledende, Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden                       |                                  |                                |            |
|                |                                                                                                                         | STEL                             | 3 ppm<br>7,6 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
|                | Yderligere oplysninger: Vejledende, Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden                       |                                  |                                |            |
|                |                                                                                                                         | GV                               | 1 ppm<br>2,5 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
|                | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                  |                                |            |
|                |                                                                                                                         | S                                | 3 ppm<br>7,6 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL     |
|                | Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |                                  |                                |            |

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

| Stoffets navn  | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                    |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| 2-aminoethanol | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 0,24 mg/kg               |
|                | Forbrugere    | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 2 mg/m <sup>3</sup>      |
|                | Forbrugere    | Oralt           | Langtids systemiske effekter | 1,5 mg/kg legemsvægt/dag |
|                | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 3 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 1,5 mg/kg legemsvægt/dag |
|                | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 1 mg/m <sup>3</sup>      |
|                | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 0,51 mg/m <sup>3</sup>   |
|                | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 0,18 mg/m <sup>3</sup>   |
|                | Forbrugere    | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 0,28 mg/m <sup>3</sup>   |
| benzyl alcohol | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 22 mg/m <sup>3</sup>     |
|                | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte systemiske effekter   | 110 mg/m <sup>3</sup>    |
|                | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 8 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Akutte systemiske effekter   | 40 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 5,4 mg/m <sup>3</sup>    |
|                | Forbrugere    | Indånding       | Akutte systemiske effekter   | 27 mg/m <sup>3</sup>     |
|                | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 4 mg/kg legemsvægt/dag   |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                              |               |            |                              |                          |
|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|--------------------------|
|                              | Forbrugere    | Hudkontakt | Akutte systemiske effekter   | 20 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                              | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 4 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                              | Forbrugere    | Indtagelse | Akutte systemiske effekter   | 20 mg/kg legemsvægt/dag  |
| Sodiumsilicate, pentahydrate | Forbrugere    | Oralt      | Langtids systemiske effekter | 0,74 mg/kg               |
|                              | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 6,22 mg/m <sup>3</sup>   |
|                              | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 1,55 mg/m <sup>3</sup>   |
|                              | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 1,49 mg/kg               |
|                              | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 0,74 mg/kg               |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol    | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 50 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                              | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 25 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                              | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 25 mg/kg legemsvægt/dag  |
|                              | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 37 mg/m <sup>3</sup>     |
|                              | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 18,3 mg/m <sup>3</sup>   |
|                              | Forbrugere    | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 9 mg/m <sup>3</sup>      |
|                              | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 18 mg/m <sup>3</sup>     |
| sodium p-cumenesulphonate    | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 3,8 mg/kg legemsvægt/dag |
|                              | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 13,2 mg/m <sup>3</sup>   |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|  |               |            |                              |                          |
|--|---------------|------------|------------------------------|--------------------------|
|  | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 3,8 mg/kg legemsvægt/dag |
|  | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 6,6 mg/m <sup>3</sup>    |
|  | Forbrugere    | Indånding  | Langtids lokale effekter     | 0,048 mg/cm <sup>2</sup> |
|  | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 7,6 mg/kg legemsvægt/dag |
|  | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 53,6 mg/m <sup>3</sup>   |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn                | Delmiljø             | Værdi        |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 2-aminoethanol               | Ferskvand            | 0,07 mg/l    |
|                              | Havvand              | 0,007 mg/l   |
|                              | STP                  | 100 mg/l     |
|                              | intermittent release | 0,028 mg/l   |
|                              | Ferskvandssediment   | 0,357 mg/kg  |
| benzyl alcohol               | Havsediment          | 0,0357 mg/kg |
|                              | Jord                 | 1,29 mg/kg   |
|                              | Ferskvand            | 1 mg/l       |
|                              | Havvand              | 0,1 mg/l     |
|                              | intermittent release | 2,3 mg/l     |
| Sodiumsilicate, pentahydrate | STP                  | 39 mg/l      |
|                              | Ferskvandssediment   | 5,27 mg/kg   |
|                              | Havsediment          | 0,527 mg/kg  |
|                              | Jord                 | 0,456 mg/kg  |
|                              | Ferskvand            | 7,5 mg/l     |
|                              | Havvand              | 1 mg/l       |
|                              | intermittent release | 7,5 mg/l     |
|                              | STP                  | 1000 mg/l    |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                           |                      |                       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | Ferskvand            | 0,74 mg/l             |
|                           | Havvand              | 0,074 mg/l            |
|                           | Ferskvandssediment   | 2,47 mg/kg            |
|                           | Havsediment          | 0,274 mg/kg           |
|                           | Jord                 | 0,15 mg/kg            |
|                           | STP                  | 500 mg/l              |
|                           | intermittent release | 10 mg/l               |
| sodium p-cumenesulphonate | Ferskvand            | 0,23 mg/l             |
|                           | STP                  | 100 mg/l              |
|                           | intermittent release | 2,3 mg/l              |
|                           | Ferskvandssediment   | 0,862 mg/kg           |
|                           | Havsediment          | 0,0862 mg/kg          |
|                           | Jord                 | 0,037 mg/kg           |
|                           | Ferskvand            | 0,1 mg/l              |
|                           | intermittent release | 1 mg/l                |
|                           | Havvand              | 0,01 mg/l             |
|                           | Ferskvandssediment   | 0,372 mg/kg tør vægt  |
|                           | Havsediment          | 0,0372 mg/kg tør vægt |
|                           | Jord                 | 0,016 mg/kg tør vægt  |

**8.2 Eksponeringskontrol****Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                            |   |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger               | : | Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). |
| Beskyttelse af hud og krop | : | Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.<br><br>Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.                                  |
| Åndedrætsværn              | : | Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.<br><br>Anbefalet filter type:<br><br>ABEK-P3-filter                                                                         |

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |   |                                |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Fysisk form                           | : | væske                          |
| Farve                                 | : | farveløs                       |
| Lugt                                  | : | karakteristisk                 |
| Smeltepunkt/frysepunkt                | : | Ingen data tilgængelige        |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : | Ingen information tilgængelig. |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : | Ingen data tilgængelige        |
| Antændelighed (væsker)                | : | Ingen data tilgængelige        |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : | Ingen data tilgængelige        |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : | Ingen data tilgængelige        |
| Flammepunkt                           | : | Ingen data tilgængelige        |
| Antændelsestemperatur                 | : | Ingen data tilgængelige        |
| Dekomponeringstemperatur              | : | Ingen data tilgængelige        |
| pH-værdi                              | : | ca. 13,1, 100 %<br>ved 20 °C   |
| Viskositet, dynamisk                  | : | Ingen data tilgængelige        |
| Viskositet, kinematisk                | : | Ingen data tilgængelige        |
| Vandopløselighed                      | : | opløselig                      |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : | Ingen data tilgængelige        |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige     |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige     |
| Massefylde                            | : ca. 1,059 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige     |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige     |
| Partikelegenskaber                    | : Ingen data tilgængelige     |

**9.2 Andre oplysninger**

ingen

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.  
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.  
Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

**Akut toksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**Produkt:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet: &gt; 5 mg/l

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 1.515 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401  
  
Estimat for akut toksicitet: 500,0 mg/kg  
Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt

LD50 (Rotte): 1.089 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

LD50 (Rotte): 1.750 - 2.050 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 1,3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 6 h  
Bemærkninger: Farlig ved indånding.

LC50 (Rotte): 1,487 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h

Estimat for akut toksicitet: 11 mg/l

LC50 (Rotte): 1,3 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h

LC50 (Rotte): 136 mg/l  
Test atmosfære: Tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 2.504 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
  
Estimat for akut toksicitet: 1.100 mg/kg  
Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt  
  
LD50 (Kanin): 1.000 mg/kg

**benzylalkohol****100-51-6:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.230 mg/kg  
  
LD50 oral (Kanin): 1.040 mg/kg  
  
LD50 oral (Marsvin): 2.500 mg/kg  
  
LD50 oral (Rotte, han): 1.620 mg/kg  
  
Estimat for akut toksicitet: 1.230 mg/kg  
  
(Rotte, han): 1.045 mg/kg

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Estimat for akut toksicitet: 1.200 mg/kg

Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 4,178 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

LC50 (Rotte): 20 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 4 h

Estimat for akut toksicitet: 4,188 mg/l  
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 2.000 mg/kg  
LD50 Hud: 2.500 mg/kg

**Sodiumsilicate, pentahydrate****10213-79-3:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.152 - 1.349 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 5 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 232 min

LC50 (Rotte): 5 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

**Hudætsning/-irritation**

Alvorlig ætsningsfare.

**Produkt:**

Bemærkninger : Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Ætsende  
Metode : OECD retningslinje 404

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Resultat : Ætsende

**benzylalkohol****100-51-6:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Let hudirritation

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation  
Bemærkninger : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjensskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjensskade.

**Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjensskade.

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Risiko for alvorlig øjensskade.  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Risiko for alvorlig øjensskade.

**benzylalkohol****100-51-6:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Moderat øjenirritation

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Moderat øjenirritation  
Bemærkninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering****Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**Produkt:**

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Testtype : Maksimeringstest  
 Arter : Marsvin  
 Metode : OECD retningslinje 406  
 Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

**benzylalkohol****100-51-6:**

Testtype : Draize test  
 Arter : Marsvin  
 Resultat : negativ

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)  
 Arter : Mus  
 Metode : OECD retningslinje 429  
 Resultat : negativ

Testtype : Maksimeringstest  
 Arter : Marsvin  
 Metode : OECD retningslinje 406  
 Resultat : negativ

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Testtype : Buehler Test  
 Arter : Marsvin  
 Metode : OECD retningslinje 406  
 Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

**Komponenter:****benzylalkohol****100-51-6:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Mikronukleustest  
 Testsystem: humane lymfoblastoide celler  
 Metode: OECD retningslinje 487  
 Resultat: negativ

Testtype: Ames test  
 Testsystem: TA98  
 Metode: OECD retningslinje 471  
 Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Mikronukleustest

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Arter: Mus (hanner)  
Metode: OECD retningslinje 474  
Bemærkninger: negativ

Testtype: in vivo-analyse  
Arter: Drosophila melanogaster (bananflue) (han)  
Metode: OECD retningslinje 477  
Bemærkninger: negativ

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Genotoksicitet in vitro : Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: negativ

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

**Komponenter:****natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter : Rotte  
Anvendelsesrute : Hud  
Ekspositionsvarighed : 2 År  
Aktivitetsvarighed : 5 h  
Metode : OECD retningslinje 453  
Resultat : der er ikke observeret nogen stigning i tumorer  
Bemærkninger : Information er taget fra reference arbejde og litteratur.

Kræftfremkaldende egenskaber : Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger.  
- Vurdering

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

**Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Målorganer : Luftveje  
Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan  
toksisk stof, enkelt eksponering.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan  
toksisk stof, gentagen eksponering.

**Komponenter:****natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan  
toksisk stof, gentagen eksponering.

**Toksicitet ved gentagen dosering****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Arter : Rotte, han  
NOAEL : 1.000 mg/kg

Arter : Rotte, hun  
NOAEL : 300 mg/kg

**benzylalkohol****100-51-6:**

Arter : Rotte, han og hun  
NOEC : 1072 mg/l  
Anvendelsesrute : Indånding  
Test atmosfære : støv/tåge  
Metode : OECD retningslinje 412  
GLP : ja

**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 763 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Målorganer : Hjerne - kar system

Arter : Mus  
NOAEL : 440 mg/kg  
LOAEL : 1.300 mg/kg  
Anvendelsesrute : Hud  
Metode : OECD retningslinje 411  
Målorganer : Hud

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 150 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)): 329 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 349 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Semi-statisk test  
Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Carassius auratus (Guldfisk)): 170 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 224 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 105 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

(Oryzias latipes (Orange-rød killifish)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 27,04 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 202

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|                                                 |   |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |   | NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 0,85 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 21 d<br>Metode: OECD TG 211                                                    |
|                                                 |   | EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 65 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: EF 84/449                              |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter         | : | EC50 ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ): 2,8 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201                  |
|                                                 |   | EC50 ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> ): 22 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Væksthæmmer                                                       |
|                                                 |   | NOEC ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ): 1 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201                    |
|                                                 |   | EC50 ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> ): 15 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h                                                                                |
|                                                 |   | EC50 ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ): 2,5 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h                                                                             |
|                                                 |   | EC10 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønalger)): 0,7 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
| Giftighed overfor<br>mikroorganismer            | : | EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 0,5 h<br>Metode: OECD TG 209                                                                        |
|                                                 |   | EC50 ( <i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): 110 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 16 h<br>Metode: DIN 38412                                                     |
|                                                 |   | EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 3 h<br>Metode: OECD TG 209                                                                          |
|                                                 |   | EC50 ( <i>Pseudomonas putida</i> (bakterie)): 110 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 17 h<br>Testtype: Vejtrækningshæmmende                                        |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk<br>toksicitet) | : | NOEC: 1,24 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 41 d<br>Arter: <i>Oryzias latipes</i> (Orange-rød killifish)                                                         |
| Toksicitet for<br>jordbundsorganismer           | : | EC50: 4.033 mg/kg<br>Ekspostionsvarighed: 63 d<br>Arter: <i>Eisenia fetida</i> (regnorme)                                                                    |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**benzyl alcohol****100-51-6:**

- |                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                                | : | LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 460 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Statisk test<br>GLP: nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 400 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 24 h<br><br>EC100 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 500 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br><br>LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 360 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 230 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202<br>GLP: ja<br><br>EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 66 mg/l<br>Metode: OECD TG 211<br>GLP: ja<br><br>NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 51 mg/l<br>Metode: OECD TG 211<br>GLP: ja |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter                | : | EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 640 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 310 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 770 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 770 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201                                                            |
| Giftighed overfor<br>mikroorganismer                   | : | EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): 658 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 16 h<br>Testtype: Celledelingshæmmer test<br>Metode: DIN 38412<br><br>IC50 (Naturlig mikroorganisme): 390 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 24 h<br>Metode: ISO 8192<br><br>(Bakterier): 390 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 24 h<br>Analytisk overvågning: nej<br>Metode: OECD retningslinje 209<br>GLP: nej<br><br>IC50 (Bakterier): 2.100 mg/l                                                                                                                                     |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Ekspositionsvarighed: 49 h  
 Testtype: Vejtrækningshæmmende  
 Analytisk overvågning: nej  
 Metode: OECD retningslinje 209  
 GLP: nej

Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
 toksicitet) : NOEC: 51 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 21 d  
 Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
 Metode: OECD retningslinje 211  
 GLP: ja

**Sodiumsilicate, pentahydrate****10213-79-3:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.700 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h

**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Testtype: Statisk test

LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre  
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 48 h  
 Testtype: Statisk test  
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor  
 alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 96 h  
 Testtype: Statisk test

EC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)): > 100 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 72 h  
 Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor  
 mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
 Ekspositionsvarighed: 3 h  
 Testtype: Vejtrækningshæmmende  
 Metode: OECD TG 209

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob  
Inoculum: aktivt slam  
Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 90 %  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Metode: OECD 301 A

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 90 - 100 %  
Metode: OECD 301 F

Biokemisk iltkrav (BOD) : 800 mg/g  
Inkubationstid: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

**benzyl alcohol****100-51-6:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 90 %  
Ekspositionsvarighed: 30 d  
Metode: OECD 301 D

Testtype: aerob  
Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 95 - 97 %  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Metode: OECD 301 A

Testtype: aerob  
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 92 - 96 %  
Ekspositionsvarighed: 14 d  
Metode: OECD 301 C

**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob  
Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: > 60 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 B

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -1,91 (25 °C)  
Metode: OECD retningslinje 107log Pow: -2,3 (25 °C)  
pH-værdi: 6,8 - 7,3  
Metode: OECD retningslinje 107**benzyl alcohol****100-51-6:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 1

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 1,10

**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16  
Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.**12.4 Mobilitet i jord****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**Spredning til forskellige miljøer : Medium: Jord  
Koc: 5  
Bemærkninger: Meget mobilt i jord

Stabilitet i jord : Bemærkninger: Vil ikke adsorberes på jordpartikler.

**benzyl alcohol****100-51-6:**Spredning til forskellige miljøer : Koc: 15  
Bemærkninger: Meget mobilt i jord**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Spredning til forskellige miljøer : Koc: 1,25  
Metode: Beregningsmetode  
Bemærkninger: Information er taget fra reference arbejde og litteratur.

Stabilitet i jord : Bemærkninger: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I**

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

**benzyl alcohol****100-51-6:**

Vurdering : Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).. Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vurdering : Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).. Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger****Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Affaldsnr.

Europæisk Affalds Katalog

20 01 29\*

Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 1760  
 IMDG : 1760  
 IATA : 1760

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

ADR : ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.  
 (2-aminoethanol, Sodium metasilicate, pentahydrate)  
 IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
 (Ethanolamine, Sodium metasilicate, pentahydrate)  
 IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR : 8  
 IMDG : 8  
 IATA : 8

**14.4 Emballagegruppe**

ADR  
 Klassifikationskode : C9  
 Emballage gruppe : III  
 Farenummer : 80  
 Faresedler : 8  
 Tunnelrestriktions-kode : (E)  
 IMDG  
 Emballage gruppe : III  
 Faresedler : 8  
 EMS Nummer : F-A, S-B  
 IATA  
 (Cargo) : Corrosive liquid, n.o.s.  
 Emballage gruppe : III  
 Faresedler : 8

**14.5 Miljøfarer**

ADR  
 Miljøfarligt : nej

IMDG  
 Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej  
 IATA  
 Miljøfarligt : nej

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalierREACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Se bilag XVII til forordning (EF) nr.  
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, 1907/2006 for Begrænsninger  
blandinger og artikler (Bilag XVII)

: Direktiv 96/82/EF gælder ikke

Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig  
og Rådets direktiv 2012/18/EU om  
kontrol med risikoen for større  
uheld med farlige stoffer.Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.  
(VOC) indhold november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra  
husdyrproduktion (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 14 %

Registreringsnummer : PR-Nr. 2471296

iht. Detergent Forordningen EU : parfume, BENZYL ALCOHOL  
648/2004Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er  
udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller  
amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes  
for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis  
produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

|      |   |                                                    |
|------|---|----------------------------------------------------|
| H290 | : | Kan ætse metaller.                                 |
| H302 | : | Farlig ved indtagelse.                             |
| H312 | : | Farlig ved hudkontakt.                             |
| H314 | : | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.               |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                     |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                |

**QUICKSTRIP turbo 2x5 I****WM 0712807****Ordre nummer: 0712807**

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

|      |   |                                                                 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H332 | : | Farlig ved indånding.                                           |
| H335 | : | Kan forårsage irritation af luftvejene.                         |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                   |   |                                                         |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Akut toksicitet                                         |
| Aquatic Chronic   | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet             |
| Eye Dam.          | : | Alvorlig øjenskade                                      |
| Eye Irrit.        | : | Øjenirritation                                          |
| Met. Corr.        | : | Metalætsende                                            |
| Skin Corr.        | : | Hudætsning                                              |
| Skin Sens.        | : | Hudsensibilisering                                      |
| STOT SE           | : | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering        |
| 2006/15/EC        | : | Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |
| DK OEL            | : | Grænseværdier for stoffer og materialer                 |
| 2006/15/EC / TWA  | : | Grænseværdier - otte timer                              |
| 2006/15/EC / STEL | : | Korttidsgrænseværdi                                     |
| DK OEL / S        | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter                      |
| DK OEL / GV       | : | Gennemsnitværdier                                       |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativ og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:**

|              |      |
|--------------|------|
| Met. Corr. 1 | H290 |
| Skin Corr. 1 | H314 |
| Eye Dam. 1   | H318 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| STOT SE 3    | H335 |

**Klassifikationsprocedure:**

|                                        |
|----------------------------------------|
| Beregningsmetode                       |
| Baseret på produktdata eller vurdering |
| Baseret på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode                       |
| Beregningsmetode                       |

## QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordre nummer: 0712807

Udgave 9.4

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

500000000921