

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : QUICKSTRIP turbo 2x5 I
UFI : FH88-P02P-100N-KEKK

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Valymo agentas
paskirtis
Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas : +49613196403
Telefaksas : +4961319642526
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/užpildęs asmuo
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuro Tel. Nr. +370 5 2362052
Skubiosios pagalbos tarnybų Tel. Nr. 112

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos, 1 kategorija	H290: Gali ėsdinti metalus.
Odos ėsdinimas, 1 kategorija	H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Smalkus akių pažeidimas, 1 kategorija	H318: Smarkiai pažeidžia akis.
Odos jautrinimas, 1 kategorija	H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija, Kvėpavimo sistema	H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Pavojaus piktogramos

:



Signalinis žodis

: Pavojinga

Pavojingumo frazės

: H290 Gali ėsdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės

: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Prevencija:
P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio.
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Greitoji pagalba:
P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Talpyklą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą tik visiškai tuščią.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

2-aminoetanolis
benzilo alkoholis
Sodiumsilicate, pentahydrate

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardantių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardantių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardantių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.2 Mišiniai**

Cheminė prigimtis : Vandeninis tirpalas

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
2-aminoetanolis	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 Specifinė koncentracijos riba STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 500,0 mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus: 11 mg/l Ūmus toksiškumas susilietus su oda: 1.100 mg/kg	≥ 10 - < 15
benzilo alkoholis	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 1.230 mg/kg 1.200 mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkės/rūkas): 4,188 mg/l	≥ 5 - < 10
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3 01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	≥ 5 - < 10
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6	Eye Irrit. 2; H319	≥ 3 - < 5

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	01-2119489411-37		
--	------------------	--	--

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendroji pagalba	:	Išnešti iš pavojingos aplinkos. Kreiptis į gydytoją. Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
Įkvėpus	:	Išvesti į gryną orą. Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją.
Patekus ant odos	:	Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus. Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Kai negydomos korozijos sukeltos odos žaizdos gyja lėtai ir su komplikacijomis, būtinas neatidėliotinas gydymas.
Patekus į akis	:	Įtiškę į akis maži kiekiai gali sukelti negrįžtamus audinių pakenkimus ir aklumą. Saugoti nepažeistą akį. Vežant į ligoninę, tęsti akių plovimą.
Prarijus	:	Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. NESKATINTI vėmimo. Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai	:	ardantis poveikis Alerginės reakcijos Dirginimas
Rizikos	:	Informacijos neturima. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Stipriai nudegina.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas	:	Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.
---------	---	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	:	Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.
-----------------------------	---	--

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu	:	Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens
---------------------------------	---	--

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Neutralizuoti rūgštimi.
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti aerosolių susidarymo.
Neįkvėpti garų, aerosolių rūko.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Asmenys, kuriems būdingos odos alerginės reakcijos arba sergantys astma, alergijomis, lėtiniais ar recidyvuojančiais kvėpavimo sistemos susirgimais neturi būti įdarbinami į bet kurią veiklą, kur yra naudojamas šis mišinys.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
Siekiant išvengti išsiliejimo, naudojant butelį laikyti metaliniame dėkle.

Patarimai apie apsaugą nuo : Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

gaisro ir sprogdimo

Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Valymo agentas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1 Kontrolės parametrai****Poveikio darbo vietoje ribos**

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
2-aminoetanolis	Nepriskirta	TWA	1 ppm 2,5 mg/m ³	2006/15/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis, Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą				
		STEL	3 ppm 7,6 mg/m ³	2006/15/EC
Tolesnė informacija: Orientacinis, Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą				
		IPRD	1 ppm 2,5 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą				
		TPRD	3 ppm 7,6 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: patekimas per nepažeistą odą				
benzyl alcohol	Nepriskirta	IPRD	5 mg/m ³	LT OEL

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	Tolesnė informacija: pateikimas per nepažeistą odą, ūmus poveikis
--	---

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
2-aminoetanolis	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,24 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	2 mg/m3
	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,5 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,5 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1 mg/m3
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,51 mg/m3
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,18 mg/m3
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,28 mg/m3
benzyl alcohol	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	22 mg/m3
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ūmus - sisteminis poveikis	110 mg/m3
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	8 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - sisteminis poveikis	40 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	5,4 mg/m3
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ūmus - sisteminis poveikis	27 mg/m3
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	4 mg/kg kūno svoris / diena

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ūmus - sisteminis poveikis	20 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	4 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ūmus - sisteminis poveikis	20 mg/kg kūno svoris / diena
Sodiumsilicate, pentahydrate	Vartotojai	Oralinis	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,74 mg/kg
	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6,22 mg/m3
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,55 mg/m3
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,49 mg/kg
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,74 mg/kg
2-(2-etoksietoksi)etanolis	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	50 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	25 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	25 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	37 mg/m3
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	18,3 mg/m3
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	9 mg/m3
	Darbuotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	18 mg/m3
sodium p-cumenesulphonate	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,8 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Ikvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	13,2 mg/m3
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,8 mg/kg kūno svoris / diena

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6,6 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,048 mg/cm ²
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	7,6 mg/kg kūno svoris / diena
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	53,6 mg/m ³

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
2-aminoetanolis	Gėlasis vanduo	0,07 mg/l
	Jūros vanduo	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,357 mg/kg
benzyl alcohol	Jūros nuosėdos	0,0357 mg/kg
	Dirvožemis	1,29 mg/kg
	Gėlasis vanduo	1 mg/l
	Jūros vanduo	0,1 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
Sodiumsilicate, pentahydrate	STP	39 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	5,27 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,527 mg/kg
	Dirvožemis	0,456 mg/kg
	Gėlasis vanduo	7,5 mg/l
2-(2-etoksietoksi)etanolis	Jūros vanduo	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l
	Gėlasis vanduo	0,74 mg/l
	Jūros vanduo	0,074 mg/l

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	Gėlojo vandens nuosėdos	2,47 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,274 mg/kg
	Dirvožemis	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Gėlasis vanduo	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,862 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,0862 mg/kg
	Dirvožemis	0,037 mg/kg
	Gėlasis vanduo	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Jūros vanduo	0,01 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,372 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Jūros nuosėdos	0,0372 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Dirvožemis	0,016 mg/kg sauso svorio (s.sv)

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsaugą : Sandariai priglindantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Medžiaga : Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.

Paiškinimai : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

sąlygas(mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

Kvėpavimo organų apsauga : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

Rekomenduojamas filtro tipas:

ABEK-P3 filtras

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizinė būseną : skystas

Spalva : bespalvė

Kvapą : būdingas

Lydimosi/užšalimo temperatūra : Neturima duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Informacijos neturima.

Degumas (kietų medžiagų, dujų) : Neturima duomenų

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba : Neturima duomenų

Viršutinė sprogumo riba : Neturima duomenų

Pliūpsnio temperatūra : Neturima duomenų

Užsiliepsnojimo temperatūra : Neturima duomenų

Skilimo temperatūra : Neturima duomenų

pH : apytikriai 13,1, 100 %
prie 20 °C

Dinaminė klampa : Neturima duomenų

Kinematinė klampa : Neturima duomenų

Tirpumas vandenyje : tirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose : Neturima duomenų

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : Neturima duomenų

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Garų slėgis	: Neturima duomenų
Tankis	: apytikriai 1,059 g/cm ³
Santykinis tankis	: Neturima duomenų
Santykinis garų tankis	: Neturima duomenų
Dalelių savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

be kvapo

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**10.1 Reakingumas**

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.
Neskyla, jei naudojama kaip nurodyta.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Neturima duomenų

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Neturima duomenų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Mūsų įmonė griežtai atsisako bandymų su gyvūnais.

Mūsų įmonė neužsako galutinio produkto ar sudedamųjų medžiagų bandymų su gyvūnais.

Tačiau ES teisės aktai (REACH reglamentas) įpareigoja medžiagų gamintojus ar ED importuotojus išbandyti medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai prieš pateikiant juos į rinką. Kai kurie iš šių priverstinių bandymų buvo priimti prieš dešimtmečius.

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: Skaičiavimo metodas

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 1.515 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmaus toksiškumo įvertis: 500,0 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis

LD50 (Žiurkė): 1.089 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 (Žiurkė): 1.750 - 2.050 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 1,3 mg/l
Poveikio trukmė: 6 h
Paaiškinimai: Kenksminga įkvėpus.

LC50 (Žiurkė): 1,487 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

Ūmaus toksiškumo įvertis: 11 mg/l

LC50 (Žiurkė): 1,3 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

LC50 (Žiurkė): 136 mg/l
Bandymo atmosfera: Rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): 2.504 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.100 mg/kg
Metodas: Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis

LD50 (Triušis): 1.000 mg/kg

benzilo alkoholis**100-51-6:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 1.230 mg/kg

LD50 per virškinimo traktą (Triušis): 1.040 mg/kg

LD50 per virškinimo traktą (Jūrų kiaulytė): 2.500 mg/kg

LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė, patinas): 1.620 mg/kg

Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.230 mg/kg

(Žiurkė, patinas): 1.045 mg/kg

Ūmaus toksiškumo įvertis: 1.200 mg/kg
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 4,178 mg/l
 Poveikio trukmė: 4 h
 Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

LC50 (Žiurkė): 20 mg/l
 Poveikio trukmė: 4 h

Ūmaus toksiškumo įvertis: 4,188 mg/l
 Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): 2.000 mg/kg

LD50 per odą: 2.500 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 1.152 - 1.349 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 2,06 mg/l

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 5.000 mg/kg
 Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 5 mg/l
 Poveikio trukmė: 232 min

LC50 (Žiurkė): 5 mg/l
 Poveikio trukmė: 4 h
 Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): > 2.000 mg/kg

LD50 (Triušis): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Stipriai nudegina.

Produktas:

Paaiškinimai : Ypač ėdanti ir ardanti audinius .

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Rūšis : Triušis

Vertinimas : Ardanti (ėsdinanti)

Metodas : OECD Bandymų gairės 404

Rezultatas : Ardanti (ėsdinanti)

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

benzilo alkoholis**100-51-6:**

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	:	Nestiprus odos dirginimas

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	:	Nedirgina odos
Paaiškinimai	:	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.

Produktas:

Paaiškinimai	:	Gali sukelti negrįžtamą akių pakenkimą.
--------------	---	---

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Rūšis	:	Triušis
Vertinimas	:	Gali smarkiai pažeisti akis.
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Gali smarkiai pažeisti akis.

benzilo alkoholis**100-51-6:**

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Vidutinio stiprumo akių dirginimas

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Vidutinio stiprumo akių dirginimas
Paaiškinimai	:	Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**Odos jautrinimas**

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Produktas:

Paaiškinimai	:	Sukelia jautrinimą.
--------------	---	---------------------

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

benzilo alkoholis**100-51-6:**

Bandymo tipas	:	Draize testas
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Rezultatas	:	neigiamas
Bandymo tipas	:	Vietinio limfmazgio tyrimas (LLNA)
Rūšis	:	Pelė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 429
Rezultatas	:	neigiamas
Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	neigiamas

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bandymo tipas	:	Buchlerio testas
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Nenustatyta

Komponentai:**benzilo alkoholis****100-51-6:**

Genotoksiškumas in vitro	:	Bandymo tipas: Mikrobranduolių testas Bandymo sistema: žmogaus limfoblastoidinės ląstelės Metodas: OECD Bandymų gairės 487 Rezultatas: neigiamas
		Bandymo tipas: Ames testas Bandymo sistema: TA98 Metodas: OECD Bandymų gairės 471 Rezultatas: neigiamas
Genotoksiškumas (in vivo)	:	Bandymo tipas: Mikrobranduolių testas Rūšis: Pelė (patinai) Metodas: OECD Bandymų gairės 474 Paaiškinimai: neigiamas

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Bandymo tipas: bandymai in vivo
Rūšis: Drosophila melanogaster (Paprastoji vaisinė muselė) (patinas)
Metodas: OECD Bandymų gairės 477
Paaiškinimai: neigiamas

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Genotoksiškumas in vitro : Rezultatas: neigiamas
Genotoksiškumas (in vivo) : Paaiškinimai: neigiamas

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.
Kancerogeniškumas : Nenustatyta

Komponentai:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Rūšis : Žiurkė
Patekimo būdas : Odos
Poveikio trukmė : 2 metai
Veikimo trukmė : 5 h
Metodas : OECD Bandymų gairės 453
Rezultatas : nepastebėta navikų padaugėjimo
Paaiškinimai : Informacija iš darbinių pranešimų ir iš literatūros.

Kancerogeniškumas - : Bandymai su laboratoriniais gyvūnais neparodė kancerogeninio
Vertinimas poveikio.

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.
Toksiškumas reprodukcijai : Nenustatyta

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali dirginti kvėpavimo takus.
STOT (vienkartinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Organai taikiniai : Kvėpavimo sistemos
Vertinimas : Gali dirginti kvėpavimo takus.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

STOT (kartotinis poveikis) : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

Komponentai:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

Kartotinių dozių toksiškumas**Komponentai:****2-aminoetanolis****141-43-5:**Rūšis : Žiurkė, patinas
NOAEL : 1.000 mg/kgRūšis : Žiurkė, patelė
NOAEL : 300 mg/kg**benzilo alkoholis****100-51-6:**Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė
NOEC : 1072 mg/l
Patekimo būdas : Įkvėpimas
Bandymo atmosfera : dulkės/rūkas
Metodas : OECD Bandymų gairės 412
GLP : taip**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**Rūšis : Žiurkė
NOAEL : 763 mg/kg
Patekimo būdas : Oralinis
Organai taikiniai : Širdies ir kraujagyslių sistemaRūšis : Pelė
NOAEL : 440 mg/kg
LOAEL : 1.300 mg/kg
Patekimo būdas : Odos
Metodas : OECD Bandymų gairės 411
Organai taikiniai : Oda**Toksiškumas įkvėpus**

Neklasifikuota dėl duomenų trūkumo.

Toksiškumas įkvėpus : Nenustatyta

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardomosios savybės****Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tolesnė informacija**Produktas:**

Paaiškinimai : Neturima duomenų

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas****Komponentai:****2-aminoetanolis****141-43-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 150 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 329 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): 349 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Carassius auratus (Auksinis karosas)): 170 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 224 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 105 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

(Oryzias latipes (Japoninė medaka)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 27,04 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

NOEC (Daphnia magna (Dafnija)): 0,85 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Metodas: OECD Bandymų metodika 211

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

		EC50 (<i>Daphnia magna</i> (Dafnija)): 65 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: EB 84/449
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	:	EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 2,8 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: Augimo slopinimas Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		EC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): 22 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: Augimo slopinimas
		NOEC (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 1 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: Augimo slopinimas Metodas: OECD Bandymų metodika 201
		EC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): 15 mg/l Poveikio trukmė: 72 h
		EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 2,5 mg/l Poveikio trukmė: 72 h
		EC10 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (žaliadumbliai)): 0,7 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: Augimo slopinimas Metodas: OECD Bandymų metodika 201
Toksiškumas mikroorganizmams	:	EC20 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/l Poveikio trukmė: 0,5 h Metodas: OECD Bandymų metodika 209
		EC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (<i>Pseudomona</i>)): 110 mg/l Poveikio trukmė: 16 h Metodas: DIN 38412
		EC50 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/l Poveikio trukmė: 3 h Metodas: OECD Bandymų metodika 209
		EC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (<i>Pseudomona</i>)): 110 mg/l Poveikio trukmė: 17 h Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: 1,24 mg/l Poveikio trukmė: 41 d Rūšis: <i>Oryzias latipes</i> (Japoninė medaka)
Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje	:	EC50: 4.033 mg/kg Poveikio trukmė: 63 d Rūšis: <i>Eisenia fetida</i> (sliekai)

benzyl alcohol**100-51-6:**

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (<i>Pimephales promelas</i> (Bukagalvė rainė)): 460 mg/l Poveikio trukmė: 96 h
--------------------	---	---

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

	Bandymo tipas: statinis bandymas GLP: ne
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 400 mg/l Poveikio trukmė: 24 h EC100 (Daphnia magna (Dafnija)): 500 mg/l Poveikio trukmė: 48 h LC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 360 mg/l Poveikio trukmė: 48 h EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 230 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: OECD Bandymų metodika 202 GLP: taip EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 66 mg/l Metodas: OECD Bandymų metodika 211 GLP: taip NOEC (Daphnia magna (Dafnija)): 51 mg/l Metodas: OECD Bandymų metodika 211 GLP: taip
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	: EC0 (Scenedesmus quadricauda (žaliadumbliai)): 640 mg/l Poveikio trukmė: 96 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 310 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201 IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 770 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 770 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
Toksiškumas mikroorganizmams	: EC10 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 658 mg/l Poveikio trukmė: 16 h Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas Metodas: DIN 38412 IC50 (Natūralus mikroorganizmas): 390 mg/l Poveikio trukmė: 24 h Metodas: ISO 8192 (Bakterijos): 390 mg/l Poveikio trukmė: 24 h Analitinis monitoringas: ne Metodas: OECD Bandymų metodika 209 GLP: ne IC50 (Bakterijos): 2.100 mg/l Poveikio trukmė: 49 h Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas Analitinis monitoringas: ne Metodas: OECD Bandymų metodika 209 GLP: ne

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams
(Lėtinis toksiškumas) : NOEC: 51 mg/l
Poveikio trukmė: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 211
GLP: taip

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 1.700 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Cyprinus carpio (Auksinis karpis)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

EC50 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas mikroorganizmams : EC10 (aktyvusis dumblas): > 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

12.2 Patvarumas ir skaidomumas**Produktas:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Biologinis skaidomumas : Bandyto tipas: aerobinis
Inokuliantas: aktyvusis dumblas
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: > 90 %
Poveikio trukmė: 21 d
Metodas: OECD 301 A

Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranči
Biodegradavimas: 90 - 100 %
Metodas: OECD 301 F

Biocheminis deguonies
suvartojimas (BDS) : 800 mg/g
Inkubacinis periodas: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

benzyl alcohol**100-51-6:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: > 90 %
Poveikio trukmė: 30 d
Metodas: OECD 301 D

Bandyto tipas: aerobinis
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: 95 - 97 %
Poveikio trukmė: 21 d
Metodas: OECD 301 A

Bandyto tipas: aerobinis
Rezultatas: sparčiai biologiškai suyranči
Biodegradavimas: 92 - 96 %
Poveikio trukmė: 14 d
Metodas: OECD 301 C

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologinis skaidomumas : Bandyto tipas: aerobinis
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: > 60 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD 301 B

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

12.3 Bioakumuliacijos potencialas**Komponentai:****2-aminoetanolis****141-43-5:**

Bioakumuliacija

: Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 1

Paaiškinimai: Dėl pasiskirstymo koeficiento n-oktanolis/vanduo, kaupimosi organizmuose nesitikima.

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo

: log Pow: -1,91 (25 °C)
Metodas: OECD Bandymų gairės 107

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH: 6,8 - 7,3
Metodas: OECD Bandymų gairės 107

benzyl alcohol**100-51-6:**

Bioakumuliacija

: Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 1

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo

: log Pow: 1,10

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakumuliacija

: Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 3,16
Paaiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

12.4 Judumas dirvožemyje**Komponentai:****2-aminoetanolis****141-43-5:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose

: Terpė: Dirvožemis
Koc: 5
Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

Patvarumas dirvoje

: Paaiškinimai: Neadsorbuos į gruntą.

benzyl alcohol**100-51-6:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose

: Koc: 15
Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose

: Koc: 1,25
Metodas: Skaičiavimo metodas
Paaiškinimai: Informacija iš darbinių pranešimų ir iš literatūros.

Patvarumas dirvoje

: Paaiškinimai: Nesitikima, kad adsorbuosis į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**Produktas:**

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Komponentai:**2-aminoetanolis****141-43-5:**

Vertinimas : Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).. Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

benzyl alcohol**100-51-6:**

Vertinimas : Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).. Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vertinimas : Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).. Nėra labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (vPvB).

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**Produktas:**

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**Produktas:**

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas : Nepilti atliekų į kanalizaciją.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandens kelių ar griovių.
Pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Šalinti kaip nenaudotą produktą.
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.

Atliekų kodas : Europos atliekų katalogas
20 01 29*
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR : EDUS SKYSTIS, K.N.
(2-aminoetanolis, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Ethanolamine, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Pakuotės grupė

ADR
Klasifikacinis kodas : C9
Pakavimo grupė : III
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 80
Etiketės : 8
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (E)
IMDG
Pakavimo grupė : III
Etiketės : 8
EmS Numeris : F-A, S-B
IATA
(Kroviny) : Corrosive liquid, n.o.s.
Pakavimo grupė : III
Etiketės : 8

14.5 Pavojus aplinkai

ADR
Aplinkai pavojinga : ne

IMDG
Jūrų teršalas : ne

IATA
Aplinkai pavojinga : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Matyti Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas dėl Apribojimo sąlygos

: Direktyva 96/82/EB netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. : Netaikoma

Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Atnaujinimas: Lakiųjų junginių procentinė dalis: 14 %

pagal Ploviklių Reglamentą EB 648/2004 : kvapai, BENZYL ALCOHOL

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Apie šį produktą duomenų nėra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pilnas H teiginių tekstas**

H290 : Gali ėsdinti metalus.
 H302 : Kenksminga prarijus.
 H312 : Kenksminga susilietus su oda.
 H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 H317 : Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 H318 : Smarkiai pažeidžia akis.
 H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą.
 H332 : Kenksminga įkvėpus.
 H335 : Gali dirginti kvėpavimo takus.
 H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas
 Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
 Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas
 Eye Irrit. : Akių dirginimas
 Met. Corr. : Metalų koroziją sukeliančios medžiagos
 Skin Corr. : Odos ėsdinimas
 Skin Sens. : Odos jautrinimas
 STOT SE : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
 2006/15/EC : Orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Eilės numeris: 0712807**

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

LT OEL	:	Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore
2006/15/EC / TWA	:	Ribinės vertės - 8 valandos
2006/15/EC / STEL	:	Trumpalaikis poveikio ribinės
LT OEL / IPRD	:	Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	:	Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija**Mišinio klasifikavimas:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas
Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Eilės numeris: 0712807

Versija 9.3

Peržiūrėjimo data 15.07.2026

Spausdinimo data 16.07.2026

500000000921