

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : QUICKSTRIP turbo 2x5 I
UFI : FH88-P02P-100N-KEKK

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Etsende på metaller, Kategori 1	H290: Kan være etsende for metaller.
Hudetsing, Kategori 1	H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Alvorlig øyenskade, Kategori 1	H318: Gir alvorlig øyeskade.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3, Luftveier	H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Farepiktogrammer

:



Varselord

:

Fare

Faresetninger

:

 H290
 H314
 H317
 H335

 Kan være etsende for metaller.
 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger

:

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
 P261
 P272

 Unngå innånding av aerosoler.
 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P280

Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:
 P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall
 brekning.

 P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær
 må fjernes straks. Skyll huden med vann.

 P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig
 med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
 kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
 Fortsett skyllingen.

P310

 Kontakt umiddelbart et
 GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
Avhending:

P501

 Send beholderen bare til gjenvinning når den er
 helt tom.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

2-aminoetanol

benzylalkohol

Sodiumsilicate, pentahydrate

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

QUICKSTRIP turbo 2x5 l

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk beskaffenhet : Vannholdig oppløsning

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
2-aminoetanol	141-43-5 205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28	Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 Eye Dam. 1; H318 Akutt giftighetsberegning Akutt toksisitet ved innånding: 11 mg/l	>= 10 - < 15
benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 1.230 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 4,188 mg/l	>= 5 - < 10
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3 01-2119449811-37	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	>= 5 - < 10
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

- | | | |
|----------------|---|--|
| Ved hudkontakt | : | Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro. |
| Ved øyekontakt | : | Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskadedt øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus. |
| Ved svelging | : | Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus. |

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- | | | |
|-----------|---|---|
| Symptomer | : | etsende påvirkninger
Allergiske reaksjoner
Irritasjon |
| Risikoer | : | Ingen informasjon tilgjengelig.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sterkt etsende. |

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- | | | |
|------------|---|--|
| Behandling | : | For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten. |
|------------|---|--|

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler**

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Egnede slokkingsmidler | : | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. |
|------------------------|---|--|

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. |
| Farlige brennbare produkter | : | Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente |

5.3 Råd til brannmannskaper

- | | | |
|---|---|--|
| Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper | : | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. |
| Utfyllende opplysninger | : | Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. |

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

- Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og rengjøring : Nøytraliser med syre.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

- Råd om trygg håndtering : Unngå aerosoldanning.
Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.
Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveisplager skal ikke ha omgang med dette preparatet.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
- Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspausen og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

- Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
2-aminoethanol	Ikke tildelt	GV	1 ppm 2,5 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet., Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.				

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
2-aminoethanol	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,24 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	2 mg/m ³
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	1,5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,5 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,51 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,18 mg/m ³
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,28 mg/m ³
benzyl alcohol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	22 mg/m ³
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske	110 mg/m ³

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

			virkninger	
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	8 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	40 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	5,4 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	27 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	4 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Akutt - systemiske virkninger	20 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	4 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Akutt - systemiske virkninger	20 mg/kg kv/dag
Sodiumsilicate, pentahydrate	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger	0,74 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	6,22 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	1,55 mg/m3
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	1,49 mg/kg
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,74 mg/kg
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, DEGEE, 2-(2-etoksietoksi)etanol	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	50 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	25 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	25 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	37 mg/m3

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	18,3 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	9 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	18 mg/m3
sodium p-cumenesulphonate	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	3,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	13,2 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	3,8 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	6,6 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virkninger	0,048 mg/cm2
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	7,6 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	53,6 mg/m3

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
2-aminoethanol	Ferskvann	0,07 mg/l
	Sjøvann	0,007 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	0,028 mg/l
	Ferskvannsediment	0,357 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0357 mg/kg
	Jord	1,29 mg/kg
benzyl alcohol	Ferskvann	1 mg/l
	Sjøvann	0,1 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	STP	39 mg/l

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	Ferskvannsediment	5,27 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,527 mg/kg
	Jord	0,456 mg/kg
Sodiumsilicate, pentahydrate	Ferskvann	7,5 mg/l
	Sjøvann	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, DEGEE, 2-(2-etoksietoksi)etanol	Ferskvann	0,74 mg/l
	Sjøvann	0,074 mg/l
	Ferskvannsediment	2,47 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,274 mg/kg
	Jord	0,15 mg/kg
	STP	500 mg/l
	intermittent release	10 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Ferskvann	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Ferskvannsediment	0,862 mg/kg
	Sjøbunnfall	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Ferskvann	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Sjøvann	0,01 mg/l
	Ferskvannsediment	0,372 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,0372 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,016 mg/kg tørr vekt (d.w.)

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

Fjern og vask forurensset tøy før gjenbruk.

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.

Anbefalt filtertype:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : væske

Farge : fargeløs

Lukt : karakteristisk

Smelte-/frysepunkt : Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt/kokeområde : Ingen informasjon tilgjengelig.

Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet (væsker) : Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig

Øvre eksplosjonsgrense : Ingen data tilgjengelig

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Flammepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 13,1, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,059 g/cm ³
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damp tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner	: Stabil under anbefalte lagringsforhold. Ingen spaltning hvis brukt som angitt.
--------------------	---

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	: Ingen data tilgjengelig
-------------------------	---------------------------

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås	: Ingen data tilgjengelig
-------------------------	---------------------------

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.

Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.

Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtunga testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: støv/yr
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 1.515 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 (Rotte): 1.089 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 (Rotte): 1.750 - 2.050 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 1,3 mg/l
Eksponeeringstid: 6 h
Bemerkning: Farlig ved innånding.

LC50 (Rotte): 1,487 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

Akutt giftighetsberegning: 11 mg/l

LC50 (Rotte): 1,3 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 136 mg/l
Prøveatmosfære: Dis

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 2.504 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

LD50 (Kanin): 1.000 mg/kg

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

benzylalkohol**100-51-6:**

- Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.230 mg/kg
LD50 oral (Kanin): 1.040 mg/kg
LD50 oral (Marsvin): 2.500 mg/kg
LD50 oral (Rotte, hankjønn): 1.620 mg/kg
Akutt giftighetsberegning: 1.230 mg/kg
(Rotte, hankjønn): 1.045 mg/kg
- Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 4,178 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: støv/yr
LC50 (Rotte): 20 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Akutt giftighetsberegning: 4,188 mg/l
Prøveatmosfære: støv/yr
- Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 2.000 mg/kg
LD50 hud: 2.500 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

- Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.152 - 1.349 mg/kg
- Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l
- Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

- Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
- Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 232 min
LC50 (Rotte): 5 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: støv/yr
- Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

Sterkt etsende.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Produkt:

Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Kanin
 Vurdering : Etsende
 Metode : OECD Test-retningslinje 404
 Resultat : Etsende

benzylalkohol**100-51-6:**

Arter : Kanin
 Metode : OECD Test-retningslinje 404
 Resultat : Lett hudirritasjon

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
 Metode : OECD Test-retningslinje 404
 Resultat : Ingen hudirritasjon
 Bemerkning : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Produkt:

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Kanin
 Vurdering : Fare for alvorlig øyeskade.
 Metode : OECD Test-retningslinje 405
 Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

benzylalkohol**100-51-6:**

Arter : Kanin
 Metode : OECD Test-retningslinje 405
 Resultat : Moderat øyeirritasjon

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Kanin
 Metode : OECD Test-retningslinje 405
 Resultat : Moderat øyeirritasjon
 Bemerkning : Gir alvorlig øyeirritasjon.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Hudsensibilisering**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Produkt:

Bemerkning : Forårsaker overfølsomhet.

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

benzylalkohol**100-51-6:**

Prøvetype	:	Draize prøve
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	negativ
Prøvetype	:	Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Arter	:	Mus
Metode	:	OECD Test-retningslinje 429
Resultat	:	negativ
Prøvetype	:	Maksimeringstest
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	negativ

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Prøvetype	:	Buehler Test
Arter	:	Marsvin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 406
Resultat	:	Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Ikke vurdert

Komponenter:**benzylalkohol****100-51-6:**

Genotoksisitet in vitro	:	Prøvetype: Mikrokjernetest Test system: menneskelige lymfoblast-celler
-------------------------	---	---

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Metode: OECD Test-retningslinje 487

Resultat: negativ

Prøvetype: Amesprøve

Test system: TA98

Metode: OECD Test-retningslinje 471

Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand
(in vivo)

: Prøvetype: Mikrokjernetest

Arter: Mus (hanner)

Metode: OECD Test-retningslinje 474

Bemerkning: negativ

Prøvetype: in vivo-måling

Arter: Drosophila melanogaster (bananflue) (hankjønn)

Metode: OECD Test-retningslinje 477

Bemerkning: negativ

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Genotoksisitet in vitro : Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand
(in vivo) : Bemerkning: negativ**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Arter : Rotte

Anvendelsesrute : Hud

Eksponeeringstid : 2 År

Aktivitetens varighet : 5 h

Metode : OECD Test-retningslinje 453

Resultat : ingen økning i svulster observert

Bemerkning : Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.

Kreftframkallende egenskap -
Vurdering : Dyreforsøk viste ingen kreftframkallende virkninger.**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Spesifikk målorgan systemisk
giftighet (Enkelteksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift,
enkel utsettelse.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Komponenter:**2-aminoetanol****141-43-5:**

Målgorganer : Luftveier
Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Komponenter:**sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****2-aminoetanol****141-43-5:**

Arter : Rotte, hankjønn
NOAEL : 1.000 mg/kg

Arter : Rotte, hunkjønn
NOAEL : 300 mg/kg

benzylalkohol**100-51-6:**

Arter : Rotte, hankjønn og hunkjønn
NOEC : 1072 mg/l
Anvendelsesrute : Innånding
Prøveatmosfære : støv/yr
Metode : OECD Test-retningslinje 412
GLP : ja

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Arter : Rotte
NOAEL : 763 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Målgorganer : Kardiovaskulær system

Arter : Mus

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

NOAEL	:	440 mg/kg
LOAEL	:	1.300 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Hud
Metode	:	OECD Test-retningslinje 411
Målorganer	:	Hud

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 150 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 329 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): 349 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: halv-statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Carassius auratus (Gullfisk)): 170 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: statisk prøve

LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 224 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 105 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

(Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe)): > 100 mg/l

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	Eksponeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 27,04 mg/l Eksponeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Metode: OECD Test-retningslinje 202 NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,85 mg/l Eksponeringstid: 21 d Metode: OECD TG 211 EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 65 mg/l Eksponeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Metode: EC 84/449
Toksisitet for alger/vannplanter	: EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,8 mg/l Eksponeringstid: 72 h Prøvetype: Veksthemmende Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC50 (Scenedesmus subspicatus): 22 mg/l Eksponeringstid: 72 h Prøvetype: Veksthemmende NOEC (Selenastrum capricornutum): 1 mg/l Eksponeringstid: 72 h Prøvetype: Veksthemmende Metode: OECD Test-retningslinje 201 EC50 (Scenedesmus subspicatus): 15 mg/l Eksponeringstid: 72 h EC50 (Selenastrum capricornutum): 2,5 mg/l Eksponeringstid: 72 h EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,7 mg/l Eksponeringstid: 72 h Prøvetype: Veksthemmende Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	: EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l Eksponeringstid: 0,5 h Metode: OECD TG 209 EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 110 mg/l Eksponeringstid: 16 h Metode: DIN 38412 EC50 (aktivslam): > 1.000 mg/l Eksponeringstid: 3 h Metode: OECD TG 209 EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 110 mg/l Eksponeringstid: 17 h Prøvetype: Åndedrettshemmende
Giftighet for fisk (Kronisk)	: NOEC: 1,24 mg/l

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

giftighet)

Eksponeeringstid: 41 d

Arter: *Oryzias latipes* (Orangerød tannkarpe)Toksitet til organismer som
lever i jord

: EC50: 4.033 mg/kg

Eksponeeringstid: 63 d

Arter: *Eisenia fetida* (meitemarker)**benzyl alcohol****100-51-6:**

Giftighet for fisk

: LC50 (*Pimephales promelas* (Storhodet ørekyte)): 460 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

GLP: nei

Toksitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann: EC50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 400 mg/l

Eksponeeringstid: 24 h

EC100 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 500 mg/l

Eksponeeringstid: 48 h

LC50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 360 mg/l

Eksponeeringstid: 48 h

EC50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 230 mg/l

Eksponeeringstid: 48 h

Metode: OECD Test-retningslinje 202

GLP: ja

EC50 (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 66 mg/l

Metode: OECD TG 211

GLP: ja

NOEC (*Daphnia magna* (magna-vannloppe)): 51 mg/l

Metode: OECD TG 211

GLP: ja

Toksitet for alger/vannplanter

: EC0 (*Scenedesmus quadricauda* (grønn alge)): 640 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): 310 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

Metode: OECD Test-retningslinje 201

IC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): 770 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønn alge)): 770 mg/l

Eksponeeringstid: 72 h

Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksitet til mikroorganismer

: EC10 (*Pseudomonas putida* (*pseudomonas putida*-bakterie)): 658 mg/l

Eksponeeringstid: 16 h

Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve

Metode: DIN 38412

IC50 (Naturlig mikroorganisme): 390 mg/l

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Eksponeringstid: 24 h

Metode: ISO 8192

(Bakterier): 390 mg/l

Eksponeringstid: 24 h

Analytisk overvåkning: nei

Metode: OECD Test-retningslinje 209

GLP: nei

IC50 (Bakterier): 2.100 mg/l

Eksponeringstid: 49 h

Prøvetype: Åndedrettshemmende

Analytisk overvåkning: nei

Metode: OECD Test-retningslinje 209

GLP: nei

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann
(Kronisk giftighet)

: NOEC: 51 mg/l
Eksponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 211
GLP: ja

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Eksponeringstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann

: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.700 mg/l
Eksponeringstid: 48 h

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): > 100 mg/l
Eksponeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 100 mg/l

Eksponeringstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l

Eksponeringstid: 96 h

Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i vann

: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
Eksponeringstid: 48 h
Prøvetype: statisk prøve
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for alger/vannplanter

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l
Eksponeringstid: 72 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 100 mg/l

Eksponeringstid: 96 h

Prøvetype: statisk prøve

EC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): > 100 mg/l

Eksponeringstid: 72 h

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): > 100 mg/l

Eksponeringsstid: 72 h

Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 1.000 mg/l
Eksponeringsstid: 3 h
Prøvetype: Åndedrettshemmende
Metode: OECD TG 209

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 90 %
Eksponeringsstid: 21 d
Metode: OECD 301 A

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 90 - 100 %
Metode: OECD 301 F

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : 800 mg/g
Inkubasjonstid: 5 d

ThOD : 1,31 g/g

benzyl alcohol**100-51-6:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 90 %
Eksponeringsstid: 30 d
Metode: OECD 301 D

Prøvetype: aerobisk
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 95 - 97 %
Eksponeringsstid: 21 d
Metode: OECD 301 A

Prøvetype: aerobisk
Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 92 - 96 %
Eksponeringsstid: 14 d
Metode: OECD 301 C

QUICKSTRIP turbo 2x5 I

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk
Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 B

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 1

Bemerkning: På grunn av distribusjonskoeffisienten n-oktanol/vann, forventes ikke akkumulering i organismer.

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: -1,91 (25 °C)
Metode: OECD Test-retningslinje 107

log Pow: -2,3 (25 °C)
pH-verdi: 6,8 - 7,3
Metode: OECD Test-retningslinje 107

benzyl alcohol**100-51-6:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 1

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 1,10

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 3,16
Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****2-aminoethanol****141-43-5:**

Distribusjon blant miljøavdelinger : Medium: Jord
Koc: 5
Bemerkning: Svært mobil i jordtyper

Stabilitet i jord : Bemerkning: Vil ikke absorberes på jord.

benzyl alcohol**100-51-6:**

Distribusjon blant miljøavdelinger : Koc: 15
Bemerkning: Svært mobil i jordtyper

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

QUICKSTRIP turbo 2x5 l

WM 0712807

Ordrenummer: 0712807

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Distribusjon blant miljøavdelinger	:	Koc: 1,25 Metode: Beregningsmetode Bemerkning: Informasjon tatt fra referanseverk og litteraturen.
Stabilitet i jord	:	Bemerkning: Ikke forventet å absorbere på jord.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering	:	Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).
-----------	---	---

Komponenter:**2-aminoethanol****141-43-5:**

Vurdering	:	Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).
-----------	---	--

benzyl alcohol**100-51-6:**

Vurdering	:	Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).
-----------	---	--

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vurdering	:	Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).
-----------	---	--

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering	:	Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
-----------	---	--

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon	:	Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.
-------------------------------	---	---

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	:	Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.
Forurenset emballasje	:	Tøm ut resterende innhold. Avhend på samme måte som ubrukt produkt.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr.

Europeisk avfallskatalog

20 01 29*

I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 1760
IMDG : 1760
IATA : 1760

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ETSENDE VÆSKE, N.O.S.
(2-aminoetanol, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Ethanolamine, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IATA : Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballasjegruppe

ADR
Klassifiseringkode : C9
Emballasjegruppe : III
Farenummer : 80
Etiketter : 8
Tunnel restriksjonskode : (E)
IMDG
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8
EMS Nummer : F-A, S-B
IATA
(Last) : Corrosive liquid, n.o.s.
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8

14.5 Miljøfarer

ADR
Miljøskadelig : nei

IMDG
Havforurensende stoff : nei
IATA
Miljøskadelig : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

: Direktiv 96/82/EF gjelder ikke

 i henhold til
 løsemiddelbestemmelsen
 (Detergents Regulation) EC
 648/2004

: Parfumer, BENZYL ALCOHOL

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst til H-setninger**

H290	:	Kan være etsende for metaller.
H302	:	Farlig ved svelging.
H312	:	Farlig ved hudkontakt.
H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317	:	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H319	:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	:	Farlig ved innånding.
H335	:	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Eye Irrit.	:	Øyeirritasjon
Met. Corr.	:	Etsende på metaller
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse
FOR-2011-12-06-1358	:	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	:	Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt

QUICKSTRIP turbo 2x5 I**WM 0712807****Ordrenummer: 0712807**

Utgave 9.3

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335

Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode
Basert på produktdata eller vurdering
Basert på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO