

## TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN  
UFI : 79W2-S0T4-200J-XHEP

#### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Tīrīšanas aģents  
Tikai profesionāliem lietotājiem.

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Tālrunis : +49613196403  
Telefakss : +4961319642526  
E-pasta adrese : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Atbildīgā/izsniedzēja persona  
Kontaktpersona : produkta attīstība/ produkta drošība

#### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.

Toksikoloģijas un sepses klīnika, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs,  
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, +371 67042473

EU: 112

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Acu kairinājums, 2. kategorija

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

#### 2.2 Marķējuma elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bīstamības piktogrammas :



Signālvārds : Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi : H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējums : P102 Sargāt no bērniem.

**Novērsšana:**  
P260

Neieelpot smidzinājumu.

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

**Rīcība:**

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337 + P313

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

**Utilizācija:**

P501

Atbrīvojies no tvertnes tikai pilnīgi iztukšotā veidā, nododot to pārstrādei.

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

**Marķējums pielietošanas koncentrācijā**

Nav bīstama viela vai maisījums saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008.

**2.3 Citi apdraudējumi**

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2 Maisījumi****Sastāvdaļas**

| Kīmiskais nosaukums                                   | CAS Nr.<br>EK Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs | Klasifikācija                                                                                                         | Koncentrācija (%<br>w/w) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etanols                                               | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>specifiskās<br>koncentrācijas robeža<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 50 % | >= 10 - < 15             |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36              | Eye Dam. 1; H318<br><br>specifiskās<br>koncentrācijas robeža<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319      | >= 1 - < 3               |

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

|                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                    |                                             | 10 %                                                                                                                                                  |            |
| C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāļi | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>specifiskās koncentrācijas robeža<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 10,0 % | >= 1 - < 3 |

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi****4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

- Vispārīgi ieteikumi : Pārvietot ārpus bīstamās zonas.  
Konsultēties ar ārstu.  
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu.
- Ja ieelpots : Pārvietot svaigā gaisā.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst uz ādas : Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus.  
Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst acīs : Aizsargāt aci, kura nav cietusi.  
Ja tas ir viegli, izņemt kontaktlēcas, ja valkā.  
Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes.  
Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu.
- Ja norīts : Izītīt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu daudzumu ūdens.  
Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.  
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.  
Griezties pie medicīniskā personāla.

**4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti**

- Simptomi : Kairinājums
- Riski : Informācija nav pieejama.

**4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

- Ārstēšana : Speciālista ieteikuma saņemšanai ārstam būtu jāsaazinās ar Saindēšanās informācijas centru.

**5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi****5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.

## TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība ugunsdzēsēšanas laikā : Neļaut ugunsdzēsēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

Bīstamie degšanas produkti : Nav zināmi bīstami sadegšanas produkti

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.

Papildinformācija : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.  
Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.  
Nodrošināt adekvātu ventilāciju.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Mēģināt izvairīties no materiāla nokļūšanas kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām).  
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi", Īpaši nacionālie noteikumi uzskaitīti 15. punktā.

## 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Ieteikumi drošām darbībām : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.  
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.  
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Lietot sprādziendrošu aprīkojumu.

Higiēnas pasākumi : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei.  
Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās.

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

**7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

Prasības uzglabāšanas vietām : Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.

Sīkāka informācija par stabilitāti : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.  
uzglabājot

**7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Tīrīšanas aģents

**8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība****8.1 Kontroles parametri****Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā**

| Sastāvdaļas | CAS Nr.      | Vērtības veids<br>(Ekspozīcijas<br>veids) | Kontroles parametri     | Bāze   |
|-------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|
| etanols     | Nav noteikts | AER 8 st                                  | 1.000 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL |

**Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis (DNEL) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

| Vielas nosaukums                        | Gala lietošana | Iedarbības ceļi   | Potenciālā ietekme uz veselību  | Vērtība                |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| etanols                                 | Darba ņēmēji   | Ieelpošana        | Akūtie - lokālie efekti         | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                         | Darba ņēmēji   | Ieelpošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                         | Darba ņēmēji   | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 343 mg/kg              |
|                                         | Patērētāji     | Ieelpošana        | Akūtie - lokālie efekti         | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                         | Patērētāji     | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 206 mg/kg              |
|                                         | Patērētāji     | Ieelpošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                         | Patērētāji     | Norīšana          | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 87 mg/kg               |
|                                         | Patērētāji     | Nokļūšana uz ādas | Akūtie - lokālie efekti         | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl | Darba ņēmēji   | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 595000 mg/kg           |

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

|                                                    |              |                   |                                 |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| glycosides                                         |              |                   |                                 |                                      |
|                                                    | Darba ņēmēji | Ielupošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 420 mg/m3                            |
|                                                    | Patērētāji   | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 357000 mg/kg                         |
|                                                    | Patērētāji   | Ielupošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 124 mg/m3                            |
|                                                    | Patērētāji   | Norīšana          | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 35,7 mg/kg                           |
| C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls | Darba ņēmēji | Ielupošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 175 mg/m3                            |
|                                                    | Patērētāji   | Ielupošana        | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 52 mg/m3                             |
|                                                    | Patērētāji   | Norīšana          | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 15 mg/kg<br>ķermeņa<br>svara/dienā   |
|                                                    | Patērētāji   | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - lokālie efekti     | 0,079 mg/cm2                         |
|                                                    | Darba ņēmēji | Nokļūšana uz ādas | Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti | 5830 mg/kg<br>ķermeņa<br>svara/dienā |
|                                                    | Patērētāji   | Nokļūšana uz ādas |                                 | 2500 mg/kg<br>ķermeņa<br>svara/dienā |

**Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006:**

| Vielas nosaukums                                   | Vides sadaļa         | Vērtība    |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------|
| etanols                                            | Saldūdens            | 0,96 mg/l  |
|                                                    | Jūras ūdens          | 0,79 mg/l  |
|                                                    | Saldūdens sediments  | 3,6 mg/kg  |
|                                                    | Augsne               | 0,63 mg/kg |
|                                                    | STP                  | 580 mg/l   |
|                                                    | intermittent release | 2,75 mg/l  |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Saldūdens            | 0,176 mg/l |

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

|                                                    |                              |                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                                                    | Jūras ūdens                  | 0,0176 mg/l                     |
|                                                    | intermittent release         | 0,27 mg/l                       |
|                                                    | STP                          | 560 mg/l                        |
|                                                    | Saldūdens sediments          | 1,516 mg/kg                     |
|                                                    | Jūras sediments              | 0,152 mg/kg                     |
|                                                    | Augsne                       | 0,654 mg/kg                     |
|                                                    | Orāli (Sekundārā saindēšana) | 111,11 mg/kg                    |
| C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāļi | Saldūdens                    | 0,129 mg/l                      |
|                                                    | Jūras ūdens                  | 0,024 mg/l                      |
|                                                    | Saldūdens sediments          | 4,835 mg/kg cietā svāra (d.w.)  |
|                                                    | Jūras sediments              | 0,4835 mg/kg cietā svāra (d.w.) |
|                                                    | Augsne                       | 7,5 mg/kg cietā svāra (d.w.)    |
|                                                    | STP                          | 10000 mg/l                      |
|                                                    | intermittent release         | 0,071 mg/l                      |

**8.2 Ekspozīcijas kontrole****Personāla aizsardzības līdzekļi**

Acu / sejas aizsardzība : Ja pastāv izšļakstīšanās iespēja, uzvilkt:

Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles

Roku aizsardzība

Materiāls : Ilgstošai vai atkārtotai saskarei lietot aizsargcimdus.

III kategorijas ķīmiski izturīgie cimdi, kas izgatavoti no butilgumijas vai nitrilgumijas atbilstoši EN 374.

Piezīmes : Ņemt vērā ražotāja doto informāciju par caurlaidību un pārrāvuma laikiem, un īpašajiem apstākļiem darba vietā (mehāniska spriedze,

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

saskares ilgums).

Ādas un ķermeņa aizsardzība : normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams

Elpošanas aizsardzība : Nav nepieciešams; izņemot aerosola veidošanās gadījumā.

Iteicamie filtru veidi:

ABEK-P3-filtrs

**9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības****9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

|                                                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Agregātstāvoklis                                  | : šķidrums                                                                |
| Krāsa                                             | : bezkrāsas                                                               |
| Smarža                                            | : īpatnēja                                                                |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra                    | : Dati nav pieejami                                                       |
| Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons | : Dati nav pieejami                                                       |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)             | : Dati nav pieejami                                                       |
| Uzliesmojamība (šķidrums)                         | : Nav klasificēts kā degšanu veicinošs saskaņā ar transporta noteikumiem. |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža               | : Dati nav pieejami                                                       |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža                | : Dati nav pieejami                                                       |
| Uzliesmošanas temperatūra                         | : 36,5 °C                                                                 |
| Uzliesmošanas temperatūra                         | : Dati nav pieejami                                                       |
| Noārdīšanās temperatūra                           | : Dati nav pieejami                                                       |
| pH                                                | : ap 7, 100 %<br>pie 20 °C                                                |
| Viskozitāte, dinamiskā                            | : Dati nav pieejami                                                       |
| Viskozitāte, kinemātiskā                          | : Dati nav pieejami                                                       |
| Šķīdība ūdenī                                     | : pilnīgi šķīstošs                                                        |

## TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Šķīdība citos šķīdinātājos               | : Dati nav pieejami                    |
| Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens | : Dati nav pieejami                    |
| Tvaika spiediens                         | : Dati nav pieejami                    |
| Blīvums                                  | : ap 0,985 g/cm <sup>3</sup> pie 20 °C |
| Relatīvais blīvums                       | : Dati nav pieejami                    |
| Relatīvais tvaiku blīvums                | : Dati nav pieejami                    |
| Dalīņu raksturīpašības                   | : Dati nav pieejami                    |

### 9.2 Cita informācija

nav

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.  
Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.  
Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

Nepieļaujami apstākļi : Dati nav pieejami

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Dati nav pieejami

### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Mūsu uzņēmums kategoriski noraida izmēģinājumus ar dzīvniekiem.  
Mūsu uzņēmums nepasūta galaprodukta vai sastāvdaļu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.  
Tomēr ES tiesību akti (regula REACH) liek vielu ražotājiem vai ES pārbaudīt vielu iedarbību uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi pirms tolaišanas tirgū. Daži no šiem piespiedu izmēģinājumiem veikti pirms vairākiem gadu desmitiem.

#### Akūts toksiskums

Akūts toksiskums : Nav vērtēts

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

**Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): 10.470 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.VadlīnijasLD50 (Žurka): 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.VadlīnijasAkūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 51 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 hAkūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Trusis): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.VadlīnijasLD50 dermāli (Trusis): > 10.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.VadlīnijasAkūta dermāla toksicitāte : (Trusis): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas**C12-14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.VadlīnijasAkūta dermāla toksicitāte : LD50 dermāli (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
LLP: jā**Kodīgums/kairinājums ādai****Produkts:**Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts  
netiek uzskatīts par ādas kairinātāju.**Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**Sugas : Trusis  
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas  
Rezultāts : Nekairina ādu**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Sugas : Trusis

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas  
Rezultāts : Viegls ādas kairinājums

**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Sugas : Trusis  
Novērtējums : Kairina ādu.  
Metode : OECD Testa 404.Vadlīnijas

**Nopietns acu bojājums/kairinājums****Produkts:**

Piezīmes : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

**Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**

Sugas : Trusis  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas  
Rezultāts : Viegls acu kairinājums

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Sugas : Trusis  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas  
Rezultāts : Neatgriezeniska ietekme uz acīm

**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Sugas : Trusis  
Novērtējums : Nopietnu bojājumu draudi acīm.  
Metode : OECD Testa 405.Vadlīnijas

**Elpceļu vai ādas sensibilizācija****Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

**Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**

Rezultāts : Nav ādas kairinātājs.

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Sugas : Jūrascūciņa  
Metode : OECD Testa 406.Vadlīnijas  
Rezultāts : Neizraisa ādas sensibilizāciju.

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN****WM 0714481****Kārtas numurs: 0714481**

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Iedarbības ceļi | : | Dermāli                         |
| Sugas           | : | Jūrascūciņa                     |
| Rezultāts       | : | Neizraisa ādas sensibilizāciju. |

**Cilmes šūnu mutagenitāte**

Cilmes šūnu mutagenitāte : Nav vērtēts

**Sastāvdaļas:****D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

|                          |   |                                   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Ģenotoksicitāte in vitro | : | Testa veids: Eimsa (Ames) tests   |
|                          | : | Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas |
|                          | : | Rezultāts: negatīvs               |

**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

|                          |   |                                   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Ģenotoksicitāte in vitro | : | Metode: OECD Testa 471.Vadlīnijas |
|                          | : | Rezultāts: negatīvs               |

Kancerogenitāte : Nav vērtēts

Toksisks reproduktīvai sistēmai : Nav vērtēts

|                                                               |   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot) | : | Vielā vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība. |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot) | : | Vielā vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība. |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)****Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| Sugas  | : | Žurka, tēviņi             |
| NOAEL  | : | > 20 mg/kg                |
| Metode | : | OECD Testa 403.Vadlīnijas |

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| Sugas  | : | Žurka, mātītes            |
| NOAEL  | : | 1.730 mg/kg               |
| Metode | : | OECD Testa 408.Vadlīnijas |

Aspirācijas toksicitāte : Nav vērtēts

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

**11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem****Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

**Papildinformācija****Produkts:**

Piezīmes : Dati nav pieejami

**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija****12.1 Toksicitāte****Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 13 g/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

LC50 (Leuciscus idus (Ālants)): 8.150 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Grundulis)): > 0,1 g/l  
ledarbības ilgums: 96 h

LC50 (Zivs): 11.200 mg/l

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 12.340 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Chlorella vulgaris (saldūdens aļģes)): 275 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h  
Testa veids: Augšanas inhibīcija  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (saldūdens aļģes)): 12.900 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Testa veids: Augšanas inhibīcija  
Metode: Informācija nav pieejama.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (zaļās aļģes)): 5.000 mg/l  
ledarbības ilgums: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

EC10 : 280 mg/l

Toksicitāte mikroorganismiem : EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): 11.800 mg/l  
ledarbības ilgums: 16 h  
Testa veids: Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 100,81 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 1,8 mg/l

Toksiskums attiecībā uz  
dafnijām un citiem ūdens  
bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 1,0 mg/l

Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
ledarbības ilgums: 72 h

**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Danio rerio (jūras karūsa)): 7,1 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: caurplūdes tests  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas  
LLP: jā

LC50 (Zivs): > 1 - 10 mg/l  
Testa veids: caurplūdes tests  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

LC50 (Leuciscus idus (Ālants)): 10 - 100 mg/l  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 0,14 mg/l  
ledarbības ilgums: 28 d  
Testa veids: caurplūdes tests  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204

LC50 (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 1 - 10 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: caurplūdes tests  
Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas

LC50 (Brachydanio rerio (danio "dāmu zeķīte")): 7,1 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h

NOEC (Zivs): 0,1 - 1 mg/l  
ledarbības ilgums: 28 Tage

Toksiskums attiecībā uz  
dafnijām un citiem ūdens  
bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia pulex (Dafnija(ūdensblusa))): 7,4 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Testa veids: Imobilizācija  
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN****WM 0714481****Kārtas numurs: 0714481**

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 1 - 10 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h<br>Testa veids: statistiskais tests<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202           |
|                                | NOEC (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 0,27 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d<br>Testa veids: caurplūdes tests<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211                  |
|                                | EC50 (Daphnia (Dafnijas)): 1 - 10 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h                                                                                                             |
|                                | NOEC (Daphnia (Dafnijas)): 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 Tage                                                                                                         |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): 27,7 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h<br>Testa veids: Augšanas inhibīcija<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201<br>LLP: jā |
|                                | EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 10 - 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h<br>Testa veids: statistiskais tests<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201        |
|                                | NOEC : 0,95 mg/l<br>Testa veids: Augšanas inhibīcija<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201                                                                                |
|                                | NOEC (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): 0,93 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h<br>Testa veids: statistiskais tests<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201              |
|                                | EC50 (aļģes): 27,7 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h<br>Testa veids: Augšanas inhibīcija                                                                                        |
|                                | NOEC (aļģes): 0,93 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                            |
|                                | EC50 (aļģes): 10 - 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                        |
|                                | NOEC (aļģes): 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                                                                                                                         |
| Toksicitāte mikroorganismiem   | : EC50 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): > 10 g/l<br>ledarbības ilgums: 16 h<br>Testa veids: Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests<br>Metode: DIN 38412<br>LLP: jā       |
|                                | EC10 (Pseudomonas putida (Saprofītu baktērija)): > 10 g/l<br>ledarbības ilgums: 16 h<br>Testa veids: Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests                                         |

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN****WM 0714481****Kārtas numurs: 0714481**

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

|                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm<br>(Hroniskā toksicitāte)                                              | : | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Sugas: Leuciscus idus (Ālants)                                                                                                                               |
|                                                                                                      |   | NOEC: 0,14 mg/l<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204                                           |
|                                                                                                      |   | NOEC: 0,2 mg/l<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Sugas: Zivs                                                                                                                          |
|                                                                                                      |   | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Sugas: Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 204                                      |
| Toksiskums attiecībā uz<br>dafnijām un citiem ūdens<br>bezmugurkaulniekiem (Hroniskā<br>toksicitāte) | : | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d<br>Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 211                                          |
|                                                                                                      |   | EC50: 0,37 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |   | 0,74 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |   | NOEC: 0,27 mg/l<br>ledarbības ilgums: 21 d                                                                                                                                        |
| Toksiskums attiecībā uz augsnē<br>dzīvojošiem organismiem                                            | : | NOEC: 750 mg/kg<br>ledarbības ilgums: 56 d<br>Sugas: Eisenia fetida (sliekas)<br>Metode: OECD Testa 222.Vadlīnijas<br>Piezīmes: Informācija no references darbiem un literatūras. |

**12.2 Noturība un noārdāmība****Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**

|                |   |                                                                                                  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : | Rezultāts: Viegli bionoārdāms.<br>Biodegradācija: 97 %<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 301 |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

|                |   |                                                                                                       |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : | Rezultāts: ātri bionoārdāma<br>Biodegradācija: 100 %<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Metode: OECD 301 E |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāls****68891-38-3:**

|                |   |                                                    |
|----------------|---|----------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : | Testa veids: aerobā<br>Rezultāts: ātri bionoārdāma |
|----------------|---|----------------------------------------------------|

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN****WM 0714481****Kārtas numurs: 0714481**

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

Biodegradācija: > 70 %  
ledarbības ilgums: 28 d  
Metode: OECD 301 ATesta veids: anaerobā  
Rezultāts: Bionoārdāma  
Biodegradācija: > 60 %  
ledarbības ilgums: 41 d  
Metode: OECD 301 DRezultāts: Viegli bionoārdāms.  
Biodegradācija: 93 %  
ledarbības ilgums: 28 dBioķīmiskais skābekļa patēriņš : 285 mg/g  
(BOD) Inkubācijas laiks: 5 dĶīmiskais skābekļa patēriņš : 518 mg/g  
(COD)**12.3 Bioakumulācijas potenciāls****Sastāvdaļas:****etanols****64-17-5:**

Bioakumulācija : Koncentrācija: 3,2 mg/l

Sadalījuma koeficients: n- : log Pow: -0,32  
oktanols/ūdens**C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāļi****68891-38-3:**

Bioakumulācija : Piezīmes: Bioakumulācija maziespējama.

**12.4 Mobilitāte augsnē**

Dati nav pieejami

**12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

**Sastāvdaļas:****C12–14 spirti, etoksilēti, sulfātēti, nātrija sāļi****68891-38-3:**

Novērtējums : Nav ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB).. Nav noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT).

**12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības****Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN****WM 0714481****Kārtas numurs: 0714481**

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605  
0,1% vai lielākā apmērā.**12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes****Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav pieejami dati par šo produktu.

**13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi****13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkts                | : Atkritumus neizliet kanalizācijā.<br>Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru.<br>Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.                                                                              |
| Piesārņotais iepakojums | : Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.<br><br>Iztukšot konteineru.<br>Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu.<br>Tukšos konteinerus neizmantojot atkārtoti.                                                                                               |
| Atkritumu kods          | Eiropas Atkritumu klasifikators<br>20 01 29*<br>Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm. |

**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu****14.1 ANO numurs vai ID numurs****ADR**

Preces, kas nav bīstamas

**IMDG**

Preces, kas nav bīstamas

**IATA**

Preces, kas nav bīstamas

**14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**

Nav regulējuma kā bīstamai precei

**14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)****ADR**

Preces, kas nav bīstamas

**IMDG**

Preces, kas nav bīstamas

**IATA**

Preces, kas nav bīstamas

**14.4 Iepakojuma grupa****ADR**

Preces, kas nav bīstamas

**IMDG**

Preces, kas nav bīstamas

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN****WM 0714481****Kārtas numurs: 0714481**

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

**IATA**

Preces, kas nav bīstamas

**14.5 Vides apdraudējumi****ADR**

Preces, kas nav bīstamas

**IMDG**

Nav regulējuma kā bīstamai precei

**IATA**

Preces, kas nav bīstamas

**14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Piezīmes : Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.

Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 : Nav piemērojams  
par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, : Redzēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006  
maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un XVII pielikumu dēļ ierobežojuma  
lietošanu (XVII Pielikums) nosacījumi

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju  
risku pārvaldību.

|     |                       |                       |                        |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| P5c | UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI | Daudzums 1<br>5.000 t | Daudzums 2<br>50.000 t |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|

Gaistošo organisko šķīdinātāju : Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada  
(VOC) saturs 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta  
novēršana un kontrole)  
Precizējums: Gaistamības procents: 15,54 %  
692,11 g/l  
GOS saturs, izņemot ūdeni

Gaistošo organisko šķīdinātāju : Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada  
(VOC) saturs 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta  
novēršana un kontrole)  
Precizējums: Gaistamības procents: 15,54 %  
153,07 g/l  
GOS saturs derīgs tikai pārklājumu materiāliem, ko lieto uz koka  
virsmām

saskaņā ar detergentu regulu : <5% anjonu virsmaktīvajām vielām, nejonu virsmaktīvajām vielām  
EK 648/2004

**TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN**

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

Citi noteikumi : 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajām vielām darba vietās". Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 (18.02.2021) "Atkritumu un to pārveidojumu uzskaites kārtība".  
2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

**15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums****16. IEDAĻA: Cita informācija****H paziņojumu pilns teksts**

H225 : Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
H315 : Kairina ādu.  
H318 : Izraisa nopietnus acu bojājumus.  
H319 : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

**Citu saīsinājumu pilns teksts**

Eye Dam. : Nopietni acu bojājumi  
Eye Irrit. : Acu kairinājums  
Flam. Liq. : Uzliesmojoši šķidrumi  
Skin Irrit. : Ādas kairinājums  
LV OEL : Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajām vielām darba vietās  
LV OEL / AER 8 st : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECI - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noteikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

**Papildinformācija**

## TANET INTERIOR F Q&E 6X325ML SCAN

WM 0714481

Kārtas numurs: 0714481

Versija 4.3

Pārskatīšanas datums  
11.09.2026

Izdrukas datums 12.09.2026

### Maisījuma klasifikācija:

Eye Irrit. 2

H319

### Klasificēšanas procedūra:

Aprēķina metode

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV

500000004729