

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML**

WM 1113658

Ordrenummer: 0713658

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML  
UFI : H108-J0RC-Q00N-3MW6

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel  
Bare for yrkesbrukere.

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Foretaket : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefaks : +4961319642526  
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/utsteder :  
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

**1.4 Nødtelefonnummer**

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Øyeirritasjon, Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

**2.2 Merkingselementer**

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger : P102  
**Forebygging:**  
P260 Ikke innånd aerosoler.  
**Reaksjon:**  
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

P337 + P313  
**Avhending:**  
 P501

Fortsett skyllingen.  
 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
 Send beholderen bare til gjenvinning når den er helt tom.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

**Indikasjon i anvendelseskonsentrasjon**

Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008.

**2.3 Andre farer**

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Komponenter**

| Kjemisk navn                                            | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer   | Klassifisering                                                                                                     | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etanol                                                  | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 %     | ≥ 10 - < 15              |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides      | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36              | Eye Dam. 1; H318<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 % | ≥ 1 - < 3                |
| Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>spesifikk                                                           | ≥ 1 - < 3                |

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

|                      |                                                            |                                                                                                                                                    |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                                            | konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 10,0 %                                                          |            |
| 3-butoksy-2-propanol | 5131-66-8<br>225-878-4<br>603-052-00-8<br>01-2119475527-28 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br><hr/> spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2; H319<br>> 20 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>> 20 % | >= 1 - < 3 |

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Kontakt lege.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko.  
Vask med såpe og mye vann.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved øyekontakt : Beskytt uskadedt øye.  
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.  
Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.  
Sørg for legetilsyn.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

- Symptomer : Irritasjon
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

- Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML**

WM 1113658

Ordrenummer: 0713658

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

**5.3 Råd til brannmannskaper**

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.  
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.

Råd angående beskyttelse mot : Bruk eksplosjonssikkert utstyr.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

brann og eksplosjon

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

| Komponenter | CAS-nr.      | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer               | Grunnlag            |
|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ethanol     | Ikke tildelt | GV                              | 500 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

**Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffnavn | Anvendelse    | Eksponeringsveier | Potensielle helsevirkninger      | Verdi                  |
|-----------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| ethanol   | Arbeidstakere | Innånding         | Akutt - lokale virkninger        | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Arbeidstakere | Innånding         | Langtids - systemiske virkninger | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Arbeidstakere | Hudkontakt        | Langtids - systemiske virkninger | 343 mg/kg              |
|           | Forbrukere    | Innånding         | Akutt - lokale virkninger        | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Forbrukere    | Hudkontakt        | Langtids - systemiske virkninger | 206 mg/kg              |
|           | Forbrukere    | Innånding         | Langtids - systemiske virkninger | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Forbrukere    | Svelging          | Langtids - systemiske virkninger | 87 mg/kg               |

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

|                                                         |               |            |                                  |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------|
|                                                         | Forbrukere    | Hudkontakt | Akutt - lokale virkninger        | 950 mg/m3         |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides      | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 595000 mg/kg      |
|                                                         | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 420 mg/m3         |
|                                                         | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 357000 mg/kg      |
|                                                         | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 124 mg/m3         |
|                                                         | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 35,7 mg/kg        |
| Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 175 mg/m3         |
|                                                         | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 52 mg/m3          |
|                                                         | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 15 mg/kg kv/dag   |
|                                                         | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 0,079 mg/cm2      |
|                                                         | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 5830 mg/kg kv/dag |
|                                                         | Forbrukere    | Hudkontakt |                                  | 2500 mg/kg kv/dag |
| 1-butoxypropan-2-ol                                     | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 147 mg/m3         |
|                                                         | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 52 mg/kg kv/dag   |
|                                                         | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 43 mg/m3          |
|                                                         | Forbrukere    | Hud        | Langtids - systemiske virkninger | 22 mg/kg kv/dag   |
|                                                         | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 12,5 mg/kg kv/dag |

**Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

| Stoffnavn                                               | Miljøfelt                  | Verdi                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ethanol                                                 | Ferskvann                  | 0,96 mg/l                     |
|                                                         | Sjøvann                    | 0,79 mg/l                     |
|                                                         | Ferskvannsediment          | 3,6 mg/kg                     |
|                                                         | Jord                       | 0,63 mg/kg                    |
|                                                         | STP                        | 580 mg/l                      |
|                                                         | intermittent release       | 2,75 mg/l                     |
|                                                         |                            |                               |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides      | Ferskvann                  | 0,176 mg/l                    |
|                                                         | Sjøvann                    | 0,0176 mg/l                   |
|                                                         | intermittent release       | 0,27 mg/l                     |
|                                                         | STP                        | 560 mg/l                      |
|                                                         | Ferskvannsediment          | 1,516 mg/kg                   |
|                                                         | Sjøbunnfall                | 0,152 mg/kg                   |
|                                                         | Jord                       | 0,654 mg/kg                   |
|                                                         | Oral (Sekundærforgiftning) | 111,11 mg/kg                  |
| Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt | Ferskvann                  | 0,129 mg/l                    |
|                                                         | Sjøvann                    | 0,024 mg/l                    |
|                                                         | Ferskvannsediment          | 4,835 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|                                                         | Sjøbunnfall                | 0,4835 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                                         | Jord                       | 7,5 mg/kg tørr vekt (d.w.)    |
|                                                         | STP                        | 10000 mg/l                    |
|                                                         | intermittent release       | 0,071 mg/l                    |
| 1-butoxypropan-2-ol                                     | Ferskvann                  | 0,525 mg/l                    |
|                                                         | Sjøvann                    | 0,0525 mg/l                   |
|                                                         | Ferskvannsediment          | 2,36 mg/kg                    |

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
|  | Sjøbunnfall          | 0,236 mg/kg |
|  | Jord                 | 0,16 mg/kg  |
|  | STP                  | 10 mg/l     |
|  | intermittent release | 5,25 mg/l   |

**8.2 Eksponeringskontroll****Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Dersom det er fare for sprut, bruk:  
Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.  
Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : ikke påkrevet ved normal bruk

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.  
Anbefalt filtertype:  
ABEK-P3-filter

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : væske

Farge : blå

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lukt                                      | : karakteristisk                                                         |
| Smelte-/frysepunkt                        | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Kokepunkt/kokeområde                      | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)          | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Brennbarhet (væsker)                      | : Ikke klassifisert som lett antennelig i følge transport bestemmelsene. |
| Nedre eksplosjonsgrense                   | : Nedre eksplosjonsgrense<br>ved 36,5 °C<br>Metode: ISO 2719             |
| Øvre eksplosjonsgrense                    | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Flammepunkt                               | : 36,5 °C                                                                |
| Antennelsestemperatur                     | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Dekomponeringstemperatur                  | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| pH-verdi                                  | : ca. 7, 100 %<br>ved 20 °C                                              |
| Viskositet, dynamisk                      | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Viskositet, kinematisk                    | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Vannløselighet                            | : fullstendig oppløselig                                                 |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler      | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Damptrykk                                 | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Relativ tetthet                           | : 0,985 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C                                      |
| Relativ tetthet                           | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Relativ damptetthet                       | : Ingen data tilgjengelig                                                |
| Partikkelkarakteristikk                   | : Ingen data tilgjengelig                                                |

**9.2 Andre opplysninger**

ingen

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.  
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

**10.5 Uforenlige materialer**

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter**

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.

Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.

Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

**Akutt giftighet**

Akutt giftighet : Ikke vurdert

**Komponenter:****etanol****64-17-5:**Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 10.470 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 51 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 hAkutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402LD50 hud (Kanin): > 10.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401Akutt giftighet på hud : (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402  
GLP: ja

**3-butoksy-2-propanol****5131-66-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 3.300 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 423

LD50 (Rotte): &gt; 2.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn og hunkjønn): 651 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 3,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte, hankjønn og hunkjønn): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

**Hudetsing / Hudirritasjon****Produkt:**

Bemerkning : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som hudirriterende.

**Komponenter:****etanol****64-17-5:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritasjon

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 404  
Resultat : Lett hudirritasjon

**Alkoholer, C12–14, etoksylerede, sulfaterede, natriumsalt****68891-38-3:**

Arter : Kanin  
Vurdering : Irriterer huden.  
Metode : OECD Test-retningslinje 404

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon****Produkt:**

Bemerkning : Gir alvorlig øyeirritasjon.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**Komponenter:****etanol****64-17-5:**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | Kanin                       |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 405 |
| Resultat | : | Lett øyeirritasjon          |

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

|          |   |                                                |
|----------|---|------------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                          |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 405                    |
| Resultat | : | Ugjennkallelige/ureversible virkninger på øyet |

**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Arter     | : | Kanin                       |
| Vurdering | : | Fare for alvorlig øyeskade. |
| Metode    | : | OECD Test-retningslinje 405 |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Produkt:**

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Bemerkning | : | Ingen data tilgjengelig |
|------------|---|-------------------------|

**Komponenter:****etanol****64-17-5:**

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Resultat | : | Not a skin sensitizer. |
|----------|---|------------------------|

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

|          |   |                                     |
|----------|---|-------------------------------------|
| Arter    | : | Marsvin                             |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 406         |
| Resultat | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |

**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

|                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| Eksponeeringsveier | : | Hud                                 |
| Arter              | : | Marsvin                             |
| Resultat           | : | Fører ikke til hud sensibilisering. |

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

|                                            |   |              |
|--------------------------------------------|---|--------------|
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller | : | Ikke vurdert |
|--------------------------------------------|---|--------------|

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML**

WM 1113658

Ordrenummer: 0713658

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**Komponenter:****D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Metode: OECD Test-retningslinje 471  
Resultat: negativ

**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

Genotoksisitet in vitro : Metode: OECD Test-retningslinje 471  
Resultat: negativ

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

**Giftighet ved gjentatt dose****Komponenter:****etanol****64-17-5:**

Arter : Rotte, hankjønn  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Metode : OECD Test-retningslinje 403

Arter : Rotte, hunkjønn  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Metode : OECD Test-retningslinje 408

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Utfyllende opplysninger****Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML**

WM 1113658

Ordrenummer: 0713658

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****ethanol****64-17-5:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 13 g/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 8.150 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 0,1 g/l  
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Fisk): 11.200 mg/l

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 12.340 mg/l  
virvelløse dyr som lever i vann Eksponeeringstid: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 275 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Prøvetype: Veksthemmende  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge)): 12.900 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Prøvetype: Veksthemmende  
Metode: Ingen informasjon tilgjengelig.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønn alge)): 5.000 mg/l  
Eksponeeringstid: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 11.800 mg/l  
Eksponeeringstid: 16 h  
Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 100,81 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 1,8 mg/l

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

virvelløse dyr som lever i vann

Eksponeeringstid: 48 h

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1,0 mg/l

Toksitet for alger/vannplanter

: EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

Giftighet for fisk

: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 7,1 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 h  
Prøvetype: gjennomstrømnings prøve  
Metode: OECD Test-retningslinje 203  
GLP: ja

LC50 (Fisk): &gt; 1 - 10 mg/l

Prøvetype: gjennomstrømnings prøve  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 10 - 100 mg/l

Metode: OECD Test-retningslinje 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,14 mg/l

Eksponeeringstid: 28 d

Prøvetype: gjennomstrømnings prøve  
Metode: OECD TG 204

LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 1 - 10 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

Prøvetype: gjennomstrømnings prøve  
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): 7,1 mg/l

Eksponeeringstid: 96 h

NOEC (Fisk): 0,1 - 1 mg/l

Eksponeeringstid: 28 Tage

Toksitet til dafnia og andre  
virvelløse dyr som lever i vann: EC50 (Daphnia pulex (pulex-vannloppe)): 7,4 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 h  
Prøvetype: Immobilisering  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): &gt; 1 - 10 mg/l

Eksponeeringstid: 48 h

Prøvetype: statisk prøve  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,27 mg/l

Eksponeeringstid: 21 d

Prøvetype: gjennomstrømnings prøve  
Metode: OECD TG 211

EC50 (Daphnia (vannloppe)): 1 - 10 mg/l

Eksponeeringstid: 48 h

NOEC (Daphnia (vannloppe)): 0,1 - 1 mg/l

Eksponeeringstid: 21 Tage

Toksitet for alger/vannplanter

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 27,7 mg/l

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

Eksponeringstid: 72 h  
 Prøvetype: Veksthemmende  
 Metode: OECD Test-retningslinje 201  
 GLP: ja

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 10 - 100 mg/l

Eksponeringstid: 72 h  
 Prøvetype: statisk prøve  
 Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC : 0,95 mg/l  
 Prøvetype: Veksthemmende  
 Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 0,93 mg/l

Eksponeringstid: 72 h  
 Prøvetype: statisk prøve  
 Metode: OECD Test-retningslinje 201

EC50 (alge): 27,7 mg/l  
 Eksponeringstid: 72 h  
 Prøvetype: Veksthemmende

NOEC (alge): 0,93 mg/l  
 Eksponeringstid: 72 h

EC50 (alge): 10 - 100 mg/l  
 Eksponeringstid: 72 h

NOEC (alge): 0,1 - 1 mg/l  
 Eksponeringstid: 72 h

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 10 g/l  
 Eksponeringstid: 16 h  
 Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve  
 Metode: DIN 38412  
 GLP: ja

EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 10 g/l

Eksponeringstid: 16 h  
 Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 1 - 10 mg/l  
 Arter: Leuciscus idus (Gylden sauekopp)

NOEC: 0,14 mg/l  
 Eksponeringstid: 28 d  
 Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)  
 Metode: OECD Test-retningslinje 204

NOEC: 0,2 mg/l  
 Eksponeringstid: 28 d  
 Arter: Fisk

NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
 Eksponeringstid: 28 d  
 Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)  
 Metode: OECD Test-retningslinje 204

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)<br>Metode: OECD TG 211<br><br>EC50: 0,37 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br><br>0,74 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br><br>NOEC: 0,27 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d                                                                                                                           |
| Toksisitet til organismer som lever i jord                                         | : NOEC: 750 mg/kg<br>Eksponeeringstid: 56 d<br>Arter: Eisenia fetida (meitemarker)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 222<br>Bemerkning: Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen.                                                                                                                                                                                              |
| <b>1-butoxypropan-2-ol</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5131-66-8:</b><br>Giftighet for fisk                                            | : LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 560 - 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h<br><br>NOEC (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 180 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h<br><br>LC50 (Fisk): 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h<br><br>LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h<br><br>EC50 (Fisk): < 320 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 h<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202<br><br>NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 560 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 h                                                                                                                                                                                |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h<br>Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve<br><br>NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 h                                                                                                                                                 |
| Toksisitet til mikroorganismer                                                     | : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 3 h<br>Metode: OECD TG 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML**

WM 1113658

Ordrenummer: 0713658

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****ethanol****64-17-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 97 %  
Metode: OECD Test-retningslinje 301

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: hurtig biologisk nedbrytning  
Biologisk nedbrytning: 100 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD 301 E

**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

Biologisk nedbrytbarhet : Prøvetype: aerobisk  
Resultat: hurtig biologisk nedbrytning  
Biologisk nedbrytning: > 70 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD 301 A

Prøvetype: anaerobisk  
Resultat: Biologisk nedbrytbar  
Biologisk nedbrytning: > 60 %  
Eksponeeringstid: 41 d  
Metode: OECD 301 D

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 93 %  
Eksponeeringstid: 28 d

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : 285 mg/g  
Inkubasjonstid: 5 d

Kjemisk surstoffbehov (COD) : 518 mg/g

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 90 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD 301 E  
Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****ethanol****64-17-5:**

Bioakkumulering : Konsentrasjon: 3,2 mg/l

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: -0,32

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML**

WM 1113658

Ordrenummer: 0713658

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.

**1-butoxypropan-2-ol****5131-66-8:**Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 100  
Bemerkning: Bioakkumulerer ikke.Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 3,2log Pow: 1,2 (20 °C)  
pH-verdi: 7**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**Komponenter:****Alkoholer, C12–14, etoksylerte, sulfaterte, natriumsalt****68891-38-3:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre skadevirkninger****Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.  
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.  
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

Forurenset emballasje : Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Tøm ut resterende innhold.  
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.  
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr.

Europeisk avfallskatalog  
20 01 29\*  
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke  
produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør  
fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med  
avfallsfjerningsmyndighetene.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer****ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke farlig gods

**IATA**

Ikke farlig gods

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.3 Transportfareklasse(r)****ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke farlig gods

**IATA**

Ikke farlig gods

**14.4 Emballasjegruppe****ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke farlig gods

**IATA**

Ikke farlig gods

**14.5 Miljøfarer****ADR**

Ikke farlig gods

**IMDG**

Ikke regulert som en farlig vare

**IATA**

Ikke farlig gods

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Bemerkning : Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Registreringsnummer : Declar. Nr. 639121

i henhold til : <5% anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive  
løsemiddelbestemmelsen : stoffer, Parfumer  
(Detergents Regulation) EC  
648/2004

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet****AVSNITT 16: Andre opplysninger****Fullstendig tekst til H-setninger**

H225 : Meget brannfarlig væske og damp.  
H315 : Irriterer huden.  
H318 : Gir alvorlig øyeskade.  
H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Full tekst av andre forkortelser**

Eye Dam. : Alvorlig øyenskade  
Eye Irrit. : Øyeirritasjon  
Flam. Liq. : Brennbare væsker  
Skin Irrit. : Hudirritasjon  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksisk; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH -

**TANET INTERIOR Q&E 6 X 325 ML****WM 1113658****Ordrenummer: 0713658**

Utgave 5.3

Revisjonsdato 11.09.2026

Utskriftsdato 15.09.2026

Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger****Klassifisering av blandingen:**

Eye Irrit. 2

H319

**Klassifiseringsprosedyre:**

Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO