

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML  
UFI : YKA6-D09K-8007-V4UJ

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Agente pulente  
Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL  
Via Cesare Battisti 181  
20061 Carugate  
Telefono : +39029273151  
Telefax : +390292103822  
Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Persona da contattare : Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" "Dip. Emergenza e Accettazione DEA" – Roma – 06 68593726  
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – 800183459  
Az. Osp. "A. Cardarelli" – Napoli – 081 5453333  
CAV Policlinico "Umberto I" – Roma – 06 49978000  
CAV Policlinico "A. Gemelli" – Roma – 06 3054343  
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze – 055 7947819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – 0382 24444  
Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano – 02 66101029  
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – 800883300  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – 800011858

+39-02-66 10 10 29

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

|                         |   |                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo | : | H319                | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                                         |
| Consigli di prudenza    | : | P102                | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                                                                                    |
|                         |   | <b>Prevenzione:</b> |                                                                                                                                                                            |
|                         |   | P260                | Non respirare gli aerosol.                                                                                                                                                 |
|                         |   | P280                | Indossare proteggere gli occhi/ proteggere il viso.                                                                                                                        |
|                         |   | <b>Reazione:</b>    |                                                                                                                                                                            |
|                         |   | P305 + P351 + P338  | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:<br>sciacquare accuratamente per parecchi minuti.<br>Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
|                         |   | P337 + P313         | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                               |
|                         |   | <b>Smaltimento:</b> |                                                                                                                                                                            |
|                         |   | P501                | Smaltire il recipiente completamente vuoto nella raccolta dei materiali riciclabili.                                                                                       |

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

### Etichettatura nella concentrazione dell'applicazione

Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0,1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

#### Componenti

| Nome Chimico               | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione   | Classificazione    | Concentrazione<br>(% w/w) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2-(2-butossietossi)etanolo | 112-34-5<br>203-961-6<br>603-096-00-8<br>01-2119475104-44 | Eye Irrit. 2; H319 | >= 5 - < 10               |
| 1-fenossipropan-2-olo      | 770-35-4<br>212-222-7<br>01-2119486566-23                 | Eye Irrit. 2; H319 | >= 5 - < 10               |
| 2,2'-metiliminodietanolo   | 105-59-9<br>203-312-7                                     | Eye Irrit. 2; H319 | >= 3 - < 5                |

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

|                                                       |                                             |                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                       | 603-079-00-5<br>01-2119488970-24            |                                                                                                                           |            |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36 | Eye Dam. 1; H318<br><br>limiti di concentrazione<br>specifici<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 % | >= 1 - < 3 |
| solfato di sodio e ottilite                           | 142-31-4<br>205-535-5<br>01-2119966154-35   |                                                                                                                           | >= 1 - < 3 |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Consultare un medico.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
- Se inalato : Portare all'aria aperta.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.  
Lavare con sapone e molta acqua.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi : Proteggere l'occhio illeso.  
Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse  
vengano portate.  
Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le  
palpebre, per almeno 15 minuti.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
Chiamare un medico.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi : Irritazione
- Rischi : Nessuna informazione disponibile.  
  
Provoca grave irritazione oculare.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro  
sull'Informazione sui veleni.

## **TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML**

**WM 1213672**

**Numero d'ordine: 0713672**

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

### **SEZIONE 5: misure di lotta antincendio**

#### **5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

#### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

Prodotti di combustione pericolosi : Non sono noti prodotti di combustione pericolosi

#### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

### **SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

#### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali. Prevedere una ventilazione adeguata.

#### **6.2 Precauzioni ambientali**

Precauzioni ambientali : Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua.

#### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Metodi di bonifica : Neutralizzare con acido.  
Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).  
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

#### **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale., Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione " considerazioni sull'eliminazione"., Riferirsi alla sezione 15 per le specifiche direttive nazionali.

### **SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

#### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Conservare nel contenitore originale. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Agente pulente

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                         | N. CAS        | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo            | Base       |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol          | Non assegnato | TWA                                  | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |               |                                      |                                   |            |
|                                    |               | STEL                                 | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |               |                                      |                                   |            |
|                                    |               | TWA                                  | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | IT VLEP    |
|                                    |               | STEL                                 | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | IT VLEP    |

#### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza | Uso finale | Via di esposizione | Potenziali conseguenze sulla salute | Valore |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--------|
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--------|

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

|                           |             |                       |                                                |                        |
|---------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine                 | 67,5 mg/m3             |
|                           | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti                           | 101,2 mg/m3            |
|                           | Lavoratori  | Dermico               | Effetti sistemici a lungo termine              | 83 mg/kg               |
|                           | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 40,5 mg/m3             |
|                           | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine                 | 40,5 mg/m3             |
|                           | Consumatori | Inalazione            | Effetti locali acuti                           | 60,7 mg/m3             |
|                           | Consumatori | Dermico               | Effetti sistemici a lungo termine              | 50 mg/kg               |
|                           | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 5 mg/kg                |
|                           | Consumatori | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine              | 6,25 mg/kg p.c./giorno |
| 1-fenossipropan-2-olo     | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine              | 42 mg/kg p.c./giorno   |
|                           | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 25,7 mg/m3             |
|                           | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine              | 21 mg/kg p.c./giorno   |
|                           | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 3,65 mg/kg p.c./giorno |
|                           | Consumatori | Inalazione            | Esposizione a lungo termine, Effetti sistemici | 12,7 mg/m3             |
| 2,2'-methyliminodiethanol | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 7,9 mg/m3              |
|                           | Lavoratori  | Dermico               | Effetti sistemici a lungo termine              | 5,6 mg/kg              |
|                           | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine              | 0,4 mg/m3              |
|                           | Consumatori | Dermico               | Effetti sistemici a lungo termine              | 0,67 mg/kg             |
|                           | Consumatori | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine              | 0,13 mg/kg             |

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

|                                                    |             |                       |                                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 595000 mg/kg |
|                                                    | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 420 mg/m3    |
|                                                    | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 357000 mg/kg |
|                                                    | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 124 mg/m3    |
|                                                    | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine | 35,7 mg/kg   |
|                                                    | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici acuti           | 55 mg/m3     |
|                                                    | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali acuti              | 55 mg/m3     |
|                                                    | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 15000 mg/kg  |
|                                                    | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 7,3 mg/m3    |
|                                                    | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 7500 mg/kg   |
|                                                    | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 1,8 mg/m3    |
|                                                    | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine | 1,5 mg/kg    |
| ottilsolfato di sodio                              | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 4060 mg/kg   |
|                                                    | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 285 mg/m3    |
|                                                    | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine | 2440 mg/kg   |
|                                                    | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine | 85 mg/m3     |
|                                                    | Consumatori | Ingestione            | Effetti sistemici a lungo termine | 24 mg/kg     |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale | Valore |
|------------------------------|--------------------------|--------|
|------------------------------|--------------------------|--------|

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

|                                                    |                          |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                          | Acqua dolce              | 1,1 mg/l    |
|                                                    | Acqua di mare            | 0,11 mg/l   |
|                                                    | Sedimento di acqua dolce | 4,4 mg/kg   |
|                                                    | Sedimento marino         | 0,44 mg/kg  |
|                                                    | Suolo                    | 0,32 mg/kg  |
|                                                    | STP                      | 200 mg/l    |
|                                                    | intermittent release     | 11 mg/l     |
| 1-fenossipropan-2-olo                              | Acqua dolce              | 0,1 mg/l    |
|                                                    | Acqua di mare            | 0,01 mg/l   |
|                                                    | Sedimento di acqua dolce | 0,38 mg/kg  |
|                                                    | Sedimento marino         | 0,038 mg/kg |
|                                                    | Suolo                    | 0,02 mg/kg  |
|                                                    | STP                      | 10 mg/l     |
|                                                    | intermittent release     | 1 mg/l      |
| 2,2'-methyliminodiethanol                          | Acqua dolce              | 1 mg/l      |
|                                                    | Acqua di mare            | 0,0045 mg/l |
|                                                    | Acqua dolce              | 0,278 mg/l  |
|                                                    | Acqua di mare            | 0,0278 mg/l |
|                                                    | Uso discontinuo/rilascio | 1 mg/l      |
|                                                    | Sedimento di acqua dolce | 2,17 mg/kg  |
|                                                    | Sedimento marino         | 0,217 mg/kg |
|                                                    | Suolo                    | 0,27 mg/kg  |
|                                                    | STP                      | 10 mg/l     |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Acqua dolce              | 0,176 mg/l  |
|                                                    | Acqua di mare            | 0,0176 mg/l |
|                                                    | intermittent release     | 0,27 mg/l   |
|                                                    | STP                      | 560 mg/l    |

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

|                       |                                  |              |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
|                       | Sedimento di acqua dolce         | 1,516 mg/kg  |
|                       | Sedimento marino                 | 0,152 mg/kg  |
|                       | Suolo                            | 0,654 mg/kg  |
|                       | Orale (Avvelenamento secondario) | 111,11 mg/kg |
|                       | Acqua dolce                      | > 2 mg/l     |
|                       | Acqua di mare                    | > 0,2 mg/l   |
|                       | intermittent release             | > 1 mg/l     |
|                       | STP                              | > 41,2 mg/l  |
|                       | Orale                            | 67 mg/kg     |
| ottilsolfato di sodio | Acqua dolce                      | 0,1357 mg/l  |
|                       | Acqua di mare                    | 0,01357 mg/l |
|                       | STP                              | 1,35 mg/l    |
|                       | Sedimento di acqua dolce         | 1,5 mg/kg    |
|                       | Sedimento marino                 | 0,15 mg/kg   |
|                       | Suolo                            | 0,22 mg/kg   |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Se vi è rischio di spruzzi, indossate:

Occhiali di protezione di sicurezza aderenti

Protezione delle mani

Materiale : In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti.

Si suggerisce di utilizzare guanti che resistono ai prodotti chimici, fatti di gomma butile o gomma nitrile di categoria III, secondo la norma EN 374.

In alternativa si possono usare guanti di tipologia differente che, secondo le indicazioni del produttore, garantiscano lo stesso livello di protezione.

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Osservazioni : Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

Protezione della pelle e del corpo : non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Protezione respiratoria : Non richiesto; tranne nel caso di formazione di aerosol.

Tipo di filtro suggerito:

Filtro - ABEK-P3

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Stato fisico                                   | : liquido                    |
| Colore                                         | : blu                        |
| Odore                                          | : odorizzato                 |
| Punto di fusione/punto di congelamento         | : Nessun dato disponibile    |
| Punto/intervallo di ebollizione                | : Nessun dato disponibile    |
| Infiammabilità (solidi, gas)                   | : Nessun dato disponibile    |
| Infiammabilità (liquidi)                       | : Nessun dato disponibile    |
| Limite inferiore di esplosività                | : Nessun dato disponibile    |
| Limite superiore di esplosività                | : Nessun dato disponibile    |
| Punto di infiammabilità                        | : Non applicabile            |
| Temperatura di accensione                      | : Nessun dato disponibile    |
| Temperatura di decomposizione                  | : Nessun dato disponibile    |
| pH                                             | : ca. 10,1, 100 %<br>a 20 °C |
| Viscosità, dinamica                            | : Nessun dato disponibile    |
| Viscosità, cinematica                          | : Nessun dato disponibile    |
| Idrosolubilità                                 | : solubile                   |
| Solubilità in altri solventi                   | : Nessun dato disponibile    |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : Nessun dato disponibile    |
| Tensione di vapore                             | : Nessun dato disponibile    |

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Densità : ca. 1,030 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle : Nessun dato disponibile

### 9.2 altre informazioni

Indice di diffrazione : 1,361

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

Velocità di combustione : Nessun dato disponibile

Proprietà esplosive : Nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti : Nessun dato disponibile

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.  
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Nessun dato disponibile

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessun dato disponibile

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

La nostra azienda rifiuta rigorosamente gli esperimenti su animali.

La nostra azienda non effettua ordini per test su animali per il prodotto o per i suoi componenti.

La legislazione dell'UE (Regolamento REACH) stabilisce l'obbligo, per i produttori e gli importatori UE, di testare le sostanze prima della loro introduzione sul mercato per controllarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Alcuni di questi test obbligatori sono vecchi di decenni.

#### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Tossicità acuta : Non quantificato

### Componenti:

#### **2-(2-butossietossi)etanolo**

##### **112-34-5:**

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto, maschio): 2.410 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): > 29 ppm  
Tempo di esposizione: 2 h  
Atmosfera test: polvere/nebbia

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio, maschio): 2.764 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD  
DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

#### **1-fenossipropan-2-olo**

##### **770-35-4:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 5,4 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: polvere/nebbia  
Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

#### **2,2'-metiliminodietanolo**

##### **105-59-9:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 4.680 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD  
DL50 (Su coniglio): 5.990 mg/kg

#### **D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides**

##### **68515-73-1:**

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD  
Tossicità acuta per via cutanea : (Su coniglio): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

#### **solfato di sodio e ottile**

##### **142-31-4:**

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 423 per il Test dell'OECD

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico (Su coniglio): > 2.000 mg/kg  
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

### Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione cutanea a persone predisposte.

### Componenti:

#### 2,2'-metiliminodietanolo

##### 105-59-9:

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Nessuna irritazione della pelle

#### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

##### 68515-73-1:

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD  
Risultato : Leggera irritazione della pelle

#### solfato di sodio e ottile

##### 142-31-4:

Risultato : Irritante per la pelle

### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

### Prodotto:

Osservazioni : I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.  
Provoca grave irritazione oculare.

### Componenti:

#### 2-(2-butossietossi)etanolo

##### 112-34-5:

Risultato : Modesta irritazione agli occhi

#### 1-fenossipropan-2-olo

##### 770-35-4:

Risultato : Irritante per gli occhi

#### 2,2'-metiliminodietanolo

##### 105-59-9:

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Irritante per gli occhi.

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Specie : Su coniglio  
Metodo : Linee Guida 405 per il Test dell'OECD  
Risultato : Effetti irreversibili sugli occhi

### solfato di sodio e ottile

#### 142-31-4:

Risultato : Provoca gravi lesioni oculari.

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

#### Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

#### Componenti:

#### 2,2'-metiliminodietanolo

#### 105-59-9:

Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Specie : Porcellino d'India  
Metodo : Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

### Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Mutagenicità delle cellule germinali : Non quantificato

#### Componenti:

#### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames  
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD  
Risultato: negativo

### Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Cancerogenicità : Non quantificato

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

### Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità riproduttiva : Non quantificato

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.

### Tossicità a dose ripetuta

#### Componenti:

#### **solfato di sodio e otile**

##### **142-31-4:**

Specie : Ratto  
NOAEL : 488 mg/kg  
Modalità d'applicazione : Orale  
Metodo : Linee Guida 408 per il Test dell'OECD

Specie : Ratto  
LOAEL : 1016 mg/kg  
Modalità d'applicazione : Orale  
Metodo : Linee Guida 408 per il Test dell'OECD

Specie : Topo  
NOAEL : 400 mg/kg  
Modalità d'applicazione : Dermico  
Metodo : Linee Guida 411 per il Test dell'OECD

### Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione : Non quantificato

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Osservazioni : Nessun dato disponibile

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

##### Componenti:

##### **2-(2-butoxyethoxy)ethanol**

##### **112-34-5:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)): 1.300 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 100 mg/l

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 2.850 mg/l  
Tempo di esposizione: 24 h  
Metodo: DIN 38412

CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): > 1.101 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CI50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Tossicità per i micro-organismi : EC10 (Batteri): 1.170 mg/l  
Tempo di esposizione: 16 h  
  
EC10 (fango attivo): > 1.995 mg/l  
Tempo di esposizione: 30 min  
Tipo di test: Inibitore di respirazione  
Metodo: OECD TG 209

CE50 (fango attivo): > 1.995 mg/l  
Tempo di esposizione: 3 h  
Tipo di test: Inibitore di respirazione

##### **1-fenossipropan-2-olo**

##### **770-35-4:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 220 - 460 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 280 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 370 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Tipo di test: Prova statica

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 74,5 mg/l

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i micro-organismi : CE50 (Batteri): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 17 h

### 2,2'-methyliminodiethanol

#### 105-59-9:

Tossicità per i pesci : (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 1.466 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova statica

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 233 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Tipo di test: Prova statica  
Metodo: Direttiva 67/548/CEE, Allegato V, C.2.

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 6,25 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i micro-organismi : EC20 (fango attivo): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 0,5 h  
Metodo: OECD TG 209

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Tossicità per i pesci : CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): 100,81 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): 1,8 mg/l

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1,0 mg/l

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h

### ottilsolfato di sodio

#### 142-31-4:

Tossicità per i pesci : CL50 (Brachydanio rerio (danio zebrato o pesce zebra)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50 : > 100 mg/l

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 511 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i micro-organismi : CE0 : > 100 mg/l

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

- Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : Concentrazione più bassa alla quale è possibile evidenziare un effetto: > 1,357 mg/l  
Tempo di esposizione: 42 d  
Specie: Pimephales promelas (Cavedano americano)
- Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 1,4 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

- Biodegradabilità : Osservazioni: Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

#### Componenti:

##### **2-(2-butoxyethoxy)ethanol**

###### **112-34-5:**

- Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.  
Biodegradazione: 76 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD 301 D
- Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: 90 - 100 %  
Tempo di esposizione: 8 d  
Metodo: OECD 302 B
- Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: 90 - 100 %  
Tempo di esposizione: 14 d  
Metodo: OECD 301 E
- Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: ca. 85 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD 301 C

##### **1-fenossipropan-2-olo**

###### **770-35-4:**

- Biodegradabilità : Biodegradazione: 72 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD 301 F

##### **2,2'-methyliminodiethanol**

###### **105-59-9:**

- Biodegradabilità : Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: 96 %  
Tempo di esposizione: 18 d  
Metodo: OECD 301 A

##### **D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides**

###### **68515-73-1:**

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come emendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Biodegradabilità : Risultato: biodegradabile rapidamente  
Biodegradazione: 100 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: OECD 301 E

### ottilsolfato di sodio

#### 142-31-4:

Biodegradabilità : Biodegradazione: 98,2 %  
Osservazioni: E' prevedibilmente biodegradabile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Componenti:

#### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

##### 112-34-5:

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 2

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 0,56

#### 1-fenossipropan-2-olo

##### 770-35-4:

Bioaccumulazione : Osservazioni: A causa del coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, l'accumulo negli organismi non è previsto.

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Componenti:

#### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

##### 112-34-5:

Diffusione nei vari comparti ambientali : Koc: ca. 50  
Osservazioni: Molto mobile nei terreni

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : Non disporre gli scarichi nella fognatura.<br>Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.<br>Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.                                                                                                                               |
| Contenitori contaminati          | : Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente<br><br>Svuotare i contenuti residui.<br>Smaltire come prodotto inutilizzato.<br>Non riutilizzare contenitori vuoti.                                                                                                                                     |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | Catalogo Europeo dei rifiuti<br>20 01 29*<br>Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti. |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

**ADR**  
Merci non pericolose  
**IMDG**  
Merci non pericolose  
**IATA**  
Merci non pericolose

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

**ADR**  
Merci non pericolose  
**IMDG**  
Merci non pericolose  
**IATA**  
Merci non pericolose

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADR**  
Merci non pericolose  
**IMDG**  
Merci non pericolose  
**IATA**  
Merci non pericolose

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

**ADR**  
Merci non pericolose  
**IMDG**  
Non regolamentato come merce pericolosa

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come emendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

### IATA

Merci non pericolose

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Vedere l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per Restrizioni

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : 112-34-5

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : 112-34-5  
105-59-9  
77-92-9  
78-70-6  
5392-40-5  
Vedere l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per Restrizioni

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE : Non applicabile  
del Parlamento europeo e del  
Consiglio sul controllo del pericolo  
di incidenti rilevanti connessi con  
sostanze pericolose.

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Aggiornamento: Percento di prodotti volatili: 0,01 %

secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004 : <5% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, profumo

Altre legislazioni : D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.  
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come emendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

WM 1213672

Numero d'ordine: 0713672

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

detergenti)

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

#### SEZIONE 16: altre informazioni

##### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H318 : Provoca gravi lesioni oculari.  
H319 : Provoca grave irritazione oculare.

##### Testo completo di altre abbreviazioni

Eye Dam. : Lesioni oculari gravi  
Eye Irrit. : Irritazione oculare  
2006/15/EC : Valori indicativi di esposizione professionale  
IT VLEP : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.  
2006/15/EC / TWA : Valori limite - 8 ore  
2006/15/EC / STEL : Valore limite per brevi esposizioni  
IT VLEP / TWA : Valori Limite - 8 Ore  
IT VLEP / STEL : Valori Limite - Breve Termine

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

##### Ulteriori informazioni

##### Classificazione della miscela:

Eye Irrit. 2

H319

##### Procedura di classificazione:

Metodo di calcolo

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato



## TANEX PERFORMA Q&E 6 X 325 ML

**WM 1213672**

**Numero d'ordine: 0713672**

Versione 13.2

Data di revisione 10.09.2026

Data di stampa 10.09.2026

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT

500000004320