

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L

WM 0716075

Order nummer: 0716075

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn : TANEX VIVACERAM 10 X 1 L
UFI : 3U64-P0KG-N004-5NG4

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller
blandningen : Rengöringsmedel
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributör
Kontaktperson : Produktutveckling/produktsäkerhet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Korrosivt för metaller, Kategori 1 H290: Kan vara korrosivt för metaller.

Frätande på huden, Underkategori 1B H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Förebyggande:
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/
ansiktsskydd.**Åtgärder:**P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P302 + P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och
vatten.

P310

Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.**Avfall:**

P501

Lämna behållaren tom till återvinning

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

alkoholer, C6-12-, etoxilerade
(5 EO)

Sodiumsilicate, pentahydrate

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

Kemisk natur : Vattenlösning med ytaktivt ämne.

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
tetrakaliumpyrofosfat	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5
alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)	68439-45-2	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	>= 1 - < 3
Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride	1554325-20-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314	>= 1 - < 3

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	01-2119449811-37	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	
natriumhydroxid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 särskilda koncentrationsgränser Skin Corr. 1A; H314 ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	≥ 0,5 - < 1
Fatty alcohol alkoxylate	113089-47-7	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	≥ 0,25 - < 1
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
(2-metoximetyletoxi)-propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		≥ 3 - < 5

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.
- Vid ögonkontakt : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.
Skydda oskadat öga.
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Framkalla INTE kräkning.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
För omedelbart patienten till sjukhus.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : frätande effekter
- Risker : Ingen information tillgänglig.

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L

WM 0716075

Order nummer: 0716075

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : För specialistråd skall läkare ta kontakt med Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Säkerställ god ventilation.
Evakuera personal till säkra platser.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Neutralisera med syra.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering"., Hänvisa till avsnitt 15 för specifika nationella regler.

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

- Råd för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För att förhindra spill under hantering ha flaskan på en metallbricka.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Skydda mot frost.

7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Rengöringsmedel

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering**

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
1-(2-metoxipropoxi)propa n-2-ol	Inte klassificerat	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
	Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa			
		NGV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
	Ytterligare information: Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		KGV	75 ppm 450 mg/m ³	SE AFS

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

	Ytterligare information: Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden.			
		TWA	50 ppm 308 mg/m ³	
	Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig			
			100 ppm	
	Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig			
		STEL	150 ppm	
	Ytterligare information: Absorption genom huden möjlig			
			100 ppm	
	Ytterligare information: Rekommenderad exponeringsnivå			
		STEL	150 ppm 900 mg/m ³	
		STEL	50 ppm 310 mg/m ³	
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Inte klassificerat	NGV (Inhalerbart)	1 mg/m ³	SE AFS
		TGV (Inhalerbart)	2 mg/m ³	SE AFS
		NGV (inhalabel fraktion)	1 mg/m ³	SE AFS
		KGV (inhalabel fraktion)	2 mg/m ³	SE AFS

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
tetrakaliumpyrofosfat	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	2,79 mg/m ³
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	0,68 mg/m ³
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska	> 70 mg/kg

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

			effekter	
1-(2-metoxipropoxy)propan-2-ol	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	65 mg/kg
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	310 mg/m3
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	15 mg/kg
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	1,67 mg/kg
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	37,2 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	308 mg/m3
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	283 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	121 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	36 mg/kg bw/dag
Sodiumsilicate, pentahydrate	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	0,74 mg/kg
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,22 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	1,55 mg/m3
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,49 mg/kg
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,74 mg/kg
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	1,0 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter, Långtids - lokala effekter	1,5 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Korttidsexponering, Lokala effekter,	3 mg/m3

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

			Systemiska effekter	
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter, Långtids - systemiska effekter	0,6 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Korttidsexponering, Lokala effekter, Systemiska effekter	1,2 mg/m3
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - lokala effekter, Långtids - systemiska effekter	25 mg/m3

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
tetrakaliumpyrofosfat	Sötvatten	0,05 mg/l
	Havsvatten	0,005 mg/l
	STP	50 mg/l
	intermittent release	0,5 mg/l
1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol	Sötvatten	19 mg/l
	Havsvatten	1,9 mg/l
	Sötvattenssediment	70,2 mg/kg
	Havssediment	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
Sodiumsilicate, pentahydrate	Sötvatten	7,5 mg/l
	Havsvatten	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen**Personlig skyddsutrustning**

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Tättslutande skyddsglasögon

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Handskydd

Material : Kemikaliemotståndskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller nitrilgummi kategori III enligt EN 374.

Anmärkning : Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).

Hud- och kroppsskydd : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.

Rekommenderad filtertyp:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd	: vätska
Färg	: gul-orange
Lukt	: karakteristisk
Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: Ingen information tillgänglig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet (vätskor)	: Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns	: Ingen tillgänglig data
Flampunkt	: ej flambar
Antändningstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
pH-värde	: ca. 11,2, 1 % vid 20 °C

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Viskositet, dynamisk	: 186 mPa.s vid 20 °C
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillgänglig data
Löslighet i vatten	: löslig
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten	: Ingen tillgänglig data
Ångtryck	: Ingen tillgänglig data
Densitet	: ca. 1,045 g/cm ³ vid 20 °C
Relativ densitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Partikelkaraktistika	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Skydda mot frost.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Vårt företag är helt emot djurförsök.
Vårt företag ger inga uppdrag i att utföra djurförsök på slutprodukten eller på ingredienserna.
På grund av EU-lagstiftningen (REACH-förordningen) är tillverkare av ämnen eller EU-importörer emellertid skyldiga att testa ämnena med på deras verkan på människors hälsa och miljön, innan de lanseras på marknaden. Dessa obligatoriska test utfördes delvis för flera decennier sedan.

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Akut toxicitet**Produkt:**

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:**tetrakaliumpyrofosfat****7320-34-5:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.000 mg/kg
LD50 (Mus): > 2.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 1,1 mg/l
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 7.940 mg/kg
LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)**68439-45-2:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 300 - 2.000 mg/kg
Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta): > 2.000 mg/kg

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 300 - 2.000 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 1.152 - 1.349 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 2,06 mg/l
Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

natriumhydroxid**1310-73-2:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 2.000 mg/kg

Fatty alcohol alkoxyate**113089-47-7:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod
LD50 (Råtta): > 2.000 - 5.000 mg/kg

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

(2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

- Akut oral toxicitet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg
LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
LD50 (Råtta): 5.135 mg/kg
- Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 55 - 60 mg/l
Exponeringstid: 4 h
LC50 (Råtta): 3,35 mg/l
Exponeringstid: 7 h
- Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): 19.000 mg/kg
LD50 (Kanin, hanar): 9.510 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg
LD50 (Råtta): > 19.020 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden**Produkt:**

- Anmärkning : Extremt frätande och förstörande på vävnad.

Beståndsdelar:**tetrakaliumpyrofosfat****7320-34-5:**

- Resultat : Svag hudirritation
- Resultat : Ingen hudirritation

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

- Resultat : Hudirritation

natriumhydroxid**1310-73-2:**

- Resultat : Frätande

Fatty alcohol alkoxyate**113089-47-7:**

- Arter : Kanin
- Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
- Resultat : irriterande

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

(2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

Anmärkning : Ingen hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation**Produkt:**

Anmärkning : Kan orsaka obotlig ögonskada.

Beståndsdelar:**tetrakaliumpyrofosfat****7320-34-5:**

Resultat : Ögonirritation

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Resultat : Risk för allvarliga ögonskador.

natriumhydroxid**1310-73-2:**

Resultat : Frätande

Fatty alcohol alkoxylate**113089-47-7:**

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Ingen ögonirritation

(2-metoximetyletoxi)-propanol**34590-94-8:**

Resultat : Lindrig ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:**Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride****1554325-20-0:**

Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Mutagenitet i könsceller

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Beståndsdelar:**Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride****1554325-20-0:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test
Resultat: Negativ

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotokikant, enkel exponering.

Beståndsdelar:**(2-metoximetyletoxi)-propanol****34590-94-8:**

Bedömning : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotokikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering**Beståndsdelar:****(2-metoximetyletoxi)-propanol****34590-94-8:**

Arter : Råtta
NOAEL : 1.000 mg/kg
Applikationssätt : Oralt
Exponeringstid : 28 d

Arter : Råtta
NOAEL : 1.000 mg/kg
Applikationssätt : Oralt
Exponeringstid : 90 d

Arter : Kanin
NOAEL : 2.850 mg/kg
Applikationssätt : Hudkontakt

Aspirationstoxicitet : Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper****Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ytterligare information**Produkt:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:**(2-metoximetyletoxi)-propanol****34590-94-8:**

Anmärkning : Inandning av aerosol kan irritera slemhinnor.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Beståndsdelar:****tetrakaliumpyrofosfat****7320-34-5:**

Fisktoxicitet : LC0 (Leuciscus idus (gulldid)): > 750 mg/l
Exponeringstid: 48 h
LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 : > 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
NOEC : > 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för mikroorganismer : (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 3 h
Metod: OECD TG 209

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)**68439-45-2:**

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): > 10 - 100 mg/l

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 : > 10 - 100 mg/l

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Toxicitet för mikroorganismer : EC50 : 10 - 100 mg/l

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): > 10 - 100 mg/l
Exponeringstid: 96 hToxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): > 1 - 10 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djur Exponeringstid: 48 hToxicitet för alger/vattenväxter : EC50 : > 1 - 10 mg/l
Exponeringstid: 72 h**Sodiumsilicate, pentahydrate****10213-79-3:**Fisktoxicitet : LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Exponeringstid: 96 hToxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.700 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djur Exponeringstid: 48 h**sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l
Exponeringstid: 96 hLC50 (Gambusia affinis (moskitfisk)): 125 mg/l
Exponeringstid: 96 hLC50 (Poecilia reticulata (guppy)): 76 mg/l
Exponeringstid: 24 hToxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 40,4 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djurEC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 76 mg/l
Exponeringstid: 24 hEC50 (Ceriodaphnia (vattenloppa)): 40,4 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: ImmobiliseringToxicitet för mikroorganismer : EC50 (Photobacterium phosphoreum (gramnegativ bakterie)): 22
mg/l
Exponeringstid: 15 min**113089-47-7:**Fisktoxicitet : LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 1 - 10 mg/l
Exponeringstid: 96 hToxicitet för Daphnia och andra : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,1 - 1 mg/l
vattenlevande ryggradslösa djur Exponeringstid: 48 h
Anmärkning: Baserat på data från liknande materialToxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,1 - 1 mg/l
Exponeringstid: 96 h

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

NOEC (Selenastrum capricornutum): 0,101 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 10.000 mg/l
Metod: DIN 38412

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**34590-94-8:**

Fisktoxicitet : (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 10.000 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statistiskt test

LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): > 1.000 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statistiskt test

(Fisk): > 1.000 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statistiskt test

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.919 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statistiskt test

EC50 (Crangon crangon (sandräka)): > 1.000 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: halvstatistiskt test

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): > 0,5 mg/l

Exponeringstid: 22 d

Toxicitet för alger/vattenväxter : (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): > 969 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l

Exponeringstid: 72 h

EC50 (Skeletonema costatum (kiselalg)): 6.999 mg/l

Exponeringstid: 72 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 969 mg/l

Exponeringstid: 96 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 969 mg/l

Exponeringstid: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 969 mg/l

Exponeringstid: 72 h

Toxicitet för mikroorganismer : EC10 (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): 4.168 mg/l
Exponeringstid: 18 h
Testtyp: Tillväxthämning

EC50 (Ingen tillgänglig data): > 100 mg/l

EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Metod: OECD:s riktlinjer för test 209

Toxicitet för Daphnia och andra
vattenlevande ryggradslösa djur
(Kronisk toxicitet): NOEC: 12 mg/l
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)NOEC: $\geq 0,5$ mg/l
Exponeringstid: 22 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)Lägst observerade effektkoncentration: $> 0,5$ mg/l
Exponeringstid: 22 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Produkt:**

Bionedbrytbarhet

: Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar:**tetrakaliumpyrofosfat****7320-34-5:**

Bionedbrytbarhet

: Anmärkning: Metoderna för att påvisa bionedbrytbarhet är inte användbara på oorganiska ämnen.

alkoholer, C6-12-, etoxilerade (5 EO)**68439-45-2:**

Bionedbrytbarhet

: Anmärkning: Den/de tensid(er) som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Bionedbrytbarhet

: Resultat: snabbt bionedbrytbar
Metod: OECD 301 D**sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)****1310-73-2:**

Bionedbrytbarhet

: Resultat: Bionedbrytbar
Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpliga på oorganiska ämnen.**113089-47-7:**

Bionedbrytbarhet

: Bionedbrytning: > 60 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD 301 B

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**34590-94-8:**

Bionedbrytbarhet

: Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Bionedbrytning: > 70 %

Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD 301 E

Bionedbrytning: 75 %

Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD 301 F

Bionedbrytning: 93 %

Exponeringstid: 13 d

Metod: OECD 302 B

Resultat: snabbt bionedbrytbar

Bionedbrytning: 91 %

Exponeringstid: 28 d

Metod: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test

Resultat: snabbt bionedbrytbar

Bionedbrytning: 75 %

Exponeringstid: 10 d

Metod: OECD 301 F

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Beståndsdelar:****tetrakaliumpyrofosfat****7320-34-5:**

Bioackumulering

: Anmärkning: Bioackumuleras ej.

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Bioackumulering

: Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**

Bioackumulering

: Arter: Fisk

Anmärkning: Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <= 4).

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**34590-94-8:**

Bioackumulering

: Biokoncentrationsfaktor (BCF): 100

Anmärkning: Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <= 4).

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

: log Pow: -0,35

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Produkt:**

Bedömning

: Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Beståndsdelar:**Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride****1554325-20-0:**

Bedömning : Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

1-(2-metoxipropoxi)propan-2-ol**34590-94-8:**

Bedömning : Är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).. Är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).

12.6 Hormonstörande egenskaper**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.

Avfallskod : Europeiska avfallskatalogen
20 01 29*
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR : 3266
IMDG : 3266
IATA : 3266

14.2 Officiell transportbenämning

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

ADR	: FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Sodium metasilicate, pentahydrate)
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium metasilicate, pentahydrate)
IATA	: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Sodium metasilicate, pentahydrate)

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Förpackningsgrupp

ADR	
Klassificeringskod	: C5
Förpackningsgrupp	: II
Farlighetsnummer	: 80
Etiketter	: 8
Tunnel-restriktionskod	: (E)
IMDG	
Förpackningsgrupp	: II
Etiketter	: 8
EmS Nummer	: F-A, S-B
IATA	
Packinstruktion (fraktflyg)	: 855
Packningsinstruktioner (LQ)	: Y840
Förpackningsgrupp	: II
Etiketter	: 8

14.5 Miljöfaror

ADR	
Miljöfarlig	: nej
IMDG	
Vattenförorenande ämne	: nej
IATA	
Miljöfarlig	: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier	: Inte tillämpligt
REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen,	: Se Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 för Villkor

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

blandningar och varor (Bilaga XVII)

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. : Inte tillämpligt

Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC) : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 3,05 %
303,17 g/l
VOC-innehåll exkluderande vatten

Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC) : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
Uppdatering: Andel flyktiga beståndsdelar: 3,05 %
31,88 g/l
VOC-innehållet är giltigt endast för bstrykningsmedel använt på trätor

enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 : <5% fosfater, katjoniska tensider, nonjoniska tensider, parfym, AMYL SALICYLATE

Andra föreskrifter : Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information**Fullständig text på H-Angivelser**

H290 : Kan vara korrosivt för metaller.
H302 : Skadligt vid förtäring.
H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 : Irriterar huden.
H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 : Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412 : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet
Aquatic Acute : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Eye Dam. : Allvarlig ögonskada
Eye Irrit. : Ögonirritation
Met. Corr. : Korrosivt för metaller
Skin Corr. : Frätande på huden

TANEX VIVACERAM 10 X 1 L**WM 0716075****Order nummer: 0716075**

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

Skin Irrit.	:	Irriterande på huden
STOT SE	:	Specifik organotoxicitet - enstaka exponering
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
SE AFS	:	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
2000/39/EC / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
SE AFS / NGV	:	Nivågränsvärde
SE AFS / KGV	:	Korttidsgränsvärde
SE AFS / TGV	:	Takgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information**Blandningens klassificering:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1B	H314

Klassificeringsförfarande:

På basis av testdata.
På basis av testdata.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse



TANEX VIVACERAM 10 X 1 L

WM 0716075

Order nummer: 0716075

Version 5.3

Revisionsdatum 11.09.2026

Tryckdatum 15.09.2026

500000001698