

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

Varenavn : TANEX VIVACERAM
UFI : G861-007S-S00Q-5J9T

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00

EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Etsende på metaller, Kategori 1 H290: Kan være etsende for metaller.

Hudetsing, Under-kategori 1B H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

2.2 Merkingselementer**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P264 Vask hendene grundig etter bruk.

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

P280	Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
Reaksjon:	
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302 + P352	VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Avhending:	
P501	Send beholderen bare til gjenvinning når den er helt tom.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Alcohols, C6-12, ethoxylated

Sodiumsilicate, pentahydrate

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2 Stoffblandinger**

Kjemisk beskaffenhet : Vannoppløsning med overflateaktivt stoff.

Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
tetrapotassium pyrophosphate	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 5
Alcohols, C6-12, ethoxylated	68439-45-2	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	>= 1 - < 3
Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride	1554325-20-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 3
Sodiumsilicate, pentahydrate	10213-79-3	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314	>= 1 - < 3

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	01-2119449811-37	Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	
natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	$\geq 0,5 - < 1$
Fatty alcohol alkoxylate	113089-47-7	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 0,25 - < 1$
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
dipropylglykolmetyleter	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		$\geq 3 - < 5$

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskadet øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : etsende påvirkninger
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Nøytraliser med syre.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Beskytt mot frost.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser i arbeid**

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Grunnlag
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ikke tildelt	GV	50 ppm 300 mg/m ³	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet., Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.				
		TWA	50 ppm 308 mg/m ³	
Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig				
			100 ppm	
Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig				
		STEL	150 ppm	
Utfyllende opplysninger: Hudabsorpsjon mulig				
			100 ppm	

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	Utfyllende opplysninger: Anbefalt utsettelsesgrense			
		STEL	150 ppm 900 mg/m3	
		STEL	50 ppm 310 mg/m3	
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Ikke tildelt	T	2 mg/m3	FOR-2011-12- 06-1358
	Utfyllende opplysninger: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.			

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
tetrapotassium pyrophosphate	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	2,79 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,68 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	> 70 mg/kg
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	65 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	310 mg/m3
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	15 mg/kg
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virkninger	1,67 mg/kg
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	37,2 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	308 mg/m3
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	283 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske	121 mg/kg

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

			virknninger	kv/dag
	Forbrukere	Svelging	Langtids - systemiske virknninger	36 mg/kg kv/dag
Sodiumsilicate, pentahydrate	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virknninger	0,74 mg/kg
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virknninger	6,22 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virknninger	1,55 mg/m3
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virknninger	1,49 mg/kg
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virknninger	0,74 mg/kg
sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)	Arbeidstakere	Innånding	Langtrids - lokale virknninger	1,0 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virknninger, Langtrids - lokale virknninger	1,5 mg/m3
	Arbeidstakere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virknninger, Systemiske virknninger	3 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Langtrids - lokale virknninger, Langtids - systemiske virknninger	0,6 mg/m3
	Forbrukere	Innånding	Korttidsutsettelse, Lokale virknninger, Systemiske virknninger	1,2 mg/m3
	Forbrukere	Svelging	Langtrids - lokale virknninger, Langtids - systemiske virknninger	25 mg/m3

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
tetrapotassium pyrophosphate	Ferskvann	0,05 mg/l
	Sjøvann	0,005 mg/l
	STP	50 mg/l

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	intermittent release	0,5 mg/l
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ferskvann	19 mg/l
	Sjøvann	1,9 mg/l
	Ferskvannsediment	70,2 mg/kg
	Sjøbunnfall	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
Sodiumsilicate, pentahydrate	Ferskvann	7,5 mg/l
	Sjøvann	1 mg/l
	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	1000 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsværn : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet.

Fjern og vask forurensset tøy før gjenbruk.

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Anbefalt filtertype:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand	: væske
Farge	: gul-orange
Lukt	: karakteristisk
Smelte-/frysepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen informasjon tilgjengelig.
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker)	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: gnistrer ikke
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 11,2, 1 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: 186 mPa.s ved 20 °C
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,045 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damp tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Partikkelkarakteristikk	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Beskytt mot frost.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytingsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vårt selskap sier nei til dyreforsøk.
Vårt selskap legger ikke inn ordre hvor dyreforsøk har vært en del av sluttproduktet eller ingrediensene.
Gjennom EU-lovgivningen (REACH-forskrift) forplikter imidlertid stoffprodusenter eller EU-importører til å teste stoffer for deres innvirkning på menneskers helse og miljø før de lanseres på markedet. Noen av disse fremtvungne testene dateres delvis flere tiår tilbake i tid.

Akutt giftighet**Produkt:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**tetrapotassium pyrophosphate****7320-34-5:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg
LD50 (Mus): > 2.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 1,1 mg/l
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 7.940 mg/kg
LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Alcohols, C6-12, ethoxylated**68439-45-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 300 - 2.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - 2.000 mg/kg

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.152 - 1.349 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

natriumhydroksid**1310-73-2:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 2.000 mg/kg

Fatty alcohol alkoxylate**113089-47-7:**Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg

LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 (Rotte): 5.135 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 55 - 60 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

LC50 (Rotte): 3,35 mg/l

Eksponeeringstid: 7 h

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 19.000 mg/kg

LD50 (Kanin, hanner): 9.510 mg/kg

Metode: OECD Test-retningslinje 402

LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg

LD50 (Rotte): > 19.020 mg/kg

Metode: OECD Test-retningslinje 402

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Hudetsing / Hudirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Komponenter:**tetrapotassium pyrophosphate****7320-34-5:**

Resultat : Lett hudirritasjon

Resultat : Ingen hudirritasjon

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Resultat : Hudirritasjon

natriumhydroksid**1310-73-2:**

Resultat : Etsende

Fatty alcohol alkoxyate**113089-47-7:**

Arter : Kanin

Metode : OECD Test-retningslinje 404

Resultat : irriterende

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Bemerkning : Ingen hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**Produkt:**

Bemerkning : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

Komponenter:**tetrapotassium pyrophosphate****7320-34-5:**

Resultat : Øyeirritasjon

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Resultat : Fare for alvorlig øyeskade.

natriumhydroksid**1310-73-2:**

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Resultat : Etsende

Fatty alcohol alkoxylate**113089-47-7:**

Arter : Kanin
Metode : OECD Test-retningslinje 405
Resultat : Ingen øyeirritasjon

dipropylglykolmetyleter**34590-94-8:**

Resultat : Lett øyeirritasjon

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:**Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride****1554325-20-0:**

Resultat : Fører ikke til hud sensibilisering.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke vurdert

Komponenter:**Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride****1554325-20-0:**Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve
Resultat: negativ

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkeltekspnering)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkeltekspnering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

Komponenter:**dipropylglykolmetyleter****34590-94-8:**

Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Giftighet ved gjentatt dose**Komponenter:****dipropylglykolmetyleter****34590-94-8:**

Arter : Rotte
NOAEL : 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksponeeringstid : 28 d

Arter : Rotte
NOAEL : 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oral
Eksponeeringstid : 90 d

Arter : Kanin
NOAEL : 2.850 mg/kg
Anvendelsesrute : Hudkontakt

Aspirasjonsfare : Ikke vurdert

11.2 Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Utfyllende opplysninger**Produkt:**

Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:**dipropylglykolmetyleter****34590-94-8:**

Bemerkning : Innånding av aerosoler kan forårsake irritasjon av slimhinner.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Komponenter:****tetrapotassium pyrophosphate****7320-34-5:**

Giftighet for fisk : LC0 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): > 750 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

		LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202
Toksisitet for alger/vannplanter	:	ErC50 : > 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201
		NOEC : > 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201
Toksisitet til mikroorganismer	:	(aktivslam): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD TG 209
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	:	100 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Metode: OECD Test-retningslinje 203

Alcohols, C6-12, ethoxylated**68439-45-2:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Fisk): > 10 - 100 mg/l
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 : > 10 - 100 mg/l
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 : 10 - 100 mg/l

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Fisk): > 10 - 100 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia (vannloppe)): > 1 - 10 mg/l Eksponeeringstid: 48 h
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 : > 1 - 10 mg/l Eksponeeringstid: 72 h

Sodiumsilicate, pentahydrate**10213-79-3:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.700 mg/l Eksponeeringstid: 48 h

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**

Giftighet for fisk	:	LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
--------------------	---	--

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

		LC50 (<i>Gambusia affinis</i> (moskitofisk)): 125 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
		LC50 (<i>Poecilia reticulata</i> (Millionfisk)): 76 mg/l Eksponeeringstid: 24 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (<i>Daphnia</i> (vannloppe)): 40,4 mg/l
		EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 76 mg/l Eksponeeringstid: 24 h
		EC50 (<i>Ceriodaphnia</i> (vannloppe)): 40,4 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Prøvetype: Immobilisering
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (<i>Photobacterium phosphoreum</i> (fosfor-fotobakterie)): 22 mg/l Eksponeeringstid: 15 min
113089-47-7: Giftighet for fisk	:	LC50 (<i>Leuciscus idus</i> (Gylden sauekopp)): 1 - 10 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 0,1 - 1 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 0,1 - 1 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
		NOEC (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 0,101 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC10 (<i>Pseudomonas putida</i> (<i>pseudomonas putida</i> -bakterie)): > 10.000 mg/l Metode: DIN 38412

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Giftighet for fisk	:	(<i>Pimephales promelas</i> (Storhodet ørekyte)): > 10.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: statistisk prøve
		LC50 (<i>Poecilia reticulata</i> (Millionfisk)): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: statistisk prøve
		(Fisk): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: statistisk prøve
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (<i>Daphnia magna</i> (magna-vannloppe)): 1.919 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Prøvetype: statistisk prøve

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

	EC50 (Crangon crangon (reke)): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: halv-statisk prøve
	NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,5 mg/l Eksponeeringstid: 22 d
Toksisitet for alger/vannplanter	: (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 969 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: OECD Test-retningslinje 201
	(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 72 h
	EC50 (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): 6.999 mg/l Eksponeeringstid: 72 h
	EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 969 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 969 mg/l Eksponeeringstid: 72 h
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 969 mg/l Eksponeeringstid: 72 h
Toksisitet til mikroorganismer	: EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 4.168 mg/l Eksponeeringstid: 18 h Prøvetype: Veksthemmende
	EC50 (Ingen data tilgjengelig): > 100 mg/l
	EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l Metode: OECD Test-retningslinje 209
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	: NOEC: 12 mg/l Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
	NOEC: >= 0,5 mg/l Eksponeeringstid: 22 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
	Lowest Observed Effect Concentration (Laveste observerte effektkonsentrasjon): > 0,5 mg/l Eksponeeringstid: 22 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Produkt:**

Biologisk nedbrytbarhet	: Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.
-------------------------	--

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Komponenter:**tetrapotassium pyrophosphate****7320-34-5:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Metoder som skal bestemme biodegraderingshet gjelder ikke for uorganiske stoffer.

Alcohols, C6-12, ethoxylated**68439-45-2:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forordning (EF) No. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Metode: OECD 301 D

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Biologisk nedbrytbar
Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

113089-47-7:

Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: > 60 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 B

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 70 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 E

Biologisk nedbrytning: 75 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD 301 F

Biologisk nedbrytning: 93 %
Eksponeeringstid: 13 d
Metode: OECD 302 B

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 91 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: EN ISO 14593: CO2-Headspace-Test

Resultat: hurtig biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning: 75 %

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Eksponeringstid: 10 d

Metode: OECD 301 F

12.3 Bioakkumuleringsevne**Komponenter:****tetrapotassium pyrophosphate****7320-34-5:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Bioakkumulerer ikke.

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride**1554325-20-0:**

Bioakkumulering : Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.

sodium hydroxide, sodium hydroxide (Solution)**1310-73-2:**Bioakkumulering : Arter: Fisk
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 100
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: -0,35**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Komponenter:**Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride****1554325-20-0:**

Vurdering : Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).. Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Vurdering : Ikke svært persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB).. Ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold.
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

Avfallsnr. Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 3266
IMDG : 3266
IATA : 3266

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR : ETSSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S.
(Sodium metasilicate, pentahydrate)

IMDG : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(Sodium metasilicate, pentahydrate)

IATA : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
(Sodium metasilicate, pentahydrate)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballasjegruppe

ADR
Klassifiseringkode : C5
Emballasjegruppe : II
Farenummer : 80
Etiketter : 8
Tunnel restriksjonskode : (E)

IMDG
Emballasjegruppe : II
Etiketter : 8

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

EMS Nummer	:	F-A, S-B
IATA		
Emballeringsinstruksjon (fraktfly)	:	855
Pakkingsinstruksjon (LQ)	:	Y840
Emballasjegruppe	:	II
Etiketter	:	8

14.5 Miljøfarer**ADR**

Miljøskadelig	:	nei
---------------	---	-----

IMDG

Havforurensende stoff	:	nei
-----------------------	---	-----

IATA

Miljøskadelig	:	nei
---------------	---	-----

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

i henhold til løsemiddelbestemmelsen (Detergents Regulation) EC 648/2004	:	<5% fosfater, kationiske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Parfumer, AMYL CINNAMAL, LIMONENE
---	---	--

Andre forskrifter/direktiver	:	Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.
------------------------------	---	---

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Fullstendig tekst til H-setninger**

H290	:	Kan være etsende for metaller.
H302	:	Farlig ved svelging.
H314	:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	:	Irriterer huden.
H318	:	Gir alvorlig øyeskade.
H319	:	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	:	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400	:	Meget giftig for liv i vann.
H412	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

TANEX VIVACERAM**WM 0713855****Ordrenummer: 0713855**

Utgave 7.2

Revisjonsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akutt giftighet
Aquatic Acute	:	Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øyenskade
Eye Irrit.	:	Øyeirritasjon
Met. Corr.	:	Etsende på metaller
Skin Corr.	:	Hudetsing
Skin Irrit.	:	Hudirritasjon
STOT SE	:	Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse
FOR-2011-12-06-1358	:	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
FOR-2011-12-06-1358 / GV	:	Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
FOR-2011-12-06-1358 / T	:	Takverdi

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger**Klassifisering av blandingen:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1B	H314

Klassifiseringsprosedyre:

På basis av prøvedata.
På basis av prøvedata.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer



Werner & Mertz
Professional

TANEX VIVACERAM

WM 0713855

Ordrenummer: 0713855

Utgave 7.2

Revisionsdato 15.07.2026

Utskriftsdato 16.07.2026

500000001698