

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn : TANEX trophy 2x5 I
UFI : 7M39-H0WC-5003-P6R6

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder :
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Metalætsende, Kategori 1 H290: Kan ætse metaller.

Hudætsning, Kategori 1A H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H290 Kan ætse metaller.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Forebyggelse:

P260 Indånd ikke spray.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/
 øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.
 Fremkald IKKE opkastning.
 P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl
 huden med vand.
 P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
 med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
 kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt
 skylning.
 P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/
 læge.

Bortskaffelse:

P501 Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
 kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
 kaliumhydroxid

Tillægsmærkning:

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2 Blandinger**

Kemisk karakterisering : Vandig afspændingsopløsning.

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
kaliumhydroxid	1310-58-3 215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Met. Corr. 1; H290 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

		specifik koncentrationsgrænse Skin Corr. 1A; H314 $\geq 5\%$ Skin Corr. 1B; H314 $2 - < 5\%$ Skin Irrit. 2; H315 $0,5 - < 2\%$ Eye Irrit. 2; H319 $0,5 - < 2\%$	
		Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 500,0 mg/kg	
tetrakaliumpyrophosphat	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 3 - < 5$
natrium-p-cumensulfonat	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 1 - < 3$
alkoholer, C6-12, ethoxylerede (5 EO)	68439-45-2	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302	$\geq 1 - < 3$
Fatty alcohol alkoxylate	113089-47-7	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 1 - < 2,5$
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		$\geq 3 - < 5$

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Søg læge.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår.
- I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Fremprovoker IKKE opkastning.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : ætsende virkninger

Risiko : Ingen information tilgængelig.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurennet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Evakuer personale til sikre områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Neutraliser med syre.
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse", Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Rygning, spising og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Beskyt mod frost.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
potassium hydroxide	Ikke tildelt	L	2 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.				
		S	2 mg/m ³	DK OEL

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol	Ikke tildelt	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				
		GV	50 ppm 309 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		TWA	50 ppm 308 mg/m ³	
Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden				
			100 ppm	
Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden				
		STEL	150 ppm	
Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden				
			100 ppm	
Yderligere oplysninger: Anbefalet grænseværdi				
		STEL	150 ppm 900 mg/m ³	
		STEL	50 ppm 310 mg/m ³	

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
potassium hydroxide	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	1 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	1 mg/m ³
1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	65 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	310 mg/m ³

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	15 mg/kg
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	37,2 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	308 mg/m3
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	283 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	121 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	36 mg/kg legemsvægt/dag
tetrapotassium pyrophosphate	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	2,79 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	0,68 mg/m3
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	> 70 mg/kg
sodium p-cumenesulphonate	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	3,8 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	13,2 mg/m3
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	3,8 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	6,6 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	0,048 mg/cm2
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	7,6 mg/kg legemsvægt/dag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske	53,6 mg/m3

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

			effekter	
--	--	--	----------	--

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol	Ferskvand	19 mg/l
	Havvand	1,9 mg/l
	Ferskvandssediment	70,2 mg/kg
	Havsediment	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
	intermittent release	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
tetrapotassium pyrophosphate	Ferskvand	0,05 mg/l
	Havvand	0,005 mg/l
	STP	50 mg/l
	intermittent release	0,5 mg/l
sodium p-cumenesulphonate	Ferskvand	0,23 mg/l
	STP	100 mg/l
	intermittent release	2,3 mg/l
	Ferskvandssediment	0,862 mg/kg
	Havsediment	0,0862 mg/kg
	Jord	0,037 mg/kg
	Ferskvand	0,1 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Havvand	0,01 mg/l
	Ferskvandssediment	0,372 mg/kg tør vægt
	Havsediment	0,0372 mg/kg tør vægt
	Jord	0,016 mg/kg tør vægt

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

8.2 Eksponeringskontrol**Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.

Anbefalet filter type:

ABEK-P3-filter

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form : væske

Farve : farveløs

Lugt : karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen information tilgængelig.

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (væsker) : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Flammepunkt	: antændes ikke
Antændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgængelige
pH-værdi	: ca. 13,8, 100 % ved 20 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	: opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 1,106 g/cm ³
Relativ massefylde	: Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Partikelegenskaber	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

Akut toksicitet**Produkt:**

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 273 mg/kg

Estimat for akut toksicitet: 500,0 mg/kg
Metode: Konverteret, skønnet akut toksicitetspunkt

LD50 oral (Rotte, han): 333 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 425

tetrakaliumpyrophosphat**7320-34-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg

LD50 (Mus): > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 1,1 mg/l
Metode: OECD retningslinje 403

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 7.940 mg/kg

LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 5 mg/l
Ekspositionsvarighed: 232 min

LC50 (Rotte): 5 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

alkoholer, C6-12, ethoxylerede (5 EO)**68439-45-2:**

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 300 - 2.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Rotte): > 2.000 mg/kg

Fatty alcohol alkoxyate**113089-47-7:**Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg

LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

LD50 (Rotte): 5.135 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 55 - 60 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 hLC50 (Rotte): 3,35 mg/l
Ekspositionsvarighed: 7 h

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): 19.000 mg/kg

LD50 (Kanin, hanner): 9.510 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg

LD50 (Rotte): > 19.020 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Bemærkninger : Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.

Komponenter:**kaliumpyrofosfat****1310-58-3:**

Resultat : Ætsende

tetrakaliumpyrofosfat**7320-34-5:**

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Resultat : Let hudirritation

Resultat : Ingen hudirritation

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : Ingen hudirritation
Bemærkninger : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Fatty alcohol alkoxyate**113089-47-7:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 404
Resultat : irriterende

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Bemærkninger : Ingen hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation**Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

Komponenter:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Ætseende

tetrakaliumpyrophosphat**7320-34-5:**

Resultat : Øjenirritation.

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405
Resultat : Moderat øjenirritation
Bemærkninger : Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fatty alcohol alkoxyate**113089-47-7:**

Arter : Kanin
Metode : OECD retningslinje 405

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Resultat : Ingen øjenirritation

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Resultat : Svag øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Komponenter:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**

Arter : Marsvin

Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

natrium-p-cumensulfonat**15763-76-5:**

Testtype : Buehler Test

Arter : Marsvin

Metode : OECD retningslinje 406

Resultat : Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

Kimcellemutagenicitet

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Komponenter:**kaliumhydroxid****1310-58-3:**Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Resultat: negativ**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Genotoksicitet in vitro : Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Bemærkninger: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Komponenter:**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter : Rotte

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Anvendelsesrute	:	Hud
Ekspositionsvarighed	:	2 År
Aktivitetens varighed	:	5 h
Metode	:	OECD retningslinje 453
Resultat	:	der er ikke observeret nogen stigning i tumorer
Bemærkninger	:	Information er taget fra reference arbejde og litteratur.
Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering	:	Dyreforsøg viste ingen kræftfremkaldende påvirkninger.
Reproduktionstoksicitet	:	Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.
------------------------	---	--

Komponenter:**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Vurdering	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.
-----------	---	--

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Vurdering	:	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
-----------	---	---

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT-eksponeringer	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.
-----------------------------	---	--

Komponenter:**natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Vurdering	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.
-----------	---	--

Toksicitet ved gentagen dosering**Komponenter:****natrium-p-cumensulfonat****15763-76-5:**

Arter	:	Rotte
NOAEL	:	763 mg/kg
Anvendelsesrute	:	Oralt
Målorganer	:	Hjerte - kar system
Arter	:	Mus
NOAEL	:	440 mg/kg
LOAEL	:	1.300 mg/kg

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Anvendelsesrute : Hud
Metode : OECD retningslinje 411
Målorganer : Hud

(2-methoxymethylethoxy)propanol**34590-94-8:**

Arter : Rotte
NOAEL : 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oralt
Ekspositionsvarighed : 28 d

Arter : Rotte
NOAEL : 1.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oralt
Ekspositionsvarighed : 90 d

Arter : Kanin
NOAEL : 2.850 mg/kg
Anvendelsesrute : Hudkontakt

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

11.2 Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger**Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

Komponenter:**(2-methoxymethylethoxy)propanol****34590-94-8:**

Bemærkninger : Indånding af aerosoler kan medføre irritation af slimhinderne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet****Komponenter:****potassium hydroxide****1310-58-3:**

Toksicitet overfor fisk : (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 880 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

LC50 (*Gambusia affinis* (Almindelig mosquitofisk)): 80 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (*Poecilia reticulata* (Guppy)): 165 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 24 h

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)): 45,4 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): 660 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test

EC50 (*Ceriodaphnia dubia* (vand flue)): 40,4 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor
 alger/vandplanter : EC50 : 1.337 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 120 h

Giftighed overfor
 mikroorganismer : EC50 (*Photobacterium phosphoreum* (bakterie)): 22 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 15 min

Toksicitet for
 jordbundsorganismer : LC50: 850 mg/kg
 Ekspositionsvarighed: 90 d

tetrapotassium pyrophosphate**7320-34-5:**

Toksicitet overfor fisk : LC0 (*Leuciscus idus* (Guldemde)): > 750 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h

LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre
 hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor
 alger/vandplanter : ErC50 : > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Metode: OECD retningslinje 201

NOEC : > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor
 mikroorganismer : (aktivt slam): > 1.000 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 3 h
 Metode: OECD TG 209

Toksicitet overfor fisk (Kronisk
 toksicitet) : 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Arter: *Oncorhynchus mykiss* (Regnbueforel)
 Metode: OECD retningslinje 203

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (*Cyprinus carpio* (Karpe)): > 100 mg/l

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforell)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor
alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalg)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

EC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 100 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor
mikroorganismer : EC10 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 3 h
Testtype: Vejtrækningshæmmende
Metode: OECD TG 209

alkoholer, C6-12, ethoxylerede (5 EO)**68439-45-2:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): > 10 - 100 mg/l

Toksicitet overfor
alger/vandplanter : EC50 : > 10 - 100 mg/l

Giftighed overfor
mikroorganismer : EC50 : 10 - 100 mg/l

113089-47-7:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 1 - 10 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,1 - 1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet overfor
alger/vandplanter : EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,1 - 1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

NOEC (*Selenastrum capricornutum*): 0,101 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Giftighed overfor mikroorganismer : EC10 (*Pseudomonas putida* (bakterie)): > 10.000 mg/l
Metode: DIN 38412

**1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol
34590-94-8:**

Toksicitet overfor fisk : (*Pimephales promelas* (Tykhovedet elritse)): > 10.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

LC50 (*Poecilia reticulata* (Guppy)): > 1.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

(Fisk): > 1.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): 1.919 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test

EC50 (*Crangon crangon* (reje)): > 1.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test

NOEC (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): > 0,5 mg/l
Ekspostionsvarighed: 22 d

Toksicitet overfor alger/vandplanter : (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalge)): > 969 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 201

(*Selenastrum capricornutum*): 1.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

EC50 (*Skeletonema costatum* (marin kiselalge)): 6.999 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

EC50 (*Selenastrum capricornutum* (grøn alge)): 969 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): > 969 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

NOEC (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalger)): 969 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC10 (*Pseudomonas putida* (bakterie)): 4.168 mg/l
Ekspostionsvarighed: 18 h
Testtype: Væksthæmmer

EC50 (Ingen data tilgængelige): > 100 mg/l

EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Metode: OECD retningslinje 209

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr (Kronisk
toksicitet) : NOEC: 12 mg/l
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

NOEC: $\geq 0,5$ mg/l
Ekspозиtionsvarighed: 22 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt: $> 0,5$ mg/l
Ekspозиtionsvarighed: 22 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

12.2 Persistens og nedbrydelighed**Produkt:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter:**potassium hydroxide****1310-58-3:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Bionedbrydelig
Bemærkninger: Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.

tetrapotassium pyrophosphate**7320-34-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Metoder for bestemmelse om bionedbrydelighed er ikke anvendelig for uorganiske stoffer.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 60 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 B

alkoholer, C6-12, ethoxylerede (5 EO)**68439-45-2:**

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Blandingens tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

113089-47-7:

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: > 60 %
Ekspозиtionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 B

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol**34590-94-8:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 70 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 E

Bionedbrydning: 75 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 F

Bionedbrydning: 93 %
Ekspositionsvarighed: 13 d
Metode: OECD 302 B

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 91 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: EN ISO 14593: CO₂-Headspace-Test

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 75 %
Ekspositionsvarighed: 10 d
Metode: OECD 301 F

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Komponenter:****potassium hydroxide****1310-58-3:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

tetrapotassium pyrophosphate**7320-34-5:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioophober ikke.

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16
Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol**34590-94-8:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 100
Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow ≤ 4).

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,35

12.4 Mobilitet i jord**Komponenter:****sodium p-cumenesulphonate****15763-76-5:**

Spredning til forskellige miljøer : Koc: 1,25
Metode: Beregningsmetode

TANEX trophy 2x5 I

WM 0712734

Ordre nummer: 0712734

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Bemærkninger: Information er taget fra reference arbejde og litteratur.

Stabilitet i jord : Bemærkninger: Forventes ikke at adsorberes på jordpartikler.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Komponenter:**potassium hydroxide****1310-58-3:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

sodium p-cumenesulphonate**15763-76-5:**

Vurdering : Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).. Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol**34590-94-8:**

Vurdering : Er ikke meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).. Er ikke persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurenet emballage : Tøm for resterende indhold.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Affaldsnr.

Europæisk Affalds Katalog

20 01 29*

Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendes specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR : 3267
 RID : 3267
 IMDG : 3267
 IATA : 3267

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR : ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
 (kaliumhydroxid)
 RID : ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
 IMDG : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
 (potassium hydroxide)
 IATA : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR : 8
 RID : 8
 IMDG : 8
 IATA : 8

14.4 Emballagegruppe

ADR
 Klassifikationskode : C7
 Emballage gruppe : III
 Farenummer : 80
 Faresedler : 8
 Tunnelrestriktions-kode : (E)
 RID
 Emballage gruppe : III
 Klassifikationskode : C7
 Farenummer : 80
 Faresedler : 8
 IMDG
 Emballage gruppe : III
 Faresedler : 8
 EMS Nummer : F-A, S-B
 IATA
 (Cargo) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
 (Passager) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
 Emballage gruppe : III
 Faresedler : 8

14.5 Miljøfarer

ADR
 Miljøfarligt : nej
 RID
 Miljøfarligt : nej

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej

IATA

Miljøfarligt : nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 4 %
44 g/l
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på træoverflader

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra husdyropdræt (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)
Opdater: Procent flygtigt: 4 %
377,59 g/l
VOC indhold uden vand

iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : <5% fosfater, fosfonater, nonioniske overfladeaktive stoffer, sæbe, parfume

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fuld tekst af H-sætninger**

H290	:	Kan ætse metaller.
H302	:	Farlig ved indtagelse.
H314	:	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	:	Forårsager hudirritation.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H412	:	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	:	Akut toksicitet
Aquatic Acute	:	Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Dam.	:	Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	:	Øjenirritation
Met. Corr.	:	Metalætsende
Skin Corr.	:	Hudætsning
Skin Irrit.	:	Hudirritation
2000/39/EC	:	Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	:	Grænseværdier for stoffer og materialer
2000/39/EC / TWA	:	Grænseværdier - otte timer
DK OEL / S	:	Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	:	Gennemsnitværdier
DK OEL / L	:	Loftværdi

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Den internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om

TANEX trophy 2x5 I**WM 0712734****Ordre nummer: 0712734**

Udgave 6.1

Revisionsdato 12.07.2026

Trykdato 14.07.2026

registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger**Klassifikation af præparatet:**

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1A	H314

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode
På grundlag af testdata.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

50000000829